LAB, WASTE.2020

**Herramienta de cálculo para la construcción,
explotación y clausura de depósitos controlados
con valorización de residuos inertes**

**UNIVERSITAT
JAUME I**

TESIS DOCTORAL

Autor: Joan Esteban Altabella

Director: Francisco José Colomer Mendoza

Codirector: Antonio Gallardo Izquierdo

Junio, 2018

PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y MATERIALES
ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I
Castellón de la Plana. Junio 2018

LAB WASTE.2020

**Herramienta de cálculo para la construcción,
explotación y clausura de depósitos controlados
con valorización de residuos inertes**

Memoria presentada por Joan Esteban Altabella para optar al
grado de doctor por la Universitat Jaume I

Fdo:
Joan Esteban Altabella

Fdo:
Francisco J. Colomer Mendoza

Fdo:
Antonio Gallardo Izquierdo

Financiamiento recibido para el desarrollo de la tesis doctoral

Ayuda predoctoral:

- Ayuda predoctoral de formación de personal investigador, Universitat Jaume I (UJI).

Ayudas para estancias internacionales:

- Edimburgo, Escocia. Plan de promoción a la investigación de la Universitat Jaume I (UJI).
- Valparaíso, Chile. Vinculación Académica Internacional, Pontificia Universidad Católica Valparaíso (PUCV).

Ayudas para inscripciones y asistencia a congresos:

- Programa Iberoamericano Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
- Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA).

Ayudas para matrícula de cursos de formación:

- Plan Estratégico del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción (DEMEC)

«Una gestión adecuada de residuos representa una oportunidad no solo para evitar los impactos negativos de los residuos, sino también para valorizar recursos, lograr beneficios ambientales y sociales y avanzar hacia un futuro sostenible»

MARCEL SZANTÓ NAREA

A Valeria y a mis padres, por todo, por siempre

Agradecimientos

A la Universidad Jaume I por financiar esta investigación y contribuir en mi crecimiento personal, académico y profesional.

A Francisco J. Colomer y Antonio Gallardo por la confianza depositada en mí durante todos estos años, por el apoyo incondicional que he recibido, por todas las valiosas aportaciones y por formar una gran amistad.

A mi familia y especialmente a Val Gemelli por su contribución en la maquetación de la tesis y sobre todo por el apoyo que he recibido durante todos estos años, por comprender todas mis preocupaciones y por hacerme siempre tan feliz.

A Amaya Lobo, Marcel Szantó, John McDougall, Miguel Cuartas, Ana López y todos mis compañeros del GIA de la UNICAN, GRS de la PUCV y GC de Napier University por sus valiosas contribuciones y por la estupenda acogida recibida durante las estancias.

A todos los compañeros de REDISA y CYTED por la gran acogida recibida durante las jornadas y congresos que se han realizado estos años.

A todos los profesores de la UJI que contribuyeron en mi desarrollo académico, a quienes les agradezco la oportunidad de realizar un intercambio en Argentina y otras muchas experiencias que nunca olvidaré.

A todos mis compañeros de INGRES y del departamento DEMEC de la UJI por estos años de excelente compañía y amistad.

A Luís C. Blasco, Rafa Arnau y Luis M. Martínez, por su disponibilidad, por el tiempo robado durante las visitas de campo y por toda la información facilitada para hacer posible el desarrollo de este proyecto.

Finalmente, a las empresas TECONMA, AZAHAR ENVIRONMENT, ECODECO, FCC, SAV, CESP, FERROVIAL, URBASER, GERSUL, COGERSA, MARE, Planta de Tratamiento de RCD U.T.E RCD-GARDELEGUÍ 2005, CEAMSE y otras muchas por la estupenda acogida recibida durante las visitas técnicas realizadas en vertederos y plantas de tratamiento de España, Chile, Argentina y Uruguay.

Y por último, en especial a: BIONORD

¡Muchas gracias!

Resumen

La cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en la Unión Europea (UE) supera los 860 millones de toneladas anuales y representa un tercio del total de residuos generados. En algunos países miembros, como España, esta cifra se sitúa en torno a 26 millones de toneladas, de las cuales el 35% se deposita directamente en depósitos controlados de inertes y el 65% restante se clasifica y procesa en plantas de tratamiento. Estas instalaciones generan áridos reciclados que actualmente no tienen cabida en el mercado por el bajo éxito comercial.

Este estudio plantea el uso de áridos reciclados en las fases de construcción, explotación y clausura de los depósitos controlados de residuos sólidos. Para ello se ha desarrollado LABWASTE.2020, una herramienta de cálculo que, a partir de datos iniciales, estima mediante relaciones matemáticas las cantidades de áridos necesarios en las diferentes zonas de un depósito controlado. Los resultados obtenidos permiten en primer lugar, estimar la demanda de áridos y determinar las cantidades que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados y en segundo lugar, obtener un análisis comparativo de los costes de compra y transporte de áridos considerando varios proveedores. De este modo, se podría elegir la opción más sostenible económica y ambientalmente, de manera que sería posible reducir tanto el impacto ambiental de la instalación como el coste económico.

Resum

La quantitat de residus de construcció i demolició (RCD) generats a la Unió Europea (UE) supera els 860 milions de tones anuals i representa un terç del total de residus generats. En alguns països membres, com Espanya, aquesta xifra se situa al voltant de 26 milions de tones, de les quals el 35% s'aboquen directament en dipòsits controlats d'inerts i el 65% restant es classifica i processa a les plantes de tractament. Aquestes instal·lacions generen àrids reciclats que actualment no tenen cabuda al mercat pel baix èxit comercial.

En aquest estudi es planteja l'ús d'aquest tipus d'àrids a les fases de construcció, explotació i clausura dels dipòsits controlats de residus sòlids. Per tal d'aconseguir-ho s'ha creat LABWASTE.2020, una ferramenta de càlcul que estima per mitjà de relacions matemàtiques les quantitats d'àrids necessaris als diferents sectors d'un dipòsit controlat. Els resultats obtinguts permeten, per una banda, estimar la demanda d'àrids i determinar les quantitats que podrien ser reemplaçades per àrids reciclats; i per l'altra, obtindre una anàlisi comparatiu dels costos de compra i transport considerant diversos proveïdors. Així doncs, es podria triar l'opció més sostenible econòmicament i ambiental de manera que seria possible reduir tant l'impacte ambiental de la instal·lació com el cost econòmic.

Abstract

The quantity of construction and demolition wastes (CDW) generated in the European Union (EU) exceeds 860 million tons per year. It represents a third of the total waste generated. In some countries, such as Spain, this date is around 26 million tons, of which 35% is directly deposited in landfills. The remaining 65% is sorted and processed in treatment plant. These plants generate recycled aggregates with have not commercial success due to economic crisis.

This study proposes the use of recycled aggregates in the construction, management and closure of landfills. For this purpose, LABWASTE.2020 has been developed. It estimates, by means of mathematical relationships, the quantity of aggregates required in the different areas of a landfill. The obtained results allow, on the one hand, estimate the demand for aggregates and determine the quantities which could be replaced by recycled aggregates. On the other hand, obtain a comparative analysis of the purchase and transport costs considering several suppliers of aggregates. So, the most economically and environmentally sustainable option could be chosen, therefore both the environmental impact and the economic cost could be reduced.

Índice

Acrónimos	01
Definiciones	02
Justificación	09
Objetivos	09
Estructura y plan de trabajo	09

Bloque I

1 Introducción

1.1 Justificación.....	17
1.2 Objetivos.....	17
1.3 Estructura y plan de trabajo.....	17

2 Generación y eliminación de residuos

2.1 Evolución histórica de los residuos.....	21
2.2 La problemática.....	21
2.3 Los primeros incidentes.....	24
2.4 Desarrollo del marco legislativo.....	24
2.5 Problemática actual.....	24
2.6 Modelización de los depósitos controlados.....	25
2.7 Incendios en vertederos.....	26
2.8 Migración de biogás.....	30
2.9 Deslizamientos.....	34
2.10 Situación actual.....	42
2.11 Conclusiones específicas.....	43

3 Depósito

3.1 Introducción.....	47
3.2 Marco legislativo.....	48
3.3 Generación de residuos.....	51
3.4 Modelos de gestión.....	53
3.5 Tratamiento y destino final.....	54
3.6 Criterios de ubicación.....	55
3.7 Tipos de depósitos controlados.....	56
3.8 Composición de los residuos depositados.....	58
3.9 Propiedades de los residuos sólidos.....	59
3.10 Comportamiento de un depósito controlado.....	61
3.11 Periodo de mantenimiento postclausura y uso posterior de un depósito controlado.....	64
3.12 Conclusiones específicas.....	65

4 Áridos reciclados

4.1 Introducción.....	69
4.2 Áridos reciclados.....	71
4.3 Marco legislativo.....	72
4.4 Situación actual de RCD.....	74
4.5 Clasificación de RCD.....	76
4.6 Composición de los RCD.....	76
4.7 Uso de áridos reciclados en depósitos controlados.....	76
4.8 Conclusiones específicas.....	78

5 Vaso

5.1 Introducción.....	81
5.2 Estructura del vaso.....	82
5.3 Estabilidad de taludes.....	88
5.4 Conclusiones específicas.....	90

6 Pluviales

6.1 Introducción.....	93
6.2 Sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales.....	95
6.3 Canales y cunetas de hormigón.....	98
6.4 Conclusiones específicas.....	99

7 Lixiviado

7.1 Introducción.....	103
7.2 Sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados.....	104
7.3 Estimación de la cantidad de lixiviados.....	107
7.4 Composición del lixiviado.....	113
7.5 Tratamiento del lixiviado.....	113
7.6 Conclusiones específicas.....	117

8 Biogás

8.1 Introducción.....	121
8.2 Sistemas de captación de biogás.....	122
8.3 Estimación de la cantidad de biogás.....	123
8.4 Composición del biogás.....	131
8.5 Tratamiento del biogás.....	132
8.6 Conclusiones específica.....	135

9 Asentamientos

9.1 Introducción.....	139
9.2 Mecanismos de compresión.....	139
9.3 Modelización de asentamientos.....	143
9.4 Conclusiones específicas.....	156

10 Cerramientos

10.1 Introducción.....	159
10.2 Tipos de cerramientos.....	160
10.3 Cimentaciones y muretes de hormigón.....	161
10.4 Conclusiones específicas.....	161

11 Clausura

11.1 Introducción.....	165
11.2 Tipos de clausura.....	166
11.3 Conclusiones específicas.....	167

Conclusiones.....	168
--------------------------	------------

Referencias.....	169
-------------------------	------------

Bloque II

1 Introducción

1.1 Justificación.....	183
1.2 Objetivos.....	183
1.3 Estructura y plan de trabajo.....	183

2 Depósito

2.1 Introducción.....	189
2.2 Datos de la generación de residuos.....	190
2.3 Datos del tratamiento previo de residuos.....	191
2.4 Datos del depósito controlado.....	192
2.5 Datos climáticos.....	193
2.6 Conclusiones específicas.....	195

3 Áridos

3.1 Introducción.....	199
3.2 Datos de los proveedores de áridos.....	200
3.3 Datos del coste de áridos.....	201
3.4 Datos de las aplicaciones de áridos.....	202
3.5 Conclusiones específicas.....	202

4 Vaso

4.1 Introducción.....	205
4.2 Datos del vaso.....	206
4.3 Datos dimensionamiento del vaso.....	207
4.4 Datos de la estructura del vaso por capas.....	208
4.5 Datos de la proyección de la explotación.....	209
4.6 Datos de las celdas unitarias.....	209
4.7 Datos de los diques de contención.....	210
4.8 Conclusiones específicas.....	211

5 Pluviales

5.1 Introducción.....	215
5.2 Datos del depósito controlado.....	216
5.3 Datos de pluviales.....	217
5.4 Datos de la evacuación de pluviales.....	218
5.5 Datos del almacenamiento de pluviales.....	220
5.6 Conclusiones específicas.....	221

6 Lixiviado

6.1 Introducción.....	225
6.2 Datos del depósito controlado.....	226
6.3 Datos del balance de lixiviados.....	227
6.4 Datos del balance de lixiviados por celda de residuos.....	229
6.5 Datos del balance de lixiviados del depósito controlado.....	229
6.6 Datos de la evacuación de lixiviados.....	230
6.7 Datos del almacenamiento de lixiviados.....	232
6.8 Conclusiones específicas.....	233

7 Biogás

7.1 Introducción.....	237
7.2 Datos del depósito controlado.....	238
7.3 Datos de la predicción de biogás.....	239
7.4 Datos de la captación de biogás.....	240
7.5 Conclusiones específicas.....	241

8 Asentamientos

8.1 Introducción.....	245
8.2 Datos del depósito controlado.....	246
8.3 Datos de la predicción de asentamientos.....	246
8.4 Datos predicción de asentamientos por celda de residuos.....	247
8.5 Datos predicción de asentamientos del depósito controlado.....	248
8.6 Datos celdas adicionales del depósito controlado.....	248
8.7 Conclusiones específicas.....	249

9 Cerramientos

9.1 Introducción.....	253
9.2 Datos del depósito controlado.....	253
9.3 Datos de los cerramientos.....	254
9.4 Conclusiones específicas.....	255

10 Clausura

10.1 Introducción.....	259
10.2 Datos del depósito controlado.....	259
10.3 Datos de clausura.....	260
10.4 Conclusiones específicas.....	261

11 Informes

11.1 Informe de verificación.....	265
11.2 Informe de resultados.....	284
11.3 Análisis económico.....	287

Conclusiones.....	291
--------------------------	------------

Referencias.....	292
-------------------------	------------

Bloque III

1 Introducción

1.1 Justificación.....	299
1.2 Objetivos.....	299
1.3 Estructura y plan de trabajo.....	299

2 Residuos sólidos urbanos

2.1 Situación actual.....	303
2.2 Infraestructuras.....	306
2.3 Composición.....	307

3 Residuos de construcción y demolición

3.1 Situación actual.....	311
3.2 Infraestructuras.....	313
3.3 Composición.....	314

4 Depósito simulado

4.1 Ubicación.....	317
4.2 Clima.....	317
4.3 Depósito controlado.....	318
4.4 Vaso.....	322
4.5 Áridos.....	326
4.6 Pluviales.....	328
4.7 Lixiviados.....	331
4.8 Biogás.....	335
4.9 Asentamientos.....	339
4.10 Cerramientos.....	341
4.11 Clausura.....	343

5 Informes

5.1 Informe de verificación.....	347
5.2 Informe de resultados.....	365
5.3 Análisis económico.....	367

Conclusiones.....	370
--------------------------	------------

Referencias.....	371
-------------------------	------------

Conclusiones Finales.....	377
----------------------------------	------------

Desarrollos futuros.....	379
---------------------------------	------------

Publicaciones.....	380
---------------------------	------------

Estancias.....	382
-----------------------	------------

Visitas técnicas.....	383
------------------------------	------------

Referencias.....	392
-------------------------	------------

Anexos.....	395
--------------------	------------

Anexo I Interfaz de la herramienta.....	397
---	-----

Anexo II Datos del depósito controlado.....	423
---	-----

Índice de figuras

Figura 1: Estructura del trabajo de investigación.....	09
Figura 2: Estructura del marco teórico.....	17
Figura 3: Principales incidentes registrados en los vertederos incontrolados.....	23
Figura 4: Deslizamiento vertedero de Santa Marta (Chile).....	25
Figura 5: Grieta previa al deslizamiento del vertedero de Santa Marta (Chile).....	26
Figura 6: Incendios.....	26
Figura 7: tipos de incendios.....	27
Figura 8: Incendios superficiales.....	28
Figura 9: Incendios subterráneos.....	30
Figura 10: Migraciones.....	30
Figura 11: Tipos de migraciones.....	31
Figura 12: Deslizamientos.....	35
Figura 13: Círculo de rotura y tipos de deslizamientos en un depósito controlado.....	35
Figura 14: Deslizamiento en un depósito controlado.....	35
Figura 15: Depósito controlado e instalaciones auxiliares.....	47
Figura 16: Principio de jerarquía de residuos.....	48
Figura 17: Gestión de residuos.....	53
Figura 18: Fases de degradación en un depósito controlado.....	62
Figura 19: Uso de áridos en la fase de construcción.....	69
Figura 20: Uso de áridos en la fase de explotación.....	70
Figura 21: Uso de áridos en la fase de clausura.....	71
Figura 22: Acumulación de áridos plantas de tratamiento.....	74
Figura 23: Algunos puntos de vertido ilegal de RCD.....	75
Figura 24: Posibles aplicaciones de áridos en los depósitos controlados.....	77
Figura 25: Vaso de vertido.....	81
Figura 26: Vaso de vertido dividido hídricamente en cuatro celdas.....	81
Figura 27: Fase de construcción de un vaso.....	82
Figura 28: Fase de explotación de un vaso.....	84
Figura 29: Fase de clausura de un vaso.....	86
Figura 30: Deslizamiento de un depósito controlado.....	88
Figura 31: Vertido de residuos voluminosos.....	89
Figura 32: Vulnerabilidad del talud frontal de un depósito controlado.....	89
Figura 33: Sistemas de evacuación y captación de pluviales.....	93
Figura 34: Sistemas de evacuación de pluviales.....	94
Figura 35: Sistemas de almacenamiento de pluviales.....	94
Figura 36: Almacenamiento de agua de las balsas de pluviales.....	95
Figura 37: Aliviaderos de las balsas de pluviales.....	96
Figura 38: Canales y cunetas de hormigón en masa.....	98
Figura 39: Sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados.....	103
Figura 40: Sistemas de evacuación de lixiviados.....	103
Figura 41: Sistemas de almacenamiento de lixiviados.....	104
Figura 42: Impermeabilización y evacuación de lixiviados.....	105
Figura 43: Sistemas de captación de lixiviados.....	106
Figura 44: Ubicación de las balsas de lixiviados.....	106
Figura 45: Balsa de lixiviados y pozo de registro.....	107
Figura 46: Simulaciones con lisímetros y celdas experimentales.....	108
Figura 47: Estructura de un depósito controlado y variables para el balance.....	111
Figura 48: Sistemas de aspersión perimetral y bandejas de lixiviados.....	114
Figura 49: Sistemas captación y extracción de biogás.....	121
Figura 50: Sistemas de captación de biogás.....	121

Figura 51: Impermeabilización y captación de biogás.....	122
Figura 52: Captación y extracción de biogás.....	123
Figura 53: Deslizamientos en depósitos controlados.....	139
Figura 54: Comportamiento conceptual y temporal de los residuos de un depósito.....	141
Figura 55: Clasificación de asentamientos.....	141
Figura 56: Extensión y compactación de residuos.....	142
Figura 57: Pепенadores, rebuscadores o cachureros.....	159
Figura 58: Cerramientos perimetrales.....	160
Figura 59: Cerramientos metálicos.....	160
Figura 60: Cimentaciones y muros corridos de hormigón en masa.....	161
Figura 61: Fase de explotación y clausura de un depósito controlado.....	165
Figura 62: Tipos de clausuras.....	165
Figura 63: Área recreativa de un depósito controlado tras la clausura definitiva.....	167
Figura 64: Estructura para el desarrollo de la herramienta.....	183
Figura 65: Interfaz de la herramienta.....	185
Figura 66: Gestión de residuos.....	189
Figura 67: Aplicaciones de áridos en los depósitos controlados.....	199
Figura 68: Transporte.....	202
Figura 69: Vaso de vertido, taludes y cobertura diaria.....	205
Figura 70: Sistemas de evacuación de pluviales.....	215
Figura 71: Sistemas de almacenamiento de pluviales.....	216
Figura 72: Geometría de los canales y cunetas de evacuación.....	219
Figura 73: Dimensiones de las balsas de pluviales.....	221
Figura 74: Sistemas de evacuación de lixiviados.....	225
Figura 75: Sistemas de almacenamiento de lixiviados.....	226
Figura 76: Sistemas de captación de biogás.....	237
Figura 77: Asentamientos.....	245
Figura 78: Cerramientos perimetrales.....	253
Figura 79: Clausuras.....	259
Figura 80: Informe de verificación.....	265
Figura 81: Informe de resultados.....	284
Figura 82: Análisis económico.....	287
Figura 83: Estructura planteada para realizar la simulación.....	299
Figura 84: Zonificación de los planes zonales de la CV.....	303
Figura 85: Municipios que integran el Plan Zonal I.....	304
Figura 86: Sistema de gestión cinco contenedores.....	305
Figura 87: Distribución de las instalaciones de RSU existentes en la CV.....	306
Figura 88: Composición típica de los rechazos generados por las plantas de TMB.....	307
Figura 89: Puntos de vertido incontrolado de RCD existentes en la CV.....	312
Figura 90: Distribución de las instalaciones de RCD existentes en la CV.....	313
Figura 91: Ubicación del depósito controlado.....	317
Figura 92: Accesos y báscula de pesaje.....	319
Figura 93: Cantidad de residuos depositados (2014-2017).....	320
Figura 94: Planta de tratamiento y corrientes de rechazos.....	320
Figura 95: composición promedio de los residuos depositados (2012-2017).....	321
Figura 96: Celdas del vaso de vertido.....	322
Figura 97: Explotación y clausura de las celdas.....	323
Figura 98: Celdas unitarias.....	323
Figura 99: Diques de cierre.....	323

Figura 100: Zonas de acopio de tierras.....	326
Figura 101: Uso de áridos en la fase de explotación del depósito controlado.....	327
Figura 102: Clausura temporal de la celda I.....	327
Figura 103: Localización de los sistemas de evacuación de pluviales.....	328
Figura 104: Sistemas de evacuación de pluviales.....	329
Figura 105: Evacuación de lixiviados.....	331
Figura 106: Geotextil y capas de drenaje.....	332
Figura 107: Evolución del poder contaminante de lixiviados (2012-2017).....	334
Figura 108: Focos de emisión.....	335
Figura 109: Sistema de captación de biogás.....	336
Figura 110: Puntos de muestreo.....	337
Figura 111: Evolución de la composición del biogás (2013-2017).....	338
Figura 112: Ubicación de los puntos de control de asentamientos.....	340
Figura 113: Localización de cerramientos metálicos.....	341
Figura 114: Ubicación del murete y de los cerramientos metálicos.....	342
Figura 115: Clausuras del depósito controlado.....	343
Figura 116: Estancias de investigación.....	382

Índice de tablas

Tabla 1: Algunos incendios recientes.....	27
Tabla 2: Algunos incidentes por migraciones de biogás.....	31
Tabla 3: Histórico de accidentes (1977-2017).....	36
Tabla 4: Marco legislativo europeo.....	49
Tabla 5: Marco legislativo nacional.....	49
Tabla 6: Rechazos según el tratamiento previo aplicado.....	55
Tabla 7: Categorización de la composición primaria.....	58
Tabla 8: Categorización de la composición primaria y secundaria.....	59
Tabla 9: Algunos usos típicos de las zonas clausuradas.....	64
Tabla 10: Usos posteriores de algunos depósitos controlados clausurados.....	65
Tabla 11: Marco legislativo europeo.....	72
Tabla 12: Marco legislativo nacional.....	72
Tabla 13: Algunos puntos de vertido ilegal de RCD en España.....	75
Tabla 14: Algunos puntos de vertido ilegal de RCD en el mundo.....	75
Tabla 15: Ítems del capítulo 17 de la lista LER.....	76
Tabla 16: Composición típica de los RCD.....	76
Tabla 17: RCD que pueden ser utilizados en depósitos controlados de RSU no peligrosos.....	78
Tabla 18: RCD que pueden ser utilizados en depósitos controlados de RSU peligrosos.....	78
Tabla 19: Barreras de protección mínimas.....	83
Tabla 20: Geomembranas PEAD.....	84
Tabla 21: Algunos tipos de coberturas diarias.....	85
Tabla 22: Tipo de vegetación.....	88
Tabla 23: Dimensiones típicas de los diques de contención.....	90
Tabla 24: Parámetros resistentes.....	90
Tabla 25: Valores de referencia para el hormigón en masa con árido grueso reciclado.....	99
Tabla 26: Evolución de la composición del lixiviado.....	113
Tabla 27: Composición del biogás.....	131
Tabla 28: Algunos valores sobre rango de asentamientos experimentales.....	140
Tabla 29: Modelos de asentamientos primarios y secundarios.....	143
Tabla 30: Ejemplo de capas para la clausura.....	166
Tabla 31: Región generación de residuos.....	190
Tabla 32: Población vinculada.....	190
Tabla 33: Población no vinculada.....	190
Tabla 34: Tasa de generación de residuos.....	191
Tabla 35: Residuos urbanos.....	191
Tabla 36: Residuos domésticos.....	192
Tabla 37: Depósito controlado.....	192
Tabla 38: Propiedades de los residuos por fracciones.....	193
Tabla 39: Propiedades de los residuos.....	193
Tabla 40: Estación meteorológica.....	194
Tabla 41: Datos climáticos extremos.....	194
Tabla 42: Precipitación y temperatura.....	194
Tabla 43: Insolación, humedad relativa y viento predominante.....	194
Tabla 44: Proveedores de áridos.....	200
Tabla 45: Transporte de áridos.....	200
Tabla 46: Arena.....	200
Tabla 47: Zahorra.....	201
Tabla 48: Grava.....	201
Tabla 49: Selección del proveedor para cada granulometría.....	201
Tabla 50: Indicación de aplicaciones que utilizan áridos en el depósito controlado.....	202

Tabla 51: Fase postclausura.....	206
Tabla 52: Fase de clausura.....	206
Tabla 53: Fase de explotación.....	206
Tabla 54: Fase de construcción.....	207
Tabla 55: Celdas y fases.....	207
Tabla 56: Fases de vertido y celdas unitarias.....	208
Tabla 57: Dimensionamiento de las celdas.....	208
Tabla 58: Estabilidad de taludes.....	208
Tabla 59: Perfil del vaso por niveles de celdas.....	208
Tabla 60: Estimación de la proyección de la explotación por fases y celdas.....	209
Tabla 61: Características de las celdas unitarias.....	210
Tabla 62: Dimensionamiento de la capa de cobertura diaria.....	210
Tabla 63: Áridos para las capas de cobertura.....	210
Tabla 64: Características de los diques.....	211
Tabla 65: Dimensionamiento de los diques.....	211
Tabla 66: Áridos de relleno para los diques de contención.....	211
Tabla 67: Área de recogida de pluviales.....	217
Tabla 68: Variables climatológicas.....	217
Tabla 69: Variables de seguridad.....	217
Tabla 70: Aporte de agua por la ladera.....	217
Tabla 71: Aporte de agua por el vaso.....	218
Tabla 72: Sistemas de evacuación de pluviales.....	218
Tabla 73: Características de los sistemas de evacuación.....	218
Tabla 74: Variables para la aplicación de la fórmula de Manning.....	219
Tabla 75: Dimensionamiento de los sistemas de evacuación.....	219
Tabla 76: Áridos reciclados para la construcción de los sistemas de evacuación.....	219
Tabla 77: Sistemas de almacenamiento.....	220
Tabla 78: Variables para el dimensionamiento de las balsas.....	220
Tabla 79: Dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento.....	220
Tabla 80: Variables para el dimensionamiento de los diques.....	221
Tabla 81: Áridos para la construcción de las capas de drenaje/ diques de las balsas.....	221
Tabla 82: Área de aporte por pluviales.....	226
Tabla 83: Variables climatológicas.....	226
Tabla 84: Variables de seguridad.....	227
Tabla 85: Aporte de agua procedente de las laderas.....	227
Tabla 86: Aporte de agua procedente de zonas clausuradas.....	228
Tabla 87: Aporte de agua procedente de zonas de explotación y taludes.....	228
Tabla 88: Aporte de agua procedente de surgencias en los taludes.....	229
Tabla 89: Estimación del balance de lixiviados por niveles de celdas.....	229
Tabla 90: Estimación del balance de lixiviados por fases y celdas.....	229
Tabla 91: Características de los colectores de evacuación de lixiviados.....	230
Tabla 92: Dimensionamiento de los colectores principales/secundarios.....	230
Tabla 93: Características de las zanjas de evacuación de lixiviados.....	230
Tabla 94: Dimensionamiento de las zanjas principales y secundarias.....	231
Tabla 95: Áridos de relleno para las zanjas.....	231
Tabla 96: Dimensionamiento de la capa de drenaje del vaso/seguridad.....	231
Tabla 97: Áridos para la capa de drenaje.....	231
Tabla 98: Balsas de almacenamiento de lixiviados.....	232
Tabla 99: Variables para el dimensionamiento de las balsas.....	232
Tabla 100: Dimensionamiento de las balsas.....	232

Tabla 101: Variables para el dimensionamiento de los diques.....	233
Tabla 102: Áridos para la capa de drenaje/diques de las balsas.....	233
Tabla 103: Depósito controlado.....	238
Tabla 104: Estructura del vaso.....	238
Tabla 105: Dimensiones del vaso por celdas.....	238
Tabla 106: Contenido de carbono orgánico y degradable.....	239
Tabla 107: Constante de generación de metano y cinética de degradación.....	239
Tabla 108: Propiedades del biogás.....	240
Tabla 109: Variables para el dimensionamiento de los pozos de captación.....	240
Tabla 110: Dimensionamiento de los pozos de captación primarios y secundarios.....	240
Tabla 111: Áridos para el relleno de los pozos de captación.....	241
Tabla 112: Propiedades de los residuos depositados.....	246
Tabla 113: Dimensiones de las celdas de vertido.....	246
Tabla 114: Variables para estimar los asentamientos.....	247
Tabla 115: Predicción de asentamientos por nivel de celdas.....	248
Tabla 116: Asentamientos.....	248
Tabla 117: Estimación de asentamientos.....	248
Tabla 118: Celdas adicionales y áridos.....	249
Tabla 119: Área de los cerramientos.....	254
Tabla 120: Existencia de cerramientos.....	254
Tabla 121: Características de cerramientos.....	254
Tabla 122: Dimensionamiento de los cerramientos.....	255
Tabla 123: Árido grueso para la construcción de los cerramientos.....	255
Tabla 124: Uso postclausura y cobertura vegetal.....	260
Tabla 125: Año de clausura y dimensiones del vaso por celdas.....	260
Tabla 126: Dimensionamiento de las capas de clausura del vaso.....	260
Tabla 127: Dimensionamiento de las capas de drenaje de pluviales y gases por celdas.....	261
Tabla 128: Áridos para las capas de drenaje en la fase de clausura.....	261
Tabla 129: Informe de verificación.....	265
Tabla 130: Informe de resultados.....	284
Tabla 131: Análisis económico.....	287
Tabla 132: Algunos puntos de vertidos ilegales en la CV.....	312
Tabla 133: Capítulo 17 Residuos de Construcción y Demolición.....	314
Tabla 134: Datos climáticos de la zona de vertido.....	318
Tabla 135: Carga de población del Plan Zonal I.....	319
Tabla 136: Corrientes de rechazos eliminadas en el depósito controlado.....	320
Tabla 137: Composición promedio de los residuos depositados anualmente.....	321
Tabla 138: Capas del vaso.....	324
Tabla 139: Árido grueso reciclado necesario para los sistemas de evacuación.....	330
Tabla 140: Evolución del poder contaminante del lixiviado generado.....	333
Tabla 141: Evolución de la composición del biogás.....	338
Tabla 142: Parámetros geotécnicos considerados.....	339
Tabla 143: Cubicación de rechazos.....	339
Tabla 144: Árido grueso necesario para los cerramientos de la instalación.....	342
Tabla 145: Capas para la clausura definitiva.....	343
Tabla 146: Visita de instalaciones.....	383

Acrónimos

AF	Árido fino
AG	Árido grueso
ARCI	Asociación de empresarios de residuos de la construcción
CCAA	Comunidades Autónomas
COV	Compuestos orgánicos volátiles
CV	Comunidad valenciana
DBO₅	Demanda biológica de oxígeno
DQO	Demanda química de oxígeno
EDAR	Estación de depuración de aguas residuales
EELL	Entidades Locales
EPA	Environmental Protection Agency
FCM	Factor de corrección de metano
FS	Factor de seguridad
GEI	Gases de efecto invernadero
GNC	Gas natural comprimido
GNL	Gas natural licuado
HM	Hormigón en masa
LER	Lista Europea de Residuos
MCFC	Pilas de combustible de carbonatos fundidos
PE	Poliéster
PEAD	Polietileno de alta densidad
PP	Polipropileno
PVC	Policloruro de vinilo
RCD	Residuos de construcción y demolición
RD	Real Decreto
RSU	Residuos sólidos urbanos
SOFC	Pilas de combustible de óxidos sólidos
TMB	Tratamiento Mecánico Biológico
UE	Unión Europea
USDA	United States Department of Agriculture

Definiciones

Clasificación de residuos

• **Residuo:** cualquier sustancia u objeto del cual el poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse (Directiva 2008/98/CE).

• **Residuos domésticos o urbanos:** residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas y los similares generados en comercios, oficinas, servicios e industrias. Incluidos aquellos que no tienen gran calificación de peligrosos, y que por su naturaleza o composición pueden asimilarse al de los hogares. Se incluyen también en esta categoría los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y rehabilitación. Así como los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y según el municipio, el procedente de las playas (Ley 22/2011).

• **Residuos comerciales:** residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios (Ley 22/2011).

• **Residuos industriales:** residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera que son reguladas por un marco legislativo específico (Ley 22/2011).

• **Residuos biodegradables:** residuos procedentes de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes y servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos (Directiva 2008/98/CE).

› *Compost:* enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente en origen (Ley 22/2011).

› *Bioestabilizado:* enmienda biológicamente estable obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos en la fracción resto.

• **Residuos peligrosos:** residuos que presentan una o varias de las siguientes características peligrosas: explosivos, oxidantes, fácilmente inflamables, inflamables, irritantes, nocivos, tóxicos, cancerígenos, corrosivos, infecciosos, tóxicos para la reproducción, mutagénicos, sensibilizantes, ecotóxicos o que emiten gases tóxicos (Directiva 2008/98/CE).

• **Residuos inertes:** residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otros residuos depositados con los que entran en contacto. No perjudican a la salud humana ni causan efectos negativos sobre el medio ambiente y el lixiviado que generan, así como el poder contaminante o la ecotoxicidad es insignificante y no supone riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas (Directiva 1999/31/CE).

• **Residuos de construcción y demolición (RCD):** cualquier sustancia u objeto que se genere en una obra de construcción o demolición y pertenezca a alguna de las catego-

rías que figuran en el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos (LER) (RD 105/2008).

› **RCD domiciliarios:** aquellos RCD que proceden de obras menores de construcción y rehabilitación y que son depositados en centros de recogida de residuos domiciliarios especiales. Habitualmente denominados ecoparques, puntos verdes o puntos limpios (PIRCV 2013).

› **RCD industriales:** aquellos RCD que proceden de obras mayores de demolición y/o construcción y que son transportados por un gestor autorizado a las plantas de transferencia de residuos inertes, o si estas últimas no existen, directamente a las plantas de tratamientos de RCD (PIRCV 2013).

• **Residuos no peligrosos:** residuos que no sean considerados peligrosos o inertes.

Fracciones típicas de los residuos

• **Biorresiduos:** fracción compuesta por restos de comida y similares. Así como los restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo leñoso procedentes de jardinería y poda. Estos últimos pueden gestionarse también *in situ* o de forma independiente a los restos de comida, según la configuración de los servicios de recogida y los niveles de generación (MAPAMA 2018).

• **Papel-cartón:** fracción compuesta principalmente de fibra de celulosa virgen obtenida de especies vegetales o recuperadas a partir de papel y cartón usados (MAPAMA 2018).

• **Envases ligeros:** fracción compuesta por poliméricos naturales o artificiales transformados mediante la aplicación de calor y de presión. Incluidos aquellos que están compuestos por varios materiales, pudiendo ser plástico y aluminio o plástico y papel. Es el caso de los briks o cartón para bebidas (MAPAMA 2018).

• **Vidrio:** fracción compuesta por vidrios que contienen una elevada proporción de silicatos, inorgánicos, duros, frágiles, transparentes y amorfos (MAPAMA 2018).

• **Metales:** fracción compuesta principalmente por latas férricas o de latón y las de aluminio que normalmente contienen productos alimentarios. Incluidos los aerosoles (MAPAMA 2018).

• **Resto o rechazo:** fracción compuesta por residuos mezclados de origen doméstico que todavía puede contener materiales valorizables en diferentes cantidades según el grado de recogida separada implantado (MAPAMA 2018).

• **Otros:** fracción compuesta por flujos de residuos generados en los hogares que son depositados de forma separada en otros contenedores específicos o en centros de recogida de residuos domiciliarios especiales. Entre otros, plástico no envase, chatarra, metales férricos y no férricos, cables eléctricos, vidrio plano, restos de poda y jardinería, madera, escombros, aceites de cocina, neumáticos, ropa, calzado, enseres, grandes electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, cartuchos de tinta, tóners, aceites de motor, aerosoles, disolventes, pinturas y barnices, baterías de coche, radiografías, pilas, fluorescentes y bombillas, neveras con CFC, etc (MAPAMA 2018).

Jerarquía de gestión de residuos

- **Prevención:** conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto para reducir la cantidad de residuos, incluso mediante la reutilización o el alargamiento de la vida útil de los productos. Para reducir los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. Para reducir el contenido de sustancias en materiales y productos (Ley 22/2011).

- **Preparación para la reutilización:** operación que consiste en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa (Ley 22/2011).

- **Reutilización:** cualquier operación mediante la cual los productos o componentes desechados se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos (Ley 22/2011).

- **Reciclado:** cualquier operación mediante la cual los materiales de los residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. En el caso de los residuos sólidos urbanos incluye la transformación de la fracción biodegradable en compost o biometanización, pero no la valorización energética (Ley 22/2011).

- **Valorización:** cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general (Ley 22/2011).

- **Eliminación:** cualquier operación que no sea la valorización, incluso la que tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía (Ley 22/2011).

Gestión de los residuos

- **Gestión** de residuos: la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades y el mantenimiento posterior al cierre de los depósitos controlados (Directiva 2008/98/CE).

- **Recogida:** operación consistente en recoger, clasificar, almacenar inicialmente los residuos con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).

- **Recogida separada:** la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico (Ley 22/2011).

- **Estación de transferencia:** instalaciones para el almacenamiento temporal de residuos que posteriormente son tratados en plantas localizadas a grandes distancias. Su cometido es agrupar residuos y abaratar los costes asociados al transporte empleando vehículos de mayor capacidad. Algunas de estas instalaciones efectúan procesos meno-

res de triaje y clasificación para recuperar fracciones (PEMAR 2015).

- **Almacenamiento:** el depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a un año cuando su destino final sea la eliminación o a dos años cuando su destino final sea la valorización, así como el depósito temporal de residuos peligrosos inferior a seis meses (RD 1481/2001)

- **Tratamiento previo:** proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos. En el caso de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el depósito controlado (RD 105/2008).

› *Instalaciones de clasificación de envases ligeros:* envases procedentes de la recogida separada de residuos, que entran en las instalaciones de clasificación por materiales: metales, plástico, vidrio, papel y cartón, compuestos (bricks) y otros, para su envío posterior a reciclado. Los rechazos de dichas instalaciones son destinados a vertederos o plantas de incineración (MAPAMA 2012).

› *Instalaciones de triaje de residuos mezclados sin recuperación de fracción orgánica:* plantas que únicamente realizan un triaje de residuos entrantes, recuperándose distintos materiales, aunque no se recupera la fracción orgánica para su tratamiento posterior (MAPAMA 2012).

› *Instalaciones de compostaje de biorresiduos recogidos separadamente:* plantas de compostaje de biorresiduos procedentes de la recogida separada, diferenciando entre fracción orgánica, fracción vegetal, y otros materiales biodegradables. Algunas de las plantas mezclan los residuos entrantes con lodos de depuradora (MAPAMA 2012).

› *Instalaciones de triaje y compostaje de residuos mezclados:* plantas que realizan un triaje de residuos entrantes, recuperándose distintos materiales, incluyendo la fracción orgánica para generar compostaje (MAPAMA 2012).

› *Instalaciones de triaje, biometanización y compostaje de residuos y de biorresiduos recogidos separadamente:* plantas que someten a triaje, biometanización y compostaje los residuos que entran, ya sean procedentes de recogida mezclada o separada (MAPAMA 2012).

› *Instalaciones de tratamiento térmico de residuos de competencia municipal:* plantas de valorización energética o incineración de residuos recogidos de forma mezclada y/o separada (MAPAMA 2012).

› *Instalaciones de tratamiento de residuos de construcción y demolición:* plantas fijas o móviles de tratamiento de RCD que seleccionan, clasifican y valorizan las diferentes fracciones que contienen estos residuos, a fin de obtener productos aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento posterior de valorización o reciclado (PEMAR 2015).

- **Depósito controlado o vertedero:** técnica para depositar residuos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad pública, método este, que utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en un área lo menor posible, reduciendo su volumen y cubriéndolos con una capa de cobertura diaria (ASCE 1997).

- › *Depósito controlado de residuos peligrosos:* instalación en la que se vierten los residuos que representan un riesgo potencial para el medio ambiente y la salud de las personas, así como los envases que los han contenido. Excluyendo de esta categoría aquellos residuos que poseen un tratamiento legislativo propio, como pueden ser los radiactivos, mineros, etc.

- › *Depósito controlado de residuos no peligrosos:* instalación en la que se vierten residuos urbanos o asimilables. Incluidos los residuos peligrosos que no sean reactivos y estén estabilizados, es decir, aquellos que presenten un comportamiento de degradación y lixiviación similar al de los no peligrosos.

- › *Depósito controlado de residuos inertes:* instalaciones en las que se vierten residuos que por su composición no experimentan transformaciones físicas, ni químicas o biológicas significativas. La carga contaminante del lixiviado que se genera debe ser insignificante y no suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.

Tasa de generación

- **Tasa de generación:** es la cantidad de residuos por unidad de tiempo que produce cada habitante.

- **Población vinculada:** conjunto de personas que tienen algún tipo de vinculación con un municipio, ya sea porque residen en allí (población vinculada residente), porque trabajan o estudian allí o porque suelen pasar en él ciertos periodos de tiempo durante el año (población vinculada no residente equivalente) (PIRCV 2013b).

- › *Población vinculada residente:* población censada.

- › *Población vinculada no residente:* población que trabaja, estudia o dispone de segunda residencia. En todos ellos se aplica un factor de corrección para obtener la población equivalente.

- **Carga de población equivalente:** conjunto de personas vinculadas y las resultantes de la actividad turística, sin vinculación a lo largo del año.

Elementos de un depósito controlado

- **Capas de un vaso:** materiales naturales o artificiales dispuestos en la superficie del vaso para reducir el riesgo de contaminación al medio ambiente y a la salud de las personas.

- › *Cobertura diaria:* capa de árido u otro material que se utiliza para cubrir los residuos depositados al final de una jornada. Destinada a evitar la infiltración de agua de lluvia, la emisión de gases y olores, la proliferación de vectores y la presencia de vuelos.

› *Drenaje*: capa sintética o de material granular colocada en toda la superficie del vaso o en parte de este para facilitar la evacuación de pluviales, lixiviados y/o de biogás.

› *Barrera geológica artificial*: capa impermeable compuesta por una o varias capas que pueden ejecutarse con materiales naturales, tales como la arcilla; materiales artificiales, tales como las geomembranas; o la combinación de estos. Dispuestas durante la construcción del vaso para evitar la percolación de lixiviados y de biogás, o durante la clausura, para evitar las emisiones a la atmósfera y la filtración de pluviales.

› *Barrera geológica natural*: capa impermeable natural que atenúa suficientemente el riesgo potencial de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas que supone el lixiviado y el biogás generado.

- **Frente de vertido**: zona habilitada y acotada para la colocación, extensión y compactación de residuos.

- **Celda unitaria**: volumen necesario para el depósito de residuos durante un día.

- **Berma**: terreno llano, cornisa o barrera que separa dos zonas a distinto nivel. En los depósitos controlados se utiliza para mantener la estabilidad de la pendiente de los taludes que se van ejecutando a medida que se vierten residuos sobre el vaso de vertido.

- **Pozos de captación**: red de tuberías distribuidas en toda la superficie del vaso de explotación que, estando dispuestas verticalmente y separadas unas de otras aproximadamente 25 m, permiten evacuar el biogás generado por los residuos.

› *Biogás*: gas compuesto principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2) resultante de la descomposición anaeróbica de la fracción orgánica biodegradable eliminada en los depósitos controlados.

- **Canales y cunetas de evacuación de pluviales**: sistema compuesto por elementos generalmente de hormigón que recorren el perímetro de la parcela del depósito, del vaso y del resto de instalaciones necesarias para evitar que el agua de lluvia por escorrentía alcance la zona de vertido.

› *Cuenca externa*: área cuyo perímetro incluye todo el terreno que vierte aguas hacia la zona de vertido y que es evacuada por los canales y cunetas dispuestos.

- **Colectores de evacuación de lixiviados**: red de tuberías situadas bajo la capa de drenaje del fondo del vaso que, estando embebidas en zanjas, tienen por fin evacuar el lixiviado generado.

› *Lixiviado*: líquido que percola a través de la masa de residuos, resultante generalmente de la infiltración de agua de lluvia que al entrar en contacto con el residuo arrastra sustancias solubles que lo contaminan rápidamente.

- **Balsas**: obra hidráulica consistente en una estructura artificial destinada al almacenamiento de agua o lixiviado situada fuera de un cauce y delimitada, total o parcialmente, por un dique de retención.

- **Cerramientos:** elementos dispuestos en todo el perímetro de las instalaciones para impedir el libre acceso de personas y animales.

Fases de un depósito controlado

- **Explotación:** periodo de tiempo durante el que se realizan las operaciones de vertido.

- › *Celdas:* división horizontal de un vaso de vertido en varias zonas hidráulicamente independientes.

- › *Fases:* programación del vertido de residuos en las celdas. Pueden distribuirse aleatoriamente considerando clausuras temporales.

- › *Clausura temporal:* conjunto de operaciones realizadas para la impermeabilización temporal de una celda del depósito controlado. Acción que conlleva el inicio de la explotación en otra celda para continuar con el vertido.

- **Clausura definitiva:** conjunto de operaciones realizadas para el cierre del depósito controlado cuando el vertido de residuos cubre la capacidad volumétrica disponible y se alcanza el final de su vida útil.

- **Mantenimiento post-clausura:** vigilancia, análisis y control del comportamiento del depósito controlado durante un periodo de tiempo concreto desde su clausura. Generalmente se recomienda que no sea inferior a 30 años.

Aplicaciones de RCD en los depósitos controlados

- **Obras de restauración:** actuaciones realizadas con árido reciclado que tienen por fin recuperar el espacio natural afectado por la eliminación de residuos.

- **Obras de acondicionamiento:** actuaciones realizadas con árido reciclado que tienen por fin regularizar la superficie del depósito controlado durante las fases de construcción, explotación y clausura.

- **Obras de relleno:** actuaciones realizadas con árido reciclado que tienen por fin la colmatación de zanjas o de cualquier otra excavación durante las fases de construcción, explotación y clausura del depósito controlado.

- **Fines constructivos:** otras actividades realizadas en los depósitos controlados que comporten el aprovechamiento del árido reciclado en sustitución de los áridos naturales comúnmente utilizados.

Justificación

La eliminación de residuos en depósitos controlados sigue siendo actualmente la práctica más utilizada en la mayoría de países del mundo (D-Waste 2014). Esta situación se ve agravada por la existencia de un sistema lineal en el que la comparación final de un bien descartado continúa realizándose en términos económicos, y no medioambientales (EFE 2017a). El cambio de esta tendencia requiere de esfuerzos por parte de una sociedad que, sintiéndose responsable del problema, sea capaz de aplicar adecuadamente un criterio de gestión eficiente. Ante esta situación, los países más desarrollados están aplicando medidas para intentar reducir la cantidad de residuos vertidos.

En Europa el marco legislativo obliga a los estados miembros a depositar únicamente el rechazo procedente de las plantas de tratamiento (Directiva 2008/98/CE 2008). A pesar de ello la cantidad de residuos vertidos continúa superando el 50% del total generado, por lo que el número de depósitos controlados sigue siendo muy elevado. Uno de los inconvenientes asociados al uso de este tipo de instalaciones es que las fases de construcción, explotación y clausura conllevan una elevada demanda de áridos que generalmente proceden de la excavación del vaso y/o de canteras cercanas, por lo que se contamina una materia prima que podría estar disponible para otros usos.

Por otro lado, en las plantas de RCD generalmente se acumulan los áridos reciclados generados por la baja salida comercial que ofrece el sector de la construcción. Para evitar que esto ocurra se deben identificar nuevas aplicaciones que permitan potenciar el uso de estas fracciones recicladas. En este sentido, resulta interesante plantear en los depósitos controlados la posibilidad de reemplazar el uso de áridos naturales por el de las fracciones recicladas procedentes de las plantas de RCD (Colomer et al. 2017).

Objetivos

Para el desarrollo de este estudio de investigación se plantean los siguientes objetivos:

- Identificar qué elementos de un depósito controlado utilizan áridos.
- Determinar cuándo es posible reemplazarlos por áridos reciclados.
- Crear una herramienta de cálculo aplicable a cualquier depósito controlado que sea capaz de dimensionar estos elementos y de estimar la demanda de áridos y las cantidades que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados. Además de ser capaz de realizar una comparativa de los costes de compra y transporte de áridos considerando varios proveedores.
- Conocer para un depósito controlado existente estas demandas y los costes según proveedores.

Estructura y plan de trabajo

La estructura planteada para poder alcanzar estos objetivos es la siguiente (Figura 1):

Figura 1. Estructura del trabajo de investigación

De los bloques de este documento y la relación entre ambos cabe indicar:

Bloque I Gestión de residuos. Eliminación en depósitos controlados

Este bloque constituye el marco teórico necesario para poder comprender todos los conceptos contemplados en la herramienta. Recoge de forma sintetizada información sobre la generación y la gestión de los residuos. Describe y justifica qué elementos deben constituir la estructura de un depósito controlado para crear una instalación más segura desde el punto de vista medioambiental y para la salud de las personas. Identifica qué elementos demandan áridos y recopila información sobre los modelos matemáticos más destacados de la literatura para poder dimensionarlos y determinar la cantidad de áridos demandados.

Bloque II Diseño de la herramienta. LABWASTE.2020

Este bloque describe detalladamente la estructura de la herramienta. Agrupa por apartados toda la información considerada. Indica las variables y los valores introducidos por defecto en cada caso. Muestra la estructura de los informes que se generan automáticamente y que pueden imprimirse en PDF tras realizar una simulación.

Bloque III Caso de estudio. Simulación de un depósito controlado existente.

Este bloque recoge de forma sintetizada información sobre la generación y la gestión de los residuos en una zona concreta. Recopila información sobre las características de la zona de ubicación, de la estructura del depósito controlado y de los elementos que emplean áridos en la instalación.

Gestión de residuos

Eliminación en depósitos controlados

Bloque I

1. Introducción

Para poder estimar la demanda de áridos de un depósito controlado y las cantidades que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados debe conocerse previamente la estructura y las características de la instalación. Toda esta información debe recogerse en un primer bloque que permita por una parte identificar, describir y justificar qué elementos utilizan áridos en estas instalaciones y por otra parte, recoger los modelos matemáticos más destacados de la literatura para poder crear una herramienta que sea capaz de dimensionarlos automáticamente.

1.1 Justificación

Los depósitos controlados utilizan una elevada cantidad de áridos naturales que podrían ser reemplazados en gran medida por áridos reciclados. Esta acción además de reducir la contaminación de miles de toneladas de un árido natural que podría estar disponible para otros usos, potenciaría la salida de las fracciones recicladas que se acumulan actualmente en las plantas de RCD. Para poder estimar la demanda total de áridos y las cantidades que finalmente podrían ser reemplazadas es necesario conocer las características de estas instalaciones y los elementos que demandan áridos como parte de su estructura.

1.2 Objetivos

Para este bloque, como marco teórico, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Recoger la información básica necesaria sobre gestión y eliminación de residuos.
- Destacar los aspectos más importantes a considerar del marco legislativo europeo y nacional para la eliminación de residuos en depósitos controlados.
- Conocer las características de estas instalaciones y los elementos que utilizan áridos.
- Determinar que elementos se podrían emplear.

1.3 Estructura y plan de trabajo

La estructura planteada para el diseño de este primer bloque es la siguiente (Figura 2):

Figura 2. Estructura del marco teórico.

De los capítulos de este documento y la relación entre ambos cabe indicar lo siguiente:

Capítulo 2. Residuos

Realiza una revisión bibliográfica de la evolución histórica de la generación de residuos urbanos, de la problemática y de los principales accidentes registrados en vertederos de todo el mundo. Indica los principales elementos que deben incorporar estas instalaciones y destaca el uso de áridos reciclados en estas instalaciones.

Capítulo 3. Depósito

Aglutina de forma sintetizada información sobre la generación, la composición y las propiedades de los residuos, los modelos de gestión, el tratamiento previo y el marco legislativo existente sobre eliminación de residuos. Recopila información sobre los tipos de depósitos controlados existentes, describe brevemente el comportamiento de la masa de residuos y define el concepto de periodo de mantenimiento post-clausura.

Capítulo 4. Áridos reciclados

Contiene información sobre la generación de RCD, el tratamiento previo aplicado, la composición y el marco legislativo existente en cuanto a su gestión. Recopila información sobre el uso de áridos reciclados en los depósitos controlados para poder estimar la demanda.

Capítulo 5. Vaso

Describe la estructura del vaso y las características de las capas que lo constituyen. Define el concepto de división hídrica en varias celdas y las propiedades que deben considerarse para construir taludes estables. Determina el uso de áridos en las capas y en los diques de contención.

Capítulo 6. Pluviales

Describe los tipos de sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales existentes en un depósito controlado. Muestra el método empleado para dimensionar los canales y las cunetas y determina el uso de áridos en estos sistemas.

Capítulo 7. Lixiviados

Describe los tipos de sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados existentes en los depósitos controlados. Muestra la composición típica del lixiviado y recoge los principales tratamientos que pueden aplicarse para reducir el poder contaminante. Recoge los modelos matemáticos más destacados de la literatura para estimar la generación de lixiviados y determina el uso de áridos en estos sistemas.

Capítulo 8. Biogás

Describe la estructura de los sistemas de captación y muestra la composición típica del biogás. Recopila los tratamientos principales que pueden aplicarse para valorizar el gas captado y los modelos matemáticos más destacados de la literatura para estimar la producción de biogás. Finalmente determina el uso de áridos en los pozos de captación.

Capítulo 9. Asentamientos

Define el comportamiento geotécnico de los depósitos controlados y recoge los modelos matemáticos más destacados de la literatura para poder predecir los asentamientos. Determina el uso de áridos en las celdas adicionales incorporadas para cubrir la capacidad volumétrica liberada tras los asentamientos.

Capítulo 10. Cerramientos

Describe la función de los cerramientos perimetrales y determina el uso de áridos en las cimentaciones y los muretes de estos elementos.

Capítulo 11. Clausura

Describe los tipos de clausuras existentes y las capas que conforman su estructura. Determina el uso de áridos en esta etapa.

2. Generación y eliminación de residuos

En el mundo, la capacidad de autodepuración siempre ha permitido degradar la mayoría de los residuos que se generan de forma natural. Sin embargo, el crecimiento de la población mundial y su acumulación en grandes ciudades ha conllevado que la generación de residuos se incremente mucho más rápido que el tiempo necesario para su autodepuración. Ante esta situación, se ha planteado el vertido como la última opción en la jerarquía de residuos, aunque, esta sigue siendo la forma más utilizada en la mayoría de los países del mundo. Para que estas instalaciones sean seguras y no se produzcan accidentes ni impactos ambientales, los países generalmente desarrollan marcos legislativos específicos sobre la forma en la que se deben eliminar los residuos. Además de ello, en muchos casos las universidades y centros de investigación crean programas integrados que tratan de simular los depósitos controlados para poder predecir su comportamiento a largo plazo o para plantear mejoras en su gestión.

En el mundo la capacidad de autodepuración siempre ha permitido degradar los residuos que se generan de forma natural (fracciones vegetales de zonas forestales, animales muertos, etc). Sin embargo, el crecimiento de la población mundial y su acumulación en grandes ciudades ha conllevado que la generación de residuos se incremente mucho más rápido que el tiempo necesario para su autodepuración. Ante esta situación, el vertido de residuos ha presentado en el tiempo una problemática que actualmente es difícil de solucionar (D-Waste 2014).

2.1 Evolución histórica de los residuos

Si se realiza un recorrido histórico a través de las distintas épocas se puede apreciar claramente porque este es un problema que se ha ido agravando con el paso del tiempo.

En el Paleolítico (≈ 200.000 a.C), el hombre, que fue cazador, pescador y recolector, se desplazaba continuamente de unas zonas a otras en busca de alimentos. En aquella época la tierra era capaz de autodepurar los residuos generados porque estos no se acumulaban.

En el Neolítico (≈ 10.000 a.C) el descubrimiento de la agricultura y la ganadería propició la disponibilidad de alimentos durante todo el año y la posibilidad de asentarse permanente en zonas concretas. Esta situación creó pequeños poblados y empezó a acumular los residuos, aunque estos continuaron siendo asimilados por el medio (Bermúdez 2003).

En la Edad de los Metales (≈ 6.000 a.C), el crecimiento de estas poblaciones, el desarrollo de la metalurgia, la alfarería y la generación de nuevos productos, como el yeso y la cal empezó a originar problemas por la acumulación incontrolada de residuos (Hontoria & Zamorano 2000). Estos se fueron agravando con el paso del tiempo.

2.2 La problemática

Para reducir el hedor que emanaban los residuos y detener la proliferación de ratas en Creta y algunas poblaciones de Israel se empezaron entonces a cubrir los residuos con capas de cobertura (Bermúdez 2003). En Álava también se utilizó esta técnica en un vertedero que se descubrió bajo una extensión de varias hectáreas de cultivo de cereal que antiguamente fue uno de los mercados de la domus de Pompeya Valentina (Crespo 2001). En Roma, con una población de entorno al millón de habitantes, se construyeron inmensos vertederos a las afueras de la ciudad. Por ejemplo el que forma actualmente la colina de el Monte Testaccio, que alcanzó una extensión de 2,2 ha y una altura de 50 m (Blázquez et al. 1994).

En aquel entonces los residuos que se depositaban eran principalmente restos de ánforas y de envases usados para el transporte de todo tipo de productos, alimentos, vino y aceite.

Durante la Edad Media la población continuó aglomerándose en grandes ciudades que no contaban con sistemas eficientes de saneamiento. Por ello, los residuos siguieron acumulándose de forma alarmante en las calles, solares y a las afueras de las ciudades. Esta situación favoreció la proliferación de ratas, cuyas pulgas (*Xenopsylla cheapis*) provocaron la tan temida peste bubónica. Esta epidemia causó la muerte de un tercio de la población en España y de casi la mitad en el resto de Europa entre los siglos XIV y XVII (Hontoria & Zamorano 2000; Abogarse-Edifesa 2001). En aquella época los esfuerzos de las autoridades por resolver esta problemática se centraron más en curar la enfermedad que en identificar las causas que la generaban. Pero como el problema persistía pronto se empezaron a tomar medidas de protección con la aprobación de ordenanzas que prohibieron arrojar basuras y desperdicios a las calles (Jaquenod 1991).

1960 Nueva flota de camiones recolectores de la Sociedad de Agricultores de la Vega. Fuente: SAV

A lo largo del siglo XVIII, la llegada de las nuevas tendencias higienistas desde Francia propició la construcción de grandes avenidas, edificaciones con mayores servicios e importantes infraestructuras de saneamiento (Abogarse-Edifesa 2001). En Madrid se construyó entonces la primera red de alcantarillado y servicios de limpieza municipales (Calvo 1997). Se empezaron a crear ordenanzas para reorganizar los núcleos urbanos alejando las industrias y se autorizó la recogida de residuos a los agricultores para su uso como compost en cultivos o como alimento en la ganadería (Hontoria & Zamorano 2000). Colomer (2006) realizó un análisis de esta situación, destacando en Valencia la figura del *femater* que se encargaba de la recogida de los residuos orgánicos en la ciudad. En esta época la visión medioambiental continuó limitada a lo relacionado con la salud de los ciudadanos, por ello, estas medidas consistieron exclusivamente en evitar la acumulación de los residuos para garantizar la salud e higiene pública (Martínez 2002).

Durante el siglo XIX, la Revolución Industrial provocó un crecimiento exponencial de la explotación de los recursos naturales. Este hecho supuso una grave deforestación y reducción de la biodiversidad, además de un incremento de la polución atmosférica y una degradación y carestía del suelo y los recursos hídricos (Carreras et al. 1992). Durante ese siglo gran parte del vertido continuó realizándose de forma incontrolada a las afueras de las ciudades y en el mar. Inglaterra dio entonces los primeros pasos para resolver esta problemática aprobando un acta de sanidad urbana que prohibió arrojar residuos en diques, ríos y aguas.

En el transcurso del siglo XX esta problemática continuó agravándose por el incremento de la generación de residuos y por su heterogeneidad, que eliminó la posibilidad de que estos pudieran ser empleados como compost para el cultivo o como alimento para la ganadería. Colomer (2006) indicó que las figuras como la del *femater* empezaron entonces a establecer uniones formando asociaciones y empresas que conformaron las primeras compañías encargadas de la gestión de los residuos. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Valencia estas uniones dieron lugar a la actual compañía Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV 2018).

Desde entonces los residuos, compuestos por una mezcla de plásticos, papel, vidrio, madera, textil y otras fracciones inservibles fueron acumulándose de forma incontrolada en vertederos situados fuera de los núcleos urbanos. Esta situación empezó a originar accidentes muy diversos que provocaron graves problemas para el medio ambiente y la salud de las personas (Figura 3).

Figura 3. Principales incidentes registrados en los vertederos incontrolados.
Fuente: Propia.

2.3 Los primeros incidentes

A mediados de los años setenta los accidentes que se empezaron a registrar y el hedor que emanaban los vertederos provocaron las primeras reivindicaciones sobre la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos vertidos. En el caso de Gran Bretaña, el *Great London Council* llamó la atención a más de una docena de vertederos por las quejas registradas y por la detección de problemas en el desarrollo de la flora de la zona (Carpenter 1985). A finales de 1993 ya se habían registrado más de 18 incidentes en países como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Desde entonces, para resolver esta problemática en los vertederos se empezaron a construir sistemas de captación de biogás y a incorporar capas de cobertura.

Otra problemática detectada en aquella época por la acumulación de residuos en vertederos incontrolados fue la contaminación del agua subterránea por el dióxido de carbono presente en el biogás. En este caso el *Department of Water Resources at Azusa and Moravia city* del estado de California publicó varios casos en los que se registraron elevadas concentraciones de dióxido que originaron bicarbonato y otros compuestos. Para resolver esta problemática en los vertederos se empezó a plantear la posibilidad de impermeabilizar el fondo del vaso y los taludes.

A raíz de estos y otros incidentes, los países más desarrollados empezaron a legislar sobre el modo en el que debían ser gestionados los residuos. Fue entonces cuando se empezaron a incorporar más medidas de protección y cuando la EPA introdujo el concepto de *Sanitary Landfill*.

2.4 Desarrollo del marco legislativo

En los años noventa algunos países empezaron desarrollar marcos legislativos específicos sobre la gestión de los residuos. Estos, que se centraron en proteger el medio ambiente y la salud de las personas, trataron de promover la construcción de vertederos con mejores infraestructuras.

La Unión Europea (UE) empezó entonces a crear programas comunitarios para promover el desarrollo de planes que respetaran el principio de “*jerarquía de residuos*”. La prevención, la reutilización, el reciclaje, la valorización y la eliminación fueron entonces, y hasta la fecha, los principios básicos a cumplir por parte de todos los países integrantes.

En otras regiones, como América Latina y el Caribe, la creación de estos marcos legislativos se extendió más en el tiempo y no fue, por ejemplo, en el caso de Chile, hasta el año 2008 cuando se empezó a legislar seriamente la gestión de los residuos. Gracias a ello en el año 2015 más de 6,5 millones de toneladas de residuos generados en este país fueron gestionados y eliminados de forma segura según lo dispuesto en el DS 189/2008 2008.

2.5 Problemática actual

Desde los años setenta hasta la fecha se podría decir que el interés común para todos los depósitos controlados es conseguir que estos sean totalmente seguros. En este sentido, cabe indicar que la principal problemática de estas instalaciones es que la composición de los residuos es heterogénea y que la masa de residuos en su conjunto presenta variaciones de humedad, temperatura, densidad, etc.

En cuanto a la composición de los residuos depositados, el contenido de materia

orgánica suele rondar entre un 40 - 60% (Tchobanoglous et al. 1994). Esta fracción sufre cambios físicos, químicos y biológicos que se aceleran con el aumento del contenido de humedad. Cuando esto ocurre se produce biogás y lixiviado y ello comporta la formación de cavidades y caminos preferenciales en el interior de la masa de residuos que producen asentamientos diferenciales. A consecuencia de ello puede colapsar la masa de residuos y producirse un desprendimiento.

Para evitar que esto ocurra es muy importante controlar el contenido de humedad y el comportamiento geotécnico de la zona, aunque bien es cierto que este tipo de instalaciones nunca está exento de sufrir deslizamientos por la elevada cantidad de residuos depositados y por su heterogeneidad. Se debe realizar un buen diseño, construcción y operación que debe estar siempre acompañado de un control que permita identificar anticipadamente cualquier incidente y verificar el comportamiento del depósito a lo largo de su vida útil.

2.6 Modelización de los depósitos controlados

El control de la explotación, que generalmente consiste en realizar visitas de campo por parte de auditores, actualmente puede complementarse mediante simulaciones con el uso de herramientas. Estas prevén el comportamiento de la masa de residuos, y en base a ello, estiman el potencial de biogás, de asentamientos y del lixiviado generado.

Durante los últimos años se han desarrollado varios programas integrados que, considerando las interacciones entre los fenómenos hidráulicos, mecánicos y de degradación, simulan el comportamiento de los depósitos controlados. Algunos de los más destacados en la literatura son, LDAT (White et al. 2004), HBM (McDougall 2007), Moduelo (Lobo et al. 2008) y un modelo desarrollado por la Universidad de Bahía en Brasil (Machado et al. 2002).

La implementación de estas herramientas puede ayudar a prevenir los accidentes, que hasta la fecha siguen produciéndose. Los más graves, además de los registrados por la migración de biogás y lixiviado, son los deslizamientos (Figura 4).

Figura 4. Deslizamiento vertedero de Santa Marta (Chile).

Figura 5. Grieta previa al deslizamiento del vertedero de Santa Marta (Chile).

Estos fenómenos se deben a múltiples causas, aunque las principales se asocian generalmente con la saturación de la masa de residuos por la acumulación de lixiviados en el fondo del vaso, y/o el incremento de la presión intersticial por la acumulación de gases y/o lixiviados. Antes de que se produzca el deslizamiento suelen formarse grietas como aviso previo al accidente (Figura 5).

2.7 Incendios en vertederos

Otro tipo de accidentes que se pueden producir son los incendios y las explosiones (Figura 6). Se estima que en los EE.UU se producen alrededor de 8.300 incendios en vertederos y en Reino Unido esta cifra alcanza los 300 (Szantó 2016).

Por su parte Patrick Foss-Smith, experto británico en incendios de vertederos, estimó que menos del 5% de los incendios que se producen son por combustión espontánea, por lo que, en los EE.UU y en Reino Unido se podría afirmar que se producen al menos 430 incendios espontáneos anualmente (Szantó 2016). Estas cifras dan una magnitud real a un problema que habitualmente pasa desapercibido en la mayoría de los países.

Figura 6. Incendios. Fuentes: 1-Emilio Fraile, 2-Marta Camila Medina, 3-Florida Diario, 4-Sputnik.

1. 2016 RS. Zamora (España)

2. 2016 RS. Santa Marta (Chile)

3. 2015 RS. La Florida (Uruguay)

4. 2016 RS. Missouri (EE.UU)

Los incendios se pueden clasificar en superficiales o subterráneos (Figura 7).

Figura 7. Tipos de incendios. Fuente propia.

Algunos incendios recientes son (Tabla 1):

Año	Vertedero	País	Autor	Tipo
2016	V. Jelutong	Malasia	(Thevadass 2017)	2
2016	V. Lurima	España	(Telenovelda 2016)	1
2016	V. Zamora	España	(Eldiario 2016b)	1
2016	V. Cervera del Maestre	España	(EFE 2016)	1
2016	V. Santa Marta	Chile	(La Segunda 2016)	1
2016	V. Loma Los Colorados	Chile	(La Nueva 2016)	1
2016	V. Santiago Poniente	Chile	-	1
2016	V. La Florida	Uruguay	(Teledoce 2015)	1
2015	V. Felipe Cardoso	Uruguay	(EL PAÍS & Anónimo 2015)	1
2015	V. Bahía Blanca	Argentina	(La Nueva 2015)	1
2015	V. de Naas	Irlanda	(Flaherty 2015)	2
2016	V. Rockport	EE. UU.	(Edwards 2016)	2
2013	V. de La Paz	Uruguay	(La Nueva 2014)	1
2010	V. Missouri	EE. UU.	(Sputnik 2016)	2

Tabla 1. Algunos incendios recientes.

Donde: 1, incendios superficiales; 2, incendios subterráneos.

2.7.1 Incendios superficiales

Cuando se trata de incendios superficiales (Figura 8), que se pueden producir espontáneamente, estos se deben abordar rápidamente para que sea posible sofocarlos sin que penetren al interior de la masa de residuos.

1. 2016 RS. Zamora (España)

2. 2013 RS. La Paz (Uruguay)

3. 2015 RS. Felipe Cardoso (Uruguay)

4. 2016 RS. La Florida (Uruguay)

Figura 8. Incendios superficiales.
Fuentes: 1-Emilio Fraile, 2-Flor Ernest,
3-Francisco Flores, 4-Florida Diario.

Para extinguirlos puede colocarse una capa de árido que debe ser extendida y compactada antes de que la temperatura continúe incrementándose. Algunos incendios recientes en instalaciones de España y de América Latina son:

- 2016 - Depósito controlado de Lurima, España

El incendio se produjo durante la tarde del día 16 de septiembre sobre el frente de vertido por causas desconocidas. Las dotaciones de bomberos del Área Operativa del Vinalopó tardaron en extinguirlo 24h (Telenovelda 2016; NoveldaDigital 2016).

- 2016 - Depósito controlado de Zamora, España

El incendio se produjo durante la tarde del día 25 de julio en una zona situada lejos del frente de vertido que no contaba con capa de cobertura. Las dotaciones del Cuerpo Municipal de Bomberos de Zamora lo extinguieron durante las primeras 24h (Eldiario 2016b).

- 2016 - Depósito controlado de Cervera del Maestre, España

Este incendio se produjo durante la noche del día 22 de agosto en el frente de vertido por causas desconocidas. Las dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón consiguieron extinguirlo en las primeras 24h (EFE 2016).

- 2016 - Relleno Sanitario Santa Marta, Chile

El incendio se produjo durante la tarde del día 18 de enero en una zona del vertedero que días antes había sufrido un deslizamiento. Este incendio afectó un 10% de la superficie total del vertedero. A consecuencia de ello se generó una espesa humareda que alcanzó la ciudad de Santiago de Chile, situada a 30 km. El hedor desprendido por este incendio y los problemas ocasionados por contaminación atmosférica generó una alarma sanitaria en la capital del país (La Segunda 2016; Esteban-Altabella, Szantó, et al. 2016).

- 2016 - Relleno Sanitario Lomas Los Colorados, Chile

El incendio se produjo la noche del 1 de marzo en una zona del vertedero que, estando lejos del frente de vertido, no contaba con capa de cobertura. Fueron necesarias 15 dotaciones de bomberos para su extinción (La Nueva 2016). El mes anterior se produjo otro incendio que tuvo que ser extinguido con la ayuda 11 dotaciones (CD 2016).

- 2016 - Relleno Sanitario Santiago Poniente, Chile

El incendio se produjo durante la tarde del día 29 de febrero en una zona cercana al talud del vertedero. Los neumáticos colocados en esta zona de la instalación facilitaron la propagación del incendio que afectó finalmente la geomembrana del fondo del vaso. Los bomberos consiguieron extinguirlo durante las primeras 24h.

- 2016 - Relleno Sanitario La Florida, Uruguay

El incendio se produjo la tarde del día 5 de febrero en una zona del vertedero que no contaba con capa de cobertura (Florida Diario 2016). Fueron necesarias varias dotaciones de bomberos para su extinción. Una situación similar se produjo el día 24 de julio del año anterior y para su extinción tuvieron que intervenir 5 dotaciones (Teledoce 2015).

- 2015 - Relleno Sanitario Felipe Cardoso, Uruguay

El incendio se produjo durante la noche del 21 de septiembre, su extinción se complicó por el efecto del viento y la espesa pluma de humo generada. Esta instalación registró otro incendio la semana anterior (EL PAÍS & Anónimo 2015).

- 2015 - Relleno Sanitario Bahía Blanca, Argentina

El incendio se produjo durante la mañana del 6 de septiembre en una zona que, estando lejos del frente de vertido, no contaba con capa de cobertura. Fueron necesarias 2 dotaciones de bomberos para su extinción (La Nueva 2015). El año anterior se produjo un incendio similar y para su extinción tuvieron que intervenir 5 dotaciones (La Nueva 2014).

- 2013 - Relleno Sanitario La Paz, Uruguay

El incendio se produjo el día 17 de agosto y la espesa pluma de humo afectó a la comuna La Paz, situada a 600 m. El anterior incendio se produjo el día 23 de enero de 2011 y tardó en extinguirse un mes y medio (EFE 2013; Long 2013).

2.7.2 Incendios subterráneos

Cuando se trata de incendios subterráneos las consecuencias pueden ser mucho más graves porque son más complicados de extinguir y se extienden más en el tiempo. Este tipo de incendios forman huecos internos a través de los cuales puede infiltrarse agua y lixiviados formando caminos preferenciales que terminan por desestabilizar la masa de residuos.

Algunos de ellos son los registrados en el vertedero de Missouri en EEUU que lleva más de 6 años ardiendo sin poder ser extinguido (Sputnik 2016), el de Naas en Irlanda (Flaherty 2015), el de Rockport en EEUU (Edwards 2016) o el de Jelutong en Malasia (Thevadass 2017) (Figura 9).

1. 2016 RS. Missouri (EE.UU)

2. 2015 RS. Naas (Islandia)

3. 2016 RS. Rockport (EE.UU)

4. 2017 RS. Jelutong (Malasia)

Figura 9. Incendios subterráneos.

Fuentes: 1-Sputnik, 2-Brenda Fitzsimons, 3-Justin Ford, 4-Chan Boon Kai.

2.8 Migración de biogás

Figura 10. Migraciones 2016. Fuente propia.

Los vertederos que no tienen canalizado el biogás mediante sistemas de captación de gases se someten a grandes riesgos por migración (Figura 10).

Figura 11. Tipos de migraciones. Fuente propia.

Algunos incidentes por migraciones son:

Año	Vertedero	País	Referencias	Tipo
1999	V. Casate	Suiza	(Parsons 1993; Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003)	2
1998	V. Canavabra	Brasil	(Econs S.A 2003)	2
1996	V. Cavenago	Italia	(Econs S.A 2003)	2
1995	V. Vergiate	Italia	(Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003)	2
1992	V. Chemme	Italia	(Calare et al. 1996; Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003)	2
1991	V. Croglio	Suiza	(Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003)	2
1990	V. Cerro Maggiore	Italia	(Parsons 1993; Calare et al. 1996; Econs S.A 2003)	2
1989	V. Seveso	Italia	(Lassini et al. 1999; Econs S.A 2003)	3
1986	V. Derbyshire	UK	(Derbyshire County Council 1986; Aitkenhead 2002)	2
1982	V. Los Ángeles	EE. UU.	(Econs S.A 2003)	3
1981	V. Saint Augustin	Alemania	(Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003)	2
1981	V. Carate-Brianza	Italia	(Gandolla et al. 1997; Lassini et al. 1999; Econs S.A 2003)	2
1981	V. Biella	Italia	(Econs S.A 2003)	2
1981	V. Mönchengladbach	Alemania	(Gendebien et al. 1992)	3
1975	V. Eugenio brothers	EE. UU.	(Gendebien et al. 1992)	2
1975	V. Cherry Hill	EE. UU.	(Gendebien et al. 1992)	2
1970	V. St. Mary Cray	Inglaterra	(Carpenter 1985)	2
1970	V. Berlin-Wansee	Alemania	(Gendebien et al. 1992)	3
1962	V. Azusa	California	(Gendebien et al. 1992)	1
1960	V. Odsal Wood	Inglaterra	(Carpenter 1985)	2
1958	V. Morovia	California	(Gendebien et al. 1992)	1

Tabla 2. Algunos incidentes por migraciones de biogás

Donde: 1, migración descendente; 2, migración lateral; 3, migración ascendente.

2.8.1 Migración descendente

Por lo general cuando un vertedero no dispone de impermeabilización en el fondo del vaso existe un elevado riesgo de que se produzcan percolación de biogás o de lixiviado. Este tipo de migraciones provoca la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. En el caso del biogás, el dióxido de carbono tiende a acumularse en el fondo del vaso. Cuando esto ocurre y se produce una migración descendente el dióxido de carbono, al ser soluble, forma en los acuíferos ácido carbónico e incrementa la dureza del agua. Algunos casos que se registraron en estas instalaciones son:

- 1958 - Vertedero de Morovia en California

Tras depositarse más de 150 mil toneladas de residuos durante los tres primeros años de explotación se detectaron migraciones descendentes. Estas elevaron la concentración de dióxido de carbono del agua subterránea y terminaron por contaminar la red de abastecimiento de la localidad Mayflower Well (Gendebien et al. 1992).

- 1962 - Vertedero de Azusa en California

Tras depositarse más de 4.290 toneladas de residuos se detectaron migraciones descendentes de más de 230 m³ de biogás. Estas aumentaron las concentraciones de dióxido de carbono de las aguas subterráneas (Gendebien et al. 1992).

2.8.2 Migración lateral

Cuando el vertedero no dispone de impermeabilización en el fondo del vaso generalmente tampoco la incorpora en los taludes. Los casos de migración lateral son mucho más fáciles de detectar que los citados anteriormente porque afectan directamente a las viviendas, industrias o zonas de cultivo cercanas (Figura 10). Hasta que se implantó la obligatoriedad de colocar geomembranas en la mayoría de los países, fueron muchos los incidentes registrados por migraciones laterales a través de estratos, cavidades o del alcantarillado y las tuberías subterráneas. Algunos de ellos fueron:

- 1960 - Vertedero de Odsal Wood en Gran Bretaña

La migración lateral de biogás empezó a dañar la vegetación de las viviendas situadas al Noreste del vertedero. Para resolver esta problemática se construyeron zanjas de drenaje perimetrales, aunque en 1983 estos problemas persistían (Carpenter 1985).

- 1970 - Vertedero de St. Mary Cray in Kent en Inglaterra

La migración lateral de biogás dañó los campos de cultivo lindantes. En 1970, tras la clausura del vertedero estos daños se extendieron a cultivos situados a más de 100 m de distancia. La situación aislada del vertedero respecto a zonas habitadas y los costes que suponía la extracción del biogás, conllevó la aplicación de medidas compensatorias para sufragar las pérdidas ocasionadas a los agricultores. Con el paso de los años las zonas afectadas fueron recuperándose por la disminución de biogás (Carpenter 1985).

- 1975 - Vertedero de De Eugenio Brothers, Nueva Yersey en Estados Unidos

En 1972, transcurridos cuatro años desde el inicio de la explotación, la migración lateral de biogás dañó más de 50 arbustos en zonas de cultivo próximas al vertedero. Tres años más tarde los daños afectaron a 70 arbustos más. Las inspecciones realizadas en las zonas dañadas determinaron elevados niveles de dióxido de carbono y metano (Gendebien et al. 1992).

- 1975 - Vertedero de Cherry Hill, Nueva Yersey en Estados Unidos

En 1969, transcurridos seis años desde el inicio de la explotación, la migración lateral de biogás dañó la vegetación de viviendas situadas a más de 300 m de distancia. En 1975, tras la clausura del vertedero, se observaron daños en la vegetación incorporada. Las inspecciones realizadas también detectaron elevados niveles de dióxido de carbono y metano (Gendebien et al. 1992).

- 1981 - Vertedero de Biella en Italia

El vertido de residuos sin impermeabilizar adecuadamente la superficie del vaso propició la migración de biogás a través de conductos hasta las viviendas cercanas. La explosión de una de las viviendas causó una víctima mortal (Econs S.A 2003).

- 1981 - Vertedero de Carate-Brianza en Italia

La migración lateral de biogás elevó la concentración de dióxido de carbono y metano en las zonas próximas al vertedero y en una nave industrial situada a más de 100 m (Gandolla et al. 1997; Lassini et al. 1999; Econs S.A 2003).

- 1981 - Vertedero de Saint Augustin en Alemania

La migración lateral de biogás elevó la concentración de dióxido de carbono y metano en unas viviendas cercanas. Para tratar de resolver este problema se construyó una zanja de drenaje perimetral, aunque esta no fue suficiente (Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003).

- 1986 - Vertedero de Derbyshire en Reino Unido

La migración lateral de biogás generó una explosión en un bungalow situado a 70 m de distancia. Resultaron gravemente heridos los cuatro ocupantes de la vivienda (Derbyshire County Council 1986; Aitkenhead 2002).

- 1990 - Vertedero del Cerro Maggiore en Italia

La migración lateral de biogás dañó la vegetación de zonas próximas y alarmó la situación en un centro comercial situado a 70 m por riesgo de explosión (Parsons 1993; Calare et al. 1996; Econs S.A 2003).

- 1991 - Vertedero de Croglia en Suiza

La migración lateral de biogás formó en algunos puntos cercanos al vaso un gas compuesto principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua a más de 65 °C (Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003).

- 1992 - Vertedero de Chemme en Italia

La migración lateral de biogás procedente de un vertedero antiguo que no contaba con impermeabilización provocó el hinchamiento de la geomembrana colocada en el nuevo vaso (Calare et al. 1996; Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003).

- 1995 - Vertedero de Vergiate en Italia

La migración lateral de biogás provocó daños en la vegetación situada a más de 1.000 m de distancia. En el año 2001 esta migración causó una explosión en una construcción situada a 300 m (Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003).

- 1996 - Vertedero de Cavenago en Italia

La migración lateral de biogás desde un antiguo vertedero causó daños en la vegetación y elevó la concentración de metano en viviendas situadas a más de 1.000 m de distancia (Econs S.A 2003).

- 1998 - Vertedero de Canavabra en Brasil

La clausura del vertedero con la incorporación de una capa de cobertura y sin

sistemas de captación de biogás favoreció la migración lateral de gases hasta un grupo de viviendas y un estadio situados a más de 300 m de distancia (Econs S.A 2003).

- 1999 - Vertedero de Casate en Suiza

La migración lateral de biogás fue detectada a nivel del suelo en los cultivos y viviendas situados a más de 100 m de distancia (Parsons 1993; Gandolla et al. 1997; Econs S.A 2003).

2.8.3 Migración ascendente

Cuando se clausura el vertedero y no se coloca una capa de arcilla y/o una geomembrana que impermeabilice la superficie existe un elevado riesgo de que se produzcan migraciones ascendentes. Cuando esto ocurre se producen emisiones difusas de biogás y, si existe vegetación, esta resulta dañada. Hasta que se implantó la obligatoriedad de colocar este tipo de capas en la mayoría de los países se produjeron muchos incidentes. Algunos de ellos fueron:

- 1970 - Vertedero de Berlin-Wansee en Alemania

Se clausuraron aproximadamente 10 ha del vertedero para crear una zona recreativa. La vegetación plantada, compuesta en su mayor parte por árboles de porte medio y césped, sufrió daños y algunas especies no lograron sobrevivir. Tras el incidente se detectaron migraciones de biogás que afectaban a las especies situadas a más de 50 m del borde del vertedero (Gendebien et al. 1992)

- 1981 - Vertedero de Mönchengladbach en Alemania

Se clausuró el vertedero y al poco tiempo la vegetación plantada resultó dañada. Tras el incidente se detectaron en estas zonas altas concentraciones de metano (Gendebien et al. 1992).

- 1982 - Vertedero de Los Ángeles en EE. UU.

El vertedero se clausuró con la incorporación de una capa de cobertura. Sobre esta se construyó un parque y una serie de viviendas que resultaron dañadas por los asentamientos. Se formaron grietas en la superficie y a través de estas se registraron migraciones de biogás (Econs S.A 2003).

- 1989 - Vertedero de Seveso en Italia

La clausura del vertedero con impermeabilización, pero sin colocar sistemas de captación de biogás, originó el abombamiento de la geomembrana por acumulación de gases. (Lassini et al. 1999; Econs S.A 2003).

2.9 Deslizamientos

Los deslizamientos pueden estar precedidos por un incendio, una explosión por acumulación de biogás, una compactación deficiente o una elevada infiltración de agua por la falta de capas de cobertura o por la entrada de pluviales desde otras zonas (Figura 12).

1. 2011 RS. Baguio (Filipinas)

2. 2016 RS. Guatemala

3. 2016 RS. Hrybovichi (Ucrania)

4. 2016 RS. Santa Marta (Chile)

Figura 12. Deslizamientos. Fuentes: 1-Daily Mail, 2-Oscar Rivas, 3-Lviv, 4-Marcel Szantó Narea.

Los deslizamientos pueden agruparse según su tipología de acuerdo con la clasificación propuesta por Colomer & Gallardo (2005) (Figura 13):

Figura 13. Círculo de rotura y tipos de deslizamientos en un dep. controlado

Figura 14. Deslizamiento en un depósito controlado.

Algunos de los accidentes más importantes de las últimas décadas son (Tabla 3):

Año	Vertedero	País	Referencias	Tipo
2017	V. Ghazipur	India	(Sunny 2017; Mohan 2017)	1/3/5
2017	V. Conakry	Guinea	(AFP 2017; Samb 2017)	1/3/5
2017	V Addis Abeba	Etiopía	(Anónimo 2017c; Anónimo 2017a)	5
2017	V. Meetotamulla	Sri Lanka	(Anónimo 2017b)	5
2016	V. Santiago Poniente	Chile	Revisado tras las visitas técnicas	4
2016	V. Santa Marta	Chile	(Carvajal & Castro 2016; SMA 2016)	5
2016	V. Guatemala	Guatemala	(Muniguate 2006; Muniguate 2008; Associated Press 2016; Eldiario 2016a)	5
2016	V. Hrybovichi	Ucrania	(Ukraine today 2016; Ukraine today 2016)	1
2011	V. Baguio	Filipinas	(Moran 2011; Diario Opinión 2011)	5
2005	V. Bandung	Indonesia	(Cuyo 2005; El Universo 2005; Koelsch et al. 2005; Lavigne et al. 2014)	5
2005	V. Abanilla	España	(Colomer & Gallardo 2007a)	1
2003	V. Guadalupe	Brasil	(Seward 2000; Prois 2003)	5
2003	V. Ano Liossia	Grecia	(Colomer & Gallardo 2007a)	5
2002	V. Loma Los Colorados	Chile	(Colomer & Gallardo 2007a)	5
2002	V. Chongqing	China	(Colomer & Gallardo 2007a)	5
2002	V. Mpewere	Uganda	(Johannessen et al. 1999; Lemoine 2003)	5
2001	V. Navarro	Colombia	(Espinace 2003)	5
2000	V. Payatas	Filipinas	(EL MUNDO 2000; Kölsch 2000; Merry et al. 2005; Jafari et al. 2013; Cointreau 2006)	5
1999	V. Lewiston	EE. UU.	(Jenkins et al. 2002)	6
1998	V. Hiriya	Israel	(Klein 2003)	1
1997	V. Doña Juana	Colombia	(Hendron et al. 1999; Johannessen et al. 1999; Econs S.A 2003)	5
1997	V. Canavabra	Brasil	(Colomer & Gallardo 2007a)	2
1996	V. Santa Catalina	España	(Colomer & Gallardo 2007a)	3
1996	V. Bens	España	(Colomer & Gallardo 2007a)	2
1996	V. Rumpke	EE. UU.	(Eid et al. 2000; Stark et al. 2000; Kölsch 2000)	4
1995	V. Beirolas	Portugal	(Santayana & Veiga 1998; Castelao et al. 1999)	1
1993	V. Umranye-Hekimbasi	Turquía	(Kocasoy & Curi 1995; Rushbrook 1999; Fahey et al. 2002; Blight & Fourie 2003; Díaz et al. 2003; Cointreau 2006; Qjan et al. 2002)	1
1988	V. Kettleman Hills	EEUU	(Chang 1999)	4
1987	V. Mankaa	Finlandia	(Cancelli 1989)	4
1987	V. Finale Emilia	Italia	(Cancelli 1989)	4
1977	V. Sarajevo	Bosnia	(Econs S.A 2003; UNECE 2004)	1

Tabla 3. Histórico de accidentes (1977-2017).

Donde: 1, por pendiente excesiva en los taludes; 2, por pendiente excesiva en el suelo; 3, por mal diseño de los diques de contención; 4, por el deslizamiento sobre la geomembrana; 5, por saturación de la masa de residuos durante la operatividad; 6, por saturación de la masa de residuos en la etapa de clausura.

2.9.1 Problemas de estabilidad por pendiente excesiva de los taludes

La falta de consideración en la determinación del Factor de Seguridad (FS) cuando se diseña geoméricamente un talud puede generar deslizamientos. Para calcular el FS

de un talud se deben conocer las propiedades mecánicas y físicas de los residuos que se depositan. En este sentido, la densidad, humedad, composición, compresibilidad, cohesión y ángulo de rozamiento son los parámetros más importantes. La densidad, que depende directamente de la composición, de la humedad y del grado de compactación alcanzado es fácil de estimar. Sin embargo, los valores de cohesión efectiva (C') y rozamiento efectivo (ϕ') son datos mucho más complejos de obtener, por lo que debe recurrirse a ensayos de laboratorio. Para garantizar la estabilidad de un talud es recomendable que el factor de seguridad sea superior a 1,4 (Lambe & Hansen 1990; Terzaghi et al. 1996; Colomer & Gallardo 2007b). Por lo general, para alcanzar estos valores se deben construir taludes con pendientes 1V:3H – 1V:4H, aunque, esto depende de las propiedades de los residuos, de las condiciones climatológicas que afectan al contenido de humedad y de la altura del talud que puede alcanzar la masa de residuos.

Algunos de los accidentes asociados a una deficiente definición de taludes son:

- 2016 - Vertedero de Hrybovichi en Ucrania

La excesiva pendiente de los taludes, así como la falta de definición de celdas unitarias, aplicación de capas de cobertura y otros condicionantes, como la saturación de la masa de residuos por infiltración de pluviales, pudieron ser las causas del deslizamiento. Este accidente provocó al menos 4 víctimas mortales (Ukraine today 2016).

- 2005 - Vertedero de Abanilla en España

Un leve movimiento sísmico provocó el deslizamiento de más 25.000 m³ de residuos en un talud con pendiente excesiva. Este accidente provocó una víctima mortal (Colomer & Gallardo 2007a).

- 1998 - Vertedero de Hiriya en Israel

La excesiva pendiente de los taludes pudo generar el deslizamiento. La parte superior del talud tenía una inclinación de 40° (1V:1,2H) y la inferior se estimó que alcanzó los 56° (1V:0,6H). El factor de seguridad para este talud fue de 1,05 (Klein 2003).

- 1995 - Vertedero de Beirolas en Portugal

El vertido de terreno procedente de suelos contaminados sobre la masa de residuos, sin ningún control ni diseño, hizo que la altura del talud superase la máxima cota permisible con una elevada pendiente de taludes. El desprendimiento se asoció al bajo factor de seguridad existente, que fue inferior a 1,4 (Santayana & Veiga 1998; Castelao et al. 1999).

- 1993 - Vertedero de Umraniye-Hekimbasi en Turquía

Desde 1972 se depositaron en el vertedero residuos sin compactar. La instalación no contempló impermeabilización en la base, ni la construcción de sistemas para la evacuación del lixiviado o de captación de biogás. La pendiente promedio de los taludes fue de 1V:1,3H, aunque se comprobó que, en la zona del deslizamiento, esta pendiente llegó a ser de 3V:1H. Con este nivel de pendientes el factor de seguridad fue inferior a 1 y, aunque el deslizamiento se puede asociar a muchos factores (presión ejercida por el biogás acumulado, la generación de incendios internos que formaron cavidades en la masa de residuos, etc.), se consideraron como causas principales la saturación y elevada pendiente de taludes.

La falta de capas de cobertura y la obstrucción del canal de evacuación de pluviales incrementó la entrada de agua de lluvia en la zona. El deslizamiento de más de

1.200.000 m³ de residuos formó una lengua de 20 m de espesor. Esta recorrió más de 500 m aguas abajo destruyendo a su paso 11 viviendas y causando al menos 39 víctimas mortales (Kocasoy & Curi 1995; Rushbrook 1999; Fahey et al. 2002; Blight & Fourie 2003; Díaz et al. 2003; Cointreau 2006; Qian et al. 2002).

- 1977 - Vertedero de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina

El talud del vertedero tenía una pendiente de 60° (1,7V:1H) y un factor de seguridad de 1,1 (Colomer et al. 2009). Una explosión provocada por la acumulación de gases en el interior de la masa de residuos pudo generar el deslizamiento de más de 200.000 m³ de residuos. Este deslizamiento generó una lengua de residuos que recorrió más de un kilómetro aguas abajo y que arrasó varias viviendas (Econs S.A 2003; UNECE 2004).

2.9.2 Problemas de estabilidad por pendiente excesiva en el suelo

La acumulación de lixiviados sobre terrenos inclinados reduce el coeficiente de fricción entre la masa de residuos y suelo. Este hecho conlleva deslizamientos cuando el vertedero no cuenta con sistemas de drenaje que eviten las acumulaciones. Dos de los accidentes asociados a este hecho fueron (Colomer & Gallardo 2007a):

- 1997 - Vertedero de Canavabra en Brasil

El vertido de residuos se realizó sobre un terreno con una pendiente de casi 27°. La gestión deficiente de las operaciones de vertido y la inyección continua de lixiviado por recirculación acumuló el lixiviado en el fondo del vaso. El deslizamiento se asoció a la excesiva pendiente y a la falta de un sistema eficiente de evacuación de lixiviados.

- 1996 - Vertedero de Bens en España

El vertido de residuos se realizó sobre un terreno con una pendiente de casi 30°. La gestión deficiente de las operaciones de vertido y las lluvias que se registraron pudieron saturar la masa de residuos. A raíz de ello se produjo el deslizamiento de más de un 1.000.000 de toneladas de residuos.

2.9.3 Problemas de estabilidad por mal diseño de los diques de contención

Uno de los aspectos más importantes para garantizar la estabilidad de la masa de residuos que descansa sobre los diques de los taludes es que estos presenten buenas propiedades mecánicas. Para ello, se deben respetar unas pendientes adecuadas aguas abajo y arriba, así como ejecutar una buena cimentación y compactación. Cuando esto no ocurre el riesgo de accidentes por rotura del dique origina el deslizamiento de la masa de residuos aguas abajo.

- 1996 - Vertedero de Santa Catalina, España

El vertido de residuos se realizó sobre un dique que no pudo contener la sobrecarga originada por la saturación de la masa de residuos tras un episodio de lluvias torrenciales. El sobrepeso originó una grieta sobre el dique que finalmente pudo ser reparada (Colomer & Gallardo 2007a).

2.9.4 Problemas de estabilidad por deslizamientos sobre la geomembrana

El vertido de residuos sobre terrenos inclinados con acumulación de lixiviados, como se indicó anteriormente, reduce el coeficiente de fricción entre la masa de residuos y el terreno. Este hecho se agrava cuando sobre el mismo se coloca una lámina impermeable y no se incorporan sistemas de drenaje de lixiviados que eviten la saturación de la base. Algunos accidentes asociados a ello son:

- 2016 - Vertedero de Santiago Poniente en Chile

La infiltración de agua de lluvia en los residuos vertidos sobre un talud del vaso que no contaba con un geodren de evacuación de lixiviados saturó la masa de residuos. Este hecho pudo originar el deslizamiento.

- 1996 - Vertedero de Rumpke en EE. UU.

El vertido de una pequeña capa de terreno con malas propiedades mecánicas, la pendiente del suelo impermeabilizado y la saturación de las capas inferiores de residuos pudo provocar el deslizamiento de toda la masa de residuos (Eid et al. 2000; Stark et al. 2000; Kölsch 2000).

- 1988 - Vertedero de Kettleman Hills en EE. UU.

El vertido de residuos se realizó sin considerar que el exceso de cargas terminaría generando el deslizamiento traslacional de la masa de residuos depositada (Chang 1999).

- 1987 - Vertedero de Finale Emilia en Italia y el vertedero de Mankaa en Finlandia

El vertido de residuos se realizó sobre una geomembrana, que colocada sobre un suelo mal consolidado y con pobres propiedades mecánicas, generó un deslizamiento (Cancelli 1989).

2.9.5 Problemas de estabilidad por saturación de la masa de residuos durante la operación

Las propiedades mecánicas de los residuos sólidos pueden variar de un vertedero a otro, incluso de unas épocas a otras o de un punto a otro en un mismo depósito. La infiltración del agua de lluvia o el recirculado de lixiviados sin control aumenta la presión intersticial de las capas inferiores por saturación, sobre todo cuando no existen sistemas de drenaje. Ello conlleva una reducción significativa de la cohesión efectiva (C'_o) de los residuos que puede originar deslizamientos. Algunos accidentes asociados a ello son:

- 2017 – Vertedero de Ghazipur en India

El vertido de residuos se realizó de forma incontrolada. En esta instalación no se impermeabilizó la base del fondo del vaso, ni se colocaron sistemas de evacuación de lixiviados o de biogás. Tras registrarse un episodio de lluvias intensas la columna de residuos, que alcanzó los 50 m de altura, terminó por colapsar. La lengua de residuos formada arrastró varios vehículos que circulaban por la carretera perimetral hasta un canal de agua. Este accidente causó dos víctimas mortales (Samb 2017; AFP 2017).

- 2017 – Vertedero de Hamdallai en Guinea

El vertido de residuos se realizó en un vertedero sin impermeabilización, ni sistemas de evacuación de lixiviados o de biogás. Tras un episodio de lluvias torrenciales

se saturó la masa de residuos y posteriormente se produjo el derrumbe. La lengua de residuos sepultó tres viviendas construidas ilegalmente en la base del relleno y causó al menos 10 víctimas mortales (Sunny 2017; Mohan 2017).

- 2017 – Vertedero de Meetotamulla en Sri Lanka

El vertido de residuos se realizó de forma incontrolada, sin perimetrar el área, sin impermeabilizar la base del fondo del vaso y sin contar con sistemas adecuados de evacuación de pluviales y de biogás. Bajo el talud del vertedero se construyeron viviendas ilegales. La columna de residuos, que alcanzó una altura de más de 100 m, colapsó formando una lengua de residuos que sepultó al menos 150 viviendas. El incidente causó 29 víctimas mortales y 30 desaparecidos (AP 2017).

- 2017 – Vertedero de Addis Abeba en Etiopía

El vertido incontrolado de residuos sobre el antiguo vertedero de Repi, sin vallado perimetral, ni sistemas eficientes de evacuación provocó el deslizamiento de una columna de residuos de más de 50 m de altura. La lengua de residuos formada sepultó al menos 48 viviendas, todas ellas construidas ilegalmente en la zona (RTVE 2017). Este accidente provocó al menos 62 víctimas mortales y 35 desaparecidos (EFE 2017).

- 2016 – Relleno sanitario de Santa Marta en Chile

El vertido de residuos se realizó sobre un vaso impermeabilizado, que además contaba con sistemas de captación de biogás, compactación, cobertura diaria y otros sistemas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. El vertido de más de 110.000 m³ de lodos pudo saturar la masa de residuos y favorecer la acumulación de lixiviados en el fondo del vaso. Se produjo el deslizamiento de más de 200.000 m³ de residuos. La lengua de residuos se extendió más de 1.000 m sobre la quebrada “El Bobal”. No se contabilizó ninguna víctima mortal (Esteban-Altabella, Szantó, et al. 2016; Carvajal & Castro 2016; SMA 2016).

- 2016 - Vertedero de Guatemala

El vertido de residuos se realizó sin impermeabilizar la base del fondo del vaso, sin aplicar capas de cobertura y sin controlar la inclinación de los taludes. Tras un episodio de lluvias torrenciales se produjo el deslizamiento. En el frente de vertido se estima que trabajaban aproximadamente 1.200 recicladores base. El deslizamiento causó al menos 27 víctimas mortales. Este vertedero sufrió anteriormente varios incidentes similares, uno de ellos en septiembre del 2006 y otro en junio del 2008 (Muniguate 2006; Muniguate 2008; Associated Press 2016; Eldiario 2016a).

- 2011 - Vertedero de Baguio en Filipinas

El vertido de residuos se realizó sin impermeabilizar la superficie y sin contar con sistemas eficientes de evacuación de pluviales, lixiviados y de captación de biogás. El tifón “Nanmadol” con rachas de vientos de hasta 240 km/h y los episodios de lluvias torrenciales registrados pudieron saturar la masa de residuos originando el deslizamiento. Este accidente causó al menos 5 víctimas mortales (Moran 2011; Diario Opinión 2011).

- 2005 - Vertedero de Bandung en Indonesia

El vertido de residuos se realizó de forma incontrolada. En esta instalación no se contempló la construcción de sistemas de evacuación de pluviales, lixiviados, y de captación de biogás. Un episodio de lluvias torrenciales pudo saturar la masa de re-

siduos y provocar el deslizamiento que causó al menos 147 víctimas mortales (Cuyo 2005; El Universo 2005; Koelsch et al. 2005; Lavigne et al. 2014).

- 2003 - Vertedero de Guadalupe en Brasil

Un episodio de lluvias torrenciales pudo saturar la masa de residuos y originar un deslizamiento que contaminó la zona aguas abajo (Seward 2000; Prois 2003).

- 2003 - Vertedero de Ano Liossia en Grecia

Aunque el vertido de residuos se realizó de forma controlada, un incendio pudo debilitar la estructura de la masa de residuos que posteriormente por saturación e incremento de la presión intersticial terminó colapsando (Colomer & Gallardo 2007a).

- 2002 - Vertedero de Loma Los Colorados en Chile

El vertido se realizó utilizando arcilla como capa de cobertura. La baja permeabilidad de las capas saturó las celdas originando la migración de lixiviado a través de los diques frontales (Colomer & Gallardo 2007a).

- 2002 - Vertedero de Chongqing en China

Un episodio de elevadas precipitaciones pudo saturar la masa de residuos provocando el deslizamiento de una parte considerable del vertedero (Colomer & Gallardo 2007a).

- 2002 - Vertedero de Mpewere de Uganda.

La obturación de los sistemas de evacuación de lixiviados y de captación de gases pudo provocar la saturación de la masa de residuos tras episodio de fuertes lluvias. Este hecho originó el deslizamiento (Johannessen et al. 1999; Lemoine 2003).

- 2001 - Vertedero de Navarro en Colombia

El vertido de residuos se realizó sin colocar un sistema de evacuación de lixiviados en la base inferior del vaso, ni de captación de gases para reducir las emisiones. El vertido se realizó hasta alcanzar una altura de talud de 62 m. Un episodio de fuertes lluvia pudo saturar la masa de residuos, que unido a la presión ejercida por el biogás acumulado provocó el deslizamiento (Espinace 2003).

- 2000 - Vertedero de Payatas en Filipinas

El vertido de residuos se efectuó sin ningún tipo de control. Los incendios subterráneos facilitaron la formación de cavidades internas que favorecieron a su vez la formación de canales preferenciales. El episodio de lluvias torrenciales de un tifón pudo saturar la masa de residuos que, favorecido por las elevadas pendientes de los taludes, desencadenó el deslizamiento. La catástrofe sepultó decenas de viviendas ocasionando la muerte de al menos 139 personas (EL MUNDO 2000; Kölsch 2000; Merry et al. 2005; Jafari et al. 2013; Cointreau 2006).

- 1997 - Vertedero de Doña Juana en Colombia

Aunque el vertido de residuos se realizó de forma controlada, las deficiencias detectadas en el sistema de extracción de biogás, así como en la recirculación continua de lixiviado, pudieron saturar la masa de residuos. Este hecho originó el deslizamiento de 800.000 m³ de residuos (Hendron et al. 1999; Johannessen et al. 1999; Econs S.A 2003).

- 1996 - Vertedero de Bens en España

El vertido incontrolado de residuos y la infiltración de agua de lluvia pudo saturar la masa de residuos originando el deslizamiento (Colomer & Gallardo 2007a).

2.9.6 Problemas de estabilidad por saturación de la masa de residuos en la etapa de clausura

Los vertederos que no incorporan en la fase de clausura una barrera impermeable, ya sea mediante una capa de arcilla o geomembrana, están expuestos a los problemas que genera la infiltración de pluviales. El incremento de la generación de lixiviado, la acumulación de biogás y la saturación de la masa de residuos en la etapa de cierre también puede desencadenar deslizamientos. Uno de los accidentes asociados a ello fue:

- 1999 - Vertedero de Lewiston en EE. UU.

La clausura del vertedero se realizó sin colocar una geomembrana que impidiera la infiltración del agua de lluvia. La masa de residuos se fue saturando por las precipitaciones registradas en la zona y ello originó el deslizamiento (Jenkins et al. 2002).

2.10 Situación actual

Para tratar de resolver esta problemática muchos países han desarrollado marcos legislativos específicos sobre el modo en el que deben eliminarse los residuos. En base a ello, es recomendable que los depósitos controlados consideren:

- Cercar la parcela, el vaso, las balsas y todas las instalaciones principales para evitar el acceso incontrolado de personas y/o animales. Acción que disminuye el riesgo de que se produzcan víctimas mortales en caso de accidente.
- Impermeabilizar el fondo del vaso para evitar que el lixiviado y las migraciones descendentes de gas contaminen el suelo y alcancen en profundidad las masas de agua subterráneas.
- Impermeabilizar los taludes para evitar que el lixiviado y las migraciones laterales de biogás contaminen el suelo y puedan afectar a viviendas, industrias o cultivos cercanos.
- Colocar en el fondo del vaso una capa de drenaje y una red de colectores de evacuación que minimice la acumulación de lixiviados y la saturación de los residuos.
- Instalar un sistema de canales y cunetas perimetrales de evacuación de pluviales para minimizar la entrada de agua en la zona de vertido.
- Construir en la superficie del vaso una red de pozos de captación que evite la acumulación de gas en el interior de la masa de residuos.
- Colocar sobre los residuos una cobertura diaria que minimice la infiltración de pluviales, la emisión de gases, la proliferación de vectores, la presencia de vuelos y la emisión de olores.
- Construir diques de contención que delimiten perimetralmente la superficie de vertido para aumentar la estabilidad de los taludes.
- Impermeabilizar la superficie del vaso tras la clausura para evitar que las migraciones ascendentes generen emisiones incontroladas o causen daños en la vegetación incorporada.

2.11 Conclusiones específicas

A medida que la población ha ido aumentando y concentrándose en grandes ciudades, los residuos generados se han ido acumulando de forma alarmante en los vertederos. Esta situación ha conllevado que sean muchos los accidentes registrados en estas instalaciones y los impactos generados.

En este capítulo se han analizado los principales accidentes ocurridos en el mundo y se ha podido comprobar que la incorrecta gestión de los vertederos puede originar incendios superficiales y subterráneos, migraciones de biogás y deslizamientos. Muchos de estos accidentes han ocasionado víctimas mortales e importantes daños materiales y medioambientales que se podrían haber evitado con un adecuado diseño, construcción, explotación y clausura. La creación de herramientas de cálculo y diseño de los diferentes parámetros de un vertedero o depósito controlado facilitan el trabajo de los técnicos que los proyectan y gestionan.

3. Depósito

Para poder estimar la cantidad de áridos que son utilizados a lo largo de la vida útil de un depósito controlado es necesario conocer previamente un amplio rango de variables. La población equivalente, la tasa de generación, el tratamiento previo al que son sometidos los residuos, la composición, el formato y la densidad de vertido o las condiciones climáticas de la zona son algunas de las variables más importantes. Este capítulo recoge la información genérica necesaria para poder dimensionar los elementos de un depósito controlado y en base a ello, determinar la cantidad de áridos necesarios para las distintas aplicaciones existentes.

3.1 Introducción

El riesgo de contaminación que conlleva el vertido de residuos se minimiza cuando estos son eliminados de forma segura en depósitos controlados (Figura 15). Para proyectar la cantidad de residuos vertidos a largo plazo se debe considerar la población atendida, el impacto del turismo, las distintas corrientes de residuos generados, el modelo de gestión implantado, el tipo de tratamiento aplicado antes de efectuar el vertido y la variación interanual de la población. Por su parte, la vida útil de la instalación, el comportamiento geotécnico de la masa de residuos, el caudal de agua y de lixiviados a evacuar o el de biogás que se prevé captar en estas instalaciones dependen, entre otros, de la cantidad, del tipo, de la composición, del formato y de la densidad de los residuos depositados, así como de las condiciones climáticas de la zona.

Figura 15. Depósito controlado e instalaciones auxiliares. Fuente propia.

1. Evacuación de pluviales

2. Balsas de lixiviados

3. Chimenea de combustión

4. Cerramientos perimetrales

6. Báscula de pesaje

7. Lavaruedas

8. Nave de almacén

9. Estación meteorológica

Los depósitos controlados están constituidos por uno o varios vasos de vertido y deben contar con las instalaciones auxiliares necesarias para poder eliminar los residuos de forma segura. Como se observa en la figura 15 algunas de estas instalaciones pueden ser: canales y cunetas de evacuación de pluviales [A], colectores y balsas de lixiviados [B], pozos de captación y chimenea de combustión de biogás [C], cerramientos perimetrales [D], báscula [E], lavaruedas [F], nave de almacén [G] o estación meteorológica [H], además del grupo electrógeno, depósito de gasoil, sistema de bombeo de agua potable, estación depuradora e instalaciones generales de agua potable, electricidad y contra incendios.

3.2 Marco legislativo

En la mayoría de los países desarrollados como norma general se prohíbe el vertido de residuos que no han sido sometidos a operaciones de tratamiento previo. El objetivo es destinar únicamente a eliminación las fracciones que no han podido ser aprovechadas, sustituyendo así el concepto de economía lineal, basado en producir, consumir y tirar, por el de economía circular, que reincorpora los recursos contenidos en los residuos al proceso productivo. Para que esto sea posible se ha desarrollado un marco legislativo y una serie de planes y programas que fijan las medidas que se han de adoptar.

En el caso de España, las administraciones competentes en este ámbito son, además de la propia UE, el Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA), las Diputaciones Provinciales y las Entidades Locales (EELL).

Uno de los objetivos básicos del marco actual es implantar un sistema de gestión integrado que cumpla con el principio de jerarquía de residuos (Figura 16). En base a ello, se establece por este orden, la inclusión de medidas que permitan minimizar y reducir la generación de residuos [1], reutilizar las fracciones aprovechables [2], reciclar aquellas que no han podido reutilizarse [3], valorizar las restantes [4], y finalmente, eliminar exclusivamente las que no pudieron aprovecharse [5].

Figura 16. Principio de jerarquía de residuos. Fuente propia.

Algunos aspectos para destacar del marco legislativo que regula la eliminación de residuos son:

3.2.1 Marco legislativo europeo

Marco legislativo	Descripción
Directiva 2008/98/CE	Sobre los residuos
Directiva 1999/31/CE	Relativa al vertido de residuos
Decisión de la Comisión 2014/955/CE	Modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.

Tabla 4. Marco legislativo europeo.

3.2.1.1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

El objetivo de esta Directiva en materia de gestión de residuos es impulsar medidas preventivas para la protección del medio ambiente y la salud de las personas. La prevención y la reducción de los impactos asociados a la generación y gestión de los residuos son los instrumentos que se desarrollan para convertir Europa en una sociedad más eficiente en el uso de los recursos.

Esta Directiva establece las bases sobre las que posteriormente se desarrolla el marco legislativo nacional, como se observará a continuación para el caso de España.

3.2.1.2 Decisión 1999/31/CE del Consejo

El objetivo de esta Directiva es establecer las medidas y procedimientos necesarios para impedir o reducir los efectos negativos del vertido de residuos en el medio ambiente, en particular la contaminación del suelo, el aire y las aguas superficiales y subterráneas. Incluyendo el efecto invernadero, así como cualquier riesgo que pueda originarse para la salud humana durante toda la vida útil del depósito.

Esta directiva establece los requisitos técnicos que deben reunir los depósitos controlados y que se desarrollan a lo largo de este documento.

3.2.1.3 Decisión 2014/955/UE de la comisión

Esta Decisión realiza una actualización de la LER, que clasifica los residuos de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2008/98/CE.

La información recogida en este documento clasifica por categorías los residuos que llegan al depósito. En base a ello, se determina si las fracciones son admisibles para el vertido y en dicho caso, se aplica una tasa de vertido concreta.

3.2.2 Marco legislativo nacional

Legislación	Descripción
PEMAR 2016-2022	Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
PEPR 2014 -2020	Programa Estatal de Prevención de Residuos
Orden AAA/661/2013	Criterios de admisión de residuos en depósitos controlados
Ley 22/2011	Residuos y suelos contaminados
Real Decreto 1481/2001	Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Tabla 5. Marco legislativo nacional.

3.2.2.1 PEAR 2016-2022: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos

El objetivo de este plan es orientar la política de residuos al impulso de medidas que permitan mejorar la gestión de los residuos y reducir en la medida de lo posible su ver-

tido en depósitos controlados. Algunos objetivos que destacar del plan son:

- La valorización energética de los RSU generados deberá alcanzar un 15% en 2020.
- La valorización energética se realizará sobre materiales no reciclables y rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento. Incluyendo el material bioestabilizado.
- No se eliminarán en depósitos controlados residuos sin tratar.
- Los residuos destinados a eliminación alcanzarán como máximo el 35% en peso en 2020.
- Se pondrán en marcha acciones específicas que permitan incrementar la recogida separada de los residuos en origen, especialmente para las fracciones de biorresiduos.
- Se mejorará la información de la gestión de los residuos y se reforzarán los mecanismos de control de los que finalmente son depositados.
- Se adaptará el marco legislativo en materia de vertido al avance de los conocimientos científico-técnicos, especialmente de aquellos centrados en la determinación de parámetros que midan la biodegradabilidad.
- Se ejecutarán las acciones pendientes del Plan de acción de lucha contra el vertido ilegal.
- Se adecuarán los costes de vertido al coste real de la gestión de las instalaciones y se establecerá un impuesto específico para el vertido.
- Se evaluarán las posibilidades de realizar proyectos de minería de vertederos en España.

3.2.2.2 PEPR 2014-2020: Plan Estatal de Prevención de Residuos

El objetivo de este plan es reducir la cantidad de residuos generados e implantar un modelo de gestión eficiente. Para ello se desarrollan cuatro líneas estratégicas que tratan de impulsar la reutilización, la extensión de la vida útil y la reducción de la cantidad de residuos generados, de su peligrosidad y de los impactos que ocasionan sobre la salud humana y el medio ambiente.

De la aplicación de este plan se prevé un descenso de la cantidad de residuos depositados, especialmente de las fracciones de biorresiduos, RCD, voluminosos, textiles, juguetes, aparatos eléctricos y electrónicos, libros, envases, neumáticos, pilas y baterías.

3.2.2.3 Orden AAA/661/2013: Criterios de admisión en depósitos controlados

El objetivo de la Orden es unificar en un documento los criterios de admisión aplicables para las distintas categorías de depósitos existentes. En función del tipo de residuos admitidos, estas instalaciones pueden clasificarse en peligrosos, no peligrosos e inertes.

3.2.2.4 Ley 22/2011: De residuos y suelos contaminados

El objetivo de esta Ley es regular la gestión de los residuos mediante el impulso de medidas que reduzcan su generación. Trata de mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, por lo que las medidas clave se centran en la aplicación del principio de jerarquía de residuos (Figura 16). Esta Ley establece los siguientes objetivos cuantitativos:

- La recogida separada deberá estar implantada al menos para los flujos de papel y cartón, envases ligeros, vidrio y metales antes de 2015.
- La cantidad de residuos producidos deberá reducirse en un 10% con respecto a los generados en 2010 antes del 2020.
- La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar en conjunto, como mínimo el 50% en peso antes del 2020.

Para el cumplimiento del objetivo de reducción del vertido de fracciones orgánicas los distintos programas inciden en la necesidad de incorporar el flujo de biorresiduos al sistema de recogida separada (Residuos profesional 2016b). Esta incorporación que ya está implantada en algunas ciudades españolas permite generar un compost de alta calidad y reducir la cantidad de materia orgánica que se elimina actualmente. Además de ello, para reducir la cantidad de residuos depositados se plantean, entre otras medidas, la valorización energética y la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno.

3.2.2.5 RD 1481/2001 Regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Este Real Decreto (RD) regula las características generales que deben reunir los depósitos controlados para garantizar la correcta eliminación de los residuos. El objetivo es establecer un régimen jurídico y técnico adecuado para las actividades de eliminación de residuos, garantizando así la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Este Decreto establece que los depósitos controlados pueden clasificarse en función de la tipología del residuo admitido en no peligrosos, peligrosos o inertes. Para cada uno de ellos se describen unas pautas concretas en cuanto a criterios de diseño, construcción, explotación, clausura y periodo de mantenimiento posterior.

3.3 Generación de residuos

La generación de residuos está directamente ligada a las actividades económicas de cada país. En el caso de la UE la cifra de residuos generados en 2014 alcanzó los 2.503 millones de toneladas. Del total de residuos generados en torno a 208 millones fueron residuos urbanos, es decir, un 8,30%. En España esta cifra se situó en torno a 21 millones y representó sobre el total generado un 18,30% (Eurostat 2017). Aunque aparentemente estos porcentajes son bajos sobre el total de residuos generados, la gestión de RSU requiere especial atención por el elevado impacto ambiental que puede generar su vertido incontrolado.

3.3.1 Tasa de generación

La tasa de generación es la cantidad de residuos por unidad de tiempo que produce cada habitante. En España esta cifra se sitúa en torno a 460 kg/hab.-año (PEMAR 2015). Este factor permite determinar y dimensionar las infraestructuras necesarias para poder gestionar adecuadamente los residuos generados, además de proyectar a largo plazo la explotación de un depósito controlado.

Uno de los principales inconvenientes cuando se realizan estas proyecciones es que las cantidades de residuos estimadas en muchos casos está subestimada porque se atribuye exclusivamente a la población censada, sin considerar el efecto que conlleva el turismo o la población no censada que se desplaza diariamente a estas zonas por motivos laborales o académicos. Además de ello, estas estimaciones empeoran cuando no se considera el crecimiento demográfico, que en algunos ámbitos territoriales tiene especial importancia. Para evitar que esto ocurra se debe analizar previamente la zona y posteriormente determinar la carga de población equivalente y la variación demográfica interanual (Ecuación 1).

$$C_P = P_C + P_V + P_E \rightarrow C_P = P_C + P_{VT} + P_{VE} + P_{VR} + P_E$$

Donde:

C_P = Carga de población (hab. equivalentes)

P_C = Población censada (hab)

P_V = Población no censada habitual (hab. equivalentes)

P_{VT} = No censada que trabaja (hab. equivalentes)

P_{VE} = No censada que estudia (hab. equivalentes)

P_{VR} = No censada con segunda residencia (hab. equivalentes)

P_E = Población no censada estacional por turismo (hab. equivalentes)

Ecuación 1.

Para obtener la población equivalente no censada habitual y estacional es muy importante considerar que debe aplicarse un factor de corrección, ya que esta población no reside siempre y sería un error considerar que el total de trabajadores, estudiantes y turistas generan residuos durante todo el año (PIRCV 2013b).

- Población no censada que trabaja: se puede aplicar un factor de corrección del 21% si se considera que reside once meses al año durante una jornada laboral.
- Población no censada que estudia: se puede aplicar un factor de corrección del 19% si se considera que reside diez meses al año durante el curso académico.
- Población no censada con segundas residencias: se puede aplicar un factor de corrección del 33% si se considera que reside durante cuatro meses al año; tres de verano, dos semanas de Navidad y dos semanas de Pascua.
- Población no censada estacional: se puede aplicar un factor de corrección del 17% si se considera que la temporada alta se produce durante un trimestre y la estancia media es de 15 días.

Estos factores son muy importantes, más si cabe en el caso de España, porque si no se consideraran y la carga de población se basará exclusivamente en la población censada, los ratios de generación en las zonas del litoral, generalmente con una mayor actividad turística, duplicarían o triplicarían a los de las zonas de interior.

3.3.2 Tasa de vertido

La tasa de vertido es la cantidad de residuos por unidad de tiempo que se depositan por habitante. En España esta cifra supera los 270 kg/hab.-año (PEMAR 2015). Se trata de un factor que determina el ritmo de vertido y permite estimar la vida útil del depósito controlado, es decir, el tiempo transcurrido desde el inicio del vertido hasta su colmatación.

Las proyecciones a largo plazo pueden subestimarse si no se tienen en cuenta todas las corrientes de rechazos existentes. Por ello se debe considerar que además de los rechazos procedentes de las plantas de tratamiento mecánico biológico (TMB), existen otras corrientes de voluminosos, fracciones vegetales, mezcla de inertes o por ejemplo en zonas costeras, restos de algas procedentes de la limpieza de playas, que también son depositados. Para realizar una adecuada proyección, además de especificar estas corrientes, se deben diferenciar aquellas que son puntuales, como los restos de playas, de las constantes, como los domiciliarios.

3.4 Modelos de gestión

Los residuos que finalmente son eliminados constituyen una mezcla heterogénea que está estrechamente relacionada con el sistema de gestión implantado en los municipios y ciudades (Figura 17). En España la recogida separada superó en el año 2012 los 3,8 millones de toneladas, aproximadamente el 18% sobre el total generado (INE 2016). De las fracciones principales que se recogen separadamente en España, aproximadamente el 27% es papel y cartón, el 19% vidrio, el 20% biorresiduos, el 16% envases ligeros y el 18% restante otro tipo de residuos, como por ejemplo, los depositados en los puntos limpios existentes (PEMAR 2015).

Figura 17. Gestión de residuos. Fuente propia.

Según las fracciones separadas en origen se pueden definir al menos seis modelos de gestión:

3.4.1 Cinco fracciones. Recogida separada Fracción orgánica

Se recogen de forma separada las fracciones de vidrio, papel-cartón, envases ligeros, resto y fracción orgánica. Este modelo permite generar un compost de calidad porque la recogida separada de biorresiduos reduce el porcentaje de impropios.

3.4.2 Cuatro fracciones. Mezcla envases ligeros y fracción resto

Se recogen de forma separada las fracciones de vidrio, papel-cartón, fracción orgánica y en conjunto una cuarta fracción que conlleva la mezcla de envases ligeros y fracción resto. Este modelo incrementa el porcentaje de rechazos que finalmente son depositados porque la fracción resto contamina gran parte de los envases.

3.4.3 Cuatro fracciones. Mezcla envases ligeros y papel-cartón

Se recogen de forma separada el vidrio, la fracción orgánica, el resto y se fija una cuarta fracción que responde a la recogida conjunta de envases ligeros y papel-cartón. Este modelo también incrementa el porcentaje de rechazos que finalmente son depositados porque la fracción de envases contamina gran parte del papel-cartón.

3.4.4 Cinco fracciones. Mezcla fracción resto y fracción orgánica

Se recogen de forma separada vidrio, papel-cartón, envases ligeros, fracción vegetal y en conjunto la fracción orgánica y el resto. Este modelo incrementa la cantidad de residuos depositados porque los residuos de la fracción resto contaminan la materia orgánica. Se crea así un compost de mala calidad o bioestabilizado que no puede ser aprovechado por elevado contenido de impropios que presenta.

3.4.5 Cuatro fracciones. Mezcla fracción resto y fracción orgánica

Se recogen de forma separada el vidrio, papel-cartón, envases ligeros y en conjunto la fracción orgánica y el resto. Como ocurre en el modelo anterior, la fracción orgánica se contamina con los residuos de la fracción resto dando lugar a la producción de un bioestabilizado que finalmente es depositado.

3.4.6 Tres fracciones. Mezcla fracción resto y fracción orgánica

Este modelo contempla la recogida separada del vidrio, papel-cartón y en conjunto la fracción orgánica, la de envases ligeros y la fracción resto. Este modelo es el que mayor porcentaje de rechazos genera porque la fracción resto contamina la fracción orgánica, y a su vez, estas dos fracciones contaminan la de envases ligeros.

3.5 Tratamiento y destino final

Los rechazos finalmente depositados son los procedentes de las plantas de tratamiento (Tabla 6). Estas reciben los residuos recogidos de forma separada, que en general presentan un 4% de impropios en la fracción de papel y cartón, un 28% en la de envases ligeros, un 2% en la de vidrio, un 13,8% en la de biorresiduos y un 37% en la de restos (MAPAMA 2013; PEMAR 2015).

ID	Instalaciones de tratamiento			
1	Instalación de clasificación de envases ligeros			
	Instalaciones	Entrada RSU	Salida RZ	Fracción RZ
	94	654.544 t/año	225.585 t/año	35%
2	Instalaciones de triaje de residuos mezclados sin recuperación de fracción orgánica			
	Instalaciones	Entrada residuos	Salida rechazo	Fracción rechazo
	5	579.709 t/año	325.666 t/año	56%
3	Instalaciones de compostaje de biorresiduos recogidos separadamente			
	Instalaciones	Entrada residuos	Salida rechazo	Fracción rechazo
	44	722.831 t/año	261.699 t/año	36%
4	Instalaciones de triaje y compostaje de residuos mezclados			
	Instalaciones	Entrada residuos	Salida rechazo	Fracción rechazo
	63	7.699.833	5.641.733	73%
5	Instalaciones de triaje, biometanización y compostaje de residuos y de biorresiduos			
	Instalaciones	Entrada residuos	Salida rechazo	Fracción rechazo
	23	2.670.037	2.130.849	80%
6	Instalaciones de tratamiento térmico de residuos de competencia municipal			
	Instalaciones	Entrada residuos	Salida rechazo	Fracción rechazo
	10	2.208.963	358.510	17%

Tabla 6. Rechazos según el tratamiento previo aplicado¹.

(1) Información extraída del Anuario de estadísticas ambientales (MAPA-MA 2012).

En Europa estas operaciones ya reducen a la mitad la cantidad de residuos depositados y esta tendencia se prevé que continúe porque está prevista la construcción de nuevas plantas de valorización energética (Eurostat 2017). Las 10 plantas existentes en España trataron en 2015 casi 2,5 millones de toneladas de residuos, generando más de 1,5 millones de MWh, el equivalente al consumo eléctrico de más de 400 mil hogares (RETEMA 2016).

En cuanto al cómputo final de residuos depositados cabe indicar que, además de los rechazos generados en las plantas de tratamiento, existe aproximadamente un 45% de residuos que proceden de otras corrientes asimilables a urbanos y que son depositados sin ser tratados (PEMAR 2015). Estas corrientes, así como los rechazos que generan las empresas que adquieren el material recuperado por las plantas de tratamiento deben ser considerados para ajustar el cómputo final a la realidad de la proyección de vertidos.

3.6 Criterios de ubicación

Las características del emplazamiento de un depósito controlado determinan las soluciones que se deben adoptar para minimizar el riesgo al medio ambiente y la salud humana. Algunos aspectos que considerar en este sentido son:

- Poblaciones: para proteger la salud de las personas los depósitos controlados deben situarse, por pequeños que estos sean, fuera de los núcleos urbanos.
- Aeropuertos: para reducir la probabilidad de que se produzcan accidentes aéreos por el impacto de aves se debe mantener una distancia mínima de seguridad.
- Transporte: para reducir los costes e impactos ambientales asociados al transporte de residuos se debe reducir, siempre que sea ambiental y socialmente aceptable, la distancia entre el depósito controlado y las ciudades.

- **Accesibilidad:** para facilitar la entrada y salida de vehículos debe existir al menos un punto de acceso directo y en buen estado de conservación.
- **Zonas protegidas:** para minimizar el impacto ambiental estas instalaciones no deben ubicarse sobre áreas de interés ambiental, arqueológico o de cualquier otra índole.
- **Topografía:** para evitar la construcción del vaso de vertido en vaguada, lo cual supone mayores riesgos y mayores costes, la zona debe ser lo más regular posible.
- **Geología e hidrogeología:** para minimizar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas y/o superficiales se debe considerar, al menos, el tipo de suelo, la permeabilidad, la profundidad del nivel freático y la existencia de acuíferos en la zona en donde se pretende ubicar el depósito controlado.
- **Climatología:** para dimensionar adecuadamente los sistemas de evacuación, así como las balsas o el volumen de lixiviados a tratar deben considerarse las condiciones climatológicas de la zona, especialmente la pluviometría.
- **Coberturas diarias:** para reducir los costes que deben asumirse en la adquisición y transporte del material de cobertura, que supone habitualmente más del 10% del volumen neto de vertido, debe considerarse su disponibilidad en la zona y la existencia de plantas de suministro próximas.
- **Uso posterior de la zona:** para poder destinar la zona de vertido a otros usos, como por ejemplo, urbanos, industriales o recreativos, se deben planificar a nivel de anteproyecto, el formato de vertido, la densidad, las capas de sellado, las cotas y las pendientes máximas que pueden alcanzarse.

3.7 Tipos de depósitos controlados

Los depósitos controlados deben clasificarse en función del tipo de residuo depositado porque de ello depende el riesgo y las soluciones constructivas que deben adoptarse. Además de ello, estas instalaciones pueden subclasificarse según la topografía del terreno, el grado de compactación, el formato de vertido o el tipo de tratamiento aplicado.

3.7.1 Clasificación en función del tipo de residuo

- **Depósito controlado de residuos peligrosos:** cuando los residuos que se depositan son considerados peligrosos por la norma: explosivos, oxidantes, fácilmente inflamables, inflamables, irritantes, nocivos, tóxicos, cancerígenos, corrosivos, infecciosos, tóxicos para la reproducción, mutagénicos, sensibilizantes, ecotóxicos o emiten gases tóxicos.
- **Depósito controlado de residuos no peligrosos:** cuando los residuos que se depositan son domésticos o asimilables y pueden ser considerados en su totalidad como no peligrosos porque no contienen cantidades representativas de residuos peligrosos.
- **Depósito controlado de residuos inertes:** cuando los residuos que se depositan no tienen la consideración de peligrosos y además no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Mayoritariamente las fracciones procedentes de obras de nueva construcción o rehabilitación que no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente o se biodegradan cuando entran en contacto con otros residuos depositados.

3.7.2 Clasificación en función de la topografía

- Depósito controlado en área: se aplica en terrenos con grandes extensiones llanas y supone importantes excavaciones por lo que generalmente existe un excedente de tierras que es utilizado como material de relleno en la cubrición y en los terraplenes o en la construcción de los diques y taludes. El vaso de vertido se suele dividir en varias celdas separadas hídricamente para evacuar de forma separada el agua de pluviales y reducir así la generación de lixiviados. Al ser terrenos llanos sin extensas laderas, la entrada de pluviales por escorrentía es prácticamente nula.
- Depósito controlado en trinchera: se aplica en terrenos relativamente llanos y las excavaciones realizadas también permiten disponer de un excedente de tierras que es utilizado principalmente como material de relleno en la cubrición y en los terraplenes. Se suelen hacer varias trincheras paralelas con una anchura de dos veces la de la maquinaria utilizada para la extensión de los residuos. La entrada de pluviales por escorrentía también es prácticamente nula y los riesgos de sufrir deslizamientos bajos por la escasa pendiente existente. Se emplea principalmente en zonas rurales o poco pobladas.
- Depósito controlado en vaguada o depresión: se aplica en zonas en las que se pueden aprovechar las características orográficas de un valle, un barranco, una hondonada o una cantera abandonada. Se debe contemplar la construcción de sistemas de evacuación de pluviales para evitar que la entrada de agua por escorrentía incremente el riesgo de sufrir deslizamientos. En este caso es especialmente importante reforestar la zona clausurada para minimizar la erosión y la inestabilidad.
- Depósito controlado en ladera: se realiza de forma similar al vertedero en vaguada pero en este caso aprovechando la ladera de un monte. Para minimizar el riesgo de deslizamiento, además del sistema de evacuación de pluviales, se debe evaluar con precaución la inclinación de la pendiente del terreno y su rugosidad. En este caso también es especialmente importante que se reforeste la zona clausurada para minimizar la erosión y la inestabilidad.

3.7.3 Clasificación en función del grado de compactación

- Depósito controlado de baja densidad: cuando los residuos se depositan en masa y son compactados en el frente de vertido sin ser triturados. La densidad alcanzada no supera los 500 kg/m³ porque los residuos simplemente son extendidos y compactados por maquinaria pesada. Para una capacidad volumétrica determinada pueden depositarse menos residuos que en los casos en los que se alcanza una mayor densidad y la estabilidad del depósito es inferior porque la magnitud de los asientos aumenta. Este tipo de depósitos suele construirse en municipios con baja densidad demográfica y amplias zonas aptas para el depósito de residuos.
- Depósito controlado de media densidad: cuando los residuos se depositan en masa y son compactados y triturados en el frente de vertido. La densidad alcanzada puede situarse en torno a 800 kg/m³. Por lo tanto, pueden depositarse más residuos que en el caso anterior y la estabilidad del depósito es mayor porque la magnitud de los asientos se reduce. Este tipo de depósitos es apropiado cuando no escasean las zonas aptas para el vertido de residuos.
- Depósito controlado de alta densidad: cuando los residuos son sometidos a operaciones de tratamiento previo y son depositados a granel o en balas. Esta técnica per-

mite recuperar parte de la materia orgánica y de las fracciones reciclables vertiendo exclusivamente el rechazo generado. Las balas pueden plastificarse para detener la degradación de los residuos y reducir de este modo la generación de lixiviados y de biogás, aunque este es un remedio temporal porque el plástico generalmente se rompe. En estas instalaciones se pueden alcanzar densidades superiores a los 800 kg/m³. La estabilidad del depósito en estas instalaciones es mayor porque la reducción de fracciones biodegradables conlleva un menor grado de asientos. Este tipo de depósitos es apropiado cuando la densidad demográfica es elevada y/o cuando escasean las zonas aptas para el vertido de residuos.

Además de estas clasificaciones, los depósitos controlados pueden categorizarse según el formato de vertido o el tipo de tratamiento aplicado. En el primer caso se establecen distinciones entre las instalaciones que vierten los residuos a granel, en balas o en big-bags, y en el segundo caso, entre aquellos que lo hacen in situ o posterior a un tratamiento previo TMB o valorización energética.

3.8 Composición de los residuos depositados

Con el paso de los años los residuos depositados han pasado de presentar una composición tradicional, compuesta principalmente por residuos orgánicos, a una moderna en la que predominan los envases y embalajes. Conocer con precisión esta composición es complejo porque depende de muchos factores, entre otros, de la zona, el estilo de vida, la época del año, el efecto del turismo o las distintas corrientes generadas. Estos factores, así como las características del clima de la zona son muy importantes porque permiten predecir la cantidad y la concentración de contaminantes del lixiviado generado, la composición y caudal del biogás captado o el ritmo de aparición y el grado de magnitud de los asientos registrados.

Para estimar la composición se puede aplicar la metodología presentada por la Comisión Europea (Comisión Europea 2004), que establece una división por fracciones en dos categorías. La principal que se corresponde con las fracciones más comunes (Tabla 7), y la secundaria, que se desglosa en subgrupos para incrementar la precisión de las estimaciones (Tabla 8).

Cód.	Categoría primaria	% en peso seco / Nivel de ingresos					
		Bajos		Medios		Elevados	
		min.	máx.	min.	máx.	min.	máx.
OR1	Orgánico	40	85	20	65	6	30
W2	Madera	1	5	1	10	11	24
PC3	Papel y cartón	1	10	8	30	20	45
PL4	Plástico	1	5	2	6	2	8
G5	Vidrio	1	10	1	10	4	12
T6	Textiles	1	5	2	10	2	6
M7	Metales	1	5	1	5	3	13
H8	R. Peligrosos	1	3	1	5	1	5
C9	R. Complejos	1	3	1	5	1	5
U11	Inertes	1	10	1	10	1	15
F12	Otras categorías	1	5	1	4	0	4

Tabla 7. Categorización de la composición primaria.
(a) Composición típica de los residuos según nivel de ingresos del país de referencia (Tchobanoglous et al. 1994) (Ambientum 2014)

Categoría primaria ⁽¹⁾		Categoría secundaria
OR1	Orgánica	OR1 01 Materia orgánica procedente de viviendas o restauración
		OR1 02 Vegetal procedente de la limpieza viaria y jardines
		OR1 03 Otro tipo de fracciones biodegradables
W2	Madera	W2 01 Madera sin tratar
		W2 02 Madera tratada
PC3	Papel y cartón	PC3 01 Papel de baja biodegradabilidad
		PC3 02 Procedente de envases
		PC3 03 Periódicos
		PC3 04 Otros tipos de papel y cartón
PL4	Plástico	PL4 01 Plástico film de envases
		PL4 02 Plástico film que no procede de envases
		PL4 03 Plástico de envases
		PL4 04 Plástico que no procede de envases
		PL4 05 Otro tipo de plásticos no habituales
G5	Vidrio	G5 01 Vidrio claro de envases
		G5 02 Vidrio oscuro de envases
		G5 03 Otro tipo de vidrio de envases
		G5 04 Otro tipo de vidrio que no procede de envases
T6	Textiles	T6 01 Textil procedente de ropa
		T6 02 Textil de otras procedencias
M7	Metales	M7 01 Metal férreo procedente de envases
		M7 02 Metal no férreo procedente de envases
		M7 03 Metal férreo que no procede de envases
		M7 04 Metal no férreo que no procede de envases
H8	Residuos peligrosos	H8 01 Baterías y acumuladores
		H8 02 Otro tipo de residuos peligrosos
C9	Residuos complejos	C9 01 Otro tipo de residuos procedentes de envases
		C9 02 Otro tipo de residuos que no proceden de envases
		C9 03 Otro tipo de residuos
IN10	Inertes	IN10 01 Áridos
		IN10 02 Otro tipo de inertes
U11	Otras categorías	U11 01 Pañales
		U11 02 Hospitalarios
		U11 03 Otro tipo de residuos
F12	Finos	F12 01 Fracciones menores de 10 mm

Tabla 8. Categorización de la composición primaria y secundaria¹.

⁽¹⁾ Methodology for the analysis of solid waste (Comisión Europea 2004).

3.9 Propiedades de los residuos sólidos

Las propiedades físico-químicas de los residuos permiten conocer, entre otros aspectos, el comportamiento térmico de los rechazos procedentes de las plantas de TMB (Edo-Alcón 2014) y el de los residuos que son vertidos en depósitos controlados.

3.9.1 Propiedades físicas

- **Peso específico:** se expresa en peso por unidad de volumen y refiere al valor de densidad que alcanzan los residuos después de ser comprimidos por acción de la maquinaria utilizada en el frente de vertido. Este valor influye en la cantidad de residuos que podrán depositarse hasta la colmatación del vaso y depende, entre otros factores, de la composición, el contenido de humedad y del tamaño de partícula.
- **Composición física:** suele expresarse en porcentaje en peso para las distintas fracciones contenidas en los residuos. Este valor influye en la capacidad de retención de agua y en la biodegradación de los residuos depositados en el vertedero.
- **Contenido de humedad:** suele expresarse en porcentaje y se refiere a la cantidad de agua contenida en los residuos después de ser depositados y comprimidos en el frente de vertido. Este valor influye en la capacidad de retención de agua y depende principalmente de la composición de la masa de residuos y de la climatología de la zona.
- **Tamaño de partícula:** suele expresarse en milímetros y refiere a las dimensiones promedio de los residuos depositados después de ser compactados y, si es el caso, triturados por acción de la maquinaria utilizada en el frente de vertido. Este valor influye en la estabilidad geotécnica de los taludes, la magnitud de los asentos y la densidad que puede alcanzar la masa de residuos. Depende principalmente del tratamiento previo al que son sometidos los residuos.
- **Capacidad de campo:** suele expresarse en kilogramos de agua por kilogramo de residuo seco y se refiere a la cantidad máxima de agua que es capaz de retener el residuo. Este valor influye en la cantidad de lixiviados generados y depende principalmente de la composición de los residuos, el tamaño de partícula y la densidad alcanzada.
- **Permeabilidad:** suele expresarse en metros por segundo y refiere a la conductividad hidráulica de la masa de residuos depositada. Este valor influye en el caudal de lixiviados y de biogás generado y depende principalmente de la composición de los residuos, el tamaño de partícula, la densidad alcanzada y el tipo de cobertura aplicado.

3.9.2 Propiedades químicas

- **Poder calorífico:** suele expresarse en kilojulios o kilocalorías por kilogramo y refiere a la energía liberada por unidad de peso o volumen de un residuo tras su combustión con oxígeno. Este valor permite estimar el potencial energético de los residuos depositados que podría aprovecharse en una planta de valorización energética y depende principalmente de la composición y de la humedad.
- **Cenizas:** suele expresarse en porcentaje y se refiere al rechazo inorgánico que queda tras la combustión del residuo. Este valor permite estimar la cantidad de rechazo que se generará en una planta de valorización energética y que tendrá que eliminarse. Depende principalmente de la composición de los residuos y del sistema de incineración.
- **Material volátil:** suele expresarse en porcentaje y se refiere a la pérdida de masa que se produce cuando el residuo seco se calienta en ausencia de aire, sin tener en cuenta la masa correspondiente al contenido de humedad. Este valor influye en el proceso de combustión y depende principalmente de la composición de los residuos.
- **Carbono fijo:** suele expresarse en porcentaje y se refiere al rechazo compuesto por carbono combustible que queda cuando se ha retirado el material volátil. Este valor permite estimar el tiempo de resiliencia necesario para completar la combustión y

depende principalmente de la composición de los residuos.

- **Carbono:** suele expresarse en porcentaje. Este elemento permite estimar la cantidad de dióxido de carbono que se genera tras la combustión. En base a ello se puede comprobar si se cumplen los límites de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) establecidos por las directivas y leyes medioambientales.
- **Hidrógeno:** suele expresarse en porcentaje. Este elemento es imprescindible para determinar el poder calorífico inferior de los residuos almacenados porque permite estimar el vapor de agua que se generará tras la combustión.
- **Oxígeno:** suele expresarse en porcentaje. Este elemento reduce el poder calorífico de los residuos, pero contribuye a aportar el aire necesario para la combustión.
- **Nitrógeno:** suele expresarse en porcentaje. Este elemento permite estimar la cantidad de óxidos de nitrógeno que se generarán tras la combustión. Son los contaminantes responsables de la formación del smog fotoquímico y uno de los ácidos constituyentes de la lluvia ácida. Son óxidos irritantes y pueden provocar lesiones respiratorias y pulmonares.
- **Azufre:** se expresa en porcentaje. Este elemento permite estimar la cantidad de dióxido de azufre que se generará tras la combustión. También afecta al sistema respiratorio y es otro de los gases constituyentes de la lluvia ácida porque forma ácido sulfúrico.
- **Cloro y flúor:** suele expresarse en partes por millón. Estos elementos generan compuestos halogenados muy contaminantes y peligrosos tras la combustión y están presentes entre los plásticos que conforman los residuos, como por ejemplo, el polícloruro de vinilo (PVC). Son muy perjudiciales para la salud porque además de ser altamente tóxicos y muy persistentes, se bioacumulan y biomagnifican, es decir, aumentan su concentración en la cadena trófica.
- **Mercurio:** se expresa en partes por millón. Este metal pesado es altamente contaminante y muy peligroso tras la combustión. Es muy perjudicial para la salud porque es muy tóxico y puede transformarse en metilmercurio, un compuesto neurotóxico que además se bioacumula y biomagnifica.
- **Biomasa:** se expresa en porcentaje y se refiere al contenido de material orgánico y biodegradable presente en los residuos. Este valor permite estimar la cantidad de materia orgánica existente en los depósitos controlados y en base a ello predecir el comportamiento de la masa de residuos a largo plazo.

3.10 Comportamiento de un depósito controlado

Una de las cuestiones más complejas para simular el comportamiento de la masa de residuos de un depósito controlado es conocer la velocidad con la que se degrada la materia orgánica. Esta depende, entre otros factores, del tipo de residuos, de la densidad, del tamaño de partícula, de la humedad, de la temperatura, del potencial de hidrógeno, del tiempo de vertido, de la disponibilidad de nutrientes y de la presencia de microorganismos o la existencia de factores inhibidores, como el oxígeno, los metales o los sulfatos (Lobo 2003).

La degradación no ocurre por igual en toda la superficie del depósito porque depende del tiempo y los residuos van depositándose gradualmente. Por ello, en estas instalaciones existen algunas zonas que se encuentran en fase de degradación avanzada y otras, como el frente de vertido, que están en una fase de degradación inicial.

La degradación puede extenderse durante más de 20 años y para que se produzca es necesario que en la masa de residuos del depósito se desarrollen varias especies de microorganismos, y para que ello sea posible, se deben reunir unas condiciones de hu-

medad y temperatura determinadas. Cuando se inicia este proceso se producen, por una parte, biogás y lixiviado y por otra, asentamientos.

La descomposición se puede clasificar en función del nivel de oxígeno disponible en aerobia, mixta y anaerobia. En cada caso intervienen varios tipos de bacterias, comúnmente clasificadas en aerobias, facultativas y anaerobias.

El proceso completo se podría describir indicando que, en primer lugar, el sólido orgánico sufre un proceso de hidrólisis que produce polímeros más simples, proteínas, carbohidratos y lípidos compuestos. A continuación, estos polímeros son hidrolizados formando azúcares, aminoácidos y ácidos grasos volátiles con un elevado peso molecular.

Por una parte, los aminoácidos y azúcares son transformados en productos intermedios, como propiónico, butírico y otros ácidos volátiles que al fermentar generan ácido acético y amonio. Por otra parte, los ácidos grasos de cadena larga se descomponen en subproductos intermedios como los mencionados e hidrógeno. Los productos resultantes al final del proceso son principalmente dióxido de carbono (CO_2) y metano (CH_4). Hasta la fecha se han propuesto varias teorías que incluyen distintos números de etapas por las que atraviesa este proceso de descomposición, aunque generalmente se distinguen cinco (Tchobanoglous et al. 1994).

Figura 18. Fases de degradación en un depósito controlado. Fuente: Tchobanoglous et al. 1994

3.10.1 Fases I y II: Ajuste y transición

Las fases de ajuste y transición se inician en el momento en el que se vierten los residuos. En ellas se producen transformaciones aerobias y anóxicas que agotan el sul-

fato, los nitratos y el oxígeno. Se extienden durante el primer mes y dan inicio a la producción de biogás y de lixiviados, provocando además, un aumento considerable de temperatura en la masa de residuos.

- Temperatura: puede superar los 70°C. Bajo estas condiciones las reacciones químicas se antepone a las biológicas y ello puede originar incendios por combustión espontánea.
- Biogás: presenta un elevado porcentaje de dióxido de carbono (CO_2) y cierta liberación de nitrógeno molecular (N_2), ácido sulfhídrico (SH_2) y ácidos orgánicos que afectan la composición del lixiviado.
- Lixiviado: presenta un elevado poder contaminante. Valores altos de demanda química de oxígeno (DQO) y demanda biológica de oxígeno (DBO₅), pH neutro y un elevado potencial redox.

3.10.2 Fase III: Ácida

La fase ácida, también conocida como ácido anaeróbica, se inicia cuando se agota el oxígeno disponible y es anterior a la generación de metano. Las condiciones anaerobias favorecen el desarrollo de dos tipos de bacterias, las acetogénicas que producen ácido acético y sulfuro, y las sulforeductoras que producen dióxido de carbono (CO_2) y gas hidrógeno (H_2). Esta fase puede extenderse durante años y de todos los componentes generados, el ácido acético, el dióxido de carbono y el hidrógeno son los necesarios para que se inicie la producción de metano (CH_4).

- Temperatura: se sitúa por debajo de los 45 °C porque la actividad de las bacterias responsables de degradación aerobia cesa por la ausencia de oxígeno.
- Biogás: se produce la máxima concentración de dióxido de carbono (CO_2) y en menor cantidad hidrógeno (H_2).
- Lixiviado: el poder contaminante es muy elevado por la gran concentración de elementos pesados, compuestos orgánicos y pH ácido. Las condiciones ácidas del entorno aumentan la solubilidad de algunos nutrientes esenciales, como por ejemplo, hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), calcio (Ca) y magnesio (Mg), además de una elevada cantidad de materia orgánica parcialmente degradada. Se registran concentraciones de amonio debido a la degradación de materiales proteínicos. En esta fase los valores de DQO y DBO₅ continúan elevados y el pH puede descender por debajo de 5. Por su parte, el potencial redox también empieza a descender.

3.10.3 Fase IV: Metanogénica

Tras descender la actividad acidogénica se empiezan a desarrollar bacterias metanogénicas que producen metano (CH_4). Se distinguen dos tipos principales, las que producen metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno, y las que lo generan a partir de ácido acético. Esta fase finaliza cuando el contenido de materia biodegradable se agota, momento en el que la actividad disminuye y con ello la producción de biogás.

- Temperatura: continúa disminuyendo y se sitúa por debajo de los 30 °C.

- Biogás: la concentración de dióxido de carbono se estabiliza (60 - 40%) y aumenta la de metano (40 - 60%).
- Lixiviado: la contaminación es elevada por acción de la descomposición, aunque la concentración de ácidos grasos volátiles desciende por su transformación en CH₄ y CO₂. Esta situación conlleva un aumento progresivo del pH que llega a situarse en torno a 7 y una disminución de la presencia de metales pesados y otros componentes orgánicos. Los valores de DQO y DBO₅ empiezan a descender pero continúan siendo elevados, así como los valores de conductividad y la concentración de amonio.

3.10.4 Fase V: Residual

Tras degradarse la materia orgánica fácilmente biodegradable las bacterias continúan su actividad con fracciones más complejas, como por ejemplo, la celulosa y la hemicelulosa. Esta fase es mucho menos activa en cuanto a la generación de gases.

- Temperatura: se mantiene estable, aunque empieza a descender a medida que se va agotando toda la fracción biodegradable.
- Biogás: el caudal de biogás desciende, pero las concentraciones de CO₂ y CH₄ continúan manteniendo la misma proporción.
- Lixiviado: la contaminación del lixiviado desciende por la baja actividad de las bacterias metanogénicas que ya no disponen de fracciones fácilmente degradables. La concentración de DQO, DBO₅ y ácidos grasos desciende provocando que el valor del pH continúe elevándose hasta alcanzar valores de en torno a 8. En esta fase pueden aparecer compuestos de elevado peso molecular que son difíciles de disolver, por ello, el lixiviado presenta partículas finamente granuladas, además de componentes como el Hierro (Fe), Sodio (Na), Potasio (K), sulfatos y cloruros.

3.11 Periodo de mantenimiento postclausura y uso posterior de un depósito controlado

Cuando finaliza la vida útil del depósito controlado, este debe clausurarse e integrarse con el entorno que lo rodea, por lo que en función de la ubicación pueden proyectarse usos muy variados (Tabla 9):

Aunque de entre todos los usos posibles se debe buscar siempre el más adecuado desde el punto de vista técnico, social y económico (Lobo et al. 2016), el más habitual es el recreativo porque no contempla la construcción de grandes edificaciones y ello minimiza el riesgo de colapso estructural (Tabla 10).

Usos	Zona	Densidad poblacional
Agrícolas	Rural	Muy baja
Forestales	Rural	Muy baja
Recreativos	Ciudad/rural	Media
Urbano	Ciudad	Alta
Comercial	Ciudad	Alta
Industrial	Área metropolitana	Media

Tabla 9. Algunos usos típicos de las zonas clausuradas.

Vertedero	Localización		Uso	Observación
La Cañamera	Santiago de Chile	Chile	Recreativo	Parque
Pol. Pérez Perazo	Quito	Ecuador	Recreativo	Polideportivo
Los Ensueños	Barranquilla	Colombia	Recreativo	Parque
La Gloria	Limache	Chile	Agrícola	Cultivo
Macul	Santiago de Chile	Chile	Urbano	Parking
Neza	Ciudad Nezahualcoyoti	México	Comercial	Centro comercial
Salto del Negro	Las Palmas	España	Parque renovable	Fotovoltaica
Frey Hill	Pensilvania	EE.UU.	Parque renovable	Eólica
La Feria	Santiago de Chile	Chile	Recreativo	Parque
La Errázurriz	Santiago de Chile	Chile	Recreativo	Parque
Valdemingómez	Madrid	España	Recreativo	Parque
Canabrava	Salvador de Bahía	Brasil	Recreativo	Parque
Gualtallary	Gualtallary	Argentina	Agrícola	Cultivo vid

Tabla 10. Usos posteriores de algunos depósitos controlados clausurados.

3.12 Conclusiones específicas

A pesar de considerarse la eliminación como la opción más desfavorable en la jerarquía de residuos, la cantidad de rechazos eliminados en los depósitos controlados continúa siendo muy elevada. La heterogeneidad de los residuos y las distintas características geográficas, geológicas, climáticas, sociales y ambientales condicionan para cada zona la aplicación de determinados sistemas de gestión y eliminación de residuos. La evolución de los residuos, una vez que éstos han sido depositados, ocasiona distintos cambios que afectan a la estructura y que pueden generar impactos ambientales si no se realiza un adecuado sellado y control de la fase post-clausura.

4. Áridos reciclados

Durante la vida útil de los depósitos controlados se utiliza una gran cantidad de áridos. Los diques, las capas de drenaje, las de cobertura o las de clausura son algunas de las aplicaciones con mayor demanda. Aunque también existen elementos que, estando fabricados con hormigón en masa, demandan una elevada cantidad de áridos. Se estima que hasta la fase de mantenimiento post-clausura el volumen ocupado por estos áridos representa más del 20% del correspondiente a la capacidad volumétrica disponible para el vertido de residuos. Bajo esta premisa, uno de los aspectos más interesantes que se pueden plantear desde el punto de vista medioambiental es reemplazar el uso de estos áridos naturales por fracciones recicladas de las plantas de RCD.

4.1 Introducción

Los depósitos controlados, ya sean de residuos peligrosos o no, demandan una elevada cantidad de áridos durante su vida útil. Tanto es así que el uso de estas fracciones inertes llega a representar más del 20% del volumen total disponible de vertido (Turcumán et al. 2009).

En la fase de construcción son necesarias muchas toneladas de gravas para las capas de drenaje del vaso o de las balsas, así como para la fabricación del hormigón en masa (HM) utilizado en la construcción de los sistemas de evacuación o en las cimentaciones de los cerramientos (Figura 19). Estos últimos, generalmente se colocan cubriendo el perímetro del depósito controlado y las instalaciones anexas, aunque existen otros que, colocados en el interior del depósito controlado, tratan de cubrir las superficies del vaso, de las balsas y de algunas instalaciones auxiliares, como por ejemplo, los equipos de captación de biogás o de tratamiento de lixiviados.

Figura 19. Uso de áridos en la fase de construcción. Fuente propia.

En la fase de explotación los áridos se utilizan para las coberturas diarias y dependen de la capacidad volumétrica neta disponible. Cuanto mayor es el tamaño del vaso, mayor es la cantidad de residuos que se depositan y mayor la demanda de áridos. Otro aspecto para destacar en cuanto al uso de áridos en esta fase es la construcción de los diques o el recredido de los pozos de captación, que también demandan una elevada cantidad de áridos (Figura 20).

Figura 20. Uso de áridos en la fase de explotación. Fuente propia.

En la fase de clausura los áridos se utilizan para colocar las distintas capas de cierre. Estas deben disponerse para garantizar la contención sanitaria y medioambiental de la zona. Son muchas las funciones que se le pueden atribuir a estas capas, pero entre todas ellas las más importantes son el bloqueo de intercambios entre el ambiente y el interior de la masa de residuos. Estos bloqueos consisten principalmente en evitar la infiltración de agua y la emisión incontrolada de gases, los cuales deben ser captados y tratados adecuadamente (Figura 21).

Figura 21. Uso de áridos en la fase de clausura. Fuente propia.

4.2 Áridos reciclados

Como se ha podido observar anteriormente, los depósitos controlados utilizan una gran cantidad de áridos que en gran medida podrían ser reemplazados por residuos inertes o árido reciclado.

En general, como ocurre con los RSU, se prohíbe el vertido de residuos de construcción y demolición (RCD) siempre que estos no hayan sido sometidos a operaciones de tratamiento previo. Se podría decir que del mismo modo que no se vierten los RSU directamente en el depósito controlado, sino que se aprovecha lo posible y se vierte su rechazo, tampoco debería contaminarse el árido natural, y en su defecto, utilizarse residuos inertes o árido reciclado.

4.3 Marco legislativo

En la mayoría de los países desarrollados, además del marco legislativo sobre la gestión de RSU, existe uno específico que trata de regular la gestión de los RCD. En el caso de España, como se ha indicado anteriormente, las administraciones competentes en materia de gestión y desarrollo son, además de la propia UE, el Estado, las CCAA, las Diputaciones Provinciales y las EELL.

El objetivo de este marco es crear una sociedad eficiente en el uso de los recursos que minimice la producción de RCD y que, en los casos en los que su generación no pueda evitarse, estos sean reutilizados, reciclados o valorizados, aplicando el principio de jerarquía de residuos (Figura 16).

Algunos aspectos para destacar del marco legislativo sobre la gestión de los RCD son:

4.3.1 Marco legislativo europeo

Marco legislativo	Descripción
DIRECTIVA 2008/98/CE	Sobre los residuos
Decisión de la Comisión 2014/955/CE	Modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo.

Tabla 11. Marco legislativo europeo.

4.3.1.1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

La Directiva establece las bases sobre las que posteriormente se desarrolla el marco legislativo nacional en materia de gestión de RCD, como se observará a continuación.

4.3.1.2 Decisión 2014/955/UE de la comisión

La Decisión permite que puedan clasificarse en la Lista Europea de Residuos (LER) las distintas fracciones de los RCD y, en función del porcentaje representativo de cada una de ellas, estimar la cantidad de áridos reciclados que pueden reemplazar el uso de áridos naturales en los depósitos controlados.

4.3.2 Marco legislativo nacional

Legislación	Descripción
PEMAR 2016-2022	Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
PEPR 2014 -2020	Programa Estatal de Prevención de Residuos
Orden AAA/661/2013 (Ley 22/2011)	Regula los criterios de admisión de residuos en depósitos controlados De residuos y suelos contaminados
(RD 105/2008)	Regula la producción y gestión de los RCD
RD 1481/2001	Regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Tabla 12. Marco legislativo nacional.

4.3.2.1 PEMAR 2016-2022

El Plan orienta la política de RCD estableciendo los siguientes objetivos cuantitativos:

- La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista

de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 65% en peso en 2018 y el 70% en 2020.

- La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición eliminados en depósitos de inertes deberá alcanzar como máximo el 35% en peso en 2018 y el 30% en 2020.
- La cantidad de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) utilizadas en obras de tierra y en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, deberá alcanzar como mínimo el 85% en peso de la cantidad total de materiales naturales excavados en 2018 y el 90% en 2020.
- La cantidad de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) eliminadas en depósito controlado respecto del total de materiales naturales excavados, deberá alcanzar como máximo el 15% en peso de los excavados en 2018 y el 10% en 2020.

Estos objetivos tratan de promover el tratamiento previo y el uso de áridos reciclados en aplicaciones con demanda suficiente, por lo que el uso de estas fracciones en los depósitos controlados ayudaría a cumplir esta estrategia ambiental.

4.3.2.2 PEPR 2014-2020

El Plan establece que para reducir la cantidad de residuos generados los esfuerzos deben focalizarse, entre otras áreas, en la reducción de la cantidad de RCD eliminados. Incide en la necesidad de potenciar el desarrollo de técnicas de demolición selectiva y en crear mecanismos para la casación entre la oferta y la demanda de los residuos valorizados. En este sentido, determinar cuáles pueden ser las aplicaciones de los RCD en los depósitos controlados de RSU, es un aspecto muy interesante porque conlleva una amplia demanda que potencia la valorización.

4.3.2.3 Orden AAA/661/2013: Criterios de admisión en depósitos controlados

Uno de los puntos más interesantes de la Orden, en cuanto a los criterios de admisión aplicables, es la posibilidad de eliminar residuos inertes en depósitos de RSU. Esta acción permite por una parte incrementar la demanda de áridos reciclados y por otra, reducir la necesidad de construir instalaciones específicas para el depósito de este tipo de residuos.

4.3.2.4 Ley 22/2011: De residuos y suelos contaminados

Para reducir la cantidad de residuos inertes depositados se establece el siguiente objetivo cuantitativo:

- La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 de la LER, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos antes de 2020.

Además, se indica que está prohibida la mezcla de residuos peligrosos con no peligrosos porque esta acción conlleva que los residuos no puedan ser reciclados.

4.3.2.5 RD 105/2008 Regula la producción y gestión de los RCD

El objetivo de este RD es establecer un régimen jurídico que regule la producción y gestión de los RCD para garantizar el cumplimiento del principio de jerarquía de residuos (Figura 16). La finalidad es asegurar que las operaciones de eliminación reciben un tratamiento adecuado y contribuyen a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción y demolición.

Un aspecto interesante para destacar de este RD es que la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, puede ser considerado una operación de valorización y no de eliminación de residuos.

Si estas acciones se desarrollaran adecuadamente podría incluso eliminarse la opción

de inertes de la clasificación europea de depósitos. Esta situación sería posible porque las fracciones peligrosas de RCD pueden eliminarse en depósitos controlados de RSU peligrosos y las no peligrosas en los de RSU no peligrosos. Por lo tanto, en dicho caso no sería necesaria esta tercera clasificación y el uso de las fracciones inertes de los RCD podría ser utilizado en sustitución de los áridos naturales que se utilizan actualmente en estas instalaciones.

4.3.2.6 RD 1481/2001 Regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Un aspecto para destacar de este RD en cuanto a la clasificación establecida para los depósitos controlados es que estos pueden responder a más de una categoría, siempre que se cumplan los requisitos mínimos exigidos. En base a ello, de mayor a menor orden de exigencias, se podría decir que la estructura de un depósito de residuos peligrosos está preparada para admitir también en su interior residuos no peligrosos y/o inertes. Esto mismo ocurre en el caso de la estructura definida en un depósito de no peligrosos, que al ser más restrictiva que la exigida para los depósitos de inertes, podría también admitir la eliminación de RCD.

Otro aspecto interesante de este RD, según el artículo 4, es la prohibición de eliminar neumáticos en los depósitos controlados, exceptuando los utilizados como elementos de protección, los de bicicleta o los que presentan un diámetro exterior superior a 1.400 mm. Este aspecto se debe considerar cuando se plantea la minería de vertederos como valorización energética de los residuos depositados. En ese caso debería descartarse el árido reciclado como capas de cobertura porque reduce el potencial energético almacenado y, en su defecto, podría utilizarse caucho triturado.

4.4 Situación actual de RCD

En el caso de la UE los RCD representan aproximadamente un tercio del total de residuos generados anualmente. En 2012 esta cifra alcanzó los 821 millones de toneladas de RCD sobre los más de 2.500 millones generados en total, es decir un 33% (Eurostat 2017). En el caso de España se estima que en el año 2012 se generaron 26 millones de toneladas RCD, un 22% sobre el total estimado, 118 millones de toneladas (PEMAR 2015). El volumen de RCD generados es muy elevado por lo que los planes que se están elaborando inciden en la necesidad de tratar estos residuos para reducir en la medida de lo posible su vertido (Residuos profesional 2016a).

Hay que indicar que generalmente uno de los principales problemas asociados a las plantas de tratamiento es que los materiales tratados se acumulan porque no tienen suficiente demanda (Figura 22). Para evitar que esto ocurra, resulta interesante plantear el uso de estas fracciones en depósitos controlados de RSU.

Figura 22. Acumulación de áridos plantas de tratamiento. Fuente propia.

Por otra parte, las regiones que regulan la gestión de los RCD prohíben el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, así como la mezcla o dilución de las fracciones peligrosas de aquellas que no lo son, o son inertes. La situación real en España (Tabla 13), como en la mayoría de países (Tabla 14), es que en la actualidad continúan existiendo muchos puntos de vertido incontrolado que deben ser eliminados (Figura 23).

Ubicación	Provincia	Publicación	Referencia
Sineu	Mallorca	31 octubre 2016	(Diario de Mallorca 2016)
San Miguel de las Salinas	Alicante	01 septiembre 2016	(Rcdasociación 2016)
El Burgo de Osma	Soria	03 junio 2016	(Heraldo de Soria 2016)
Valdemoro	Madrid	06 junio 2016	(Ecologistas en acción 2016)
Campomarzo	Pontevedra	26 mayo 2016	(La voz de Galicia 2016)

Tabla 13. Algunos puntos de vertido ilegal de RCD en España.

Ubicación	País	Publicación	Referencia
Melbourne	Australia	21 agosto 2017	(Houston 2017)
Pontarddulais	Reino Unido	17 junio 2017	(Williams 2017)
Gurgaon	India	17 mayo 2017	(Pati 2017)
Lucie County	Florida	14 febrero 2017	(Greenlee 2017)
Hong Kong	China	24 noviembre 2016	(Kao 2016)

Tabla 14. Algunos puntos de vertido ilegal de RCD en el mundo.

1: Quince investigados por un vertido ilegal de 4.000 toneladas de escombros.

2: Apertura de expediente sancionador por gestión ilegal de RCD denunciada por RCDA.

3: Agerdcyl constata una decena de denuncias por vertido ilegal de residuos de construcción.

4: Denuncian la existencia de dos enormes vertederos incontrolados en Valdemoro.

5: Gurgaon: Citizens protest dumping of construction waste by MCG in Aravalli forest.

6: Farmer's £226,000 confiscation order for illegal dumping.

Figura 23. Algunos puntos de vertido ilegal de RCD. Fuentes: 1:Diario de Mallorca; 2: RCDasociación; 3: Heraldo de Soria; 4: TCPalm; 5: Hindustan-times; 6: MRW.

4.5 Clasificación de RCD

Los RCD presentan una elevada heterogeneidad, por lo que resulta imprescindible establecer unos criterios de clasificación. Los países integrantes de la UE utilizan la Lista de Residuos, LER (Comisión Europea 2014). Este sistema engloba las distintas fracciones de los RCD en el capítulo 17 (Tabla 15).

17 residuos de construcción y demolición
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 02 Madera, vidrio y plásticos
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 05 Tierra (incluida tierra de zonas contaminadas, piedras y lodos de drenaje)
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción con amianto
17 08 Materiales de construcción a base de yeso
17 09 Otros residuos de construcción y demolición

4.6 Composición de los RCD

El 75% de los RCD son restos de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos mezclados (PIRCV 2013a). Como valores orientativos se pueden aplicar los indicados en la Tabla 16, aunque la composición real dependerá de la tipología constructiva de la vivienda, edificio u obra civil de la que provengan.

17 residuos de construcción y demolición	Porcentaje
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos	75%
17 02 Madera, vidrio y plásticos	6%
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros alquitranados	5%
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)	2,5%
17 05 Tierra (incluida de zonas contaminadas, piedras y lodos de drenaje)	9%
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción con amianto	-
17 08 Materiales de construcción a base de yeso	0,2%
17 09 Otros residuos de construcción y demolición	2,3%

4.7 Uso de áridos reciclados en depósitos controlados:

Se estima que del proceso de tratamiento se obtiene (PIRCV 2013a):

- Un 50% de áridos reciclados que cumplen las prescripciones técnicas para ser utilizados nuevamente como materiales de construcción. Estos pueden emplearse en obras de restauración, de acondicionamiento, de relleno o con fines constructivos en los depósitos controlados de RSU, siempre que estas fracciones no dispongan de suficiente salida.
- Un 25% de pétreos que no son susceptibles de ser clasificados como material de construcción, pero que cumplen las condiciones de residuos inertes. Estos pueden em-

plearse como material base en los caminos de acceso, capas de drenaje o rellenos, etc.

- Un 25% compuesto de fracciones mezcladas de papel, madera, metal, plástico, inertes y otras fracciones que resulta inviable separarlas. Estas pueden ser eliminadas en depósitos controlados de RSU no peligrosos, o en su defecto, en los de RSU peligrosos.

Figura 24. Posibles aplicaciones de áridos en los depósitos controlados. Fuente propia.

Por lo tanto, pueden existir muchas aplicaciones posibles del uso de áridos reciclados en los depósitos controlados de RSU (Figura 24).

Las fracciones apropiadas para la sustitución del árido natural, diferenciando entre las que son aptas para instalaciones de residuos peligrosos y no peligrosos, son (Tabla 17 y Tabla 18):

Tabla 17. RCD que pueden ser utilizados en depósitos controlados de RSU no peligrosos.

(1) Lodos de drenaje sometidos a un proceso de secado que presenten un contenido de humedad en peso inferior al 50%.

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 07 Mezclas de hormigón, tejas y materiales cerámicos (sin res. peligrosos)
17 05 Tierra, piedras y lodos de drenaje
17 05 04 Tierra y piedras que no contiene sustancias peligrosas
17 05 06⁽¹⁾ Lodos de drenaje que no contiene sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vías férreas que no contienen sustancias peligrosas

Tabla 18. RCD que pueden ser utilizados en depósitos controlados de RSU peligrosos.

(1) Lodos de drenaje sometidos a un proceso de secado que presenten un contenido de humedad en peso inferior al 50%.

17 05 Tierra excavada de zonas contaminadas, piedras y lodos de drenaje
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05⁽¹⁾ Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

4.8 Conclusiones específicas

La generación áridos reciclados en las plantas de RCD es muy elevada y se acumula en busca de nuevas aplicaciones por la baja salida comercial que ofrece actualmente el sector de la construcción. El marco legislativo específico sobre la gestión de los RCD establece que estas fracciones recicladas pueden emplearse como material base en pavimentos o en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, por lo que son muchas las aplicaciones posibles en los depósitos controlados. Si se aplican técnicas de deconstrucción selectiva, se utilizan las fracciones recicladas en estas instalaciones y se vierte el rechazo de las plantas de RCD en los depósitos controlados de RSU podría incluso plantearse la eliminarse la opción de inertes de la clasificación europea de depósitos.

5. Vaso

Para poder estimar la vida útil del vaso o de una parte de este, cuando existen varias celdas divididas hídricamente, es necesario conocer la capacidad volumétrica, la estructura de capas, la densidad de los residuos y la proyección de vertido a largo plazo. Por otra parte, para poder dimensionar los sistemas de captación de biogás y los de evacuación y almacenamiento de pluviales y de lixiviados, así como estimar el grado de asentamientos, deben conocerse las dimensiones de la superficie de explotación y el espesor de la columna de residuos. Este último dato puede obtenerse a partir de las cotas mínimas y máximas establecidas. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos son las capas de cobertura diarias o la construcción de los diques de contención. Este capítulo recoge toda la información necesaria para poder estimar la cantidad de áridos necesarios en estas dos aplicaciones y en el resto de las identificadas en capítulos siguientes.

5.1 Introducción

El vaso de vertido debe evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y/o superficiales, además de garantizar la recogida y evacuación del lixiviado y del biogás generado. Para ello, estas instalaciones deben impermeabilizarse y contar desde el inicio de la explotación con sistemas de drenaje, colectores y pozos de captación (Figura 25).

Figura 25. Vaso de vertido. Fuente propia.

El vaso puede estar constituido por una o varias celdas divididas hídricamente mediante la construcción de *rain-flap* (Figura 26). Estos sistemas reducen el volumen de lixiviados a tratar porque evitan que el agua de pluviales se mezcle entre celdas. Además, permiten que el vaso vaya clausurándose a medida que se va agotando su capacidad, por lo que también es posible captar con anterioridad el biogás generado para su combustión en antorcha o aprovechamiento.

Figura 26. Vaso de vertido dividido hídricamente en cuatro celdas. Fuente propia.

5.2 Estructura del vaso

La estructura de un vaso de vertido o de una celda está compuesta por varias capas que deben permanecer inalterables en un tiempo indefinido o al menos durante el tiempo que establece la legislación vigente, generalmente 30 años desde la clausura definitiva. Estas capas pueden agruparse según la fase a la que pertenecen:

5.2.1 Fase de construcción

Esta fase comporta una etapa de movimiento de tierras que define la geometría del vaso y la colocación de una serie de barreras naturales y artificiales en el fondo del vaso y en los taludes que garantiza unas condiciones mínimas de impermeabilidad (Figura 27).

Figura 27. Fase de construcción de un vaso. Fuente propia.

Esta fase presenta generalmente una barrera geológica, una impermeabilización artificial y un drenaje de lixiviados.

5.2.1.1 Barrera geológica

Para garantizar la protección del medio debe existir una capa mineral en el fondo del vaso y taludes, con unas condiciones de permeabilidad y espesor determinados. Se entiende que la barrera geológica natural es suficiente cuando las condiciones geoló-

gicas tienen la capacidad de disminuir el riesgo de contaminación para el suelo y las aguas subterráneas.

Bajo esta premisa, la UE establece la obligatoriedad de colocar una barrera geológica artificial cuando la natural no cumple con las especificaciones técnicas de impermeabilidad (Tabla 19).

Clase de depósito ⁽¹⁾	Barrera natural Coef. Permeabilidad	Espesor	Barrera geológica artificial
Residuos no peligrosos	$k \leq 1 \cdot 10^{-9}$ m/s	$e \geq 1$ m	No
	$k \leq 1 \cdot 10^{-9}$ m/s	$e \leq 1$ m	Sí
	$k > 1 \cdot 10^{-9}$ m/s	$e \leq 1$ m	Sí
Residuos peligrosos	$k \leq 1 \cdot 10^{-9}$ m/s	$e \geq 5$ m	No
	$k \leq 1 \cdot 10^{-9}$ m/s	$e \leq 5$ m	Sí
	$k > 1 \cdot 10^{-9}$ m/s	$e \leq 5$ m	Sí

Tabla 19. Barreras de protección mínimas.
(1) RD 1481/2001 (España 2001)

Las barreras geológicas artificiales pueden estar compuestas por una capa de arcillas de espesor equivalente o superior a 0,50 m o bien por otro tipo de capas con bajos coeficientes de permeabilidad, como por ejemplo, el geocompuesto bentonítico.

- Arcillas compactadas: la instalación de capas arcillosas está sometida a los problemas de puesta en obra, extendido, compactación, desecación y a la variabilidad de la naturaleza de los préstamos naturales. La ventaja de este tipo de capas es generalmente su bajo coste, la gran capacidad de atenuación del lixiviado y la resistencia a su deterioro.
- Geocompuesto Bentonítico: La arcilla es una montmorillonita, generalmente sódica, con espesores que varían entre 6 y 10 mm. Estas capas suelen estar embutidas entre dos geotextiles de polipropileno, unidos entre sí a fin de facilitar su confinamiento durante el proceso de hinchamiento. Conllevan un coste más elevado, pero ofrecen una mayor facilidad de colocación, mayor estabilidad y menor espesor que las arcillas para un mismo coeficiente de permeabilidad.

5.2.1.2 Impermeabilización artificial

La capacidad impermeabilizante de la barrera geológica puede quedar anulada a consecuencia de las grietas que pueden formarse. Para garantizar la protección del suelo y las aguas subterráneas se debe colocar una geomembrana como barrera adicional (Tabla 20). Las más utilizadas son las de polietileno de alta densidad (PEAD) por su resistencia y porque presentan mayor durabilidad que, por ejemplo, las de PVC.

- Geomembrana de PEAD: generalmente este tipo de geomembranas suele presentar superficies lisas, aunque cada vez es más frecuente su uso con superficies rugosas por una o ambas caras. La selección del tipo de acabado depende principalmente de la pendiente de la superficie de fondo y los taludes del vaso. Se recomienda utilizar láminas con un espesor de al menos 1,5 mm y con la mayor anchura posible para minimizar el número de soldaduras. Así mismo, en el caso de las soldaduras se recomienda que estas sean dobles con un canal intermedio de comprobación de al menos 10 cm de amplitud. En cuanto a la fijación de estas capas cabe indicar que las geomembranas deben anclarse en la coronación de los taludes, si es posible por el método tipo zanja con muertos de hormigón o de tierra.

Tabla 20. Geomembranas PEAD

T _P	D _R	E _R cm	M _s g/m ²	R _R N/mm	R _P N	C _P cm/s
Lámina PEAD	Largo plazo	1,50	≈ 1.500	≈ 45	≈ 4,50	2,00·10 ⁻¹³
Lámina PEAD	Largo plazo	2,00	≈ 2.000	≈ 60	≈ 5,50	2,00·10 ⁻¹³
Lámina PEAD	Largo plazo	2,50	≈ 2.500	≈ 75	≈ 7,50	2,00·10 ⁻¹³

Donde: T_P, tipo de geomembrana; D_R, durabilidad; E_R, espesor; M_s, masa por unidad de superficie; R_R, resistencia a la rotura; R_P, resistencia al punzonamiento estático; C_P, coeficiente de permeabilidad.

Para proteger la geomembrana frente a perforaciones y daños puntuales es recomendable incorporar un geotextil no tejido de polipropileno (PP) o de poliéster (PE) que puede estar adherido a una o ambas caras.

5.2.1.3 Drenaje de lixiviados

A continuación, se debe colocar una capa de drenaje en el fondo del vaso que evite la acumulación de lixiviados. Es recomendable que esta se coloque en toda la superficie y embebida en ella o en zanjas debe existir una red de colectores que evacue el lixiviado hasta el punto de extracción. El espesor de la capa suele alcanzar los 0,50 m y sobre ella es recomendable colocar un geotextil tejido de al menos 200 g/m² (Figura 27). Este geotextil drena y filtra el lixiviado y al mismo tiempo retiene el paso de finos para evitar obstrucciones.

En los taludes o superficies con pendientes superiores a un 5% se recomienda sustituir la capa de drenaje por un geocompuesto drenante. Este está formado por una geored y un geotextil que puede estar adherido a una o ambas caras.

5.2.2 Fase de explotación

Una vez construido el vaso se inicia la fase de explotación. Esta consiste en depositar los residuos generados y colocar sobre ellos una capa de cobertura al final de cada jornada (Figura 28).

Figura 28. Fase de explotación de un vaso. Fuente propia.

5.2.2.1 Residuos

Sobre el geotextil de la capa de drenaje se depositan los residuos, que a su vez, van formando las celdas unitarias. Estas celdas contienen la cantidad de residuos vertidos durante una jornada y su espesor suele rondar entre 2 y 5 m. Como es de suponer, estas dimensiones dependen de la cantidad de residuos depositados y de la superficie de vertido disponible, por lo que una mayor cantidad y una menor superficie conlleva un mayor espesor de celda.

5.2.2.2 Cobertura diaria

Sobre la masa de residuos se deposita una capa de cobertura que debe minimizar los riesgos asociados a la infiltración de agua de lluvia y a la emisión difusa de biogás, así como la emisión de olores y la presencia de vientos y de vectores (Tchobanoglous et al. 1994; Hontoria & Zamorano 2000).

La capa de cobertura diaria puede ser inerte, derivada de residuos o sintética (Tabla 21). Para seleccionar la más adecuada, además de las ventajas y desventajas que ofrece cada tipo, hay que garantizar su adquisición de forma permanente y en cantidad suficiente.

Inerte ⁽¹⁾	Derivado de residuos	Sintético
Tierras no contaminadas	Fracción vegetal	Geomembrana
Tierras contaminadas	Neumáticos triturados	Estera geotextil
Arena de fundición	Madera triturada	Mallas sintéticas
Residuos de construcción y demolición	Pulpa de papel	Tela de arpillera
Residuos de canteras	Plásticos triturados	Lonas alquitranadas
Cenizas	Bioestabilizado	Espumas sintéticas
Sedimentos de río	Compost	

Tabla 21. Algunos tipos de coberturas diarias.

(1) Guía de operaciones (ISWA 2010).

- Coberturas inertes: las principales ventajas son su disponibilidad y que no son combustibles, aunque generalmente conllevan la emisión de polvo y el consumo de un volumen que podría ser aprovechado para el vertido de residuos. El uso de áridos puede representar más de un 20% de la capacidad volumétrica del vaso (Turcumán et al. 2009).
- Coberturas derivadas de residuos: las principales ventajas son que se aprovecha un flujo de residuos y que se conserva el volumen disponible para este uso, aunque conllevan un posible peligro de incendio. Los neumáticos triturados o las fracciones vegetales parecen ser las opciones más adecuadas porque a diferencia del bioestabilizado o del compost estas atenúan la emisión de olores y no atraen vectores. Además, este tipo de capas no ocasionan la emisión del polvo que podría generar el uso de madera triturada.
- Sintéticas: las principales ventajas son que se conserva el volumen disponible para los residuos, aunque suponen un mayor coste y riesgo de incendio. Las geomembranas o las esteras de geotextil son los tipos más utilizados.

En algunos casos el vaso se divide en varias celdas y la explotación de las fases se realiza de forma alterna, es decir, finaliza la explotación de una fase de la primera celda, continúa la siguiente en la segunda celda y posteriormente se regresa a la primera celda para continuar con el vertido. En estos casos se deben ir clausurando temporalmente las zonas, por ejemplo, colocando una capa de arcillas compactadas de al menos 0,30 m o una capa sintética.

5.2.3 Fase de clausura

Cuando se alcanza la vida útil de una celda, esta debe clausurarse definitivamente. Este tipo de operaciones lleva asociada la superposición de una serie de capas naturales y artificiales que deben garantizar de forma indefinida unas condiciones mínimas de estabilidad, facilitar la canalización de los gases hacia los sistemas de captación y evitar la entrada de agua en la masa de residuos (Vaquero Diaz 2004). Además de ello, es importante considerar que el sellado debe constituir un buen soporte para el tipo de vegetación que se prevé incorporar y para el uso potencial que se le asignará a la zona (Figura 29).

Figura 29. Uso de áridos en la fase de clausura. Fuente propia.

5.2.3.1 Drenaje de gases

Sobre la última cobertura diaria debe colocarse, únicamente en las zonas con poca pendiente, una capa de drenaje de al menos 0,30 m de espesor que garantice la evacuación del biogás generado en el interior de la masa de residuos. Sobre esta capa suele colocarse un geotextil tejido que cumple la función de evitar la obstrucción del drenaje por el paso de finos procedentes de la cobertura final. En los taludes o superficies con pendientes superiores a un 5% se recomienda sustituir esta capa por un geocompuesto drenante con un geotextil adherido a una o ambas caras.

5.2.3.2 Cobertura final

Para minimizar la infiltración de agua de lluvia y la emisión incontrolada del biogás a la atmósfera se coloca sobre el drenaje una capa de cobertura final con un espesor de al menos 0,40 m. Generalmente los proyectos de sellado y desgasificación de depósitos controlados contemplan como estructura una capa de arcilla compactada o geocompuestos bentoníticos (Tma 2003).

5.2.3.3 Impermeabilización artificial

Sobre la cobertura final se recomienda colocar un impermeable artificial. Esta capa proporciona una barrera de protección adicional que trata de evitar la emisión difusa de biogás cuando la cobertura final se agrieta, garantizando además la protección del suelo y de la vegetación incorporada. Generalmente se coloca una geomembrana de PEAD de al menos 1,5 mm de espesor. En esta ocasión también se debe incorporar como medida de protección un geotextil no tejido de PP o de PE adherido a una o ambas caras.

5.2.3.4 Drenaje de pluviales

La capa de drenaje de pluviales se coloca a continuación y debe contar con un espesor de al menos 0,30 m. Como en los casos anteriores, cuando la pendiente de la zona es superior al 5% se recomienda colocar un geocompuesto drenante para garantizar la estabilidad de las capas superiores (Terratest 2011).

5.2.3.5 Tierra seleccionada

A continuación, se coloca una capa de tierra que debe servir de soporte para la vegetación y las instalaciones. El espesor de la capa suele alcanzar los 0,70 m, aunque ello depende del tipo de vegetación que se prevé incorporar y del uso asignado a la zona (Tabla 22).

5.2.3.6 Tierra vegetal

La última capa incorporada es la tierra vegetal que no debe compactarse y generalmente no supera los 0,20 m de espesor. Su función es servir de soporte para la vegetación y aportar los nutrientes necesarios durante las fases iniciales de crecimiento. El material utilizado para esta capa se recomienda que proceda mayoritariamente del obtenido durante la fase de construcción del vaso, ya que es el más adecuado para la supervivencia de especies autóctonas.

5.2.3.7 Cobertura vegetal

Sobre la capa de tierra vegetal se deben sembrar o plantar especies preferentemente autóctonas (Tabla 22). Esta cobertura persigue una doble finalidad, por una parte, garantizar la estabilidad superficial de la zona, reduciendo el riesgo de erosión por escorrentía de pluviales y por otra, la integración paisajística de la zona clausurada con el entorno. No es recomendable el cultivo de especies de gran porte porque la limitada capacidad de anclaje puede acarrear que el viento vuelque los árboles y ello, origine el levantamiento parcial de la capa de sellado.

Deposito controlado	Raíz	Tierra	Tierra vegetal	Total
Sin vegetación	-	0,30	-	0,30
Pasto	Superficial	0,50	0,20	0,70
Plantas	Superficial	0,70	0,20	0,90
Arbustos	Media	0,80	0,20	1,00
Árboles de porte medio	Profunda	1,00	0,20	1,20
Árboles de gran porte	Muy profunda	1,20	0,20	1,40
Varios tipos	Muy profunda	1,20	0,20	1,40

Tabla 22. Tipo de vegetación.

Tras la descripción realizada capa por capa cabe indicar que la clausura definitiva puede estar constituida por soluciones muy variadas, desde las más sencillas que consideran únicamente una capa de sellado y una de tierra, hasta las más complejas que consideran el conjunto de capas descrito anteriormente. Aunque es preferible realizar la clausura aplicando el mayor número de capas posible, ambas soluciones pueden resolver este problema, todo dependerá de las dimensiones del depósito, del tipo de vegetación incorporada y del uso que se le asigne posteriormente a la zona.

5.3 Estabilidad de taludes

En lo referente al diseño de taludes, cabe indicar que la normativa de algunos países como Canadá exige una inclinación mínima de 1V:4H, es decir, una pendiente de 14°. Con esta inclinación una instalación es segura para taludes con alturas de más de 66 m, en condiciones de saturación y con coeficientes sísmicos superiores a 0,15 (Colomer et al. 2009). Sin embargo, no todas las legislaciones obligan a adoptar estas pendientes ya que la mayoría, o bien solo obligan a taludes estables, como ocurre en Filipinas, la Unión Europea, Japón o India, o se limitan a obligar una pendiente máxima de 1V:3H, como es el caso de Chile, la Republica de Sudáfrica o Australia. Estos taludes, en condiciones normales permanecen estables incluso a grandes alturas (Colomer et al. 2009). No obstante, cuando se registran lluvias intensas, grandes movimientos sísmicos, explosiones internas por la acumulación de gases mal gestionados o vertidos incontrolados de lodos o de lixiviados pueden producirse deslizamientos (Figura 30).

Figura 30. Deslizamiento de un depósito controlado. Fuente propia.

1. Palet

2. Colchón

3. Viga metálica

4. Colchón

Figura 31. Vertido de residuos voluminosos. Fuente propia.

Los datos más importantes que deben considerarse para evitar que ocurran estos accidentes son la altura e inclinación del talud, la composición y el tamaño de residuos, la densidad de vertido, el coeficiente de cohesión y el ángulo de rozamiento. El problema a la hora de asignar un valor representativo para las dos últimas variables es que el comportamiento de los residuos es complejo y, hasta cierto punto, desconocido (Calderón, 2000). La naturaleza heterogénea de los residuos y las dimensiones de estos cuando se vierten residuos voluminosos dificulta la obtención de muestras representativas, y ello complica el análisis de la estabilidad (Figura 31).

Además, el efecto de la descomposición de la materia orgánica con el paso del tiempo provoca cambios inesperados en los parámetros de estabilidad, por lo que se impone la necesidad de que la estabilidad geotécnica de los taludes del depósito controlado sea máxima, aun en condiciones favorables. Los cálculos realizados deben estar siempre del lado de la seguridad, por ello, el método más adecuado es buscar el punto más vulnerable a presentar deslizamientos y garantizar en esa zona un FS de al menos 1,4 puntos (Figura 32).

Figura 32. Vulnerabilidad del talud frontal de un depósito controlado. Fuente propia.

Los métodos más utilizados para determinar la estabilidad de los taludes son Bishop y Janbú que establecen para las pendientes, valores medios situados entre 1V:2-3H. También existen programas informáticos como el propuesto por el profesor B. Rechea de la Universidad Politécnica de Valencia que permiten estimar la estabilidad de los taludes por medio del FS (Colomer et al. 2009). Para realizar estos cálculos es importante considerar que una mayor altura de talud siempre disminuye el valor del FS y que un mismo ángulo de talud siempre resulta más estable si incorpora un dique de tierra compactada en la base y bermas intermedias. Por esa razón, la mayoría de los taludes de los depósitos controlados cuentan con diques de contención que van construyéndose a medida que se incrementa el vertido de residuos en altura. En este sentido cabe indicar que las dimensiones de los mismos dependen, entre otros factores, de la topografía de la zona, el tamaño de la celda y de la cantidad de residuos que van a ser depositados. Bajo esta premisa se pueden adoptar como valores de referencia los indicados en la (Tabla 23), aunque siempre se debe realizar un estudio pormenorizado que permita dimensionar los diques con mayor precisión.

Tabla 23. Dimensiones típicas de los diques de contención.

Deposito controlado	Ud.	Mínimo	Máximo	Típico
Altura	m	5	15	10
Corona	m	2	5	5
Berma	m	5	10	7,5
Inclinación talud	°	18	45	25

En cuanto al valor de los parámetros resistentes de los taludes cabe indicar que los ensayos geotécnicos realizados en depósitos controlados de todo el mundo proporcionan valores del ángulo de rozamiento (ϕ') que varían entre 17° y 61° y de cohesión efectiva C' situados entre 0 y 8 t/m² (Moreno 2013). Como el rango de valores es muy dispar es recomendable siempre adoptar a priori los mínimos para estar del lado de la seguridad (Tabla 24).

Tabla 24. Parámetros resistentes.
(1) Comportamiento geotécnico de vertederos controlados de RSU (Palma 1995).

Deposito controlado ⁽¹⁾	Ud.	Mínimo	Máximo	Adoptado
Cohesión efectiva (C')	t/m ²	1	19	1
Ángulo de rozamiento (ϕ')	°	14	24	14

5.4 Conclusiones específicas

La estructura del vaso de vertido está constituida por un conjunto de capas y por diques de cierre que van construyéndose a medida que se vierten los residuos. Estos elementos, además de reducir la emisión de olores, la presencia de vuelos y de vectores, la infiltración de agua de lluvia, la emisión difusa de biogás e incrementar la estabilidad de los taludes, utilizan áridos que en gran medida pueden reemplazarse por áridos reciclados.

6. Pluviales

Para reducir la generación de lixiviados y en el caso de lluvias intensas evitar que el agua de escorrentía arrastre los residuos y el material de cobertura se deben colocar sistemas de evacuación de pluviales. Estos pueden clasificarse en canales perimetrales y en cunetas internas. Los canales evacúan el agua de pluviales procedente de laderas externas y las cunetas internas la procedente de las zonas del interior del depósito controlado y de las instalaciones anexas. Aguas debajo de la cuneta suele colocarse una balsa que capta el agua evacuada para posteriores usos. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos en estos sistemas es, por una parte, la fabricación del hormigón necesario para la construcción del canal y las cunetas, y por otra, los diques y las capas de drenaje de la balsa de pluviales.

6.1 Introducción

Para evitar la entrada de agua de escorrentía en el vaso, reducir la infiltración de agua y disponer de este recurso en las operaciones de limpieza y humectación de viales (Figura 33), los depósitos controlados deben contar con sistemas de evacuación y captación o almacenamiento de pluviales.

Figura 33. Sistemas de evacuación y captación de pluviales. Fuente propia.

Los sistemas de evacuación pueden clasificarse en al menos cuatro tipos (Figura 34).

- Tipo I: canal de evacuación perimetral para evitar que el agua procedente de laderas externas alcance la superficie del depósito controlado y sus instalaciones.
- Tipo II: cunetas internas en el perímetro del vaso para evacuar el agua de zonas externas y evitar que esta alcance la masa de residuos depositados.
- Tipo III: *rain-flap* para dividir hídricamente de la superficie del vaso y minimizar la cantidad de lixiviados.
- Tipo IV: cunetas internas en las bermas de los taludes para evacuar el agua y evitar que esta alcance la masa de residuos depositados.

Figura 34. Sistemas de evacuación de pluviales. Fuente propia.

Por su parte, los sistemas de almacenamiento de pluviales pueden clasificarse en dos tipos (Figura 35).

- Tipo I: balsas de pluviales construidas bajo nivel de rasante.
- Tipo II: balsas construidas a modo de depósito sobre rasante.

Figura 35. Sistemas de almacenamiento de pluviales. Fuente propia.

6.2 Sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales

Los sistemas de evacuación evitan que el agua de lluvia que cae fuera del vaso acceda a la zona de vertido y entre en contacto con los residuos. De esta forma se reduce la cantidad de lixiviado a tratar. Por su parte, las balsas de pluviales, que pueden incorporar una capa de drenaje y estar delimitadas por diques de contención, permiten almacenar el agua necesaria para el riego en jardinería, reducción de polvo en caminos, operaciones contra incendios, compactación de los diques, etc. (Figura 36). Estos sistemas de almacenamiento también permiten detectar contaminantes evacuados a través de las cunetas internas, aunque esto no debería ocurrir si el sistema de operatividad implantado es el adecuado.

Riego zonas restauradas

Riego zonas clausuradas

Riego caminos de acceso

Para dimensionar el canal, las cunetas y las balsas de pluviales lo más adecuado es que se considere el caudal aguas arriba de la instalación asociado a una pluviometría máxima diaria con un periodo de retorno de al menos 50 años (Colomer 2006). Para el caso de las balsas cabe indicar que en algunas épocas del año pueden producirse excedentes de agua, por lo que es recomendable contemplar la instalación de aliviaderos (Figura 37).

Figura 36. Almacenamiento de agua de las balsas de pluviales. Fuente propia.

Figura 37. Aliviaderos de las balsas de pluviales. Fuente propia.

Para dimensionar todos estos sistemas es preciso determinar previamente el caudal de evacuación, por lo que deben considerarse tres aspectos fundamentales; aportes de agua provenientes de áreas de recogida de pluviales, condiciones climatológicas extremas de la zona y características estructurales del depósito controlado. Bajo esta premisa, el valor de la precipitación máxima a considerar para un periodo de retorno conocido puede obtenerse aplicando el método de distribución estándar de Gumbel (Ecuación 2, 3, 4 y 5).

$P_R = \left(\frac{1}{1 - F(x)} \right) \rightarrow F(x) = - \left(\frac{1 - P_R}{P_R} \right)$
Donde:
P_R = Periodo de retorno F_x = probabilidad de que se produzca una precipitación superior a la máx. indicada

Ecuación 2.

$F(x) = e^{-e^{-b}} \rightarrow b = -\text{Ln} \left(-\text{Ln}(F(x)) \right)$
Donde:
F_x = probabilidad de que se produzca una precipitación superior a la máx. indicada b = Valor de la incógnita obtenido

Ecuación 3.

Siendo:

$b = \sigma_y \cdot \left(\frac{\bar{x}_{PP} - \bar{x}_{PM}}{S_x} \right) + \mu_y$
Donde:
b = valor de la incógnita obtenido σ_y = desv. estándar de la tabla de Gumbel para el periodo de datos considerado $\bar{x}_{PP}$ = precipitación a considerar para el periodo de retorno indicado $\bar{x}_{PM}$ = media de precipitaciones máx. en 24h de un periodo de datos considerado μ_y = media de la tabla de Gumbel para el periodo de datos considerado S_x = desviación estándar de las precipitaciones máx. 24h del periodo considerado

$$\bar{x}_{PP} = \frac{b - \mu_y + \left(\frac{\sigma_y \cdot \bar{x}_{PM}}{S_x} \right)}{\left(\frac{\sigma_y}{S_x} \right)}$$

Donde:

$\bar{x}_{PP}$ = precipitación a considerar para el periodo de retorno indicado

b = valor de la incógnita obtenido

μ_y = media de la tabla de Gumbel para el periodo de datos considerado

σ_y = desv. estándar de la tabla de Gumbel para el periodo de datos considerado

$\bar{x}_{PM}$ = media de precipitaciones máx. en 24h de un periodo de datos considerado

S_x = desviación estándar de las precipitaciones máx. 24h del periodo considerado

Ecuación 5.

A partir del valor de precipitación máxima obtenido para el periodo de retorno indicado se estima el caudal de evacuación según las dimensiones del área de recogida de pluviales (Ecuación 6).

$$Q_E = \frac{\bar{x}_{PP} \cdot A_{IF}}{1000 \cdot 3600}$$

Donde:

Q_E = caudal de evacuación estimado para el periodo de retorno indicado

$\bar{x}_{PP}$ = precipitación a considerar para el periodo de retorno indicado

A_{IF} = área de recogida de pluviales

Ecuación 6.

Esta metodología de cálculo debe ser aplicada para dimensionar todos los sistemas de evacuación, es decir, aplicable tantas veces como canales y cunetas distintos se prevea construir en el área del depósito controlado y las instalaciones anexas que le pertenezcan.

Finalmente, estos sistemas pueden dimensionarse aplicando la fórmula de Manning (Ecuación 7).

$$Q_E = 1/n \cdot S^{1/2} \cdot R^{2/3} \cdot A$$

Donde:

Q_E = caudal de evacuación estimado para el periodo de retorno indicado

n = coeficiente de rugosidad según el material empleado en el canal o las cunetas

S = pendiente más desfavorable de la línea de agua del canal o las cunetas

R = radio hidráulico

A = sección transversal del canal o las cunetas

Ecuación 7.

Siendo:

$R = \frac{A_M}{P_M}$
Donde:
R = radio hidráulico
A _M = área mojada
P _M = perímetro mojado

Ecuación 8.

Es importante indicar que para poder realizar correctamente este dimensionamiento se debe definir previamente la geometría de los canales y cunetas de evacuación. Estos sistemas generalmente presentan sección rectangular, trapezoidal o triangular (Figura 38).

Figura 38. Canales y cunetas de hormigón en masa. Fuente propia.

6.3 Canales y cunetas de hormigón

Los sistemas de evacuación de pluviales se suelen construir de hormigón, generalmente en masa por no ser elementos con elevadas exigencias estructurales (Figura 38). Este tipo de sistemas emplean una gran cantidad de áridos por la elevada extensión que deben cubrir. Un aspecto muy interesante desde el punto de vista medioambiental es que la fabricación del hormigón puede realizarse en estos casos utilizando un 100 % del árido grueso reciclado (Sánchez de Juan 2011).

Bajo esta premisa, cabe indicar que la densidad del hormigón reciclado se sitúa entre 2.100 y 2.300 kg/m³, es decir, un 5-10% inferior a la del hormigón convencional (CEDEX 2014). En cuanto a la dosificación, aunque existen diferencias según la resistencia esperada del hormigón, pueden utilizarse los valores de referencia indicados en la tabla 25.

Dosificación				Densidad	
Agua (kg)	Cemento (kg)	Arena (kg)	A. Reciclado (kg)	A. Reciclado (kg/m³)	Hormigón (kg/m³)
187	250	998	730	2.165	2.000

Tabla 25. Valores de referencia para el hormigón en masa con árido grueso reciclado.

6.4 Conclusiones específicas

Los sistemas de evacuación de pluviales están constituidos generalmente por canales y cunetas de hormigón colocados en varias zonas del depósito controlado. Estos sistemas pueden trazar el perímetro de la parcela y del vaso de vertido. También pueden recorrer las bermas de los taludes o situarse en el fondo del vaso para dividirlo hídricamente. La construcción de estos elementos, además de evitar la entrada de agua por escorrentía en el vaso o la zona de vertido, puede contribuir a potenciar el uso de áridos reciclados si se utilizan estas fracciones en la fabricación del hormigón en masa. Por su parte, la construcción de capas de drenaje o de diques de contención en las balsas de almacenamiento también puede contribuir a potenciar el uso de árido reciclado.

7. Lixiviado

La acumulación de lixiviados en el fondo del vaso puede contaminar el suelo y las aguas subterráneas, así como crear inestabilidad debido la saturación de la masa de residuos. Para evitar que esto ocurra se debe construir un sistema de evacuación de lixiviados y al menos una balsa que permita almacenarlos y tratarlos posteriormente. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos en este sentido es el relleno de las zanjias construidas en los sistemas de evacuación, y los diques y las capas de drenaje en los de almacenamiento.

7.1 Introducción

Para evitar que el lixiviado contamine el suelo y las aguas subterráneas los depósitos controlados deben contar con sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados (Figura 39).

Figura 39. Sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados. Fuente propia.

Los sistemas de evacuación pueden clasificarse según su disposición en al menos tres tipos (Figura 40):

- Tipo I: colectores dispuestos únicamente en la zona perimetral del vaso.
- Tipo II: colectores dispuestos en forma de espina de pez cubriendo el fondo del vaso.
- Tipo III: colectores dispuestos en forma de malla cubriendo el fondo del vaso.

Figura 40. Sistemas de evacuación de lixiviados. Fuente propia.

Las balsas pueden clasificarse según el sistema constructivo utilizado en dos tipos (Figura 41):

- Tipo I: balsas de lixiviados construidas bajo nivel de rasante.
- Tipo II: balsas de lixiviados construidas a modo de depósito sobre rasante.

Figura 41. Sistemas de almacenamiento de lixiviados. Fuente propia.

7.2 Sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados

Para evitar que el lixiviado se acumule en el fondo del vaso y se infiltre en el subsuelo se debe impermeabilizar el fondo del vaso y evacuar este fluido hasta la zona de almacenamiento.

Los sistemas de evacuación están compuestos por colectores primarios y secundarios que discurren a través de zanjias colocadas bajo una capa de drenaje de al menos 30 cm de espesor (Figura 42). Estos colectores son tuberías perforadas que transportan el lixiviado directamente hasta las balsas cuando la captación es por gravedad, o hasta un sumidero de recogida ubicado en el punto de cota más bajo cuando es por bombeo. Las tuberías deben tener cierta rigidez y estar colocadas con una pendiente mínima del 0,5% - 1 % para facilitar el transporte del lixiviado por gravedad (Colomer & Gallardo 2007b). El material utilizado habitualmente es el PVC o el PEAD por su resistencia, flexibilidad longitudinal y su compatibilidad con el lixiviado.

Estos sistemas de evacuación pueden dimensionarse mediante la fórmula de Manning (Ecuación 9 y 10) cuando el caudal ha sido estimado previamente a través de un balance hidrológico. El diámetro de las tuberías o conductos generalmente se sitúa entre 7,5 cm y 20 cm, aunque es recomendable incrementar el diámetro para facilitar la inspección y dificultar la obstrucción (Vaquero Diaz 2004).

Figura 42. Impermeabilización y evacuación de lixiviados. Fuente propia.

$Q_E = 1/n \cdot S^{1/2} \cdot R^{2/3} \cdot A$
Donde:
Q_E = caudal de evacuación estimado para el periodo de retorno indicado
n = coeficiente de rugosidad según el material empleado en los conductos
S = pendiente más desfavorable de la línea de agua de las tuberías
R = radio hidráulico
A = sección transversal de las tuberías

Ecuación 9.

Siendo:

$R = \frac{A_M}{P_M}$
Donde:
R = radio hidráulico
A_M = área mojada
P_M = perímetro mojado

Ecuación 10.

Para evitar que los conductos colocados se obturen o resulten dañados se debe elegir correctamente la geometría de la zanja y el tipo de relleno utilizado. Por una parte, las zanjas deben ser estrechas y preferiblemente de sección rectangular porque ofrecen más resistencia que las de sección triangular (Vaquero Diaz 2004). Por otra parte, se deben utilizar gravas de 20 mm como material de relleno y sobre estas colocar preferiblemente un geotextil no tejido de fibras de PE o de PP que actúe como filtro para minimizar la entrada de finos en los conductos.

El transporte del lixiviado a la balsa se realiza directamente a través de alcantarillas que provienen del fondo del vaso y atraviesan los diques frontales, o bien, a través de un conducto no perforado que discurre en paralelo al talud formando un ángulo constante hasta alcanzar la cresta (Figura 43). En este último caso la extracción se realiza por bom-

beo y el diámetro del conducto generalmente se sitúa entre 40 cm y 50 cm (Vaquero Diaz 2004). Para evitar que los asentamientos dañen los conductos de extracción, y el bombeo pueda efectuarse adecuadamente, estos deben colocarse cerca del perímetro del vaso.

Figura 43. Sistemas de captación de lixiviados. Fuente propia.

En cuanto a las balsas de almacenamiento, cabe indicar que estas pueden colocarse en cualquier zona cuando la extracción del lixiviado se realiza por bombeo, o aguas abajo cuando los sistemas de extracción y las balsas captan el lixiviado por gravedad (Figura 44).

Figura 44. Ubicación de las balsas de lixiviados. Fuente propia.

Las balsas están compuestas principalmente por una base compactada de arcilla con un coeficiente de permeabilidad $K \leq 10^{-9}$ m/s, una capa de drenaje de al menos 20 cm de espesor para la detección de fugas, un geotextil de protección, y finalmente, una geomembrana de PVC, PP o PEAD con al menos 2 mm de grosor para garantizar la estanqueidad (Colomer 2006). La incorporación de una capa de drenaje aporta mucha seguridad desde el punto de vista ambiental porque cualquier fuga por la rotura de la geomembrana puede ser detectada a través de los pozos de registro (Figura 45). Por otra parte, el anclaje de la geomembrana debe realizarse por medio de un zuncho de hormigón, que a su vez puede servir de cimentación para el vallado perimetral colocado (Figura 45).

Figura 45. Balsa de lixiviados y pozo de registro. Fuente propia.

Las balsas deben estar dimensionadas considerando siempre las condiciones más desfavorables para evitar desbordamientos. En este sentido, lo más adecuado es que se estime el volumen máximo a almacenar considerando la lluvia máxima caída en 24h con un periodo de retorno de al menos 50 años (Colomer 2006). Este dimensionamiento también depende del tiempo previsto de almacenamiento. Por ello, en el caso de tratamientos externos siempre se debe considerar la frecuencia de recogida y la extracción del fluido con camiones cisterna.

7.3 Estimación de la cantidad de lixiviados

La cantidad de lixiviados generados a lo largo de la vida útil del depósito está directamente relacionada con la frecuencia e intensidad de las precipitaciones de la zona. Una región de clima húmedo siempre conlleva una mayor generación de lixiviados que una de clima árido o semiárido. Independientemente de lo anterior, estas cantidades siempre descienden cuando se van clausurando las celdas porque se reduce la infiltración de agua.

Para estimar la cantidad de lixiviado se debe realizar un balance hídrico. Este puede realizarse mediante ensayos experimentales, utilizando modelos hidrológicos o utilizando directamente una base de datos climáticos de la zona.

7.3.1 Ensayos experimentales

Los ensayos experimentales pueden realizarse con lisímetros a escala de laboratorio o con celdas piloto a nivel de campo (Figura 46). En el primer caso las predicciones son menos precisas porque es complicado simular las condiciones climatológicas y porque la escala del equipo es mucho menor que la de una celda experimental (GIA 2014; Esteban-Altabella, Colomer-Mendoza, et al. 2016).

Lisímetro

Celda experimental

Figura 46. Simulaciones con lisímetros y celdas experimentales. Fuente propia.

7.3.2 Modelos hidrológicos simples

Los modelos hidrológicos simples son los más sencillos y generalmente conllevan que se sobredimensionen las instalaciones para evitar problemas de obstrucciones o de inaccesibilidad en cuanto a tareas de mantenimiento. Algunos de los más destacados en la literatura son:

7.3.2.1 WBM (Fenn et al. 1975)

The Water Balance Method

Este modelo fue desarrollado por la OSWMP, *office of solid waste management programs*. Fue creado para estimar la generación de lixiviados aplicando un balance hídrico que considera los efectos de la evaporación, la escorrentía y la capacidad de campo de los residuos depositados. Para ello se deben introducir los valores medios de las precipitaciones mensuales y las características de los residuos.

7.3.2.2 CREAMS (Walter & Knisel 1980)

Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems

Este modelo fue desarrollado por un equipo de investigadores del *U.S Department of Agriculture*. Fue creado para evaluar la contaminación de grandes zonas agrícolas

pero su uso se extendió a otros campos de investigación, como es el caso de la gestión de los residuos en vertederos.

Este modelo determina el balance hídrico considerando el medio de transporte de la sedimentación y los productos químicos agrícolas. El proceso es similar al ocurrido en las zonas de vertido, donde el residuo depositado es la fuente emisora de partículas químicas.

A partir de la introducción de datos climatológicos (precipitación, radiación y temperatura) y datos sobre la gestión agrícola del terreno, esta herramienta proporciona información sobre la evapotranspiración, escorrentía superficial, erosión, percolación, y retención de agua y de sustancias químicas en el suelo por sedimentación.

7.3.2.3 HSSWDS (Perrier & Gibson 1980)

Hydrologic Simulation on Solid Waste Disposal Sites

Este modelo fue desarrollado para la EPA por investigadores del *Water Resources Engineering Group*. Se obtuvo a partir de modificaciones realizadas sobre el modelo CREAMS y sobre las curvas de escorrentía presentadas inicialmente por el USDA. Evalúa previamente la escorrentía, la percolación y la evapotranspiración.

A partir de los valores de precipitación, temperaturas medias, radiación solar, índice de área foliar y material de cobertura modeliza el balance hídrico en la fase de diseño de vertederos. Además de ello, realiza estas predicciones considerando diferentes tipos de coberturas aplicadas en la fase de clausura.

7.3.2.4 SOILINER (Russel et al. 1986)

Este modelo fue desarrollado para la EPA por la *GCA Technology Division*. Simula el balance hidrológico a través de revestimientos conocida la conductividad saturada de las capas, el gradiente hidráulico y la porosidad efectiva. El modelo es capaz de realizar simulaciones considerando sistemas multicapa, variaciones del contenido de humedad inicial y cambios de las condiciones límite de los flujos a través de los revestimientos.

7.3.2.4 FULFILL (Noble & Arnold 1991)

Este modelo fue desarrollado por el *Department of Chemical Engineering at University of California*. Simula el balance hídrico a través de medios porosos utilizando la ecuación de Richards desarrollada por el *Center for Environmental Management at Tufts University*. Mediante pruebas experimentales a escala de laboratorio se comprobó que el modelo realiza predicciones razonables del transporte de la humedad (Murphy & Garwell 1998).

7.3.2.5 FILL (Shabbir et al. 1992)

Field Investigation for Landfill Leachate

Este modelo fue desarrollado para la ASCE por investigadores del *Center for Water Resources and Environmental Research at City College*. Simula el balance hídrico considerando los efectos de la escorrentía, la evapotranspiración y la infiltración. El modelo fue calibrado a raíz de las pruebas experimentales realizadas en vertederos de Nueva York, entre otros, el de Fresh Kills, situado en Staten Island (Khanbilvardi et al. 1995).

7.3.2.6 HELP (Schroeder et al. 1994)

Hydrologic Evaluation of Landfill Performance

Este modelo fue desarrollado para la EPA por el *U.S. Army Corps of Engineers*. Es capaz de simular el balance hidrológico de los vertederos, evaluar sus diseños y estimar las tasas de recarga de las aguas subterráneas. Tal fue su aceptación que se estableció su uso como requisito indispensable para obtener los permisos de explotación de ver-

tederos en Estados Unidos. El modelo considera el vaso de vertido como un sistema de capas para determinar el volumen de lixiviados generados por los residuos en un determinado periodo de tiempo (Bou-Zeid & El-Fadel 2004). En él se simulan, entre otros, los procesos de infiltración, evapotranspiración, crecimiento vegetativo, retención de humedad del suelo, drenaje lateral subsuperficial, recirculación del lixiviado, infiltración de agua subterránea, drenaje vertical no saturado y escorrentía a través del suelo.

7.3.2.7 UNSAT-H (Fayer 2000)

Unsaturated soil water and heat flow model

Este modelo fue desarrollado por investigadores del *Pacific Northwest National Laboratory* para el departamento de energía de Estados Unidos. Fue creado para simular el balance hídrico considerando los procesos de precipitación, infiltración, escorrentía, evaporación y transpiración.

7.3.2.8 WHI UnSat Suite (Scientific Software Group 1998)

Este modelo computarizado fue desarrollado por el *Scientific Software Group*. Fue creado para simular el arrastre de contaminantes a través de las capas y estimar el balance hídrico considerando los procesos de precipitación, infiltración, escorrentía y evapotranspiración. La metodología empleada para simular el flujo de agua a través de las capas considera, entre otras, la formulación planteada para el modelo HELP.

7.3.3 Modelos integrados

Por su parte, los modelos hidrológicos integrados emplean ecuaciones empíricas que estiman las cantidades y generalmente predicen la variación de las propiedades del lixiviado a lo largo de la vida útil del depósito controlado. Estos modelos son más complejos que los anteriores, pero dimensionan los conductos realizando simulaciones basadas en estimaciones reales, por lo que se obtienen estimaciones más precisas. El inconveniente en este caso es que, al igual que en los ensayos de laboratorio, es complicado realizar predicciones porque las condiciones climatológicas a medio plazo son impredecibles.

Varias universidades y centros de investigación han desarrollado e implementado en sus herramientas integradas estos modelos hidrológicos como una parte de su estructura. LDAT (White et al. 2004), HBM (McDougall 2007) y Moduelo (Lobo et al. 2008) son algunos de los más destacados en la literatura.

7.3.3.1 Herramienta LDAT (White et al. 2004)

Landfill Degradation and Transport processes

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Southampton, Reino Unido. Trata de simular el transporte de contaminantes a través de la masa de residuos considerando el efecto de la degradación. Como resultados se obtienen las evoluciones históricas de contenidos sólidos, líquidos, ácidos y gases, gas emitido, poblaciones bacterianas y asentamientos (Cuartas 2012).

7.3.3.2 Modelo HBM (McDougall 2007)

Hydro-Bio-Mechanical

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Napier, Reino Unido. Es capaz de reproducir el modelo hidrológico de flujo no saturado en vertederos con diferen-

tes geometrías y tipos de residuos depositados. Para estimar la conductividad hidráulica considera la variación de la porosidad de la columna de residuos por sobrecargas.

7.3.3.3 Modelo de Moduelo (Lobo et al. 2008)

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Cantabria, España. La calibración del modelo hidrológico se realizó simulando el balance en varios vertederos. A partir de los resultados obtenidos se incorporaron en el balance los efectos asociados a la escorrentía superficial conectada, la variación de la permeabilidad con la sobrecarga, la velocidad de desplazamiento del flujo hacia los drenes y la biodegradación del residuo depositado.

7.3.4 Balance hídrico

El volumen de lixiviados que se puede generar en un depósito controlado depende principalmente de las condiciones climáticas de la zona, del tipo de residuos depositados y de las características propias de la instalación (Figura 47). Las variables climatológicas que pueden considerarse son la precipitación, la temperatura, la radiación solar diaria, la velocidad del viento y la humedad relativa. En cuanto a las variables referentes al tipo de los residuos y características de la instalación pueden considerarse factores como la cantidad y composición de los residuos depositados, el formato y la densidad de vertido, las dimensiones del vaso, el tipo de capas de cobertura diaria y las utilizadas para el cierre del depósito, distinguiendo en este último caso entre las utilizadas para las clausuras temporales y definitivas. Además de estos, pueden considerarse factores como el espesor de la columna de residuos, la existencia de surgencias de agua en los taludes o el aporte de agua por escorrentía procedente de laderas externas cuando no existen sistemas de evacuación de pluviales.

Figura 47. Estructura de un depósito controlado y variables para el balance. Fuente propia.

Controlar todas las variables es muy complicado, por ello generalmente se recurre a realizar balances que, considerando un cierto nombre de variables, aportan un valor orientativo sobre el volumen de lixiviados que puede llegar a producirse (Ecuación 11). Estos balances consideran como valores de entrada, la precipitación y la humedad inicial de los residuos, y como valores de salida, la evapotranspiración, el agua arrastrada por el biogás o la retenida por los residuos debido a la capacidad de campo. Por su parte, el computo de la escorrentía depende de la existencia de canales o cunetas de evacuación que eviten la entrada de este volumen de agua.

$V_{LM1} = \left(\frac{T_{VR1} * P_{AB1} * D_{MS1}}{D_{VR1} * H_{VR1}} \right) * \left(P_{MM1} - E_{TM1} - E_{SC1} - \left(C_{CM1} - \frac{H_{IR1}}{100 - H_{IR1}} \right) * (D_{VR1} * H_{VR1} * (1 - 0,01 * H_{IR1})) \right)$	
Donde:	Unidades
V_{LM1} = Volumen de lixiviado mensual ⁽¹⁾	L/mes
T_{VR1} = Tasa promedio de vertido diario	kg/hab.-día
P_{AB1} = Población equivalente	habitantes
D_{MS1} = Número de días del mes ⁽²⁾	días
D_{VR1} = Densidad promedio de los residuos	kg/m ³
H_{VR1} = Altura de la celda unitaria	m
P_{MM1} = Precipitación media mensual ⁽²⁾	L/m ²
E_{TM1} = Evapotranspiración media mensual ⁽²⁾	L/m ²
E_{SC1} = Escorrentía promedio mensual ⁽³⁾	L/m ²
H_{IR1} = Humedad inicial promedio de residuos ⁽⁴⁾	%
C_{CM1} = Capacidad de campo estimada residuos ⁽⁴⁾	kg _{H2O} /kg _{sec}
<p>⁽¹⁾ El volumen de lixiviados obtenido mensualmente es representativo de una estructura de depósito controlado que presenta siempre caminos preferenciales o sistemas de evacuación de lixiviados a distintos niveles. Los caminos preferenciales generalmente se producen a través de los pozos de captación que incrementan considerablemente la velocidad de infiltración.</p> <p>⁽²⁾ Para cada mes se aplican los días correspondientes, así como los valores de pluviometría y evapotranspiración.</p> <p>⁽³⁾ La escorrentía generada se debe considerar como lixiviado cuando la cota de explotación es inferior a la cota de rasante. Así pues, en esos casos siempre evacuará el agua por el sistema de drenaje de lixiviados y pasará a formar parte del volumen computable.</p> <p>⁽⁴⁾ La humedad y la capacidad de campo de los residuos varía en función de la tipología, composición y tratamiento previo aplicado. Los valores obtenidos en el laboratorio del grupo de investigación INGRES para los rechazos de una planta de TMB se sitúan entre un 15 - 20% de humedad sobre masa seca y entre 0,85 - 0,96 kg_{H2O}/kg_{sec} en cuanto a capacidad de campo.</p>	

7.4 Estimación de la cantidad de lixiviados

La composición del lixiviado es muy difícil de predecir porque depende principalmente del tipo de residuo depositado, de la zona climática, de la edad del depósito y de las técnicas operativas aplicadas. No obstante, todos los lixiviados analizados coinciden en presentar una alta carga orgánica contaminante, por lo que los valores de DQO y DBOs son siempre muy elevados.

Los parámetros básicos de caracterización de un lixiviado son, entre otros, la carga orgánica, el pH, la concentración de sólidos disueltos y en suspensión, la dureza y la concentración en fosfatos y nitratos. Los intervalos son en general muy amplios por la heterogeneidad de los residuos y porque la concentración depende en gran medida del volumen de precipitación de cada zona climática. Como valores orientativos se pueden adoptar los indicados en la Tabla 26.

		Vertedero nuevo ⁽¹⁾		Vertedero maduro ⁽¹⁾	
Composición	Ud.	Min	Máx	Min	Máx
DBO ₅ Demanda biológica de oxígeno	mg/L	2.000	30.000	100	200
COT Carbono orgánico total	mg/L	1.500	20.000	80	160
DQO Demanda química de oxígeno	mg/L	3.000	60.000	100	500
STS Sólidos totales en suspensión	mg/L	200	2.000	100	400
N _{ORG} Nitrógeno orgánico	mg/L	10	800	80	120
NH ₄ Amonio	mg/L	10	800	80	120
P _{TOTAL} Fosforo total	mg/L	5	100	5	10
PO ₄ Ortofosfato	mg/L	4	80	4	8
CaCO ₃ Alcalinidad	mg/L	1.000	10.000	200	1.000
pH Potencial de hidrógeno	-	4,5	7,5	6,6	7,5
CaCO ₃ Dureza total	mg/L	300	10.000	200	500
Ca Calcio	mg/L	200	3.000	100	400
Mg Magnesio	mg/L	50	1.500	50	200
K Potasio	mg/L	200	1.000	50	400
Na Sodio	mg/L	200	2.500	100	200
Cl Cloro	mg/L	200	3.000	100	400
SO ₄ Sulfato	mg/L	50	1.000	20	50
Fe Hierro	mg/L	50	1.200	20	200
CE Conductividad	mS/cm	27	37	11	20

Tabla 26. Evolución de la composición del lixiviado.
(1) Vertedero nuevo ≤ 5 años; vertedero maduro ≥ 10 años (Tchobanoglous et al. 1994).

7.5 Tratamiento del lixiviado

Para reducir el poder contaminante del lixiviado, este debe ser tratado antes de proceder a su vertido. El emplazamiento del punto de tratamiento puede ser interno si existe una planta propia, o externo, si el lixiviado es transportado y tratado por una

estación de depuración de aguas residuales (EDAR). Esto depende principalmente de los sobrecostos que deben asumirse en el transporte y de que la planta externa admita la entrega fluidos con cargas orgánicas muy elevadas.

El coste de los tratamientos depende de muchos factores, aunque puede considerarse que este valor se sitúa entre 1 €/m³ y 5 €/m³ cuando el tratamiento se realiza en la propia instalación, y de al menos 25 €/m³ cuando se realiza en empresas externas. En el primer caso habría que añadir los costes asociados a la inversión inicial, que dependen de la tecnología empleada. De todos modos, resultará interesante reducir siempre el volumen y la concentración de contaminantes.

En climas secos una práctica habitual para reducir este volumen es la recirculación de lixiviados. Esta operación se debe realizar de forma controlada para evitar deslizamientos a consecuencia de la saturación de la masa de residuos (Esteban-Altabella et al. 2016). La técnica del recirculado forma parte de la tecnología del vertedero biorreactor y se utiliza de forma controlada porque estimula la degradación de la fracción biodegradable y porque permite que parte del volumen recirculado se evapore. Acelerar estos procesos de degradación permite aumentar la generación de biogás y el tiempo de estabilización de la masa de residuos dispuesta.

7.5.1 Tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos se pueden clasificar en sistemas de evaporación naturales o forzados.

7.5.1.1 Evaporación natural

En climas secos la evaporación natural es un método muy utilizado. Si el coste de los terrenos no es muy elevado esta técnica es una opción muy interesante por los bajos costes de operación que conlleva. Generalmente se utilizan bandejas de lixiviados, es decir, balsas con mucha superficie y poca profundidad. Esta técnica consigue reducir el volumen de lixiviados, pero incrementa la concentración de contaminantes. En algunos casos las bandejas incluyen sistemas de riego por aspersión para potenciar la evaporación (Figura 48). Otra opción complementaria es pulverizar el lixiviado sobre los diques y la superficie del depósito.

Figura 48. Sistemas de aspersión perimetral y bandejas de lixiviados. Fuente propia.

7.5.1.2 Evaporación forzada

En climas húmedos, cuando la pluviometría es elevada y la temperatura media desciende, la evaporación disminuye y debe forzarse. Para ello generalmente se utilizan sistemas de aporte de calor aprovechando directamente el potencial energético del biogás generado por los residuos o el calor residual procedente de los motores de combustión o turbinas. Si este es un sistema cerrado puede evitarse la emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV) que se arrastran durante el proceso de evaporación. Al final se obtiene un concentrado que puede ser desecado hasta obtener un residuo sólido, y un condensado que contiene COV y que debe ser depurado. El volumen que no ha podido evaporarse puede ser depurado por diferentes técnicas.

7.5.2 Tratamientos biológicos

Los tratamientos biológicos son los mimos que se emplean en las EDAR, así que se clasifican en aerobios, anaerobios y lagunajes profundos.

7.5.2.1 Aerobio

La depuración aerobia consiste en degradar los compuestos orgánicos contenidos en el lixiviado por microorganismos en presencia de oxígeno. Estos transforman la materia orgánica en dióxido de carbono y agua (Vaquero Díaz 2004). Para evitar que se produzcan condiciones de anaerobiosis estos procesos deben someterse a agitación. Los tratamientos aerobios más extendidos son las lagunas aerobias, los fangos activos y los biofiltros. Estos sistemas se utilizan cuando se quiere reducir la concentración de DBO, pudiendo conseguir remociones porcentuales superiores al 90%. El inconveniente radica en el coste, superior al de los procesos anaerobios cuando las cargas de DBO son muy elevadas y en que las reducciones de concentración no siempre son suficientes. Estos sistemas generalmente se aplican como tratamientos secundarios, precedidos por un tratamiento anaerobio que reduce la DBO.

7.5.2.2 Anaerobio

La depuración anaerobia consiste en degradar los compuestos orgánicos contenidos en el lixiviado, pero en este caso, por microorganismos en condiciones de ausencia de oxígeno. Estos transforman la materia orgánica en biogás. Existen muchas tecnologías anaerobias disponibles, desde las más simples lagunas anaerobias, hasta complicados sistemas de lecho fluidizado, filtros anaerobios y reactores UASB (Colomer & Gallardo 2007b). Estos sistemas consiguen reducciones de DBO muy elevadas, aunque generalmente, se utilizan como sistemas de pretratamiento para posteriormente someterlos a tratamientos aerobios si las exigencias son muy elevadas.

7.5.2.3 Lagunaje

Los sistemas de lagunaje consisten depurar el lixiviado por acción de la flora bacteriana contenida en el mismo. Las condiciones de depuración son aerobias para lagunas con poca profundidad o anaerobias cuando la profundidad es elevada. Se pueden alcanzar reducciones de un 95% para DBO y de en torno a un 99% para coliformes (ATEGRUS 2010). El inconveniente de estos sistemas es la emisión de olores desagradables y la elevada superficie que se requiere cuando la degradación es aerobia. Estos sistemas son más eficientes en zonas cálidas porque el aporte de calor beneficia la actividad microbiana.

7.5.3 Tratamientos de membranas

Los tratamientos de membranas evitan el uso de sedimentadores y pueden clasificarse en filtración y ósmosis inversa.

7.5.3.1 Biorreactores con membranas

Los biorreactores con membranas actúan del mismo modo que los sistemas de tratamiento biológico. La diferencia entre ambos sistemas es la sustitución del sedimentador por membranas de filtración, ya sean por micro, ultra o nanofiltración. El uso de estas membranas permite reducir el caudal de entrada, y por lo tanto, la capacidad necesaria de los reactores biológicos. El inconveniente es que estos sistemas son más complicados de operar y mantener que los biológicos con sedimentadores, por lo que los costes generalmente son más elevados. El uso de membranas también incrementa los costes asociados a la demanda energética porque la concentración de biomasa en los reactores aumenta y ello puede generar una disminución de la eficiencia. La principal ventaja es que las membranas permiten acelerar la oxidación del amoníaco y reducir considerablemente la DBO.

7.5.3.2 Ósmosis inversa

Estos sistemas son adecuados para el tratamiento de lixiviados con bajas concentraciones de DBO, es decir, lixiviados viejos o de aquellos que han sido sometidos a un tratamiento previo. El lixiviado se filtra a través de las membranas bajo el efecto de diferencia de presiones. El inconveniente es que las membranas pueden deteriorarse por la precipitación de hierro y calcio por lo que es recomendable incorporar sistemas de pretratamiento. Procesos como la ósmosis directa, la precipitación-cristalización o la aplicación de sustancias químicas que modifiquen las condiciones bajo las cuales ocurren las precipitaciones son algunas de las aplicaciones más efectivas. Al igual que en el caso de las membranas de filtración, los costes de operación y mantenimiento son elevados.

7.5.4 Tratamientos fisicoquímicos

Los tratamientos fisicoquímicos generalmente ocasionan un mayor coste de operación, pero requieren de instalaciones más simples, son procesos de fácil automatización y tienen poca sensibilidad a los cambios en el ambiente circundante. Uno de los inconvenientes es que son poco eficaces en la eliminación de DQO. Estos tratamientos pueden clasificarse en precipitación química, oxidación química, absorción con carbono activo, stripping de amoníaco.

7.5.4.1 Precipitación química

La precipitación consiste en agregar agentes coagulantes y floculantes, entre otros, la cal, alúmina, el cloruro férrico o el sulfato ferroso. Este sistema potencia la degradación de los sólidos en suspensión y elimina el color, así como el contenido en amonio y algunos cationes pesados. No se consigue reducir más de un 40% la concentración de DQO.

7.5.4.2 Oxidación química

La oxidación química consiste en agregar agentes oxidantes, entre otros, cloro, hipoclorito de calcio, permanganato de potasio u ozono. Este sistema obtiene mejores

resultados de degradación de compuestos orgánicos y eliminación del color que los de precipitación. No se consigue reducir más de un 50% la concentración de DQO.

7.5.4.3 Adsorción con Carbono activo

La adsorción consiste en filtrar el lixiviado a través de un lecho de carbón activo que retiene las sustancias contaminantes. Este sistema debe usarse para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios viejos o con tratamientos terciarios de efluentes biológicos. Se consigue reducir más de un 80% la concentración de DQO, pero es un sistema costoso (Colomer & Gallardo 2007b).

7.5.4.4 Stripping de amoníaco

El stripping consiste en introducir aire a través del lixiviado para reducir la concentración de amoníaco. Para que el tratamiento sea efectivo es necesario que el potencial de hidrógeno sea básico, por lo que generalmente se adiciona cal hasta alcanzar un valor de en torno a 11. Si estos sistemas se combinan con tratamientos fisicoquímicos de precipitación y tratamientos biológicos por lodos activos se puede reducir la concentración de amoníaco más de un 90%.

7.6 Conclusiones específicas

Los sistemas de evacuación de lixiviados están compuestos por tuberías perforadas que discurren a través de zanjas en el fondo del vaso. Estos sistemas pueden estar distribuidos perimetralmente en la base del vaso, en forma de espina de pez o en forma de malla. Independientemente del tipo de distribución utilizado, en todos los casos las zanjas deben dimensionarse en función del diámetro de los colectores, que dependen del caudal máximo previsto a evacuar. Estas zanjas, así como las capas de drenaje del fondo del vaso y de las balsas de lixiviados, además de evitar contaminar el subsuelo y las aguas subterráneas, pueden contribuir a potenciar el uso de áridos reciclados.

8. Biogás

En los depósitos controlados deben colocarse sistemas de captación de biogás para minimizar los riesgos de migración, incendio y explosión que conlleva la formación de bolsas de gas en el interior de la masa de residuos. Estos sistemas están compuestos por una red de pozos que discurren verticalmente a través de la columna de residuos y que, estando unidos por un sistema de tuberías hasta las estaciones de regulación y medida, permiten controlar la quema del biogás en antorcha o aprovechar su potencial energético en motores de combustión, turbinas, pilas de combustible, etc. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos en estos sistemas es el relleno de los pozos de captación con gravas.

8.1 Introducción

Los depósitos controlados deben contar con sistemas de captación y extracción de gases para minimizar las emisiones incontroladas y el riesgo que supone la formación de bolsas de gas en el interior de la masa de residuos (Figura 49).

Figura 49. Sistemas captación y extracción de biogás. Fuente propia.

Estos sistemas de captación pueden clasificarse en al menos dos tipos (Figura 50):

- Tipo I: pozos de captación verticales.
- Tipo II: pozos de captación mixtos (verticales y horizontales).

Figura 50. Sistemas de captación de biogás. Fuente propia.

8.2 Sistemas de captación de biogás

La superficie del vaso debe impermeabilizarse para evitar la migración horizontal de biogás, y contar con sistemas de captación para reducir la emisión difusa de gases y el riesgo de incendio o explosión por la formación de bolsas de biogás (Figura 51). También es recomendable que la superficie del vaso se divida en celdas para reducir el tiempo de explotación y poder quemar o aprovechar el biogás lo antes posible. Bajo esta premisa, se debe evitar siempre la emisión directa del biogás porque la emisión de metano contamina 21 veces más que la originada tras la combustión, compuesta por dióxido de carbono y vapor de agua.

Figura 51. Impermeabilización y captación de biogás. Fuente propia.

Los pozos de captación están constituidos por conductos externos perforados, metálicos o de hormigón, que atraviesan verticalmente la masa de residuos. Estos tienen un diámetro de al menos 600 mm y se distribuyen considerando generalmente un radio de influencia que se sitúa entre 25 y 50 m.

Los pozos de captación incorporan en su interior una tubería de entre 90 y 150 mm de diámetro y un relleno de material granular que actúa como capa de drenaje y que está situado entre este y el conducto externo (Figura 52). El biogás extraído desde el interior es transportado hasta los puntos de medida y regulación por una tubería de 150 y 200 mm de diámetro, y de ahí, a la antorcha o al punto de aprovechamiento (Figura 52). El material utilizado habitualmente en estas tuberías es el PVC o el PEAD por su resistencia y compatibilidad con el biogás.

Para disponer de una mayor capacidad de ajuste del metano captado en el depósito controlado es recomendable que exista un punto de regulación por cada dos pozos. Las estaciones de medida y regulación cuentan con 10 o 15 puntos, por lo que, generalmente estas estaciones regulan el biogás obtenido por 20 o 30 pozos de captación (Figura 52). En estas estaciones deben colocarse, al menos, analizadores de metano y oxígeno para saber la calidad del biogás obtenido y, en el caso de elevadas concentraciones de oxígeno, evitar mezclas explosivas.

Figura 52. Captación y extracción de biogás. Fuente propia.

Si el sistema de captación es mixto, además de la extracción vertical se debe contemplar la instalación de sistemas de extracción horizontal, por ejemplo, cada 5 m de altura o al inicio de cada fase de llenado. Estos sistemas están compuestos por tuberías como las utilizadas en el conducto interno vertical.

El poder calorífico del biogás obtenido varía entre 4.000 kcal/m^3 y 5.000 kcal/m^3 , que en términos de consumo, 1 m^3 de biogás con una concentración del 60% de metano equivaldría a aproximadamente $0,86 \text{ kg}$ de carbón, $0,51 \text{ m}^3$ de gas natural, $0,60$ litros de gasolina, $2,2 \text{ kWh}$ de electricidad o $1,10 \text{ kg}$ de madera.

8.3 Estimación de la cantidad de biogás

La cantidad y calidad del biogás generado en el depósito controlado depende, entre otros factores, de la composición de los residuos, del tiempo de vertido, de la profundidad del depósito, del tipo de recubrimiento utilizado, y del formato y densidad que alcanza la masa de residuos. Otros factores importantes por controlar son el pH, el potencial redox y el contenido de humedad. Este último depende principalmente de la humedad inicial, de la pluviometría y de la temperatura ambiental. Es importante considerar que:

- Una mayor profundidad del depósito y una baja permeabilidad de la capa de sellado reduce la entrada de oxígeno y favorece la degradación anaeróbica de la materia orgánica. Este hecho acarrea un incremento del porcentaje de metano en el biogás capturado.
- Una mayor permeabilidad de la cobertura diaria puede generar una mayor infiltración de agua pero también favorecer el movimiento libre del biogás. Por lo tanto, si el clima es cálido esta capa puede optimizar la captación de biogás.
- Una infiltración o recirculación incontrolada de agua o lixiviados puede impedir el movimiento libre de gases y llegar a detener la degradación por hidrólisis. Cuando la extracción del lixiviado se realiza por bombeo se recomienda que el

nivel acumulado nunca supere el espesor de la capa de drenaje, es decir, en torno a 30 cm del fondo del vaso.

En todos los depósitos controlados se produce un descenso del caudal de biogás con la edad, no obstante, este caudal depende, entre otros, de la cantidad de materia orgánica disponible y de la cinética de degradación de las fracciones rápidas, moderadas y lentamente biodegradables. En cuanto a cantidades, las fracciones que más biogás generan son las que contienen celulosa y otros polímeros regulares, ligninas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En cuanto a la cinética de degradación, como fracciones rápidamente biodegradables se consideran principalmente los restos de alimentos, y como moderadas, el papel y las fracciones procedentes de poda y jardinería. Como fracciones lentamente degradables se considera el cartón, maderas y textiles.

Por otro lado, los depósitos que reciben los rechazos procedentes de las plantas de TMB tienen un caudal menor de biogás. Una de las ventajas de someter los residuos a estas operaciones es que las fracciones rápidamente biodegradables se depositan como bioestabilizado, por lo que se reduce la generación de biogás. Este hecho conlleva a que se reduzcan los riesgos por la formación de bolsas de biogás o por las emisiones incontroladas de GEI.

Si un depósito recibe principalmente rechazos y genera muy poco caudal de biogás no será factible su aprovechamiento energético, y en ese caso, se utilizarán antorchas de combustión.

Es importante considerar que aunque se aplique capa de cobertura diaria la degradación aerobia continuará produciéndose hasta que, transcurridos unos meses, se agote el oxígeno disponible. A partir de ese momento, si la cantidad de agua contenida en los residuos o la infiltrada por lluvias o recirculados es suficiente, los organismos anaerobios producirán biogás con un contenido en metano situado entre un 45% y un 60%. Este proceso se estima que se prolonga durante más de 15 años desde el vertido, siendo aconsejable en zonas áridas el recirculado de agua o lixiviados para alcanzar el contenido humedad óptimo y evitar ralentizar la producción de biogás.

Para las estimaciones del caudal de biogás habitualmente se utilizan modelos de biogás con cinéticas cero o de primer orden, por su relativa sencillez. Estos modelos matemáticos muestran que las producciones de biogás aumentan rápidamente durante los primeros años hasta alcanzar un caudal máximo. Este ritmo de crecimiento generalmente va suavizándose durante los primeros años para finalmente iniciar un periodo de descenso y alcanzar valores prácticamente nulos cuando transcurren al menos 15 años desde la fase de clausura (Vaquero Díaz 2004).

8.3.1 Modelos con cinéticas de orden cero

Los modelos de biogás con cinéticas de orden cero son los más simples porque consideran un menor rango de variables. Los resultados que se obtienen muestran una producción constante de biogás en el tiempo. Algunos de los más destacados en la literatura son:

8.3.1.1 SWANA zero Order Model (SWANA 1998)

Solid Waste Association of North America

Este modelo fue desarrollado por la *Solid Waste Association of North America* para calcular la generación de metano en vertederos. El modelo considera que el tipo de residuos no tiene ningún efecto sobre la producción de biogás (Ecuación 12).

$$Q = \frac{M \cdot L_0}{t_0 - t_f} \text{ para } t_0 < t < t_f$$

Donde:

Q = generación de metano en el año calculado ($\text{m}^3_{\text{CH}_4}/\text{año}$)

M = cantidad de residuos depositados (t_{RES})

L_0 = potencial de generación de metano ($\text{m}^3_{\text{CH}_4}/t_{\text{RES}}$)

t_0 = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)

t_f = tiempo de cese de la generación de biogás (años) ≈ 25

Ecuación 12.

8.3.1.2 IPCC (IPCC 1996)

Intergovernmental Panel on Climate Change

Este modelo fue desarrollado por el *Intergovernmental Panel on Climate Change* para calcular la generación de metano en vertederos. El valor obtenido varía según la fracción del residuo, la eficiencia del sistema de gestión implantado y el espesor de la columna de residuos (Ecuación 13).

$$Q = \left(MSW_T \cdot MSW_F \cdot MCF \cdot DOC \cdot DOC_F \cdot F \cdot \frac{16}{12} \cdot R \right) \cdot (1 - OX)$$

Donde:

Q = generación de metano en el año calculado ($\text{m}^3_{\text{CH}_4}/\text{año}$)

MSW_T = cantidad de residuos depositados colmatado el vaso (t_{RES})

MSW_F = proporción de residuos depositados (%)

MCF = factor de corrección de metano $0,6 - 1,0^{(1)}$

DOC = proporción de carbono orgánico degradable (%) $15 - 40^{(2)}$

DOC_F = fracción de carbono que finalmente se degrada $\approx 0,5$

F = concentración de metano en el biogás obtenido (%) ≈ 50

R = fracción de metano recuperado (%) ≈ 50

OX = factor de oxidación (%) ≈ 0

⁽¹⁾ El factor de corrección de metano depende de la gestión del depósito: 1,0 correctamente gestionado; 0,8 no gestionado correctamente y con un espesor de residuos ≥ 5 m; 0,4 no gestionado correctamente y con espesor de residuos < 5 m; 0,6 sin categorizar.

⁽²⁾ La cantidad de carbono orgánico degradable depende de la fracción: 40% papel y textiles; 17% jardinería y poda; 15% restos de comida; 30% madera.

Ecuación 13.

8.3.1.3 EPER Alemán (Scharf & Jacobs 2006)

European Pollutan Emission Register

Este modelo fue presentado por la *European Pollutan Emission Register* para calcular las emisiones de biogás. Estas varían según la eficiencia del sistema de captación (Ecuación 14).

$M_e = M \cdot BDC \cdot BDC_f \cdot F \cdot D \cdot C$	
Donde:	
M_e = emisión de metano a la atmósfera año calculado ($m^3_{CH_4}/año$)	
M = cantidad de residuos depositados ($t_{RES}/año$)	
BDC = proporción de carbono orgánico degradable (t_C/t_{RES})	0,15
BDC_f = fracción de carbono que finalmente se degrada	$\approx 0,5$
F = fracción de carbono convertido en metano (t_{CH_4}/t_C)	1,33
D = eficiencia del sistema de captación	0,1–0,9 ⁽¹⁾
C = concentración de metano (%)	≈ 50
⁽¹⁾ El factor de eficiencia depende de la gestión del depósito: 0,9 sin sistemas de captación de biogás; 0,4 con sistemas de captación, pero sin cobertura; 0,1 con sistemas de captación y con cobertura de clausura.	

Ecuación 14.

8.3.2 Modelos con cinéticas de primer orden

Los modelos de cálculo de biogás con cinéticas de primer orden son más precisos porque consideran las condiciones ambientales del depósito controlado y la cantidad y calidad del residuo. Estos modelos asumen que la tasa de generación decae exponencialmente con el tiempo. Algunos de los más destacados en la literatura son:

8.3.2.1 SWANA First Order Model (SWANA 1998)

Solid Waste Association of North America

Este modelo fue desarrollado por la *Solid Waste Association of North America* para calcular la generación de metano en vertederos. Con respecto al de orden cero, este incorpora los efectos que provoca la edad de los residuos en la generación de biogás (Ecuación 15).

$Q = M \cdot L_0 \cdot k \cdot e^{-k \cdot (t-t_1)}$	
Donde:	
Q = generación de metano en el año calculado ($m^3_{CH_4}/año$)	
M = cantidad de residuos depositados (t_{RES})	
L_0 = potencial de generación de metano ($m^3_{CH_4}/t_{RES}$)	34,51
k = constante de generación de metano ($años^{-1}$)	0,12
t = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)	
t_1 = tiempo de desfase entre vertido y producción de biogás (años)	

Ecuación 15.

8.3.2.2 SWANA Modified First Order Model (SWANA 1998)

Solid Waste Association of North America

Este modelo se desarrolló como mejora asumiendo que la generación/recuperación

de metano puede ser inicialmente baja, es decir, que hay un retraso en el inicio de la generación y que la recuperación de biogás aumenta hasta llegar a un máximo para comenzar a descender de nuevo (Ecuación 16).

$Q = M \cdot L_0 \cdot \frac{k + s}{s} \cdot (1 - e^{-s(t-t_1)}) \cdot k \cdot e^{-k(t-t_1)}$	
Donde:	
Q = generación de metano en el año calculado (m ³ CH ₄ /año)	
M = cantidad de residuos depositados (t _{RES})	
L ₀ = potencial de generación de metano (m ³ CH ₄ /t)	34,51
k = constante de generación de metano (años ⁻¹)	0,12
s = constante de fase de primer orden	
t = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)	
t ₁ = tiempo de desfase entre vertido y producción de biogás (años)	

Ecuación 16.

8.3.2.3 SWANA Multi phase First Order Model (SWANA 1998)

Solid Waste Association of North America

Este modelo, además de asumir que la generación/recuperación varia con el tiempo, asigna un valor de constante de degradación para las distintas fracciones de residuos (Ecuación 17).

$Q = M \cdot L_0 \cdot [F_r \cdot k_r \cdot e^{k_r(t-t_1)} + F_s \cdot k_s \cdot e^{k_s(t-t_1)}]$	
Donde:	
Q = generación de metano en el año calculado (m ³ CH ₄ /año)	
M = cantidad de residuos depositados (t _{RES})	
L ₀ = potencial de generación de metano (m ³ CH ₄ /t _{RES})	34,51
F _r = fracción de residuos de degradación rápida (%)	10 – 50
k _r = constante de de generación de metano fracción rápida (años ⁻¹)	≈ 0,07
F _s = fracción de residuos de degradación lenta (%)	50 – 90
k _s = constante de generación de metano fracción lenta (años ⁻¹)	≈ 0,04
t = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)	
t ₁ = tiempo de desfase entre vertido y producción de biogás (años)	

Ecuación 17.

8.3.2.4 EPER Francés (Scharf & Jacobs 2006)

European Pollutan Emission Register

Este modelo fue creado para la EPER por la *Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie*. Para estimar las emisiones de metano considera tres categorías de residuos y tres fracciones de degradación distintas (Ecuación 18).

$Q = \sum_x L_0 \cdot \left(\sum_{1,2,3} A_i \cdot p_i \cdot k_i \cdot e^{-k_i \cdot t} \right)$	
Donde:	
Q = generación de metano en el año calculado ($m^3_{CH_4}/año$)	
L_0 = potencial de generación de metano ($m^3_{CH_4}/t$)	0–100 ⁽¹⁾
A_i = factor de normalización	
p_i = fracción de residuos con tasa de degradación (%)	
k_i = constante de generación de metano fracción “i” ($años^{-1}$)	0,04–0,50 ⁽²⁾
t = tiempo transcurrido desde inicio del vertido (años)	
⁽¹⁾ El valor del potencial de generación de metano depende del tipo de residuos depositados: 100 m^3/t domiciliarios; 50 m^3/t industriales; 0 m^3/t inertes.	
⁽²⁾ El valor de la constante de generación de metano depende de la velocidad de degradación de las fracciones: 0,50 fracciones de degradación rápida; 0,10 fracciones de degradación media; 0,04 fracciones de degradación lenta.	

Ecuación 18.

8.3.2.5 Scholl Canyon Model (EMCOM 1980)

Este modelo calcula la cantidad de metano generado (Ecuación 19). El modelo asume que la generación de biogás llega al máximo después de la fase inicial de estabilización, mientras se equilibran las condiciones anaerobias y las poblaciones de microorganismos dentro del depósito controlado. Después decrece la tasa de producción de biogás debido a la disminución de la fracción orgánica de los residuos en el depósito.

$Q = \sum_{i=1}^n r_i \cdot k_i \cdot L_{0i} \cdot e^{-k_i \cdot t_i}$	
Donde:	
Q = generación de metano en el año calculado ($m^3_{CH_4}/año$)	
n = tiempo desde el inicio del vertido de residuos (años)	
r_i = cantidad de residuos depositados (t_{RES})	
k_i = constante de generación de metano ($años^{-1}$)	0,12
L_0 = potencial de generación de metano por tonelada de residuo ($m^3_{CH_4}/t$)	34,51
t_i = tiempo transcurrido desde el vertido de residuos (años)	

Ecuación 19.

8.3.2.6 TNO (Oonk & Boom 1995)

First Order Model Netherlands

Este modelo calcula la cantidad de biogás generado. El modelo representa el efecto de agotamiento de carbono en los residuos y asume que la generación de biogás a partir de una cierta cantidad de residuos decae exponencialmente con el tiempo (Ecuación 20).

$\alpha_t = \zeta \cdot F_c \cdot A \cdot C_0 \cdot k_1 \cdot e^{-k_1 \cdot t}$	
Donde:	
α_t = generación de biogás en el año calculado (m ³ _{LFG} /año)	
ζ = factor de asimilación	≈ 0,58
F_c = factor de conversión (m ³ /kg _{Cdegradado})	≈ 1,87
A = cantidad de residuos depositados (t _{RES})	
C_0 = cantidad de carbono orgánico en los residuos (kg _C /t _{RES})	11 – 130 ⁽¹⁾
k_1 = constante de de generación de metano (años ⁻¹)	≈ 0,094
t = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)	
⁽¹⁾ El valor de la cantidad de carbono orgánico depende del tipo de residuos depositados: 11 kg _C /t _{RES} suelos contaminados; 11 kg _C /t _{RES} residuos de construcción y demolición; 130 kg _C /t _{RES} residuos triturados; 90 kg _C /t _{RES} residuos de limpieza de vías públicas; 90 kg _C /t _{RES} lodos de aguas residuales y compost; 130 kg _C /t _{RES} residuos domiciliarios gruesos; 111 kg _C /t _{RES} residuos comerciales; 130 kg _C /t _{RES} residuos domiciliarios (Scharf & Jacobs 2006).	

Ecuación 20.

8.3.2.7 Afvalzorg multi-fase (Scharf & Jacobs 2006)

Multi Fase Model Netherlands

Este modelo fue desarrollado por una empresa holandesa para calcular la generación de biogás. En el modelo cada tipo de residuos contiene distintas fracciones de materia orgánica, que se degradan a diferentes tasas. Se distinguen un total de ocho categorías de residuos y tres fracciones. Para cada fracción de residuo se calcula su producción de biogás por separado (Ecuación 21).

$\alpha_t = \zeta \cdot \sum_{i=1}^3 c \cdot A \cdot C_{0i} \cdot k_{1,i} \cdot e^{-k_{1,i} \cdot t}$	
Donde:	
α_t = generación de biogás en el año calculado (m ³ _{LFG} /año)	
ζ = factor de asimilación	≈ 0,70
i = fracción de residuo con tasa de degradación $k_{1,i}$ (kg _i /kg _{RES})	
c = factor de conversión (m ³ _{LFG} /kg _{MO degradada})	≈ 0,75
A = cantidad de residuos depositados (t)	
C_0 = cantidad de materia orgánica en los residuos (kg _{MO} /t _{RES})	11 – 104 ⁽¹⁾
k_1 = constante de degradación (años ⁻¹)	0,03 – 0231 ⁽²⁾
t = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)	
⁽¹⁾ El valor de la cantidad de materia orgánica depende del tipo de residuos depositados y de la fracción rápidamente, moderada o lentamente degradable: 0/2/6 suelo contaminado; 0/6/12 residuos de construcción y demolición; 0/6/18 residuos triturados; 9/18/27 residuos de limpieza de	

vías públicas; 8/38/45 lodos de aguas residuales y compost; 13/39/104 residuos domiciliarios gruesos; 13/52/104 residuos comerciales; residuos domiciliarios 60/75/45.

⁽²⁾ El valor de la constante de degradación depende de la fracción rápidamente, moderada o lentamente degradable: $\approx 0,19$ fracción rápidamente degradable; $\approx 0,10$ fracción moderadamente degradable; $\approx 0,03$ fracción lentamente degradable.

Ecuación 21.

8.3.2.8 GasSim (Golder Associates 2006)

Gas Simulation

Este modelo fue desarrollado para la *Environmental Agency UK and Golder Associates*. Fue creado para evaluar los riesgos y planificar la gestión del gas generado en los depósitos controlados. Este modelo estima la generación de biogás y las emisiones que se producirán con el tiempo. Ofrece un inventario de contaminantes y determina los impactos a la atmósfera, las migraciones laterales y la exposición humana a los gases tóxicos. Para ello, considera la composición y cantidad de residuos eliminados, el diseño de la instalación y las técnicas de gestión y evacuación de gases aplicadas (Ecuación 22).

$\alpha_t = \varsigma \cdot c \sum_{j=0}^m \sum_{i=1}^n A_j \cdot k_i \cdot C_{0,i,j} \cdot e^{-k_i \cdot (t-j)}$	
Donde:	
α_t = generación de biogás en el año calculado ($\text{m}^3_{\text{LFC}}/\text{año}$)	
ς = factor de asimilación	$\approx 0,58$
c = factor de conversión ($\text{m}^3_{\text{LFC}}/\text{kg}_{\text{MO degradable}}$)	$\approx 1,87$
m = número de años de vertido de residuos	
j = año de vertido de residuos	
n = número de fracciones "i"	
i = fracción de residuo con tasa de degradación k_i ($\text{kg}_i/\text{kg}_{\text{RES}}$)	
A = cantidad de residuos depositados año "j" (t_{RES})	
C_0 = cantidad de carbono orgánico en la fracción "i" ($\text{kg}_C/\text{t}_{\text{RES}}$)	$0-182^{(1)}$
k_i = constante de generación de metano fracción "i" (años^{-1})	
t = tiempo transcurrido desde el inicio del vertido (años)	
⁽¹⁾ El valor de la cantidad de carbono orgánico depende del tipo de residuos depositados: 118 residuos domiciliarios; 71 residuos de limpieza de vías públicas; 182 residuos comerciales; 0 residuos industriales; 0 residuos inertes; 0 aguas residuales; 51 compost; 4 cenizas WtE; 0 residuos reciclados o lodos químicos.	

Ecuación 22.

8.3.2.9 LandGem v3.02 (Alexander et al. 2005)

Landfill Gas Emissions Model

Este modelo fue desarrollado por la *Environmental Protection Agency* para estimar la cantidad de metano generado anualmente en los vertederos. Para ello, considera la

capacidad volumétrica del vaso, la cantidad de residuos eliminados, el potencial y la tasa de generación de metano y la concentración de COV. Este modelo propone valores por defecto del potencial y la tasa de generación de biogás, ambos basados en la composición típica de residuos y ajustes a partir de los datos de explotación de instalaciones ubicadas en EE. UU (Ecuación 23).

$$Q_{CH_4} = \sum_{t=1}^n \sum_{j=0.1}^1 k \cdot L_0 \cdot \left(\frac{M_i}{10}\right) \cdot e^{-k \cdot t_{ij}}$$

Donde:

Q_{CH_4} = generación de metano en el año calculado ($m^3_{CH_4}/año$)

n = año de cálculo - año de inicio de disposición de residuo $\approx 0,70$

i = incrementos de un año

j = incrementos de 0,1 año. $\approx 0,75$

k = constante de degradación de metano ($años^{-1}$) $\approx 0,05$

L_0 = potencial de generación de metano ($m^3_{CH_4}/t_{RES}$) ≈ 100

M_i = cantidad de residuos depositados en el año (t_{RES})

t_{ij} = edad de la sección “j” de residuos “Mi” aceptados en el año “i”

Ecuación 23.

8.4 Composición del biogás

El biogás generalmente está compuesto por metano, dióxido de carbono y otros constituyentes en menores cantidades, aunque los porcentajes dependen principalmente del tipo de residuos, el tiempo de vertido, la densidad, el pH, la disponibilidad de nutrientes, la temperatura y el contenido y la distribución de humedad en la masa de residuos (Tabla 27).

Composición ⁽¹⁾		Ud	Rango típico	
			Min	Max
CH ₄	Metano	%	45	60
CO ₂	Dióxido de carbono	%	40	60
N ₂	Nitrógeno	%	2	5
O ₂	Oxígeno	%	0	1
NH ₃	Amoniaco	ppm	-	-
CO	Monóxido de carbono	ppm	-	-
H ₂	Hidrógeno	ppm	-	-

Tabla 27. Composición del biogás.
(1) Además de otros constituyentes en cantidades traza.

De la composición típica cabe indicar que:

- La concentración de metano y dióxido de carbono es similar porque el carbono orgánico degradable está formado por carbohidratos que generan cantidades iguales de estos dos componentes al degradarse.

- El metano es muy peligroso porque es un gas inodoro e inflamable a temperatura y presión atmosférica normal. Durante la extracción del biogás se debe controlar la succión para evitar que la entrada de oxígeno alcance concentraciones $\geq 15\%$ porque son explosivas.
- El dióxido de carbono es un gas inodoro y no inflamable que en concentraciones elevadas puede producir asfixia.
- Los demás constituyentes en cantidades traza normalmente no representan más del 0,5% del volumen de gas total. Estos componentes son los responsables del mal olor y del elevado potencial de corrosividad. Los siloxanos no son tóxicos, pero al quemarse se transforman en dióxido de silicio que puede depositarse en el interior de la antorcha o en los motores de combustión y obstruir el sistema, además de provocar abrasión en equipos. El ácido sulfhídrico es corrosivo, explosivo y empieza a resultar nocivo para la salud de las personas cuando presenta concentraciones superiores a 10 ppm (Scharff & Gronert 2015).

8.5 Tratamiento del biogás

Para reducir las emisiones de GEI a la atmósfera el biogás puede quemarse en una antorcha de combustión o aprovechar su potencial energético para generar energía eléctrica, térmica, combustibles líquidos o gaseosos, etc. La combustión debe aplicarse únicamente cuando el aprovechamiento no es viable porque esta operación conlleva la transformación de metano por dióxido de carbono, pero en ningún caso elimina la emisión contaminante.

8.5.1 Combustión

El biogás obtenido en un depósito controlado de rechazos o con una capacidad volumétrica inferior a 500.000 m³ es generalmente de poca calidad y presenta un bajo caudal. En este tipo de instalaciones el biogás se quema porque no es viable su aprovechamiento energético.

8.5.1.1 Combustión en antorcha

La combustión del biogás se realiza mediante el uso de antorchas a temperaturas superiores a los 900 °C y tiempos de residencia que oscilan entre 0,3 y 0,5 segundos (Vaquero Diaz 2004). Estos sistemas es recomendable que dispongan al menos de encendedores automáticos, un dispositivo para el control de la llama y la temperatura, una válvula automática para apagar y un ajuste del flujo de aire. Los costes de inversión y operación son más elevados para las antorchas de alta temperatura, es decir, aquellas que realizan la combustión a temperaturas que rondan los 1.200 °C para eliminar en gran medida la emisión de dioxinas.

Estos sistemas pueden implantarse en depósitos controlados con bajos caudales de biogás y concentraciones de metano inferiores a un 40%. El grado de purificación es poco exigente porque únicamente requieren contar con un sistema aspiración y eliminación de condensados. Los costes de inversión son muy bajos con respecto al resto de tecnologías.

8.5.2 Aprovechamiento energético

Cuando un depósito controlado dispone de una capacidad volumétrica superior a los 500.000 m³ y el caudal extraído de biogás se prevé que supere los 300 m³/h es via-

ble el aprovechamiento energético (Lobo et al. 2016). En este tipo de instalaciones es habitual que se genere energía térmica, eléctrica, gas natural, etc. El tipo de aprovechamiento depende, además de la calidad y el caudal del biogás, del grado de depuración alcanzado tras una serie de tratamientos previos.

8.5.2.1 Calderas de biogás

La generación de energía térmica a partir del biogás se realiza mediante el uso de calderas. Como el calor no puede ser trasladado de forma rentable a zonas externas generalmente se aprovecha en las propias instalaciones. La energía térmica puede utilizarse, entre otros, para inertizar o esterilizar residuos hospitalarios o para la evaporación de lixiviados. Este último caso es especialmente interesante porque permite reducir un 90% el volumen de lixiviados a tratar y con ello, los elevados costes que conlleva su gestión.

Estos sistemas pueden implantarse en depósitos controlados con bajos caudales de biogás y concentraciones de metano de en torno a un 40%. Funcionan con concentraciones de ácido sulfhídrico de hasta 1.000 ppm y como ocurre en el caso de la combustión, únicamente requieren contar con un sistema aspiración y eliminación de condensados. Los costes de inversión son muy bajos con respecto al resto de tecnologías.

8.5.2.2 Motores de combustión interna

La generación de energía eléctrica a partir del biogás se realiza mediante el uso de motores de combustión interna. Como la energía eléctrica sí que puede ser trasladada de forma rentable a zonas externas generalmente se aprovecha la necesaria y la sobrante se distribuye a la red. La energía eléctrica puede generarse con motores de gasolina que pueden utilizar exclusivamente el biogás como combustible, o de gasóleo, que son sistemas mixtos y requieren emplear una relación 80:20 biogás y diésel. La ventaja de los motores de combustión diésel es que generalmente son más resistentes y eficientes, con rendimientos que varían entre un 33% y un 37%. Estos rendimientos pueden incrementarse hasta un 90% cuando se aplica cogeneración y se aprovecha térmicamente el calor de los gases de combustión, que superan los 400 °C.

El biogás obtenido puede ser utilizado para generar energía eléctrica cuando mejora su calidad, aunque el caudal continúe siendo bajo. La concentración de metano debe alcanzar al menos un 40%. El grado de purificación en estos sistemas es más exigente porque además del sistema aspiración y eliminación de condensados requieren eliminar las concentraciones de ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y siloxanos. De entre todas las tecnologías existentes de aprovechamiento esta es la más extendida porque son instalaciones modulares con costes de inversión relativamente bajos. Además, el precio de venta de energía puede ser rentable y resulta muy interesante en esos casos cuando la red eléctrica está a poca distancia.

8.5.2.3 Microturbinas

La generación de energía eléctrica a partir del biogás se realiza mediante el uso de microturbinas. Como en el caso de los motores de combustión interna la ventaja de la generación de electricidad es que puede aprovecharse la necesaria y la energía sobrante distribuirse a la red. Las microturbinas utilizan exclusivamente el biogás como combustible, aunque necesitan que este sea comprimido previamente en torno a 3-5 bares de presión. El rendimiento de las microturbinas generalmente es inferior al de los motores de combustión, entre un 15% y un 33%. Estos rendimientos pueden incrementarse hasta un 83% cuando se aplica cogeneración y se aprovecha térmicamente el calor de los gases de combustión.

Estos sistemas se instalan cuando mejora la calidad del biogás depurado y el caudal continua siendo bajo, aunque son aptos con concentraciones de metano ligeramente inferiores a las exigidas en el caso de los motores de combustión interna, en torno a un 35%. Funcionan con concentraciones de ácido sulfhídrico que pueden alcanzar 70.000 ppm, aunque también requieren eliminar las concentraciones de dióxido de carbono y siloxanos, así como contar con un sistema aspiración y eliminación de condensados. Los costes de inversión no son muy elevados porque estas también son instalaciones modulares y existe una gran gama de equipos.

8.5.2.4 Pilas de combustible

La generación de energía eléctrica a partir del biogás se realiza mediante el uso de pilas de combustible. Como en los casos anteriores la ventaja de pilas de combustible es que permiten generar electricidad y distribuir a la red la sobrante. Son sistemas electroquímicos que utilizan hidrógeno como combustible y oxígeno como oxidante, es decir, sistemas que producen energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Existen pilas de combustible poliméricas (PEMFC), alcalinas (AFC), de ácido fosfórico (PAFC), de carbonatos fundidos (MCFC) y de óxidos sólidos (SOFC). Las más adecuadas para utilizar el biogás como combustible son las MCFC y las SOFC porque trabajan a elevadas temperaturas y las concentraciones de metano, monóxido de carbono y dióxido de carbono no son perjudiciales para su funcionamiento.

Estos sistemas se implantan en depósitos controlados con buena calidad y elevados caudales de biogás. El grado de purificación es exigente porque además del sistema de aspiración y eliminación de condensados requieren eliminar las concentraciones de ácido sulfhídrico y partículas sólidas. Además, es necesario transformar el biogás en un combustible rico en hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Los costes de inversión son elevados porque esta es una tecnología relativamente nueva y está en fase de implementación.

8.5.2.5 Biometano como gas natural

El biometano se obtiene a partir del biogás introducido en los biodigestores de las plantas de biometanización. Una de las ventajas con respecto a las calderas es que el biometano puede inyectarse directamente a la red de gas natural, aunque debe comprimirse previamente y debe existir una red de gaseoductos en la zona. Si esta red no existe los costes que hay que asumir para el transporte pueden hacer inviable su implementación.

Las plantas de biometanización se implantan en depósitos controlados con buena calidad y elevados caudales de biogás. Este debe ser depurado hasta alcanzar los requerimientos de calidad del gas natural, es decir, concentraciones de metano de en torno a un 97%. El grado de purificación en estos sistemas es muy exigente porque además del sistema de aspiración y eliminación de condensados requiere eliminar las concentraciones de ácido sulfhídrico y dióxido de carbono. Los costes de inversión son muy elevados con respecto a los motores de combustión o las microturbinas.

8.5.2.6 Biometano como combustible de vehículos

El biometano también se obtiene a partir del biogás introducido en los módulos de biometanización. Una de las ventajas con respecto a las calderas es que se puede obtener como combustible gas natural licuado (GNL) o gas natural comprimido (GNC), aunque en este último caso el biometano debe comprimirse previamente. El inconveniente con respecto al biometano de inyección a la red de gas natural es que el GNL o el GNC debe asumir los costes derivados del transporte de combustibles hasta las estaciones de suministro.

Como en el caso anterior estos módulos de biometanización se implantan en depósitos controlados con buena calidad y elevados caudales de biogás. En este caso las concentraciones de metano deben alcanzar un 96% por lo que el grado de purificación es muy exigente. Además del sistema de aspiración y eliminación de condensados requiere comprimir el biometano y eliminar las concentraciones de ácido sulfhídrico y dióxido de carbono. Los costes de inversión son muy elevados con respecto a los motores de combustión o las microturbinas pero garantizan un suministro combinado que sustituye a los combustibles convencionales de origen fósil.

8.6 Conclusiones específicas

Los sistemas de extracción de gases están compuestos por pozos de captación que atraviesan verticalmente la masa de residuos del depósito controlado. Estos sistemas, que deben dimensionarse en función del tamaño del vaso y del caudal máximo de biogás a evacuar, están constituidos por un conducto externo y otro interno. El espacio existente entre ambos se rellena con una capa de material granular. Por lo tanto, estos elementos además de minimizar los riesgos de emisión a la atmósfera y los asociados a la formación de bolsas de biogás pueden contribuir a potenciar el uso de áridos reciclados.

9. Asentamientos

En los depósitos controlados se producen asentamientos que pueden extenderse durante más de 30 años. Para poder estimar la capacidad volumétrica liberada tras registrarse estos fenómenos debe determinarse previamente el grado de magnitud de los asientos. Esta información permite programar la incorporación de celdas adicionales para continuar con el vertido hasta alcanzar la cota máxima permitida y colmatar definitivamente el vaso. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos en estas celdas son las capas de cobertura necesarias para cubrir los residuos depositados.

9.1 Introducción

A lo largo de la vida útil del depósito controlado se producen asentamientos por la compresión de los residuos y por la degradación de la materia orgánica contenida. Estos fenómenos pueden provocar desprendimientos y dañar los sistemas de captación de biogás y de evacuación de lixiviados (Figura 53).

Figura 53. Deslizamientos en depósitos controlados. Fuente propia.

9.2 Mecanismos de compresión

La necesidad de emplazar nuevas construcciones sobre los depósitos controlados clausurados propició, ya en la década de 1940, el desarrollo de numerosas investigaciones para determinar la compresibilidad y estabilidad de la masa de residuos depositados. Aunque estas estimaciones varían de un autor a otro (Tabla 28), la mayoría coincide en que el ritmo de producción de los asientos en estas instalaciones es variable con la edad. Esta afirmación es obvia si se considera

que la estabilidad de la masa de residuos depositados depende del contenido de materia orgánica biodegradable, y que el ritmo de biodegradación es variable con el tiempo. De este modo, si además se considera que la masa de residuos de un depósito controlado presenta una composición fuertemente heterogénea, la simulación de los procesos de compresión físicos, químicos y biológicos se complica. En base a ello, comprender el desarrollo de estos procesos es muy importante para poder predecir el comportamiento.

Tabla 28. Algunos valores sobre rango de asentamientos experimentales.

(1) Resultados experimentales obtenidos durante 7 años en la celda del vertedero. La densidad promedio fue de 500 kg/m³. No se consideró recirculado de lixiviados.

(2) Resultados experimentales obtenidos durante 2 años y medio en 2 lisímetros a escala de laboratorio. Los residuos del lisímetro A fueron sometidos a un esfuerzo de compresión de 50 kPa y para los del lisímetro B a 150 kPa.

(3) Se estimó este rango de asentamientos para depósitos controlados con un 60% de materia orgánica.

(4) Resultados experimentales obtenidos durante 4 años en 6 celdas experimentales. La densidad fue de 750 kg/m³. En las celdas A/C se recirculó lixiviado. En las celdas B/D/E se vertió una pequeña cantidad. En la celda F no se adicionó agua.

(5) Resultados experimentales obtenidos durante 1 año en 2 lisímetros a escala de laboratorio. La densidad promedio fue de 500 kg/m³. En el lisímetro A se recirculó el lixiviado durante la operación. En el lisímetro B no se recirculó.

(6) Resultados experimentales obtenidos durante medio año en 2 lisímetros a escala de laboratorio. La densidad fue de 500 kg/m³. En el lisímetro A se dispusieron residuos con un contenido del 40% de materia orgánica y en el B un 70%.

Mecanismo	Mínimo	Máximo	Medio	Referencia
Celda A ⁽¹⁾	-	-	30,00%	(Turcumán et al. 2009)
Celda A	-	-	24,66%	(Elagroudy et al. 2008)
Celda B	-	-	21,77%	(Elagroudy et al. 2008)
Celda C	-	-	25,00%	(Elagroudy et al. 2008)
Lisímetro A ⁽²⁾	-	-	25,00%	(Ivanova et al. 2008)
Lisímetro B ⁽²⁾	-	-	27,60%	(Ivanova et al. 2008)
Calda A ⁽³⁾	11,00%	25,00%	20,00%	(Park & Lee 2002)
Celda A ⁽⁴⁾	12,60%	15,40%	13,50%	(El-Fadel et al. 1999)
Celda B ⁽⁴⁾	12,80%	14,00%	13,70%	(El-Fadel et al. 1999)
Celda C ⁽⁴⁾	10,70%	15,60%	12,50%	(El-Fadel et al. 1999)
Celda D ⁽⁴⁾	7,30%	8,20%	7,80%	(El-Fadel et al. 1999)
Celda E ⁽⁴⁾	14,30%	16,20%	15,30%	(El-Fadel et al. 1999)
Celda F ⁽⁴⁾	11,10%	12,80%	11,70%	(El-Fadel et al. 1999)
Lisímetro A ⁽⁵⁾	-	-	25,00%	(Espinace, Palma, Szanto, Schappacasse, et al. 1997)
Lisímetro B ⁽⁵⁾	-	-	10,00%	(Espinace, Palma, Szanto, Schappacasse, et al. 1997)
Lisímetro A ⁽⁶⁾	-	-	25,00%	(Wardwell & Nelson 1981)
Lisímetro B ⁽⁶⁾	-	-	50,00%	(Wardwell & Nelson 1981)

En 1973 Sowers estableció que la compresión de los residuos dependía de cinco mecanismos:

1. El mecánico, que es resultado del colapso estructural de las partículas y presenta una consolidación similar a la de los suelos orgánicos.
2. El ravelling, que es la migración de partículas finas hacia los vacíos existentes en partículas de mayor tamaño. Este se produce en la masa de residuos y su generación depende en gran medida de la degradabilidad de los residuos.
3. El fisicoquímico, que es consecuencia de la corrosión, oxidación y combustión.
4. El biológico, que se genera a partir de procesos de fermentación y descomposición.
5. Y la consolidación, que es el resultado de la combinación de los procesos anteriores (Figura 54).

Figura 54. Comportamiento conceptual y temporal de los residuos de un depósito. Fuente propia.

Otros factores asociados a estos fenómenos son, por una parte, las vibraciones generadas en la zona, que dependen de los equipos de compresión utilizados o de la existencia de movimientos sísmicos, y por otra, la permeabilidad o la facilidad de percolación de agua a través de la masa de residuos, que por su parte está estrechamente ligada a las condiciones climáticas de la zona.

En referencia a las condiciones de operatividad una mayor densidad de vertido conllevará un menor asentamiento y en consecuencia, el proceso de estabilización geotécnica será más rápido (Rao et al. 1974). De acuerdo con la teoría de Sowers los asentamientos se pueden clasificar en tres fases temporales (Figura 55).

Figura 55. Clasificación de asentamientos. Fuente propia.

Por una parte, están la fase inicial y la primaria que se producen a corto plazo y se asocian con la aplicación de cargas, y por otra, la secundaria que se extiende a largo plazo y se debe principalmente a la combinación de la aplicación de cargas y la degradación.

9.2.1 Asiento inicial

La magnitud de estos asentamientos depende de los procesos de operación implantados y de la geometría del vaso de vertido. Por lo tanto, se podría decir que están estrechamente relacionados con el tipo de tratamiento al que se someten los residuos, la densidad de vertido, la superficie del vaso y su profundidad. En esta fase, la compactación puede ocasionar asentamientos de entre el 2 y el 15% del espesor inicial de vertido (Sowers 1973).

- Asiento inicial: Se produce inmediatamente en el frente de vertido durante la extensión y compactación de los residuos (Figura 56).

Figura 56. Extensión y compactación de residuos. Fuente propia.

9.2.2 Asiento primario

La magnitud de este asentamiento es consecuencia de la compresibilidad y las deformaciones elásticas que sufre la masa de residuos cuando continúan los vertidos a niveles superiores. Estos asentamientos pueden constituir entre un 5 y un 30% del asentamiento total producido (Sowers 1973; Edil et al. 1990).

- Asiento primario: Se produce durante los treinta días posteriores al vertido (Sowers 1973; Edil et al. 1990), aunque puede prolongarse hasta los tres meses (Oweis & Khera 1990).

9.2.3 Asiento secundario

Los asentamientos a largo plazo pueden atribuirse a muchos factores, entre otros, a la falta de compactación en zonas concretas (Sowers, 1968; Eders et al., 1992), a la disolución de fracciones sólidas en el lixiviado percolado (Bleiker et al. 1995) o al incremento de la compresibilidad de la masa de residuos por la aplicación de cargas de estructuras construidas

sobre el depósito ya clausurado (Edil et al. 1990). La magnitud de los asentamientos depende principalmente de los procesos de descomposición de la materia orgánica biodegradable (Bleiker et al. 1995). Bajo esta premisa, cabe indicar que en esta fase las predicciones son mucho más complejas porque la velocidad en la que se producen los procesos de descomposición depende de factores imprevisibles, entre otros, temperatura, aire, humedad, pH, presencia de bacterias aeróbicas y anaeróbicas y grado de biodegradabilidad de los residuos.

Coduto & Huitric (1990) indicaron que el grado de asentamientos experimentado en un depósito controlado generalmente se sitúa entre un 18% y un 24% del espesor inicial, aunque otros autores sostienen que estos valores pueden situarse en torno a un 30 o 40% (Cheney 1983; Emberton & Parker 1987; Hinkle 1990; Espinace et al. 1999).

Es importante considerar que los asentamientos secundarios son discretos porque dependen de la descomposición de los residuos y generalmente se pueden producir durante más de 20 años (Coduto & Huitric 1990; Druschel 1991). Aunque sobre el total de los asentamientos registrados la magnitud de los primarios generalmente es mayor a corto plazo, casi siempre ocurrirá que los efectos de los secundarios llegarán a alcanzar el mismo orden de magnitud a largo plazo (Pereira et al. 1999).

- Asientos secundarios: Se producen después de los asentamientos primarios, es decir, transcurridos al menos treinta días desde el vertido del residuo, y se prolongan durante más de 20 años en depósitos controlados convencionales. Como convencionales se entienden aquellos que no contemplan la recirculación de agua y/o lixiviado.

9.3 Modelización de asentamientos

Existen modelos matemáticos para determinar el grado de asentamientos (Tabla 29).

Nº	Modelo	Referencia	ΔS_1	ΔS_2	ΔS_3	ΔS_4
1	Modelo logarítmico	(Sowers 1973)	x			
2	Modelo matemático	(Rao et al. 1974)	x			
3	Modelo matemático	(Cartier and Baldit 1983)	x			
4	Modelo reológico	(Gibson and Lo 1971)		x		
5	Modelo logarítmico	(Sowers 1973)		x		
6	Modelo matemático	(Yen & Scanlon 1975)		x		
7	Modelo matemático	(Zimmerman et al. 1977)		x		
8	Modelo power creep	(Edil et al. 1990)		x		
9	Modelo matemático	(Gandola et al. 1994)		x		
10	Modelo hiperbólico	(Ling et al. 1998)		x		
11	Modelo matemático	(Edgers et al. 1992)			x	
12	Modelo matemático	(Park & Lee 1997)			x	
13	Modelo matemático	(El-Fadel 1999)			x	
14	Modelo matemático	(Marques et al. 2003)			x	
15	Modelo matemático	(Hossain & Gabr 2005)				x

Donde: ΔS_1 , asentamiento primario; ΔS_2 , asentamiento secundario de un estado; ΔS_3 , asentamiento secundario dos estados; ΔS_4 , asentamiento secundario de tres estados.

Tabla 29. Modelos de asentamientos primarios y secundarios.

9.3.1 Asentamientos primarios

Los modelos presentados por (Sowers 1973; Rao et al. 1974; Cartier & Baldit 1983) son algunos de los más destacados en la literatura para reproducir los asentamientos primarios.

9.3.1.1 Modelo logarítmico de Sowers (1973)

Sowers fue el primer investigador que planteó un modelo para predecir asentamientos. Relacionó los asientos generados por incrementos de cargas en suelos con los experimentados en la masa de residuos de los depósitos controlados. En base a ello, este autor determinó que los asientos en función del tiempo se pueden clasificar en primarios y secundarios. La primera fase, que se prolonga un mes aproximadamente indicó que se ajusta a la teoría de la consolidación primaria (Ecuación 24).

$S_p = \frac{C_c}{1 + e_0} * H_0 * \log \left(\frac{\sigma_{v0} + \Delta\sigma_{v0}}{\sigma_{v0}} \right)$
Donde: S_p = asiento al final de la consolidación primaria (m) H_0 = altura inicial del depósito controlado (m) C_c = coeficiente de compresibilidad primario σ_{v0} = presión efectiva en el relleno (kPa) $\Delta\sigma_{v0}$ = sobrecarga efectiva (kPa) e_0 = índice de vacíos tras la compresión inicial

Ecuación 24.

El índice de vacíos depende del tipo de residuos depositados y de la densidad de vertido. Por lo tanto, este valor varía en función de la profundidad en la que se encuentra el residuo, ya que aumenta la densidad. Este valor se sitúa generalmente entre 1 y 4 y es adimensional. Por practicidad se relacionó el coeficiente de compresibilidad (C_c) con el índice de poros (e_0) y se propuso el uso de un coeficiente de compresibilidad modificado (C_c') (Ecuación 25).

$S_p = C_c' * H_0 * \log \left(\frac{\sigma_{v0} + \Delta\sigma_{v0}}{\sigma_{v0}} \right)$
Donde: S_p = asiento al final de la consolidación primaria (m) H_0 = altura inicial del depósito controlado (m) C_c' = coeficiente de compresibilidad primario modificado σ_{v0} = presión efectiva en el relleno (kPa) $\Delta\sigma_{v0}$ = sobrecarga efectiva (kPa)

Ecuación 25.

En esta ecuación el valor del coeficiente de compresión se incrementa cuando aumenta el contenido de materia orgánica siempre que las condiciones para la degradación sean favorables.

9.3.1.2 Modelo matemático de Rao et al. (1974)

Estos autores desarrollaron a escala de laboratorio una técnica para predecir el asentamiento de los depósitos controlados considerando condiciones de sobrecarga. En este sentido determinaron la deformabilidad y estudiaron la estabilización mediante la incorporación de cenizas volantes en el terreno.

9.3.1.3 Modelo matemático de Cartier & Baldit (1983)

Estos autores desarrollaron una metodología de cálculo basada en la ley de variación de la densidad a medida que aumenta la profundidad de la masa de residuos del depósito. Para ello realizaron mediciones con un densímetro nuclear sobre la superficie de un depósito, y en función de los resultados obtenidos, plantearon valores para el coeficiente de compresión primaria que fueron coincidentes con los planteados por Sowers (1973).

9.3.2 Asientos secundarios de un estado

Los modelos presentados por Gibson & Lo (1971); Sowers (1973); Yen & Scanlon (1975); Zimmerman et al. (1977); Edil et al. (1990); Gandola et al. (1994) y Ling et al. (1998) representan asentamientos secundarios de un estado, es decir, referentes a la biodegradación como único factor influyente.

9.3.2.1 Modelo reológico de Gibson & Lo (1971)

Este modelo reológico fue aplicado por primera vez para la simulación del asentamiento que experimentó un depósito controlado a finales de los años ochenta (Edil et al. 1990) (Ecuación 26).

$$s(t_2) = H \cdot \Delta\sigma \left\{ a + b \left(1 - e^{\left(-\frac{\lambda}{b} t \right)} \right) \right\}$$

Donde:

$s(t)$ = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo t

H = altura inicial de la celda al tiempo t

$\Delta\sigma_v$ = sobrecarga efectiva

a = índice de compresión primaria

b = índice de compresión secundaria

λ = parámetro de velocidad de compresión

Ecuación 26.

9.3.2.2 Modelo logarítmico de Sowers (1973)

Sowers indicó que los asentamientos secundarios se ajustan a comportamientos más o menos lineales con el logaritmo del tiempo. Este autor asoció los asentamientos secundarios a cambios fisicoquímicos, de degradación biológica y de deformación mecánica de la masa de residuos depositados. Por su parte Espinace et al. (1997) indicaron que estos cambios responden a un comportamiento similar al de la compresión secundaria de suelos, aunque existe mucha discrepancia en base a ello. Para esta formulación se aplicó la teoría de la consolidación secundaria (Ecuación 27).

$S_s = \frac{C_\alpha}{1 + e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$	
Donde:	
S_s = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo t_2 H = altura inicial de la celda al tiempo t_1 C_α = coeficiente de compresión secundaria e_0 = índice de vacíos t_2 = tiempo de estimación de asientos t_1 = tiempo de inicio de la consolidación secundaria (30 días)	

Morris (1990) y Wall & Zeiss (1995) por practicidad plantearon para esta formulación el uso de un coeficiente de compresión secundaria adaptado (C_α') (Ecuación 28). Este valor, del mismo modo que en la fase de asientos primarios, relaciona el coeficiente de compresión secundaria (C_α) con el índice de vacíos (e_0).

$S_s = C_\alpha' \cdot H \cdot \log\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$	
Donde:	
S_s = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo t_2 H = altura inicial de la celda al tiempo t_1 C_α' = índice de compresión secundaria adaptado t_2 = tiempo de estimación de asientos t_1 = tiempo de inicio de la consolidación secundaria (30 días)	

Ecuación 28.

Oweis & Khera (1990) establecieron para el coeficiente de compresibilidad adaptado (C_α') un rango de valores situado entre 0,080 cuando se trata de residuos con un bajo contenido de materia orgánica a 0,410 cuando son residuos con un elevado contenido de materia orgánica. Kavazanjian et al. (1999) también reportaron estos valores indicando que pueden fluctuar entre 0,121 y 0,247.

En vista a la aplicación práctica de este modelo, Espinace et al. (1999) y McDougall (2011) indicaron que el inconveniente de este modelo es que la formulación predice un asiento indefinido para los depósitos controlados en los que no se determina una predicción con fecha concreta.

9.3.2.3 Modelo matemático de Yen & Scanlon (1975)

Este modelo fue el resultado de un trabajo experimental que se extendió durante nueve años y reflejó el comportamiento de la masa de residuos de tres depósitos controlados de California con profundidades inferiores a 40 m. Los autores plantearon una fórmula que reproduce un comportamiento de asentamientos secundarios que cesa en un periodo máximo de 25 años (Ecuación 29).

$v = v_1 - b \cdot \log(t)$	
Donde:	
v = velocidad de asientos (mm/mes)	
v ₁ = velocidad de asiento en t ₁ mes (mm/mes)	
b = pendiente de la recta	
t = tiempo de estimación del asiento (meses)	

Ecuación 29.

Durante las pruebas experimentales de ajuste estos autores observaron que la velocidad de los asentamientos aumenta con el espesor de los depósitos controlados hasta un límite máximo de 30 m. En base a ello determinaron los valores de sus parámetros considerando diferentes espesores y tiempos de construcción. Cuando la profundidad era superior a 30 m se pudo verificar que la velocidad de los asientos disminuía porque la descomposición era más lenta (Palma 1995). Posteriormente, tras realizar un estudio comparativo estos autores plantearon una serie de modificaciones (Ecuación 30).

$\frac{\Delta H}{t_2 - t_1} = \frac{C_\alpha}{1 + e_\alpha} - \frac{H}{t_2 - t_1} \cdot \log\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$	
Donde:	
ΔH = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo t ₂ (mm)	
C _α = coeficiente de compresión secundaria	
H = altura inicial de la celda al tiempo t ₁ (mm)	
e _α = índice de vacíos	
t ₂ = tiempo de estimación de asientos (meses)	
t ₁ = tiempo de inicio de la consolidación secundaria (meses)	

Ecuación 30.

9.3.2.4 Modelo matemático de Zimmerman et al. (1977)

Estos autores plantearon una ecuación que reproduce los asentamientos secundarios. Desarrollaron un modelo que considera la variación de la porosidad de los residuos y de la presión intersticial con el tiempo. El inconveniente de este modelo es que depende de un gran número de parámetros e hipótesis que varían al cambiar el volumen y ello conlleva que su aplicación sea muy compleja.

9.3.2.5 Modelo power creep de Edil et al. (1990)

Estos autores presentaron el modelo *power creep* (Ecuación 31):

$$s(t) = H \cdot \Delta\sigma \cdot m \left(\frac{t}{t_r} \right)^n$$

Donde:

$s(t)$ = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo (t)

H = altura inicial de la celda al tiempo t (mm)

m = coeficiente de compresión secundaria

n = rango de compresión

t = tiempo de estimación de asientos (días)

t_r = tiempo de inicio de la consolidación secundaria (1 día)

Ecuación 31.

9.3.2.6 Modelo matemático de Gandola et al. (1994)

Este modelo realiza una previsión de asientos exponenciales en función del tiempo. Para ello, los autores utilizaron los resultados obtenidos en un lisímetro que simuló las características de un depósito controlado a escala de laboratorio. En base a ello, consideraron como condición inicial asientos nulos y como condición final asientos tendentes a un valor asintótico (Ecuación 32).

$$S_s = a \cdot H \cdot (1 - e^{-kt})$$

Donde:

S_s = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo t

H = altura inicial de la celda al tiempo t

a = constante

k = constante de degradación

t = tiempo de estimación de asientos

Ecuación 32.

Este modelo determina un asiento unitario final que depende de la constante “a” y del ritmo de degradación “k”. De este modo, siguiendo los principios de las leyes que rigen los procesos de reacción química y biológica, estos autores establecieron un valor de constante “k” que representa la degradación de los residuos y que decrece con el paso del tiempo.

9.3.2.7 Modelo hiperbólico de Ling et al. (1998)

Fue aplicado por primera vez en la simulación de asentamientos de depósitos controlados a finales de los años noventa. Los parámetros clave de este modelo son la magnitud de los asentamientos y la velocidad con la que estos se desarrollan (Ecuación 33).

$s(t) = \frac{t}{1/\rho_0 + t/s_{ult}}$
Donde:
$s(t)$ = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo (mm) ρ_0 = velocidad inicial de asentamientos secundarios s_{ult} = asentamiento final t = tiempo de estimación de asientos (días)

Ecuación 33.

9.3.3 Asientos secundarios de dos estados

Por su parte, Bjarngard & Edgers (1990), König et al. (1996) y Hossain et al. (2003) destacaron en sus trabajos que la simulación de los asentamientos secundarios se ajusta mejor si se considera que existen dos estados temporales distintos. El segundo estado, incluido en los modelos presentados por Edgers et al. (1992), El-Fadel (1999), Park & Lee (2002) y Marques et al. (2003), simula un proceso acelerado de degradación que conlleva un mayor grado de asentamientos.

Estos modelos consideran que el primer estado empieza a producirse a los 30 días del vertido y que es debido a la compresión mecánica por efecto *creep*. En cuanto al segundo estado, los modelos consideran que se empieza a producir a partir del primer año y lo asocian al efecto *creep* y a la descomposición. McDougall (2011) y Ivanova et al. (2008) demostraron que bajo condiciones de carga, como las experimentadas en depósitos controlados, el asentamiento a largo plazo se sitúa en torno a un 25%, asociando un 13,9% al fenómeno *creep* y un 11,1% a la descomposición.

9.3.3.1 Modelo de Edgers et al. (1992)

Edgers et al. (1992) indicaron que el incremento de la producción de biogás, así como las variaciones en la compresibilidad y la permeabilidad de los residuos depositados ocasiona una pérdida de masa que genera un proceso de asentamientos acelerado en una segunda etapa. La formulación que propusieron considera que estos asentamientos responden a una combinación del asentamiento mecánico *creep*, para el primer estado, y de biodegradación acelerada en el segundo (Ecuación 34, 35 y 36). El ajuste lo realizaron a partir de cuatro casos de estudio.

- Primer estado:

$\varepsilon = \varepsilon_1 + \frac{A \cdot e^{(\alpha D)} \cdot t_1}{1 - m} \cdot \left(\left(\frac{t}{t_1} \right)^{1-m} - 1 \right) \text{ para } m \neq 1$
Donde:
ε = asiento por influencia mecánica A, α y m = Coeficientes del proceso de asentamiento ε_1 y t_1 = valores de referencia D = sobrecarga efectiva

Ecuación 34.

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + A \cdot e^{(\alpha D)} \cdot t_1 \cdot \ln\left(\frac{t}{t_1}\right) \text{ para } m = 1$$

Donde:

ε = asiento por influencia mecánica

A, α y m = Coeficientes del proceso de asentamiento

ε_1 y t_1 = valores de referencia

D = sobrecarga efectiva

Ecuación 35.

• Segundo estado:

$$\varepsilon_{bio} = B \cdot (e^{\beta(t-t_k)} - 1)$$

Donde:

ε_{bio} = asiento por influencia de la biodegradación

B = Coeficiente del proceso de descomposición

β = Parámetro que refleja la actividad microbiana

t_k = tiempo de inicio de asentamientos por biodegradación

Ecuación 36.

9.3.3.2 Modelo de Park & Lee (1997) y Park & Lee (2002)

Estos autores indicaron que la simulación de los asentamientos producidos a consecuencia de la biodegradación no puede representarse matemáticamente con una función propia de la mecánica de suelos. Propusieron un modelo de compresión secundaria utilizando una ecuación logarítmica para el primer estado y exponencial para el segundo. Esta segunda ecuación intenta reproducir la acción microbiológica que genera un incremento de la descomposición y a consecuencia de ello un mayor grado de asentamientos (Ecuación 37).

• Primer estado:

$$\Delta\varepsilon(t)_{mec} = C_{\alpha}' \log\left(\frac{t_2}{t_1}\right)$$

Donde:

ε_{mec} = asentamiento por influencia mecánica

C_{α}' = coeficiente de compresión secundaria adaptado

t_2 = tiempo final de la estimación

t_1 = tiempo inicial de asentamiento

Ecuación 37.

- Segundo estado:

$$\Delta\varepsilon(t)_{bio} = \varepsilon_{tot-dec}(1 - e^{(-k_b t_{bio})})$$

Donde:

$\varepsilon_{tos-dec}$ = asentamiento por influencia de la biodegradación

t_{bio} = tiempo transcurrido desde el inicio del proceso de biodegradación

k_b = constante de velocidad de biodegradación

Ecuación 38.

9.3.3.3 Modelo de El-Fadel et al. (1999)

Estos autores estimaron el incremento de vacíos y la debilitación de la estructura de la masa de residuos por acción de la biodegradación. A partir de seis casos de estudio aplicaron la formulación presentada por varios autores (Gibson & Lo 1971; Sowers 1973; Edil et al. 1990). Este trabajo de experimentación consideró el control de numerosos factores asociados a la biodegradación, incluyendo el estudio del efecto de la recirculación de lixiviado y la adición de lodos y/o agua. Para simular el asentamiento secundario en dos fases se utilizaron dos variables C_{a1}' y C_{a2}' que guardaron una relación aproximada de $C_{a2}'/C_{a1}' \approx 10$. La formulación de Sowers (1973) fue la que mejor ajuste presentó.

9.3.3.4 Modelo de Marques et al. (2003)

Estos autores propusieron una modificación del modelo presentado por Park & Lee (1997). La ecuación planteada simula los asentamientos secundarios en dos estados. El primero representa los asentamientos mecánicos asociados al *creep*, y el segundo, el efecto de la biodegradación (Ecuación 39 y 40).

- Primer estado:

$$\varepsilon = b\Delta\sigma(1 - e^{-ct'})$$

Donde:

ε = asentamiento por influencia mecánica, asociado al “creep”

b = coeficiente de compresión asociado al “creep”

$\Delta\sigma$ = sobrecarga efectiva

c = coeficiente que determina la velocidad de compresión

t' = tiempo transcurrido desde la aplicación de la carga

Ecuación 39.

- Segundo estado:

$\varepsilon = E_{DG}(1 - e^{-dt''})$	
Donde:	
ε	= asentamiento asociado a la degradación
E_{DG}	= deformación total asociada a la degradación
d	= coeficiente que determina la velocidad de degradación
t''	= tiempo transcurrido desde la colocación de los residuos

Ecuación 40.

9.3.4 Asientos secundarios de un estado

Por su parte, Hossain & Gabr (2005) incorporan en las simulaciones un tercer estado. En ese caso estos autores indican que al finalizar el proceso de degradación la influencia de esfuerzos mecánicos asociados al fenómeno *creep* provoca nuevos asentamientos, aunque estos son residuales, y por tanto, de menor magnitud.

9.3.4.1 Modelo de Hossain & Gabr (2005)

Estos autores realizaron una modificación del modelo presentado por El-Fadel et al. (1999). En la formulación propuesta plantean que los asentamientos secundarios se ajustan en mayor grado si contemplan tres estados, para los que presentan tres coeficientes distintos (Ecuación 41). El estado inicial simula los asentamientos asociados a la fase acidogénica, en los que predomina el comportamiento *creep*. El segundo estado incorpora en su formulación un proceso acelerado de degradación, y el último, un proceso desacelerado de la degradación en el que predomina de nuevo el comportamiento asociado al *creep*.

$d\varepsilon = C_x' H \log\left(\frac{t_{x+1}}{t_x}\right)$	
Donde:	
$d\varepsilon$	= asiento durante la consolidación secundaria al tiempo t_{x+1}
C_x	= índice de compresión secundaria adaptado (C_1, C_2, C_3)
H	= altura de la celda al tiempo t_x (t_1, t_2, t_3)
t_{x+1}	= tiempo de estimación de asientos (t_2, t_3, t_4)
t_x	= tiempo de inicio de la consolidación secundaria (t_1, t_2, t_3)

Ecuación 41.

9.3.5 Modelos integrados

Por su parte, varias universidades y centros de investigación han desarrollado e implementado en sus herramientas integradas los modelos de asentamientos. LDAT (White et al. 2004), HBM (McDougall 2007), Moduelo (Lobo et al. 2008) y MSW (Machado et al. 2008) son algunos de los más destacados en la literatura.

9.3.5.1 Herramienta LDAT (White et al. 2004)

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Southampton de Reino Unido. Trata de predecir los efectos de la biodegradación a largo plazo. Es capaz de reproducir los efectos de los procesos de degradación bioquímica considerando que existen tres etapas distintas en la fase anaeróbica: hidrólisis enzimática, acetogénesis y metanogénesis (Ecuación 42).

$$\frac{\partial C_S}{\partial t} = \left[\frac{\mu C_M}{K + C_M} C_S \right]$$

Donde:

C_S = concentración de sustrato (g/m^3)

C_M = concentración de enzimas hidrolíticas (g/m^3)

μ = tasa de crecimiento específico ($\text{g/m}^3/\text{día}^{-1}$)

K = constante de saturación media (g/m^3)

Ecuación 42.

Esta herramienta determina mediante relaciones empíricas las variaciones de las propiedades físicas de los residuos en función de la profundidad, tales como la densidad y la conductividad hidráulica. En el caso de densidades secas la relación establecida es (Ecuación 43):

$$\rho'_s = A(\sigma - \mu)^a$$

Donde:

ρ'_s = densidad seca

A, a = coeficientes empíricos

σ = tensión total

μ = presión de poros

Ecuación 43.

Una de las ventajas de LDAT es que ofrece una interpretación de los procesos de degradación que consideran la influencia de la profundidad para predecir el comportamiento del depósito controlado.

9.3.5.2 Modelo HBM (McDougall 2007)

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Napier de Reino Unido. Trata de predecir el comportamiento de un depósito controlado considerando la interacción existente entre tres modelos. El primero es un modelo hidráulico de flujo insaturado, el segundo de biodegradación anaerobia de dos etapas y el tercero, un modelo mecánico visco-elasto-plástico. Por su parte, el modelo de biodegradación considera la humedad presente en la fracción orgánica de los residuos, la cantidad biodegradable en peso y la inhibición de los ácidos volátiles grasos (Ecuación 44).

$r_g = \theta_E b \left[1 - \left[\frac{S_0 - S}{S_0} \right]^n \right] \exp(-k_{VFA}(c))$
Donde: r_g = hidrólisis enzimática o función de crecimiento ($\text{g}_{VFA}/\text{m}^3 \cdot \text{dia}$) θ_E = contenido de humedad efectiva b = velocidad de hidrólisis ($\text{g}_{VFA}/\text{m}^3 \cdot \text{dia}$) S_0 = fracción orgánica sólida inicial (kg/m^3) S = fracción orgánica sólida remanente (kg/m^3) n = transformación estructural k_{VFA} = factor de inhibición del producto ($\text{m}^3/\text{g}_{VFA}$) c = concentración VFA ($\text{g}_{VFA}/\text{m}^3$)

Ecuación 44.

La ecuación 44 muestra que algunos factores como el contenido de humedad influyen en el proceso de hidrólisis enzimática, de modo que en ausencia de humedad el proceso se inhibe. El contenido de fracción orgánica disponible para la degradación es otro de los factores importantes que refleja la ecuación. Algunas limitaciones de este modelo son que no considera la migración de biogás, establece una estimación básica de la composición química del lixiviado y realiza unas estimaciones globales de la concentración de ácidos grasos y de materia metanogénica.

9.3.5.3 Modelo de Moduelo (Lobo et al. 2008)

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Cantabria, España. Predice el comportamiento de los depósitos controlados relacionando los modelos de hidrólisis, biodegradación y asentamientos. El modelo representa los asentamientos secundarios considerando los procesos de degradación que experimenta el contenido de materia orgánica biodegradable.

Entre otras variables, este modelo considera el contenido de materia orgánica, la humedad y el ritmo de desarrollo de los procesos de degradación a lo largo del tiempo. Un aspecto muy interesante de esta metodología es que relaciona la pérdida de peso por acción de la degradación con el grado de asentamientos. Para ello se utiliza un coeficiente “ α ”, que se considera constante y que a su vez es característico del tipo de depósito controlado y del residuo vertido (Ecuación 45).

$S_s = \alpha \cdot H \cdot COD \cdot \left[1 - \frac{1}{k_h \cdot T_c} \cdot (e^{-k_h \cdot (t - T_c)} - e^{-k_h \cdot t}) \right]$
Donde: S_s = asiento durante la consolidación secundaria al tiempo (mm) α = coeficiente de pérdida de masa transformada en asientos H = espesor de la celda al tiempo t (mm) COD = contenido de materia orgánica biodegradable de los residuos (mg/L) T_c = tiempo de inicio de la consolidación secundaria (días) K_h = coeficiente de hidrólisis (días^{-1}) t = tiempo de estimación de asientos (días)

Ecuación 45.

Los asientos expresados en términos de descenso con respecto a un momento determinado pueden estimarse del siguiente modo (Ecuación 46).

$\Delta S = \frac{\alpha \cdot H \cdot COD}{k_h \cdot T_c} \cdot (1 - e^{-K_h \cdot T_c}) \cdot (e^{-K_h \cdot t'} - e^{-K_h \cdot t_0})$
Donde: ΔS = variación de asientos durante la consolidación secundaria α = coeficiente de pérdida de masa transformada en asientos H = espesor del relleno sanitario (mm) COD = contenido de materia orgánica biodegradable de los residuos (mg/L) T_c = tiempo de inicio de la consolidación secundaria (días) K_h = coeficiente de hidrólisis (días ⁻¹) t_0 = momento en el que se llevó a cabo la nivelación

Ecuación 46.

El modelo de biodegradabilidad utiliza una combinación de funciones cinéticas de primer orden para describir la conversión de la materia sólida hidrolizable en compuestos intermedios y ácido acético, a partir del cual se produce el metano y el dióxido de carbono.

9.3.5.4 Modelo MSW (Machado et al. 2008)

Esta herramienta fue desarrollada en la Universidad de Bahía, Brasil. Se presentó como una actualización de la versión inicial (Machado et al. 2002). La degradación se obtiene mediante una función de descomposición de primer orden basada en el modelo de generación de gas de la USEPA (Ecuación 47).

$\frac{\Delta m_s}{m_{so}} = \frac{L_0 \cdot (1 + w) \cdot \{1 - e^{-kt}\}}{C_m}$
Donde: m_s = masa sólida existente m_{so} = masa sólida condiciones iniciales L_0 = potencial de generación de metano (m ³ CH ₄ /t _{RES}) k = constante de generación de metano (año ⁻¹) w = contenido de humedad (t _{H2O} /t _{SEC}) C_m = contenido de metano por residuos seco (m ³ CH ₄ /t _{SEC})

Ecuación 47.

Los cambios del volumen de biodegradación vienen dados por α , los referentes a la descomposición inducida por Δ . Es importante destacar que α está linealmente relacionada con el proceso de descomposición pero que sus valores no son constantes porque dependen, entre otros, de la densidad y composición de los residuos. Los autores determinan las deformaciones volumétricas a lo largo del tiempo (Ecuación 48):

$$\alpha(t) = \frac{-\alpha^* \cdot \Delta m_s}{m_{so}}$$

Donde:

$\alpha(t)$ = pérdida de masa genera cambio volumen

α^* = máximo valor de α

m_s = masa sólida existente

m_{so} = masa sólida condiciones iniciales

Ecuación 48.

$$d\varepsilon_v = -\left(\frac{\gamma_{so}}{\gamma_{sp}}\right) \cdot \left(\frac{1}{1+e_o}\right) \cdot (1-\alpha(t)) \cdot \frac{\partial m_s}{\partial t} \cdot \frac{1}{m_{so}} \cdot dt$$

Donde:

γ_{so} = peso específico de los residuos

γ_{sp} = peso específico de los residuos biodegradables

$\alpha(t)$ = pérdida de masa genera cambio volumen

m_s = masa sólida existente

m_{so} = masa sólida condiciones iniciales

Ecuación 49.

9.4 Conclusiones específicas

Los asentamientos que se producen en los depósitos controlados pueden clasificarse en iniciales, primarios y secundarios. La magnitud de estos fenómenos puede estimarse empleando modelos matemáticos que tratan simular los efectos de la compactación y de la degradación de la masa de residuos. Estas estimaciones permiten determinar la cantidad de celdas adicionales que podrían incorporarse para cubrir la capacidad volumétrica liberada, pudiendo además, contribuir a potenciar el uso de áridos reciclados en las capas de cobertura.

10. Cerramientos

Para controlar el acceso a las instalaciones se deben colocar cerramientos perimetrales. Estos, se pueden colocar para controlar el acceso a la instalación, evitar el vertido ilegal de residuos o evitar el acceso a las balsas y otras instalaciones. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos en estos elementos es la fabricación del hormigón necesario para la construcción de las cimentaciones o los muretes de hormigón.

10.1 Introducción

Para evitar rebuscas, riesgos y el vertido incontrolado de residuos (Figura 57), los depósitos controlados deben disponer de cerramientos perimetrales que impidan el acceso libre a sus instalaciones (Figura 58).

Estos cerramientos pueden clasificarse en al menos cuatro tipos (Figura 58):

- Tipo I: cerramiento que envuelve todo el perímetro ocupado por el depósito controlado y las instalaciones anexas (báscula de pesaje, el laboratorio de control de calidad, la estación meteorológica, el almacén, el taller, etc) para la protección frente a la intromisión de personas y animales.
- Tipo II: cerramiento perimetral alrededor del vaso para evitar el vertido ilegal de residuos.
- Tipo III: cerramientos perimetrales en las balsas de lixiviados y de pluviales para minimizar riesgos de caída y ahogamiento.
- Tipo IV: cerramientos perimetrales para proteger los equipos de las instalaciones de biogás y de lixiviados

Figura 57. Pepenadores, rebuscadores o cachureros. Fuente propia.

Figura 58. Cerramientos perimetrales. Fuente propia.

10.2 Tipos de cerramientos

La elevada extensión de la zona a vallar conlleva que los cerramientos colocados en estas instalaciones sean generalmente metálicos, mucho más ligeros, rápidos en ejecución y económicos que los de obra. En la categoría de cerramientos metálicos se pueden establecer algunas diferencias entre vallados de simple torsión o anudado y los de malla electrosoldada fija o modular (Figura 59).

Por su parte las mallas de simple torsión, así como las anudadas, son las más sencillas y económicas en cuanto a ejecución. La diferencia entre estas y las electrosoldadas, además del coste, es que las electrosoldadas ofrecen una mayor rigidez y robustez. En cuanto a la ventaja de las electrosoldadas modulares con respecto a las fijas cabe indicar que las modulares pueden adaptarse mejor al terreno por su deformabilidad.

Finalmente, en lo que respecta a las dimensiones y condiciones de colocación se debe considerar que la altura de los cerramientos sea siempre superior a los 180 cm, para evitar el paso de personas ajenas, y que la base del cerramiento esté enterrada al menos 10 cm, para evitar la entrada de roedores.

Figura 59. Cerramientos metálicos. Fuente propia.

10.3 Cimentaciones y muretes de hormigón

El cerramiento se debe colocar sobre una cimentación que puede estar constituida por zapatas aisladas o corridas (Figura 60). Para ello se utiliza generalmente hormigón en masa que emplea una elevada cantidad de áridos. Un aspecto muy interesante desde el punto de vista medioambiental es que la fabricación de este hormigón puede realizarse utilizando un 100 % del árido grueso reciclado (Sánchez de Juan 2011).

Cuando se trata de cimentaciones aisladas el volumen de hormigón necesario se estima en $0,04 \text{ m}^3$ por metro colocado de cerramiento, una cuarta parte del necesario en el caso de cimentaciones corridas (CYPE 2017). Por su parte, la construcción de muretes corridos sobre los que posteriormente se coloca la malla simple o electrosoldada también pueden estar constituidos por hormigón. Para muretes con una altura de un metro y un espesor de aproximadamente quince centímetros, la cantidad de hormigón a utilizar se sitúa en torno a $0,15 \text{ m}^3$ por metro lineal de cerramiento (CYPE 2017).

Figura 60. Cimentaciones y muros corridos de hormigón en masa. Fuente propia.

Nota: Para las estimaciones del volumen de hormigón se consideran cimentaciones puntuales de $0,40 \times 0,40 \times 0,40 \text{ m}$, cimentaciones corridas de $0,40 \times 0,40 \times 1,00 \text{ m}$ y muretes de $0,15 \times 1,00 \times 1,00 \text{ m}$.

10.4 Conclusiones específicas

Los cerramientos existentes en estas instalaciones cubren generalmente el perímetro de la parcela, del vaso, de las balsas y de algunas instalaciones auxiliares, como por ejemplo, la antorcha o la planta de tratamiento de lixiviados. Estos elementos están constituidos por vallados metálicos que se colocan sobre cimentaciones y/o muretes de hormigón. Además de prevenir la intromisión de personas ajenas y animales, pueden contribuir a potenciar el uso de áridos reciclados si se utilizan estas fracciones en la fabricación del hormigón necesario.

11. Clausura

La última fase de los depósitos controlados es la clausura definitiva. El objetivo principal de la misma es minimizar la infiltración de agua de lluvia y la emisión incontrolada de biogás. Para alcanzar este objetivo se debe sellar el vaso de vertido con la incorporación de varias capas, algunas de ellas de drenaje y otras impermeables. La configuración y el espesor de estas depende del uso posterior que se le asigne a la zona y del tipo de vegetación incorporada. Uno de los aspectos más interesantes en cuanto al uso de áridos en esta fase es la colocación de capas de arcilla, tierra y drenajes de pluviales y de gases con material granular.

11.1 Introducción

Las distintas fases de los depósitos controlados deben clausurarse al final de su explotación. Los objetivos principales son minimizar los riesgos que supone la infiltración de pluviales y la emisión incontrolada de biogás. Estas medidas reducen los costes de gestión del lixiviado generado e incrementan la cantidad de biogás captado para su combustión o aprovechamiento (Figura 61).

Figura 61. Fase de explotación y clausura de un depósito controlado. Fuente propia.

Las clausuras pueden clasificarse en dos tipos (Figura 62):

- Tipo I: clausuras temporales.
- Tipo II: clausuras definitivas.

Figura 62. Tipos de clausuras. Fuente propia.

11.2 Tipos de clausura

Las clausuras de los depósitos controlados son temporales, cuando se prevé continuar con el vertido de residuos posteriormente, o definitivas, cuando la capacidad volumétrica del vaso queda colmatada y ya no es posible incorporar más residuos. De entre estos dos tipos, la que requiere especial atención es la definitiva, puesto que debe evitar en un tiempo indefinido la infiltración de agua en la masa de residuos y la emisión de GEI a la atmósfera. Además, debe servir de soporte para la vegetación incorporada y ser adecuada al uso posterior que se le asigne a la zona.

Para que esto sea posible, las clausuras definitivas comportan la incorporación de varias capas, algunas de drenaje y otras impermeables (Tabla 30). En este sentido es importante considerar que la disposición y el espesor de estas depende de las cargas que se deban absorber y del tipo de vegetación incorporado.

	Capa		Ejemplo	A ₁	A ₂
1	Tierra vegetal	0,20 m	Tierra vegetal		Sí
2	Tierra	0,80 m	Tierra		Sí
3	Geotextil filtrante	300 g/m ²	Propileno no tejido		Sí
4	Drenaje de pluviales	0,30 m	Grava		Sí
5	Geotextil filtrante	300 g/m ²	Propileno no tejido		Sí
6	Geomembrana	2,00 mm	Polietileno de alta densidad		Sí
7	Mineral impermeable	0,50 m	Arcilla compactada	Sí	Sí
8	Geotextil	300 g/m ²	Propileno tejido		Sí
9	Drenaje de gases	0,30 m	Gravas		Sí
10	Capa de regulación	0,50 m	Rechazo afino	Sí	Sí

Tabla 30. Ejemplo de capas para la clausura.

Donde: A₁, capas recomendadas clausura temporal; A₂, capas recomendadas clausura definitiva.

Es habitual que los depósitos controlados se ubiquen lejos de los núcleos urbanos o industriales por ello, cuando se clausuran estas instalaciones el uso que se les asigna normalmente es agrícola o forestal. No obstante, en muchos casos el rápido crecimiento de las ciudades ha conllevado que, los depósitos ubicados inicialmente lejos de las áreas urbanas actualmente formen parte de estas o del área metropolitana. Por esa razón, es también habitual ver que las zonas clausuradas son reconvertidas en espacios recreativos o utilizadas como base para la construcción de nuevos edificios (Figura 63).

Los principales inconvenientes que deben considerarse a la hora de asignar un uso son:

- El agrietamiento de la capa de arcilla o la rotura de la geomembrana que puede producirse por la tensión que originan los asentamientos diferenciales. Para evitar que esto ocurra se deben realizar ensayos geotécnicos que permitan conocer el grado de magnitud de los asentamientos en el tiempo. En este sentido, es recomendable que la ejecución del sellado se realice cuando la masa de residuos esté lo más estable posible y no se esperen asentamientos residuales superiores a 20 cm (Vaquero Díaz 2004).
- El estancamiento de lixiviados a una cierta profundidad ocasiona problemas de saturación. Estos problemas se pueden detectar por la existencia de afloramientos en los diques. Para evitar que esto ocurra se deben instalar drenes con material granu-

lar en el fondo del vaso y georedes en los taludes, además de dotar la instalación de sistemas de evacuación de lixiviados.

- La formación de bolsas de biogás origina migraciones ascendentes a través de la capa de residuos y fisuran la superficie por incrementos de presión. Para evitar que esto ocurra es necesaria la instalación de una red de pozos de captación y sistemas de extracción que conduzcan el biogás hasta el punto de combustión o aprovechamiento.

En base a lo anterior se podría decir que los asentamientos que se pueden producir, la presencia de gases explosivos o el carácter corrosivo del biogás cuando se producen migraciones, además de la escasa capacidad de carga, conlleva que en áreas urbanas el uso más extendido sea el recreativo. La ventaja de ello es que estos usos únicamente comportan asociadas las construcciones de aseos, almacenes o pequeños comercios con pocas exigencias portantes.

Figura 63. Área recreativa de un depósito controlado tras la clausura definitiva. Fuente propia.

11.3 Conclusiones específicas

Las clausuras de los depósitos controlados pueden ser temporales, cuando se prevé continuar con el vertido de residuos, o definitivas, cuando se cubre la capacidad volumétrica disponible. Las definitivas están constituidas generalmente por varias capas, entre otras, una de tierra que sirve de soporte para la vegetación, una de arcilla para la impermeabilización y dos de drenaje para facilitar la captación de biogás y la evacuación de pluviales. Estas capas, además de crear un sustento base para la vegetación incorporada o minimizar los riesgos que suponen las emisiones incontroladas y la infiltración de agua en la masa de residuos, pueden contribuir a potenciar el uso de áridos reciclados.

Conclusiones

La generación de residuos a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido incrementando a medida que aumentaba la población y la tasa de generación. Esta situación empezó a ser problemática por la acumulación de residuos de forma incontrolada. Los residuos fueron entonces desplazados a las afueras de las grandes ciudades donde se empezaron a acumular de forma alarmante. Para resolver esta situación y evitar en la medida de lo posible los accidentes, se empezaron a construir vertederos. Con el transcurso del tiempo estas instalaciones han ido incorporando medidas que han permitido aumentar la seguridad (impermeabilización del vaso, cerramientos, sistemas para captación de biogás, evacuación y almacenamiento de pluviales y de lixiviados, coberturas diarias, diques de contención, sellado, clausura y otros). La mayoría de estas medidas utilizan áridos como parte de su estructura por lo que existe una elevada demanda de estos materiales que puede ser cubierta con el uso de árido reciclado.

Utilizar las fracciones recicladas en estas instalaciones resulta muy interesante porque contribuye a alcanzar los objetivos cuantitativos establecidos por el marco legislativo. En este sentido el 75% de los RCD generados puede aprovecharse en obras de restauración, acondicionamiento, rellenos o como material base en los caminos de acceso, capas de cobertura, de drenaje o de sellado en los depósitos controlados. Por su parte, el 25% restante, que son mezclas de papel, madera, metal, plástico, inertes y otras fracciones puede eliminarse en estas instalaciones, ya sean de RSU peligrosos o no. La demolición selectiva y el aprovechamiento de estas fracciones podría incluso eliminar la opción de inertes de la clasificación europea de depósitos.

Referencias

- ABOGARSE-EDIFESA. (2001) "Evolución histórica de los residuos sólidos urbanos". Abogarse-Edifesa.
- AFP. (2017) "Eight killed in Guinea in rubbish dump landslide". Daily mail, 22 de agosto.
- AITKENHEAD, N. (2002) "Geological aspects of two Derbyshire disasters". Loscoe.
- ALEXANDER, A. BURKLIN, C. & SINGLETON, A. (2005) *Landfill Gas Emissions Model (LandGem) Version 3.02 User's Guide*, Washington, EE.UU: U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
- AMBIENTUM. (2014) *Composición de los RSU*. Ambientum.
- AP. (2017) "Deslave en Sri Lanka deja al menos 29 muertos", Televisa.news, 17 de abril.
- ATEGRUS. (2010) *Curso ATEGRUS sobre introducción a la gestión de vertederos. Unidad didáctica III: Lixiviados*.
- BERMÚDEZ, J.D. (2003) "La gestión de los residuos urbanos. Situación actual y perspectivas futuras", Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA).
- BJARNGARD, A. & EDGERS, L. (1990) "Settlement of municipal solid waste landfills", 13th Madison Waste Conference. University of Wisconsin-Madison, pp. 192-197.
- BLÁZQUEZ, J.M., REMESAL, J. & RODRÍGUEZ, E. (1994) "Excavaciones arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma)" Ministerio de Cultura, pp.11-17.
- BLEIKER, D.E., FARQUHAR, G. & MCBEAN, E. (1995) "Landfill settlement and the impact on site capacity and refuse hydraulic conductivity", *Waste Management & Research*, 13(6), pp.533-554.
- BLIGHT, G.E. & FOURIE, A.B. (2003) "A review of catastrophic flow failures of deposits of mine waste and municipal refuse". *Geotechnical and Geological Engineering*, pp.1-34.
- BOU-ZEID, E. & EL-FADEL, M. (2004) "Parametric sensitivity analysis of leachate transport simulations at landfills". *Waste management*, 24(7), pp.681-9.
- CALARE, A. ET AL. (1996) "Italian landfill capping techniques". *Geotechnical fabrics*, 14, pp.42-47.
- CALVO, F. (1997) "La enciclopedia del medio ambiente urbano". Tomo 7: Recogida de residuos.
- CANCELLI, A. (1989) "Soil and refuse stability in sanitary landfills". *Sanitary Landfilling: Process, Technology and Environmental Impact*. London, UK, pp. 483-507.
- CARPENTER, R.J. (1985) "Redevelopment of land contaminated with methane gas: the problems and some remedial techniques". 1st International Conference (TNO) on Contaminated Soil. Utrecht, pp. 747-757.
- CARRERAS, N. ET AL. (1992) "Gestión de residuos sólidos urbanos". *Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)*.
- CARTIER, G. & BALDIT, R. (1983) "Comportement géotechnique des décharges de résidus urbains". *Institut Français des Sciences et technologies des Transports de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)*, p.55-64.
- CARVAJAL, V. & CASTRO, M. (2016) "Vertedero Santa Marta obtuvo en 2011 permiso para funcionar 13 años más y duplicar basura acumulada", *Centro de Investigación Periodística (CIPER)*.
- CASTELAO, M. ET AL. (1999) "Beirolas sanitary landfill closure and post-closure use as a park". 7th International Waste Management and Landfill Symposium. Cagliari, Italy.
- CD. (2016) "Incendio afecta a relleno sanitario en Tiltit". La Tercera.
- CEDEX. (2014) "Catálogo de residuos utilizables en construcción". Centro de estudios y experimentación de obras públicas.
- CHANG, M.H. (1999) "Model studies of the 1988 Kettleman Hills Landfill slope failure". *Geotechnical testing journal*, 22(1), pp.61-66.
- CHENEY, I. (1983) "Settlement of Landfill". Third Hurwell Waste Management Symposium. Didcot, U.K, pp. 13-29.
- CODUTO, D.P. & HUITRIC, R. (1990) "Monitoring landfill movements using precise instruments". *Geotechnics of Waste Fills - Theory and Practice*. Philadelphia. USA. pp. 358-370.
- COINTREAU, S. (2006) "Occupational and Environmental Health Issues of Solid Waste Management". The World Bank Group, 53(9), p. 57.
- COLOMER, F. ET AL. (2009) "Evaluación del riesgo geotécnico en vertederos de residuos sólidos: identificación de los principales peligros". II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. pp. 1-18.
- COLOMER, F.J. (2006) "Análisis y sistematización de la seguridad medioambiental de los vertederos de residuos urbanos y asimilables. Aplicación a las balsas de lixiviados". Tesis inédita. Universitat Politècnica de València, España.

- COLOMER, F.J. & GALLARDO, A. (2007a) "Identificación de peligros asociados a un vertedero controlado". *Revista Técnica Residuos*, 97, pp. 86–95.
- COLOMER, F.J. & GALLARDO, A. (2007b) *Tratamiento y Gestión de Residuos Sólidos*. Universitat Politècnica de València, España.
- COMISIÓN EUROPEA. (2014). "Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo". *Diario Oficial de la Unión Europea*, (L370), pp.44–86.
- COMISIÓN EUROPEA. (2004). "Methodology for the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool)". Vienna, p. 57.
- CRESPO, T.G. (2001). "Las sorpresas de un basurero romano". *EL PAÍS*, 23 de agosto.
- CUARTAS, M. (2012) "Optimización del diseño de vertederos de residuos sólidos basada en modelización". Tesis inédita, Universidad de Cantabria, España.
- CYPE. (2017) *Generador de precios de la construcción*. Software para arquitectura, ingeniería y construcción, CYPE Ingenieros.
- D-WASTE (2014) *The world's fifty biggest dumpsites*, Waste atlas.
- DERBYSHIRE COUNTY COUNCIL. (1986) *Report of the non-statutory public inquiry into the gas explosion at Loscoe*, Derbyshire, England.
- DIARIO DE CUYO. (2005) "40 muertos por una avalancha de tierra", *Diario de Cuyo*, 12 de febrero.
- DIARIO DE MALLORCA. (2016) "Quince investigados por un vertido ilegal de 4.000 toneladas de escombros", *Diario de Mallorca*, 31 de octubre.
- DIARIO OPINIÓN. (2011) "Filipinas: al menos 26 muertos y seis desaparecido por el tifón Nanmadol", *Diario Opinión*, 30 de agosto.
- DÍAZ, L., RÖDER, S. & NGUYEN, B. (2003) "Solid waste management in economically developing countries", Institut für Abfallwirtschaft Boku Univerisät für Bodenkultur, Viena, Austria.
- DIRECTIVA 1999/31/CE. (1999). "Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos". *Diario Oficial de la Comunidad Europea*, 26 de abril, pp.1–19.
- DIRECTIVA 2008/98/CE. (2008) "Directiva 2008/98/CE del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas". *Diario Oficial de la Unión Europea*, pp.1–28.
- DRUSCHEL, S.J. & WARDWELL, R.E. (1991) "Impact of long term landfill deformation". *Proceedings of the Engineering Congress*, Boulder, Vol II. American Society of Civil Engineers (ASCE), New York, pp. 1268–1279.
- DS 189/2008. (2008) "Decreto Supremo sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios", 5 de enero, p.15.
- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. (2016) "Denuncian la existencia de dos enormes vertederos incontrolados en Valdemoro". *Ecologistas en acción*, 11 de febrero.
- ECONS S.A. (2003) "Safety in landfills: photographic and documentation", *Econs environmental engineering*, p.18.
- EDGERS, L., NOBLE, J.. & WILLIAMS, E. (1992) "A biologic model for long term settlement in landfills", *Environmental Geotechnology*, eds Usman & Acar. Balkema. p. 177.
- EDIL, T.B., RANGUETTES, V.J. & WUELLNER, W.W. (1990) "Settlement of municipal refuse", *Geotechnic*, pp. 225–239.
- EDO-ALCÓN, N. (2014) "Análisis de las propiedades fisicoquímicas y del comportamiento térmico de los rechazos procedentes de las plantas de tratamiento mecánico-biológico de los residuos sólidos urbanos", Trabajo Fin de Máster, Univeristat Jaume I, España.
- EDWARDS, H. (2016) "UPDATED: Fire out at MCSWC transfer station, facility open for business". *Penbaypilot*, 7 de diciembre.
- EFE. (2016) "La extinción del incendio de Cervera del Maestre se prolongará al menos hasta mañana". *EFE*, 22 de agosto.
- EFE. (2017) "62 muertos en Etiopía por deslizamiento de tierra en vertedero", *La Vanguardia*, 13 de marzo.
- EFE. (2013) "Por nuevo incendio, vecinos piden trasladar el vertedero", *EL PAÍS*, 17 de agosto.

- EL-FADEL, M. ET AL. (1999) "Comparative assessment of settlement models for municipal solid waste landfill applications". Waste Management and Research, 17(5), pp.347–368.
- EL-FADEL, M. (1999) "Leachate recirculation effects on settlement and biodegradation rates in MSW landfills." Environmental technology, 20(2), pp.121–133.
- ELAGROUDY, S. ET AL. (2008) "Waste settlement in bioreactor landfill models". Waste Management, 28(11), pp.2366–2374.
- ELDIARIO. (2016a) "Basurero en Guatemala vuelve a operar tras el derrumbe que causó cuatro muertos". eldiario.es, 3 de mayo.
- ELDIARIO. (2016b) "Declarados tres incendios en Zamora, uno de ellos en una planta de residuos", eldiario.es, 25 de julio.
- EL MUNDO. (2000) "Ya son 139 los muertos por el derrumbe del vertedero en Filipinas", EL MUNDO, 14 de julio.
- EL UNIVERSO. (2005) "Mal tiempo causa 40 muertos por alud en Indonesia", El Universo, 22 de febrero.
- EMBERTON, J.R. & PARKER, A. (1987) "The problems associated with building on landfill sites". Waste Management & Research, 5(4), pp.473–482.
- EMCOM. (1980) *Methane Generation and Recovery*. Landfills Taylor & Francis, ed., Ann Arbor Science Publishers.
- ESPINACE, R., PALMA, J., SZANTO, M., SCHIAPPACASSE, M.C., ET AL. (1997) "Asentamientos en un vertedero controlado a escala con recirculación de líquidos lixiviados". 4° Congreso Chileno de Ingeniería Geotécnica, Valparaíso, Chile, p. 14.
- ESPINACE, R., PALMA, J., SZANTO, M., SCHIAPPACASSE, M.C., ET AL. (1997) "Asentamientos en un vertedero controlado a escala con recirculación de lixiviados". IV Congreso Chileno de Ingeniería Geotécnica. Octubre, Valparaíso.
- ESPINACE, R. (2003) *Geotecnia ambiental en rellenos sanitarios*, Grupo de Geotecnia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p.43.
- ESPINACE, R., PALMA, J.H. & SÁNCHEZ-ALCITURRI, J.M. (1999) "Experiencias de aplicación de modelos para la determinación de los asentamientos de rellenos sanitarios". XI Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones, Foz de Iguazu, Brasil pp. 8–12.
- ESTEBAN-ALTABELLA, J., SZANTO, M., ET AL. (2016) "Análisis del deslizamiento del relleno sanitario de Santa Marta, Chile", 130 Congreso nacional del medio ambiente (CONAMA). Madrid, España, p. 21.
- ESTEBAN-ALTABELLA, J., COLOMER-MENDOZA, J.F., ET AL. (2016) *D'esign and construction of a lisimeter to simulate a sanitary landfill*, Congress on Project Management and Engineering. Cartagena (España), pp. 1498–1510.
- EUROSTAT. (2017) *Principales resultados estadísticos. Generación total de residuos*. Eurostat.
- FAHEY, M., NEWSON, T.A. & FUJIYASU, Y. (2002) "Engineering with tailings. Environmental geotechnics", 4th International Congress on Environmental Geotechnics, Rio de Janeiro, Brazil, pp. 947–973.
- FAYER, M.J. (2000) "UNSAT-H Version 3.0: Unsaturated Soil Water and Heat Flow Model", U.S. Department of Energy, Richland. Washington.
- FENN, D.G., HANLEY, K. & DEGEARE, T. (1975) *Use of the Water Balance Method for Predicting Leachate Generation From Solid Waste Disposal Sites*, Environmental Protection Agency, EPA, 530(168), pp.1-10.
- FLAHERTY, R. (2015) "Stomach churning smells from landfill subject to €20m fine". The Irish Times, 18 de octubre.
- FLORIDA DIARIO. (2016) "Se incendió otra vez el vertedero de Florida", Florida Diario, 5 de febrero.
- RTVE. (2017) "Un deslizamiento de tierra en un vertedero de Etiopía deja al menos 62 muertos". RTVE Informativos 24h, 13 de marzo.
- FOX NEWS. (2016) "Guatemala declares 24 missing in garbage landslide at dump", Associated Press, 29 de abril.
- EID, H.T. ET AL. (2000) "Municipal solid waste slope failure I: waste and foundation soil properties", Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 126(5), pp.397–407.
- GANDOLA, M. ET AL. (1994) "A determinação dos efeitos do recalque sobre os depósitos de lixo sólido municipal". Simposio Internacional de Destinação do Lixo, novembro, Salvador.

- GANDOLLA, M., ACAIA, C. & FISCHER, C. (1997) "Landfill gas migration in the subsoil: Experiences of control and remediation", International directory of solid waste management 1997/8. London, UK, pp. 237–245.
- GENDEBIEN, A. ET AL. (1992) "Landfill gas. From environment to energy", Commission of the European Communities, Luxembourg.
- GIA. (2014) *HDVertere*. Grupo de ingeniería ambiental, Universidad de Cantabria, España.
- GIBSON, R.E. & LO, K.Y. (1971) "A theory of consolidation for soils exhibiting secondary compression", 10(296), pp.1-16.
- GOLDER ASSOCIATES. (2006) *GasSim 2.5*, Environmental Agency of England and Wales, UK.
- GREENLEE, W. (2017) "Woman jailed after state officials found dump in St. Lucie County". *Tcpalm*, 14 de febrero.
- HENDRON, D.M. ET AL. (1999) "Investigation of the cause of the 27 september 1997 slope failure at the Doña Juana Landfill". 7th International Waste Management and Landfill Symposium. pp. 545–567.
- HERALDO DE SORIA. (2016) "Agerdcyl constata en la provincia una decena de denuncias por vertido ilegal de residuos de construcción". *Heraldo de Soria*, 3 de junio.
- HINKLE, R.D. (1990) "Landfill site reclaimed for commercial use as container storage facility" *Geotechnics of waste fills-Theory and practice*, ASTM. pp. 331–344.
- HONTORIA, E. & ZAMORANO, M. (2000) *Fundamento del manejo de los residuos urbanos*, Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos, Universidad de Málaga, España.
- HOSSAIN, M.S. & GABR, M.A. (2005) "Prediction of Municipal Solid Waste Landfill Settlement with Leachate Recirculation". *Waste Containment and Remediation*. pp. 1–14.
- HOSSAIN, M.S., GABR, M.A. & BARLAZ, M.A. (2003) "Relationship of Compressibility Parameters to Municipal Solid Waste Decomposition". *Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering*, 129(12), pp.1151–1158.
- HOUSTON, C. (2017) *Companies fined for illegal dumping of waste after EPA swoop*. *The age*, 21 de agosto.
- INE. (2016) *Estadísticas sobre la recogida y tratamiento de residuos, Encuesta sobre generación de residuos en la industria Año 2014*. Instituto Nacional de Estadística.
- IPCC. (1996) "Good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse gas inventories". Intergovernmental Panel on Climate Change.
- ISWA. (2010) *Guía de operaciones*, Grupo de trabajo sobre rellenos sanitarios, International Solid Waste Association.
- IVANOVA, L.K., RICHARDS, D.J. & SMALLMAN, D.J. (2008) "The long-term settlement of landfill waste". *Waste and Resource Management*, 161, pp.121–133.
- JAFARI, N.H., STARK, T.D. & MERRY, S. (2013) "The July 10 2000 Payatas Landfill Slope Failure". *International Journal of Geoengineering Case Histories*, 2(3), pp.208–228.
- JAQUENOD, S. (1991) *El Derecho Ambiental y sus principios rectores*, Ministerio de Obras y Urbanismo, Madrid.
- JENKINS, J.E., RAJIV, A. & RICK, T. (2002) "South hill landslide, meeting owner's need with financial constraints". 98th Annual Meeting. Corvallis, Oregon.
- JOHANNESSEN, L.M., BOYER, G. & MIKKEL, L. (1999) *Observations of Solid Waste Landfills in Developing Countries: Africa, Asia, and Latin America*, The world bank.
- KAO, E. (2016) "Auditor finds massive increase in illegal dumping of construction waste in Hong Kong". *South China Morning Post*, 24 de noviembre.
- KAVAZANJIAN, E., MATASOVIC, N. & BACHUS, R.C. (1999) "Large-diameter static and cyclic laboratory testing of municipal solid waste". 7th International Landfill Symposium. Sardinia '99, pp.9–15.
- KLEIN, A. (2003) *Geotechnical and geoenvironmental consultant*. M. Sc. Meshilah.com.
- KOCASOY, G. & CURI, K. (1995) "The Ümraniye - Hekimbasi open dump accident", *Waste Management & Research*, 13, pp.305–314.
- KOELSCH, F. ET AL. (2005) "Stability of Landfills – the Bandung Dumpsite Disaster", 10th International Waste Management and Landfill Symposium. Cagliari, Italy.
- KÖLSCH, P. (2000) "Landslides Standsicherheitsversagen", *Geo Und Umwelttechnik GmbH*.
- KÖNIG, D., KOCKEL, R. & JESSBERGER, H. (1996) "Zur Beurteilung der Standsicherheit und zur Prognose der Setzungen von Mischabfalldeponien", *Nürnberger Deponieseminar*, pp. 95–117.

- LAMBE, P. & HANSEN, L.A. (1990) "Design and performance of earth retaining structures", Speciality Conference on Design and Performance of Earth Retaining Structures, American Society of Civil Engineers, EE.UU.
- LASSINI, P., SALA, G. & SARTORI, F. (1999) "Reclamation of old and news landfills and their integration with the environment", 7th International Waste Management and Landfill Symposium, Sta. Margherita di Paula, Cagliari, Italy.
- LAVIGNE, F. ET AL. (2014) "The 21 February 2005, catastrophic waste avalanche at Leuwigajah dumpsite, Bandung, Indonesia". *Geoenviron Disasters*, 1-12.
- LA VOZ DE GALICIA. (2016) "Arcodega denuncia ante Medio Ambiente el vertido de residuos en Campomarzo", La voz de Galicia, 26 de mayo.
- LEMOINE, C.H. (2003) *Bioreactor landfills. An innovative solution or a risky experiment*, Alternative Service Delivery i Kampala City Council.
- LEY 22/2011. (2011), *Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados*, Boletín Oficial del Estado (BOE), 28 de julio, pp.85650–85705.
- LING, H.I. ET AL. (1998) "Estimation of Municipal Solid Waste Landfill Settlement", *Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering*, 124(1), pp.21–28.
- LOBO, A. (2003) "MODUELO 2. Capítulo 2: modelos hidrológicos y de biodegradación de vertedero". *Tesis inédita. Universidad de Cantabria, España*.
- LOBO, A. ET AL. (2008) "Simulation of municipal solid waste reactors using Moduelo", *Proceeding of the Institute Civil Engineering Waste and Resource Management*, pp. 99–114.
- LOBO, A., SZANTÓ, M. & LLAMAS, S. (2016) "Cierre, sellado y reinserción de antiguos vertederos. Experiencias en Iberoamérica", *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 32, pp.123–139.
- LONG, L. (2013) Incendio Vertedero Villa La Paz. youtube, 20 de agosto.
- MACHADO, L., CARVALHO, M.F. & VILAR, O.M. (2002) "Constitutive Model for Municipal Solid Waste", *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 128(11), pp.940–952.
- MACHADO, S.L., VILAR, O.M. & CARVALHO, M.F. (2008) "Constitutive model for long term municipal solid waste mechanical behavior", *Computers and Geotechnics*, 35(5), pp.775–790.
- MAPAMA. (2012) *Anuario de estadísticas ambientales*. Gestión de residuos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, España.
- MAPAMA. (2013) "Gestión de biorresiduos de competencia municipal, Gobierno de España". Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, España.
- MARQUES, A.C.M., FILZ, G.M. & VILAR, O.M. (2003) "Composite compressibility model for municipal solid waste". *Journal of the geotechnical and geoenvironmental engineerin*, 129(4), pp.372–378.
- MARTÍNEZ, F. (2002) *La Ordenación Jurídica de los Residuos Urbanos*, Granada, España.
- MCDUGALL, J. (2007) "A hydro-bio-mechanical model for settlement and other behaviour in landfilled waste". *Computers and Geotechnics*, 34(4), pp.229–246.
- MCDUGALL, J. (2011) "Settlement-The Short and the Long of it". *Geotechnical Characterization, Field Measurement, and Laboratory Testing of Municipal Solid Waste*. pp. 76–111.
- MERRY, S.M., KAVAZANJIAN JR., E. & FRITZ, W.U. (2005) "Reconnaissance of the July 10, 2000, Payatas Landfill Failure". *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 19(2), pp.100–107.
- MOHAN, A. (2017) *Ghazipur landfill: Garbage mound collapse kills 2*. The indian express, 2 de septiembre.
- MORAN, L. (2011) "The Garbage landslide: Five missing as rubbish floods through city after typhoon smashes walls of dump site". *Daily mail*, 30 de agosto.
- MORENO, L.A. (2013) *Metodología de diseño de estabilidad de taludes para rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos*. Trabajo Fin de Grado. Universidad del bío-bío, Facultad de Ingeniería, Chile.
- MORRIS, D.V. (1990) *Settlement and Engineering Considerations in Landfill and Final Cover Design*, *Geotechnics of Waste Fills - Theory and Practice*, ASTM STP 1070, Philadelphia.
- MUNIGUATE. (2008) "Deslave en el basurero con saldo trágico", *Municipalidad de la Cdad. de Guatemala*, 20 de jun.
- MUNIGUATE. (2006) "Deslizamiento de tierra en vertedero", *Municipalidad de la Cdad. de Guatemala*, 17 de julio.

- MURPHY, R.J. & GARWELL, E. (1998) *Infiltration Rates Through Landfill Liners*, Florida center for solid and hazardous waste management.
- NOBLE, J. & ARNOLD, A. (1991) "Experimental and mathematical modeling of moisture transport in landfill", *Journal Chemical Engineering Communications*, 100, pp.95–111.
- NOVELDADIGITAL. (2016) "Incendio en el vertedero de Lurima", Novelda digital, 16 de septiembre.
- LA NUEVA. (2015) "Bomberos de White combatieron un incendio en el relleno sanitario", *Diario La Nueva Provincia*, 6 de septiembre.
- LA NUEVA. (2016) "Chile: se incendió el relleno sanitario en las afueras de Santiago", *Diario La Nueva Provincia*, 1 de marzo.
- LA NUEVA. (2014) "Los bomberos apagaron un incendio en el relleno sanitario", *Diario La Nueva Provincia*, 24 de diciembre.
- OONK, H. & BOOM, T. (1995) *Validation of landfill gas formation models*, *Studies in Environmental Science*, 65, pp.597–602.
- OWEIS, I. & KHERA, R. (1990) *Geotechnology of waste management*, London, UK.
- EL PAÍS & ANÓNIMO, 2015. "Tomó fuego vertedero de basura de Felipe Cardoso", *EL PAÍS*, 22 de septiembre.
- PALMA, J.H. (1995) *Comportamiento geotécnico de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos*. Tesis inédita, Universidad de Cantabria, España.
- PARK, H. & LEE, S. (2002) "Long-term settlement behaviour of MSW landfills with various fill ages", *Waste Management & Research*, 20, pp.259–268.
- PARK, H. & LEE, S.R. (1997) "Decomposition, Long-term settlement behaviour of landfills with refuse", *Journal of Resource Management Technology*, 24(4), pp.159–164.
- PARSONS, P. (1993) "Options for landfill containment", *Proceeding of Harwell Waste Management Symposium*, AEA Technology, Harwell, UK.
- PATI, I. (2017) "Gurgaon: Citizens protest dumping of construction waste by MCG in Aravalli forest", *Hindustan Times*, 17 de mayo.
- PEMAR. (2015) *Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022*, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, España.
- PEREIRA, A.G.H., MAÑAS, L.S. & GARCÍA, M.T.M. (1999) *Compresibilidad de los residuos sólidos urbanos: una contribución al estado del arte*, Dialnet.
- PERRIER, E.R. & GIBSON, A.C. (1980) *HSSWDS-Hydrologic Simulation on Solid Waste Disposal Sites*, p.129.
- PIRCV. (2013a) *Memoria de justificación. Capítulo 4: Residuos de construcción y demolición*. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia, España.
- PIRCV. (2013b) *Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Anexo 6. Estimación de la carga de población*. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia.
- PROIS, T.A. (2003) "Emergency relief to victims of floods & landslides. Balance requested from the ACT Alliance", ACT International, Action by Churches Together. Geneva, Switzerland.
- QIAN, X. ET AL. (2002) "Geotechnical aspects of landfill design and construction", Prentice Hall, p.717.
- RAO, S.K. ET AL. (1974) "Settlement of Refuse Landfills", *Geotechnical Practice for Disposal of Solid Waste Materials*. pp. 574–599.
- RCDA SOCIEDAD. (2016) "Apertura de expediente sancionador en Valencia por gestión ilegal de RCD denunciada por RCDA", Asociación española de reciclaje de residuos de construcción y demolición.
- RD 105/2008. (2008) *Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición*, *Boletín Oficial del Estado (BOE)*, 13 febrero, pp.7724–7730.
- RESIDUOS PROFESIONAL. (2016a) "Actualmente en Cataluña se valoriza el 40% de los residuos de construcción y demolición, y el objetivo es alcanzar el 75% en los próximos cuatro años", *Residuos profesional*, 31 de octubre.
- RESIDUOS PROFESIONAL. (2016b) "El nuevo Plan de Residuos de Navarra aspira a recoger de forma selectiva el 65% de los RSU", *Residuos profesional*, 16 de diciembre.
- RETEMA. (2016) "Las plantas de valorización de residuos integradas en AEVERSU producen energía para abastecer 450.000 viviendas", *Revista Técnica de Medio Ambiente (RETEMA)*.

- RUSHBROOK, P. (1999) "Getting from subsidence landfill to sophisticated landfill", Waste Management & Research ISWA, 17(1), pp.4–9.
- RUSSEL, J., WOOD, E. & WOZMAK, R. (1986) *SOILINER Model. Documentation and User's Guide*, Environmental Protection Agency, Cincinnati, Estados Unidos.
- SAMB, S. (2017) "Mudslide at Guinea rubbish dump kills at least eight", Reuters, 22 de agosto.
- SÁNCHEZ DE JUAN, M. (2011) "Áridos reciclados para aplicaciones de hormigón no estructural", I Simposio Mañanas de la edificación del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, Madrid, España, pp. 1–32.
- SANTAYANA, P. & VEIGA, A. (1998) "Behaviour of a slide area at a Lisbon's MSW landfill after implementation of stabilizing measures", 3^o International Congress on Environmental Geotechnics. Lisbon, Portugal.
- SAV. (2018) Historia de la gestión de residuos en la ciudad de Valencia, *Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia*.
- SCHARF, H. & JACOBS, J. (2006) "Applying guidance for methane emission estimation for landfills", Waste Management, 26, pp.417–429.
- SCHARFF, H. & GRONERT, R. (2015) *Documento guía sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero*, Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, País Vasco, España.
- SCHROEDER, P.R. ET AL. (1994) *The hydrologic evaluation of landfill performance (HELP) Model*, United States Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio.
- SCIENTIFIC SOFTWARE GROUP. (1998) *WHI UnSat Suite Plus Description*, Scientific software group.
- LA SEGUNDA. (2016) "Santiago cubierto de humo y hedor por incendio en relleno sanitario Santa Marta", La Segunda, 19 de enero.
- SEWARD, T. (2000) "Guadalupe landfill landslide", San Francisco Bay Regional Water quality Control Board, Executive Officer's Report. San Francisco, California.
- SHABBAR, A. ET AL. (1992) "Two-Dimensional Leachate Estimation through Landfills", Journal of Hydraulic Engineering, 118(2), pp.306–322.
- SMA. (2016) "Fórmula de cargos que indica a Consorcio Santa Marta", Superintendencia de Medio Ambiente, Santiago de Chile, 9 de febrero.
- SOWERS, G. (1973) "Settlement of Waste Disposal fills", 8a International Conference Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp. 207–250.
- SPUTNIK. (2016) "Activo un incendio que nadie puede sofocar desde hace 6 años", Sputnik mundo, 3 de mayo.
- STARK, T. ET AL. (2000) "Municipal Solid Waste Slope Failure II Stability Analyses", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 126(5), pp.408–419.
- SUNNY, S., 2017. *Delhi's Ghazipur landfill collapse: 2 dead as mountain of trash sweeps many into nearby canal*. Hindustantimes.
- SWANA, 1998. *Comparison of models for predicting landfill methane recovery*. Publication, Dallas, EE.UU: The Solid Waste Association of North America.
- SZANTO, M., 2016. *Modelo de gestión de residuos y emergencia sanitaria en rellenos sanitarios*. In IV Seminario Internacional de Gestión Sustentable de Residuos. Santiago, Chile, p. 77.
- TCHOBANOGLOUS, G., THEISEN, H. & VIGIL, S. (1994) *Gestión integral de residuos sólidos*. McGraw-Hill.
- TELEDOCE. (2015) "Se desató un incendio en el vertedero de Florida", Teledoce Televisora Color, 24 de julio.
- TELENOVELDA. (2016) "Incendio en el vertedero de residuos industriales". Tele Video Novelda, 16 de septiembre.
- TERRATEST. (2011) *Sellado y clausura del vertedero de Son Reus*. Palma de Mallorca. Terratest Medioambiente, p.3.
- TERZAGHI, K., PECK, R.B. & MESRI, G. (1996) *Soil mechanics in engineering practice*. Nueva York, EE. UU.
- THEVADASS, L. (2017) "Jelutong landfill fire rages on". The star, 15 de diciembre.
- TMA. (2003) *Sellado y desgasificación del Vertedero de R.S.U. de Argalarío en Monte Sesumaga*. Barakaldo Vizcaya, Terratest Medioambiente.
- TURCUMÁN, M., FIORE, J.M. & VÁZQUEZ, G. (2009) "Estudio de un vertedero controlado. Análisis de su estabilidad a través de la estimación de la compresibilidad", II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. pp. 1689–1699.

- UKRAINE TODAY. (2016) "*Fourth man who disappeared at Hrybovychi landfill is still missing*", UT Ukraine today, 3 de junio.
- UKRAINE TODAY. (2016) "*Lviv landfill problems expose trash recycling issues across Ukraine*", UT Ukraine today, 14 de junio.
- UNECE. (2004) "*Management of waste and contaminated sites. Studies: Bosnia Herzegovina*", The United Nations Economic Commission for Europe, 6, pp.91–99.
- VAQUERO DIAZ, I. (2004) "*Manual de diseño y construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos*", Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Univesidad Politécnica de Madrid, España.
- WALL, D.K. & ZEISS, C. (1995) "*Municipal Landfill Biodegradation and Settlement*", Journal of environmental engineering, 121(3), p.214.
- Walter, G. & Knisel, J. (1980) *CREAMS: A field-scale model for chemicals, runoff and erosion from agricultural management systems*, United States Department of Agriculture, Estados Unidos.
- WARDWELL, R.E. & NELSON, J. (1981) "*Settlement of Sludge Landfills with Fiber Decomposition*", Tenth International Conference for Soil Mechanics and Foundation Engineering. Stockholm, Sweden, p. 397-401.
- White, J., Robinson, J. & Ren, Q. (2004) "*Modelling the biochemical degradation of solid waste in landfills*", Waste Management, 24(3), pp.227–240.
- WILLIAMS, C. (2017) "*Farmer's £226,000 confiscation order for illegal dumping*", MRW, 17 de junio.
- YEN, B.C. & SCANLON, B.S. (1975) "*Sanitary landfill settlement rates*". Journal of the Geotechnical Engineering Division. ASCE, 101, pp.475–487.
- ZIMMERMAN, R.E., CHEN, W.H. & FRANKLIN, A. (1977) "*Mathematical Model for Solid Waste Settlement*". Geotechnical Practice Disposal Solid Waste Materials 1977, American Society of Civil Engineers, pp. 210–216.

Diseño de la herramienta

LABWASTE.2020

Bloque II

1. Introducción

Para poder estimar la demanda de áridos en un depósito controlado cualquiera es posible desarrollar, del mismo modo que para simular el balance hidrológico, de biogás o de asentamientos, una herramienta que permita determinar rápidamente estas demandas y las cantidades que podrían ser sustituidas por áridos reciclados. Toda la información sobre la herramienta puede recogerse en un bloque que permita mostrar la estructura de los apartados e indicar para cada uno las variables consideradas y los valores introducidos por defecto.

1.1 Justificación

Para poder estimar de forma sencilla y rápida la demanda de áridos de un depósito controlado cualquiera, así como las cantidades que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados y los costes de compra y transporte asociados a varios proveedores, se plantea la necesidad de crear una herramienta transversal de cálculo con la que se puedan determinar estas cantidades.

1.2 Objetivos

Para crear esta herramienta se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Que pueda ejecutarse en varios idiomas para facilitar su uso a nivel internacional.
- Que permita dimensionar los elementos que demandan áridos en un depósito controlado.
- Que sea capaz de estimar la demanda de áridos totales y la desglosada por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos.
- Que determine las cantidades que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados.
- Que permita estimar y comparar los costes de compra y transporte de áridos considerando varios proveedores previamente definidos.

1.3 Estructura y plan de trabajo

La estructura planteada para el desarrollo de la herramienta es la siguiente (Figura 64):

Figura 64. Estructura para el desarrollo de la herramienta. Fuente propia.

De los capítulos considerados en la herramienta cabe indicar (Figura 65):

Capítulo 2. Depósito

Aglutina toda la información necesaria de carácter genérico para poder dimensionar en los apartados siguientes los elementos que demandan áridos. Recopila informa-

ción sobre la población equivalente, el sistema de gestión de residuos, las características del depósito controlado y los datos climáticos de la zona.

Capítulo 3. Áridos

Reúne toda la información necesaria para poder estimar en los siguientes apartados la demanda de áridos en los elementos dimensionados. Recopila para distintos proveedores información sobre las características de los áridos disponibles, así como sobre los costes de compra y transporte según las distancias existentes entre los puntos de suministro y el depósito controlado.

Capítulo 4. Vaso

Recoge toda la información necesaria sobre las características del vaso para poder dimensionar algunos de los elementos que demandan áridos en este y el resto de los apartados. Recopila información sobre las dimensiones del vaso, el orden de vertido por fases y la estructura por capas existente. Dimensiona y estima la demanda y los costes de adquisición de los áridos necesarios para las capas de cobertura diarias y para los diques de cierre.

Capítulo 5. Pluviales

Agrupar toda la información relacionada con los sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales. Recopila información sobre los canales y cunetas perimetrales y la balsa de pluviales. Dimensiona estos sistemas y a continuación estima la demanda y los costes de adquisición del árido grueso necesario, por una parte, para la fabricación del hormigón utilizado en la construcción de los canales y cunetas de evacuación y por otra, para la construcción de la capa de drenaje y los diques de contención que pueden construirse en las balsas de pluviales.

Capítulo 6. Lixiviados

Asocia toda la información relacionada con los sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados. Recopila información sobre los colectores de evacuación y las balsas de lixiviados. Dimensiona estos sistemas y a continuación estima la demanda y los costes de adquisición del árido necesario, por una parte, para el relleno de las zanjas de evacuación y de la capa de drenaje de lixiviados del fondo del vaso y por otra, para la construcción de la capa de drenaje y de los diques de contención que pueden conformar las balsas de lixiviados.

Capítulo 7. Biogás

Unifica toda la información necesaria sobre la estructura de los sistemas de captación de biogás. Recoge información sobre los pozos de captación y su distribución en toda la superficie del vaso. Estima el caudal de generación, dimensiona estos sistemas y finalmente estima la demanda y los costes de adquisición del árido grueso necesario para el relleno de los pozos.

Capítulo 8. Asentamientos

Compila la información necesaria para simular los asentamientos que pueden producirse a largo plazo y estima la capacidad volumétrica liberada. Aúna información sobre las características de los residuos depositados y sobre la velocidad de degradación de las distintas fracciones. Estima la magnitud de los asentamientos y determina la demanda y los costes de adquisición del árido necesario para la cobertura diaria de las celdas adicionales incorporadas.

Capítulo 9. Cerramientos

Contiene toda la información relacionada con las características de los cerramientos. Recopila información sobre el vallado colocado en el perímetro de la parcela, del vaso, de las balsas y del resto de instalaciones auxiliares existentes. Dimensiona estos sistemas y a continuación estima la demanda y los costes del árido grueso necesario para la fabricación del hormigón utilizado en las cimentaciones y los muretes.

Capítulo 10. Clausura

Compila toda la información relacionada con la estructura por capas definida para la clausura del vaso. Dimensiona y estima la demanda de áridos necesarios para la construcción de las capas, indicando también los costes de adquisición de áridos para las de drenaje de gases y de pluviales.

Capítulo 11. Informes

Agrupar en tres documentos distintos toda la información del depósito controlado simulado y los resultados obtenidos. El primero es un informe de verificación que recoge la información introducida y muestra los resultados obtenidos del dimensionamiento de todos los elementos que demandan áridos. El segundo es un informe de resultados que muestra gráficamente los resultados obtenidos de la demanda de áridos totales y la desglosada por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos, indicando además, las fracciones que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados. El tercero es el análisis económico que muestra gráficamente un comparativo de costes de compra y transporte de áridos entre las plantas de suministro seleccionadas y el resto de los proveedores.

Figura 65. Interfaz de la herramienta.
Fuente propia.

2. Depósito

Para poder realizar con la mayor aproximación posible el cálculo de la demanda de áridos de un depósito controlado se deben definir previamente un amplio rango de variables. La población equivalente, la tasa de generación, el tratamiento previo de los residuos, la composición, el formato y la densidad de vertido, así como las condiciones climáticas de la zona, son algunos de los factores a considerar. Por una parte, la tasa de vertido obtenida a partir de la información anterior es utilizada para definir el ritmo de llenado del vaso y poder programar la fase de explotación hasta colmatar la capacidad volumétrica disponible. Por otra parte, las condiciones climáticas permiten realizar los balances hídricos y dimensionar los sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales y de lixiviados. Todos estos factores influyen en la demanda de áridos y deben ser recogidos en este capítulo por su carácter genérico.

2.1 Introducción

Los residuos que no han podido ser recuperados o valorizados energéticamente deben ser eliminados de forma segura en depósitos controlados. La cantidad de residuos destinados a este fin depende, entre otros factores, de la población atendida, del impacto del turismo, de las distintas corrientes de residuos generados, del sistema de recogida separada y del tipo de tratamiento aplicado antes del vertido.

Este capítulo recoge las variables de carácter genérico que influyen en los cálculos de capítulos posteriores (Anexo I.1). La herramienta determina, por una parte, las características del tipo de vertido y la cantidad de residuos que son depositados, proyectando además las variaciones que se registrarán a largo plazo. Por otra parte, estima la precipitación efectiva que debe computar para realizar los balances hídricos y poder dimensionar los sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales y de lixiviados.

- Gestión de residuos: conjunto de acciones implantadas en una región para la recogida, el transporte, el tratamiento, la valorización y la eliminación de residuos, así como para la vigilancia de estas operaciones y las derivadas del mantenimiento posterior a la clausura de los depósitos controlados (Figura 66).

Figura 66. Gestión de residuos. Fuente propia. Fuente propia.

2.2 Datos de la generación de residuos

Para poder estimar la tasa de generación de residuos se debe identificar previamente la región y a continuación conocer la carga de población y la cantidad de residuos generados.

- Región de generación de residuos: en este apartado se debe identificar la zona para la cual se estima la tasa de generación de residuos (Tabla 31).

Tabla 31. Región de generación de residuos

Nota: TODAS LAS TABLAS DEL BLOQUE II: En las casillas sombreadas el usuario debe introducir o seleccionar un valor.

Variables	Ud.
A.1.1 País	- [1]
A.1.2 Región	- [2]
A.1.3 Municipios	nº [3]
A.1.4 Plan de residuos	- [4]

[1] Se puede introducir el nombre del país o seleccionar uno de los existentes en la Unión Europea.

[2] Se puede introducir el nombre de la región o en el caso de España seleccionar una comunidad autónoma.

[3] Se puede introducir el número total de municipios y ciudades atendidas o seleccionar: 1-19 Ud.

[4] Se puede introducir el nombre del Plan de residuos o en el caso de la C. Valenciana seleccionar uno.

- Carga de población: en este apartado se debe indicar en primer lugar, la población vinculada a los municipios y ciudades, diferenciando entre la residente, la que estudia, la que trabaja o la que dispone de segunda residencia (Tabla 32). En segundo lugar, la no vinculada o estacional, que refleja el impacto turístico de la región, indicando, además, si este impacto es constante a lo largo del año o si se concentra principalmente en un trimestre (Tabla 33). Esta información permite estimar la población equivalente y proyectar la generación de residuos a largo plazo.

Tabla 32. Población vinculada

Variables	Ud.
A.2.1 Población censada	hab. [1]
A.2.2 Población que trabaja	hab. [1]
A.2.3 Población que estudia	hab. [1]
A.2.4 Población con segunda residencia	hab. [1]
A.2.5 Variación interanual	% [2]
A.2.6 Población vinculada	hab. [3]

[1] Se debe introducir la población que está censada, trabaja, estudia y que dispone de segunda residencia.

[2] Se debe introducir la variación de la población vinculada que se espera registrar anualmente.

[3] Se obtiene automáticamente la población vinculada.

Tabla 33. Población no vinculada

Variables	Ud.
A.2.7 Población estacional	hab. [1]
A.2.8 Temporada alta	- [2]
A.2.9 Variación interanual	% [3]
A.2.10 Población no vinculada	hab. [4]

[1] Se debe introducir la población estacional o no vinculada.

[2] Se debe seleccionar la temporada alta: Todo el año/1^{er} trimestre/2^o trimestre/3^{er} trimestre/4^o trimestre.

[3] Se debe introducir la variación de la población no vinculada que se espera registrar anualmente.

[4] Se obtiene automáticamente la población no vinculada.

Para estimar la carga de población equivalente se considera que la población que trabaja computa un 21% porque reside durante una jornada laboral once meses al año, la población que estudia un 19% porque reside un curso académico durante diez meses al año, la población con segunda residencia un 33% porque reside cuatro meses al año y la población estacional un 17% cuando se concentra en un trimestre y reside en la región un promedio de 15 días (PIRCV 2013b).

- Tasa generación de residuos: en este apartado se debe indicar la cantidad de residuos generados anualmente. A partir de ello se estima el ratio y la tasa de generación de residuos por habitante y día (Tabla 34).

Variables	Ud.	
A.3.1 Población equivalente	hab.	[1]
A.3.2 Generación de RSU	t/año	[2]
A.3.3 Tasa de generación de RSU	kg/hab.-día	[3]
A.3.4 Generación de RCD	t/año	[2]
A.3.5 Tasa de generación de RCD	kg/hab.-día	[3]
A.3.6 Ratio RCD/RSU	-	[4]

Tabla 34. Tasa de generación de residuos

[1] Se obtiene automáticamente la población equivalente.

[2] Se debe introducir la cantidad de RSU y de RCD generados anualmente.

[3] Se obtienen automáticamente las tasas de generación de RSU y de RCD.

[4] Se obtiene automáticamente el ratio de generación entre RCD y RSU.

2.3 Datos del tratamiento previo de residuos

Para poder estimar cantidad de rechazos que finalmente son depositados se deben conocer las corrientes de residuos existentes y el porcentaje de rechazos generados.

- Corrientes de residuos y tratamientos: en este apartado se deben identificar las distintas corrientes de residuos existentes y a continuación indicar para cada una ellas el porcentaje de rechazos generados según el tratamiento aplicado (Tabla 35). Para evitar que se subestimen las previsiones de rechazos depositados, la corriente de residuos domésticos se desglosa en los principales flujos existentes (Tabla 36). De este modo se pueden considerar como rechazos computables las cantidades de impropios presentes en los sistemas de recogida separada.

Corriente	Ud.	Residuos	Ud.	Rechazos	Ud.	Vertido
A Domésticos	t/año	[1]	%	[1]	t/año	[4]
B Comerciales asimilables	t/año	[2]	%	[3]	t/año	[4]
C Industriales asimilables	t/año	[2]	%	[3]	t/año	[4]
D Otros habituales	t/año	[2]	%	[3]	t/año	[4]
E Otros puntuales	t/año	[2]	%	[3]	t/año	[4]

Tabla 35. Residuos urbanos.

[1] Se obtiene automáticamente la cantidad de residuos y rechazos generados, así como la tasa de vertido.

[2] Se debe indicar para cada corriente la cantidad de residuos anuales que se prevé generar.

[3] Se debe indicar para cada corriente el porcentaje de rechazos generados según el tratamiento aplicado.

[4] Se obtiene automáticamente la tasa de vertido.

Tabla 36. Residuos domésticos.

Flujo	Ud.	Residuos	Ud.	Rechazos	Ud.	Vertido
A.1	Materia orgánica	t/año	[1]	%	[2]	t/año [3]
A.2	Envases ligeros	t/año	[1]	%	[2]	t/año [3]
A.3	Vidrio	t/año	[1]	%	[2]	t/año [3]
A.4	Papel y cartón	t/año	[1]	%	[2]	t/año [3]
A.5	Puntos limpios	t/año	[1]	%	[2]	t/año [3]
A.6	Fracción resto	t/año	[1]	%	[2]	t/año [3]

[1] Se debe indicar para cada flujo la cantidad de residuos anuales que se prevé generar.

[2] Se debe indicar para cada flujo el porcentaje de rechazos generados según el tratamiento aplicado.

[3] Se obtiene automáticamente la tasa de vertido.

2.4 Datos del depósito controlado

Para poder dimensionar los elementos que conforman un depósito controlado se deben conocer las características de la instalación y las propiedades de los residuos que son depositados.

- Depósito controlado: en este apartado se debe clasificar el depósito controlado según la topografía y el tipo de residuos vertidos, además de dimensionar la instalación e indicar el periodo de mantenimiento post-clausura, el formato y la densidad de vertido (Tabla 37). Esta información es utilizada, entre otras cosas, para estimar la vida útil de la instalación, estructurar el vaso de vertido considerando unos criterios de impermeabilización determinados, determinar el grado de asentamientos y dimensionar los cerramientos y los sistemas de evacuación y almacenamiento.

Tabla 37. Depósito controlado.

Variables	Ud.
C.1.1 Localización del depósito controlado	- [1]
C.1.2 Clasificación según la topografía	- [2]
C.1.3 Clasificación según el residuo depositado	- [3]
C.1.4 Área de las laderas externas	m ² [4]
C.1.5 Área del depósito controlado	m ² [4]
C.1.6 Perímetro del depósito controlado	m [4]
C.1.7 Uso posterior a la clausura	- [5]
C.1.8 Periodo de mantenimiento post-clausura	años [6]
C.1.9 Formato de los residuos depositados	- [7]
C.1.10 Densidad de los residuos depositados	kg/m ³ [8]

[1] Se debe seleccionar la localización del depósito controlado: Costa/interior.

[2] Se debe seleccionar la clasificación según la topografía: Área/Trinchera/Vaguada/Ladera.

[3] Se debe seleccionar la clasificación según el tipo de residuo depositado: No peligrosos/Peligrosos.

[4] Se debe indicar el área estimada de las laderas externas y del depósito controlado, además del perímetro.

[5] Se debe seleccionar el uso posterior: Agrícola/Forestal/Recreativo/Urbano/Comercial/Industrial/Otro.

[6] Se puede introducir el periodo de mantenimiento post-clausura o seleccionar: 20/30/40 años.

[7] Se puede introducir el formato de residuos depositados o seleccionar: Granel/Balas/Big-bag.

[8] Se puede introducir la densidad de vertido o seleccionar: 500/600/700/800/900/1.000/1.100 kg/m³.

- Propiedades de los residuos depositados: en este apartado se debe indicar la composición y el contenido de humedad de cada fracción de residuos (Figura 38). A partir de esta información se estima la humedad promedio, la capacidad de campo y el poder calorífico de los residuos (Tabla 39).

Fracciones		Ud.	Composición	Ud.	Humedad
C.2.1	Orgánica	%	[1]	%	[1]
C.2.2	Poda y jardinería	%	[1]	%	[1]
C.2.3	Madera	%	[1]	%	[1]
C.2.4	Papel	%	[1]	%	[1]
C.2.5	Cartón	%	[1]	%	[1]
C.2.6	Tetrabrik	%	[1]	%	[1]
C.2.7	Pañales y celulosa	%	[1]	%	[1]
C.2.8	Plástico	%	[1]	%	[1]
C.2.9	Vidrio	%	[1]	%	[1]
C.2.10	Textiles	%	[1]	%	[1]
C.2.11	Metales	%	[1]	%	[1]
C.2.12	Goma y cuero	%	[1]	%	[1]
C.2.13	Inertes	%	[1]	%	[1]
C.2.14	Otras categorías	%	[1]	%	[1]

Tabla 38. Propiedades de los residuos por fracciones

[1] Se pueden introducir porcentajes o seleccionar los estimados para cada fracción.

Variables		Ud.
C.2.15	Humedad	%
C.2.16	Capacidad de campo	kg _{H2O} /kg _{SEC}
C.2.17	Poder calorífico inferior	kcal/kg

Tabla 39. Propiedades de los residuos.

[1] Se puede introducir el porcentaje promedio de humedad o seleccionar el estimado.

[2] Se puede introducir el valor de la capacidad de campo o seleccionar el estimado.

[3] Se puede introducir el valor del poder calorífico o seleccionar el estimado.

2.5 Datos climáticos

Para poder calcular el caudal de la lluvia que debe evacuarse a través de los sistemas de pluviales y de lixiviados de un depósito controlado se deben conocer previamente las condiciones climatológicas de la zona.

- Datos climáticos: en este apartado se debe indicar en primer lugar, la ubicación de la estación meteorológica (Tabla 40). En segundo lugar, los valores máximos de precipitaciones en un día, la duración media de las precipitaciones, la desviación estándar y los años de registro (Tabla 41). Finalmente, los valores mensuales de precipitaciones y temperaturas (Tabla 42), y los de insolación, humedad relativa y viento predominante (Tabla 43). Esta información es utilizada para estimar la lluvia efectiva y en base a ello, el caudal que debe evacuarse como pluviales y lixiviados.

Tabla 40. Estación meteorológica.

Variables		Ud.	
D.1.1	Hemisferio	-	[1]
D.1.2	Latitud	°	[2]
D.1.3	Altitud	m	[3]

- [1] Se debe seleccionar el hemisferio: Norte/Sur.
[2] Se debe indicar la latitud en grados sexagesimales y la latitud en metros.

Tabla 41. Datos climáticos extremos.

Variables		Ud.	
D.2.1	Máxima precipitación registrada en 24h	L/m²	[1]
D.2.2	Media de las máximas precipitaciones registradas en 24h	L/m²	[1]
D.2.3	Duración media de la precipitación máxima	h	[2]
D.2.4	Desviación estándar	L/m²	[3]
D.2.5	Periodo de recogida de datos	años	[4]

- [1] Se debe indicar la máxima precipitación registrada en 24h y la media de las máximas registradas.
[2] Se debe seleccionar la duración media de las precipitaciones máximas en 24h: 1-24 h.
[3] Se debe indicar la desviación estándar de las máximas precipitaciones registradas.
[4] Se puede introducir el valor del periodo de recogida de datos o seleccionar: 20/30/35/40 años.

Tabla 42. Precipitación y temperatura.

Meses	Ud.	Lluvia	Ud.	Lluvia	Ud.	Temp.
Enero	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Febrero	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Marzo	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Abril	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Mayo	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Junio	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Julio	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Agosto	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Septiembre	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Octubre	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Noviembre	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Diciembre	L/m²	[1]	días	[1]	°C	[1]
Media mensual	L/m²	[2]	días	[2]	°C	[2]

- [1] Se deben indicar los promedios mensuales de precipitaciones, días de lluvia y temperaturas.
[2] Se obtiene automáticamente la media mensual de precipitaciones, días de lluvia y temperaturas.

Tabla 43. Insolación, humedad relativa y viento predominante

Mes	Ud.	Sol	Ud.	Humedad	Ud.	Viento
Enero	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Febrero	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Marzo	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Abril	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Mayo	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Junio	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]

Julio	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Agosto	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Septiembre	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Octubre	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Noviembre	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Diciembre	h	[1]	%	[1]	m/s	[1]
Media mensual	h	[2]	%	[2]	m/s	[2]

[1] Se deben indicar los promedios mensuales de horas de sol, humedad relativa y velocidad del viento.

[2] Se obtiene automáticamente la media mensual de horas de sol, humedad relativa y velocidad del viento.

La información correspondiente a la población equivalente y la tasa de vertido, así como la referente a las características del depósito, las propiedades de los residuos vertidos y las condiciones climáticas de la zona puede imprimirse en el informe de verificación.

2.6 Conclusiones específicas

La demanda de áridos de un depósito controlado depende de muchas variables asociadas a la población equivalente, al sistema de gestión de residuos, a las características del depósito controlado y a los datos climáticos de la zona. En este capítulo se han establecido las relaciones matemáticas necesarias para estimar, entre otros, la demanda de áridos y las cantidades que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados en los distintos elementos de un depósito controlado.

3. Áridos

Los depósitos controlados utilizan una elevada cantidad de áridos durante su vida útil (drenes, rellenos en zanjas, diques, etc.). Para ello en gran medida se suelen utilizar los áridos obtenidos durante la fase de excavación del vaso y/o de canteras cercanas, por lo que generalmente son áridos naturales. Se estima que hasta la fase de mantenimiento post-clausura el volumen ocupado por los áridos utilizados en estas instalaciones representa más del 20% de la capacidad volumétrica disponible. La utilización de árido natural es sin duda uno de los aspectos más preocupantes a abordar desde el punto de vista medioambiental. En este capítulo se identifican los usos de áridos en las distintas fases del depósito controlado y se recogen los datos necesarios para poder estimar la cantidad de árido que podría ser remplazado por árido reciclado.

3.1 Introducción

Los depósitos controlados, ya sean de residuos peligrosos o no, utilizan una gran cantidad de áridos durante su vida útil. Algunas de las aplicaciones son las capas de drenaje, los diques, las capas de cobertura diarias o las de clausura, ya sean estas últimas, temporales o definitivas. El uso de estos áridos como capa de cobertura minimiza la generación de lixiviados, la proliferación de vectores, la presencia de vuelos, la emisión incontrolada de gases de efecto invernadero y, no menos importante, la dispersión de olores.

Esta demanda de áridos generalmente se cubre con el uso de las tierras obtenidas en las fases de movimientos de tierra, es decir, las que se ejecutan para la excavación del vaso o las cimentaciones de las instalaciones auxiliares.

El objetivo de este capítulo es identificar el uso de áridos en estas instalaciones para poder estimar la cantidad de áridos reciclados que podrían sustituir el árido natural utilizado habitualmente (Anexo I.2). Para ello, en primer lugar, se identifican las aplicaciones y a continuación se define para cada caso el tipo de árido a utilizar, la granulometría, el proveedor, los costes, etc. (Figura 67). En los capítulos siguientes se dimensionan las instalaciones y se calcula la cantidad y el coste de compra y transporte de estos áridos.

Figura 67. Aplicaciones de áridos en los depósitos controlados. Fuente propia.

3.2 Datos de los proveedores de áridos

Para poder realizar una comparativa de los costes que conlleva el uso de áridos en un depósito controlado se debe recoger información de varios proveedores.

- Proveedores de áridos: para cada proveedor se debe indicar el nombre de la empresa, la distancia aproximada al depósito controlado y el tipo de áridos que este puede suministrar. En este apartado la comparativa se puede realizar para un máximo de seis proveedores, los tres primeros de áridos reciclados, y los tres restantes, de áridos naturales (Tabla 44). Estos últimos refieren a los procedentes de canteras externas o, en el caso de indicar distancia nula, los existentes en la propia instalación.

Tabla 44. proveedores de áridos.

Variables	Ud.	Planta RCD			Cantera		
		A	B	C	A	B	C
A.1.1 Proveedores de los que informa	-	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
A.1.2 Nombre de la empresa	-	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
A.1.3 Distancia al depósito controlado	km	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
A.1.4 Tipo de áridos disponibles	-	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]

[1] Se debe seleccionar si se informa o no del proveedor: Informa/No informa.

[2] Se debe indicar el nombre del proveedor o empresa suministradora.

[3] Se puede introducir un valor de la distancia o seleccionar una de las opciones: 5/10/15/20/25/50 km.

[4] Se debe seleccionar del desplegable el tipo de áridos: Hormigón/Cerámico/Granito/Caliza/Mixto/Otros.

- Transporte: la distancia entre la ubicación de la empresa suministradora y el depósito controlado, así como el tipo de vehículo utilizado y la capacidad máxima de carga, son factores que considerar en cuanto a costes de transporte (Tabla 45).

Tabla 45. Transporte de áridos.

Variables	Ud.	Planta RCD			Cantera		
		A	B	C	A	B	C
A.2.1 Vehículo de transporte de áridos	-	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.2 Carga máxima del camión	t	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
A.2.3 Coste por kilómetro recorrido	€/km	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se puede introducir el tipo de vehículo o seleccionar: Camión volquete.

[2] Se puede introducir un valor de carga máxima o seleccionar una de las opciones: 8/12/15 t.

[3] Se puede introducir un valor del coste por kilómetro recorrido o seleccionar: 1,00/2,00 €/km.

- Áridos: en este apartado se debe indicar la densidad y el coste de los áridos suministrados por los proveedores. Ambos son factores importantes porque van asociados al cómputo total de compra y transporte. Otro factor que se debe considerar es la granulometría porque permite definir el uso que se le puede atribuir al árido, y en base a ello, determinar la demanda y los costes totales (Tablas 46, 47 y 48).

Tabla 46. Arena.

Variables	Ud.	Planta RCD			Cantera		
		A	B	C	A	B	C
A.3.1 Granulometría	mm	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
A.3.2 Densidad	t/m ³	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
A.3.3 Coste por tonelada	€/t	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se puede introducir un valor de granulometría o seleccionar una de las opciones: 0-6/0-12 mm.

[2] Se puede introducir un valor de densidad o seleccionar una de las opciones: 1,55/1,60/1,65/1,70 t/m³.

[3] Se puede introducir un valor del coste por tonelada o seleccionar: 1,80/2,00/6,60/7,10 €/t.

Variables		Ud.	Planta RCD			Cantera		
			A	B	C	A	B	C
A.4.1	Granulometría	mm	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
A.4.2	Densidad	t/m³	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
A.4.3	Coste por tonelada	€/t	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]

Tabla 47. Zahorra.

[1] Se puede introducir un valor de granulometría o seleccionar una de las opciones: 0-20/0-40 mm.

[2] Se puede introducir un valor de densidad o seleccionar una de las opciones: 1,40/1,45/1,55/1,60 t/m³.

[3] Se puede introducir un valor del coste por tonelada o seleccionar: 1,90/2,10/3,80/4,40 €/t.

Variables		Ud.	Planta RCD			Cantera		
			A	B	C	A	B	C
A.5.1	Granulometría	mm	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
A.5.2	Densidad	t/m³	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]
A.5.3	Coste por tonelada	€/t	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]

Tabla 48. Grava.

[1] Se puede introducir un valor de granulometría o seleccionar una de las opciones: 12-20/20-40 mm.

[2] Se puede introducir un valor de densidad o seleccionar una de las opciones: 1,30/1,35/1,40/1,45 t/m³.

[3] Se puede introducir un valor del coste por tonelada o seleccionar: 1,40/1,60/6,00/6,50 €/t.

3.3 Datos del coste de áridos

Para poder estimar el coste del uso de áridos durante toda la vida útil de la instalación es necesario saber quiénes serán los proveedores y si estos son externos o no. Es decir, si una o varias empresas externas se encargarán de suministrar los distintos tipos de áridos, o si, por el contrario, se utilizará el excedente acopiado.

- Áridos: la distancia a recorrer y la capacidad del vehículo (Figura 68), así como la densidad y el precio por tonelada de áridos determina el coste por viaje de cada proveedor, es decir, el asociado a la compra y transporte de áridos. En este apartado se debe seleccionar el proveedor de cada tipo de áridos. Para ello se puede seleccionar un solo proveedor, o en su caso, asignar uno distinto para cada granulometría (Tabla 49).

Variables		Ud.	C. viaje	Selección proveedor		Ud.
B.1.1	Planta RCD A	€/viaje	[1]	Nombre de la empresa	-	[2]
B.1.2	Planta RCD B	€/viaje	[1]	Tipo de áridos disponibles	-	[3]
B.1.3	Planta RCD C	€/viaje	[1]	Granulometría	mm	[3]
B.1.4	Cantera A	€/viaje	[1]	Densidad	t/m³	[3]
B.1.5	Cantera B	€/viaje	[1]	Coste por tonelada	€/t	[3]
B.1.6	Cantera C	€/viaje	[1]	Coste viaje	€/viaje	[3]

[1] Se obtiene automáticamente el coste por viaje de cada proveedor. Para cada granulometría.

[2] Se debe seleccionar el proveedor. Empresa RCD A/B/C/Cantera A/B/C.

[3] Se muestra para el proveedor seleccionado la granulometría, la densidad y el coste por tonelada y viaje.

Tabla 49. Selección del proveedor para cada granulometría.

Figura 68. Transporte. Fuente propia.

3.4 Datos de las aplicaciones de áridos

Para poder estimar la demanda de áridos en un depósito controlado se deben identificar las aplicaciones. En base a ello se determina el coste de transporte y compra de áridos.

- Uso de áridos en el depósito controlado: la demanda de áridos en estas instalaciones es continua durante toda la vida útil. Por su parte, en la fase de construcción algunas aplicaciones son las capas de drenaje del vaso o de las balsas, así como el relleno de las zanjas de los sistemas de evacuación de lixiviados o la construcción de los canales y cunetas internas de evacuación de pluviales. En cuanto a la fase de explotación el uso de áridos se limita a las capas de cobertura diarias, diques y sistemas de drenaje de los pozos de captación de biogás. Finalmente, en la fase de clausura los áridos se emplean en las capas de drenaje de gases y pluviales, las de sellado con arcillas y las de tierra vegetal para la revegetación de la zona. En este apartado se debe indicar cuál de las aplicaciones utilizará áridos, y en su caso, la granulometría (Tabla 50).

Variables		Ud.	Tamaño	Tipo	Origen	Empresa
C.1.1	C. Drenaje del vaso	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.2	Diques del vaso y balsas	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.3	C. Cobertura diaria	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.4	AG Sistemas pluviales	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.5	AF Sistemas pluviales	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.6	R. Zanjas sistemas lixiviados	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.7	C. Drenaje balsas	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.8	C. Dren pozos captación biogás	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.9	AG Cimentación cerramientos	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.10	AF Cimentación cerramientos	mm	[1]	[2]	[3]	[4]
C.1.11	C. Drenaje gases/pluvial clausura	mm	[1]	[2]	[3]	[4]

Tabla 50. Indicación de aplicaciones que utilizan áridos en el depósito controlado.

- [1] Se debe seleccionar si se utiliza árido y, de ser así, la granulometría.
[2] Se muestra el tipo de árido para la granulometría del árido seleccionado: Arena/Zahorra/Grava.
[3] Se muestra la naturaleza del árido para la granulometría seleccionada: Árido natural/Árido reciclado.
[4] Se muestra el proveedor del árido para el tamaño de árido seleccionado: Nombre de la empresa.

La información correspondiente a la identificación de todos los proveedores, así como la asociada a la selección de los más adecuados para el suministro de los áridos necesarios en la instalación puede imprimirse en el informe de verificación.

3.5 Conclusiones específicas

En este capítulo se pueden identificar los proveedores y definir el tipo de áridos utilizados para cada aplicación, lo cual permite estimar la demanda total de áridos una vez dimensionados los distintos elementos.

4. Vaso

Los residuos son depositados en vasos que pueden estar constituidos por una o varias celdas divididas hídricamente. La capacidad volumétrica, la estructura de capas, la densidad de los residuos y la proyección de vertido a largo plazo permiten estimar la vida útil de cada celda. Por otra parte, la superficie de explotación y la indicación de las cotas mínimas y máximas permiten determinar el espesor de la columna de residuos y utilizar esta información para estimar el grado de asentamientos y dimensionar los sistemas de captación de biogás y los de evacuación y captación de pluviales y de lixiviados. En este capítulo se calculan las cantidades de áridos necesarios para las capas de cobertura que se colocan sobre los residuos y para los diques que conforman los taludes.

4.1 Introducción

Los residuos que no han podido ser recuperados o valorizados deben ser eliminados de forma segura en los depósitos controlados. Estas instalaciones cuentan con vasos de vertido que pueden estar constituidos por una o varias celdas divididas hídricamente y que deben ser capaces de evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y/o superficiales, además de garantizar la recogida y la evacuación del lixiviado y del biogás generado.

En este capítulo se dimensionan las celdas del vaso, las capas que conforman su estructura y los diques que generalmente se construyen para incrementar la estabilidad de los taludes (Anexo I.3). En base a ello, la herramienta determina por una parte, la cantidad de áridos que podrían utilizarse para colocar las capas de cobertura diarias y por otra, el que podría utilizarse para construir los diques de contención.

- Vaso de vertido: instalación adaptada para poder depositar los residuos sin generar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligros para la salud de la población. Estas instalaciones deben ser estables geotécnicamente y pueden estar constituidas por una o varias celdas divididas hídricamente. Los residuos depositados en estas zonas deben ser compactados para reducir el volumen ocupado al mínimo practicable y facilitar la aplicación de capas de cobertura diarias (Figura 69).

Figura 69. Vaso de vertido, taludes y cobertura diaria. Fuente propia.

4.2 Introducción

Para poder calcular la demanda de áridos de un depósito controlado se debe definir previamente la estructura del vaso por capas. Estas pueden agruparse según la fase a la que pertenecen de la siguiente forma:

- Fase IV Postclausura: para esta fase se debe indicar el tipo de vegetación que se prevé incorporar y la profundidad de las raíces que pueden formarse. Esta información permite recomendar unos espesores mínimos para la cobertura final (Tabla 51).

Tabla 51. Fase postclausura

Capa	Superficie del vaso			Taludes
	Aplica	Tipo	Raíces	Aplica
A.1.1 Cobertura vegetal	[1]	[2]	[3]	[4]

[1] Se debe seleccionar si se prevé o no incorporar vegetación: Sí/No.

[2] Se debe seleccionar el tipo de vegetación previsto a incorporar: Pasto/Plantas/Arbustos/Árboles/Varios.

[3] Se debe seleccionar el tipo de raíces más desfavorables: Superficiales/Profundas/Muy profundas.

[4] Se debe indicar si se aplica este tipo de vegetación en la superficie de los taludes: Aplica/No aplica.

- Fase III Clausura: en esta fase se definen las capas que conforman la clausura definitiva y que sirven de soporte para la vegetación. La cobertura final computa en todos los casos porque siempre debe constar. Para cada capa se debe indicar el tipo de material utilizado, el espesor y si se coloca también en los taludes (Tabla 52).

Tabla 52. Fase de clausura

Capas	Superficie del vaso				Taludes
	Aplica	Tipo	Ud.	Espesor	Aplica
A.2.1 Tierra vegetal	[1]	[2]	m	[3]	[4]
A.2.2 Tierra seleccionada	[1]	[2]	m	[3]	[4]
A.2.3 Drenaje de pluviales	[1]	[2]	m	[3]	[4]
A.2.4 Impermeabilización	[1]	[2]	mm	[3]	[4]
A.2.5 Cobertura final		[2]	m	[3]	[4]
A.2.6 Drenaje de gases	[1]	[2]	m	[3]	[4]

[1] Se debe seleccionar si se aplica o no este tipo de capa: Sí/No.

[2] Se debe seleccionar uno de los tipos de materiales proporcionados para cada capa.

[3] Se puede introducir un valor del espesor o seleccionar uno de los proporcionados para cada capa.

[4] Se debe indicar si este tipo de capa se aplicará también en la superficie de los taludes.

- Fase II Explotación: en esta fase se debe indicar si se realizan clausuras temporales. Para dimensionar las celdas unitarias se deben indicar también los espesores de las capas de cobertura y de residuos, que siempre constan como aplicables (Tabla 53). Esta fase afecta por igual a la superficie del vaso y a la de los taludes, por lo que siempre computan ambas zonas.

Tabla 53. Fase de explotación

Capas	Superficie del vaso y taludes			
	Aplica	Tipo	Ud.	Espesor
A.3.1 Clausura temporal	[1]	[2]	m	[3]
A.3.2 Cobertura diaria		[2]	m	[3]
A.3.3 Residuos			m	[3]

[1] Se debe seleccionar del desplegable si se aplica o no este tipo de capa: Sí/No.

[2] Se debe seleccionar uno de los tipos de materiales proporcionados para cada capa.

[3] Se puede introducir un valor del espesor o seleccionar uno de los proporcionados para cada capa.

- Fase I Construcción: en esta fase se definen las capas que conforman la base del vaso, es decir, las colocadas para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas y/o superficiales. El espesor y la permeabilidad de la barrera geológica natural permite determinar si es necesario o no colocar una barrera artificial en la superficie del vaso y de los taludes. Es importante considerar que en esta fase siempre debe existir una capa de drenaje de lixiviados y que para todas las capas se debe indicar el tipo de material utilizado, el espesor y si se aplica también en los taludes (Tabla 54).

Capas	Superficie del vaso				Taludes
	Aplica	Tipo	Ud.	Espesor	Aplica
A.4.1 Drenaje de lixiviados		[2]	m	[3]	[4]
A.4.2 Impermeabilización	[1]	[2]	mm	[3]	[4]
A.4.3 Drenaje de seguridad	[1]	[2]	m	[3]	[4]
A.4.4 Impermeabilización seguridad	[1]	[2]	mm	[3]	[4]
A.4.5 Barrera geológica artificial	[1]	[2]	m	[3]	
A.4.6 Barrera geológica natural		[2]	m	[3]	

Tabla 54. Fase de construcción

[1] Se debe seleccionar si se aplica o no este tipo de capa: Sí/No

[2] Se debe seleccionar uno de los tipos de materiales proporcionados para cada capa.

[3] Se puede introducir un valor del espesor o seleccionar uno de los proporcionados para cada capa.

[4] Se debe indicar si este tipo de capa se aplicará también en la superficie de los taludes.

4.3 Datos dimensionamiento del vaso

Para poder dimensionar las capas anteriores, así como los sistemas de captación de biogás y los de evacuación y captación de lixiviados y de pluviales, se deben dimensionar previamente las celdas de vertido.

- Celdas y fases: en este apartado se debe indicar en primer lugar el perímetro del vaso y si este está compuesto por una o varias celdas divididas hídricamente. Esta separación se consigue construyendo una cuneta o *rain-flap* que canaliza el agua de lluvia al exterior e impide que esta se junte con la de la celda en explotación (Tabla 55). A continuación, se debe anotar el número de fases de vertido que se ejecutan hasta la colmatación del vaso (Tabla 55). Las fases pueden ejecutarse de forma alterna, es decir, realizar la primera en la celda I, continuar la segunda en la celda II, y finalmente regresar a la celda I para iniciar la tercera fase (Tabla 56). En esos casos se deben realizar clausuras temporales en ambas celdas y ello debe considerarse para el cómputo de la demanda de áridos, siempre que la capa de clausura temporal sea inerte y no, por ejemplo, una geomembrana. El orden definido de las fases permitirá además concretar cuándo se inicia la explotación de una celda o se clausura definitivamente.

Variables		Ud.	
B.1.1	Perímetro del vaso	m	[1]
B.1.2	Número de celdas en el vaso	nº	[2]
B.1.3	Número de fases de vertido	nº	[3]
B.1.4	Rain-flap	nº	[4]

Tabla 55. Celdas y fases

[1] Se debe indicar el perímetro del vaso.

[2] Se debe seleccionar el número de celdas, estableciéndose un máximo de cuatro: 1/2/3/4 Ud.

[3] Se debe seleccionar el número de fases, estableciéndose un máximo de cinco por celda. 1-20 Ud.

[4] Se obtiene automáticamente el número de rain-flaps a colocar según el número de celdas seleccionado.

Tabla 56. Fases de vertido y celdas unitarias.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Fase	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Celdas unitarias	nº	[2]	[2]	[2]	[2]

[1] Se deben indicar las fases que afectan a cada celda, estableciéndose un máximo de cinco fases por celda.

[2] Se debe indicar el número de celdas unitarias de cada fase, estableciéndose un máximo de 34 por celda.

- **Dimensionamiento de las celdas:** en este apartado se deben dimensionar las celdas del vaso de vertido (Tabla 57). Esta información es muy importante porque permite por ejemplo, dimensionar los cerramientos y las cunetas perimetrales, estimar la demanda de áridos de cobertura y la distribución de los pozos de captación de biogás, obtener el espesor de la columna de residuos y el grado de asentamientos o estimar la superficie disponible para el vertido de residuos y las capas de drenaje. Por su parte, la altura y la inclinación del talud permite estimar el FS que, considerando la situación más desfavorable, siempre debe ser superior a 1,4 (Tabla 58). Para estas estimaciones se considera una cohesión efectiva (C_o') de 1 t/m² y un ángulo de rozamiento (ϕ') de 14°.

Tabla 57. Dimensionamiento de las celdas.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Perímetro de la celda	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Anchura media	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Longitud media	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Área clausura del vaso	m ²	[2]	[2]	[2]	[2]
Área nivel de rasante	m ²	[2]	[2]	[2]	[2]
Área del fondo del vaso	m ²	[2]	[2]	[2]	[2]
Cota máxima	m	[3]	[3]	[3]	[3]
Cota a nivel de rasante	m	[4]	[4]	[4]	[4]
Cota mínima	m	[4]	[4]	[4]	[4]
Volumen bruto	m ³	[5]	[5]	[5]	[5]
Volumen neto	m ³	[5]	[5]	[5]	[5]

[1] Se debe indicar el perímetro, la anchura y la longitud promedio del vaso de vertido.

[2] Se debe indicar el área de la clausura, del nivel de rasante y del fondo del vaso.

[3] Se obtiene la cota máxima según la mínima indicada y el espesor de la columna de residuos.

[4] Se debe indicar la cota del fondo del vaso y de nivel de rasante.

[5] Se obtiene automáticamente la capacidad volumétrica bruta y neta del vaso.

Tabla 58. Estabilidad de taludes.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Altura máxima	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Inclinación máxima	°	[1]	[1]	[1]	[1]
Factor de seguridad	-	[2]	[2]	[2]	[2]

[1] Se debe indicar la altura y la inclinación máxima del talud.

[2] Se obtiene automáticamente el factor de seguridad del talud.

4.4 Datos de la estructura del vaso por capas

Para poder visualizar la estructura completa del vaso, mostrando y desglosando todas las fases y niveles de celdas unitarias existentes, debe seccionarse la columna de residuos.

En este apartado se realiza una sección vertical y se indica, para cada capa la cota alcanzada y la superficie y el volumen ocupado. Además de ello, para cada nivel de celdas unitarias se indica el tiempo de explotación según la proyección del vertido (Tabla 59).

Nivel de celda unitaria: 1	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
Volumen	m ³	[1]	[1]	[1]	[1]
Tiempo de explotación	meses	[2]	[2]	[2]	[2]
Cota alcanzada	m	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se obtienen automáticamente la superficie y el volumen de las capas y del vertido por nivel de celdas.

[2] Se obtiene automáticamente el tiempo de explotación de cada nivel de celdas.

[3] Se obtiene automáticamente la cota alcanzada en cada capa y nivel de celdas.

Tabla 59. Perfil del vaso por niveles de celdas.

4.5 Datos de la proyección de la explotación

El orden definido de las fases en cada celda define una programación de vertidos que puede conllevar la explotación de varias celdas simultáneamente. Esta situación puede originar clausuras temporales en las celdas y modificar variables que dependen del tiempo, como el balance de lixiviados o el grado de asentamientos generados. En este apartado se muestra para cada celda la proyección de vertido, indicando el momento de inicio de explotación y de clausuras temporales y/o definitivas (Tabla 60).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Inicio de vertido	mes/año	[1]	[1]	[1]	[1]
Fase	nº	[2]	[2]	[2]	[2]
Programación	-	[3]	[3]	[3]	[3]
Vida útil	meses	[4]	[4]	[4]	[4]

[1] Se obtienen automáticamente fechas de inicio de explotación y de clausuras temporales y/o definitivas.

[2] Se muestra automáticamente el número de fases existentes.

[3] Se muestra en cada fase y celda el momento de explotación, clausura temporal y/o clausura definitiva.

[4] Se obtiene automáticamente el tiempo de explotación de cada fase.

Tabla 60. Estimación de la proyección de la explotación por fases y celdas.

4.6 Datos de las celdas unitarias

Para poder estimar la cantidad y el coste de compra de los áridos utilizados en las capas de cobertura es necesario que se dimensionen previamente las celdas unitarias.

- Dimensionamiento de las celdas unitarias: definida la estructura del vaso y conocida la tasa de vertido puede estimarse la superficie y el volumen ocupado por las celdas unitarias (Tabla 61). En base a ello y según las dimensiones del vaso se estima la superficie total de residuos a cubrir y el volumen ocupado por la capa de cobertura (Tabla 62).

Tabla 61. Características de las celdas unitarias.

Variables		Ud.	
E.1.1	Espesor de la capa de cobertura	m	[1]
E.1.2	Espesor de la capa de residuos	m	[1]
	Espesor de la celda unitaria	m	[2]
	Superficie necesaria para el vertido de residuos	m ²	[3]
	Volumen necesario para el vertido de residuos	m ³	[3]

[1] Se muestran por defecto los espesores de las capas de cobertura y de los residuos.

[2] Se obtiene automáticamente el espesor de la celda unitaria.

[3] Se obtiene automáticamente la superficie y el volumen necesario para el vertido de residuos.

Tabla 62. Dimensionamiento de la capa de cobertura diaria.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie de aplicación	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
Espesor de la capa	m	[2]	[2]	[2]	[2]
Volumen total de áridos	m ³	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se obtiene automáticamente la superficie sobre la cual se aplica cobertura y el volumen total de áridos.

[2] Se muestra por defecto el espesor de la capa de cobertura.

[3] Se obtiene automáticamente el volumen total de áridos necesarios.

A continuación, si procede se calcula la cantidad de áridos que podrían utilizarse como material de cobertura (Tabla 63).

Tabla 63. Áridos para las capas de cobertura.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

[1] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

4.7 Datos de los diques de contención

Para mejorar la estabilidad de los taludes es recomendable colocar diques de tierra. Estos elementos deben dimensionarse para estimar la cantidad y el coste de compra de áridos.

- Dimensionamiento de los diques: en este apartado se debe indicar si se contempla la construcción de diques y, en caso afirmativo, definir las variables para su dimensionamiento (Tabla 64). Esta información es utilizada para determinar el número de diques a colocar en los taludes. El área de la sección y la longitud total permiten determinar el volumen de áridos necesarios (Tabla 65).

Variables		Ud.	
F.1.1	¿Se construyen diques en los taludes?	-	[1]
F.1.2	Anchura de la corona	m	[2]
F.1.3	Altura del dique	m	[3]
F.1.4	Inclinación del talud aguas arriba	°	[4]
F.1.5	Inclinación del talud aguas abajo	°	[5]
F.1.6	Anchura de las bermas	m	[6]

Tabla 64. Características de los diques.

[1] Se debe seleccionar si se construyen o no diques de contención: Sí/No.

[2] Se puede introducir un valor de la anchura de la corona o seleccionar: 2,00/3,00/5,00 m.

[3] Se puede introducir un valor de la altura del dique o seleccionar: 3,00/5,00/7,50 m.

[4] Se puede introducir un valor de la inclinación del talud aguas arriba o seleccionar: 25/35/45°.

[5] Se puede introducir un valor de la inclinación del talud aguas abajo o seleccionar: 20/25/30°.

[6] Se puede introducir un valor de la anchura de las bermas o seleccionar: 3,00/5,00/7,00 m.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Diques en altura	n°	[1]	[1]	[1]	[1]
Área de la sección	m²	[1]	[1]	[1]	[1]
Longitud total de diques	m	[2]	[2]	[2]	[2]

Tabla 65. Dimensionamiento de los diques.

[1] Se obtiene automáticamente el número de diques a colocar en altura y el área de la sección.

[2] Se puede introducir un valor de la longitud total o seleccionar la estimada según dimensiones de celdas.

A continuación, se estima la cantidad y el coste de adquisición del árido que podría utilizarse para la construcción de los diques (Tabla 66).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	n°	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 66. Áridos de relleno para los diques de contención.

[1] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

Finalizada la definición de la estructura del vaso puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos en estos apartados.

4.8 Conclusiones específicas

Tras dimensionar el vaso de vertido de un depósito controlado y definir su estructura por capas es posible determinar la cantidad de áridos necesarios para la cobertura diaria y la construcción de los diques de contención de los taludes. En cuanto al uso de áridos reciclados estas acciones pueden suponer reemplazar más de 25.000 t¹ de áridos naturales por hectárea de explotación en el caso de las capas de cobertura. Por su parte, en los diques de contención este reemplazo puede superar las 80 t por metro lineal².

1. Considerando un espesor promedio de 0,30 m y una densidad promedio de 1,60 t/m³.

2. Considerando diques con un área de sección de 50 m² y una densidad promedio de 1,55 t/m³.

5. Pluviales

Los depósitos controlados disponen de sistemas de evacuación de pluviales que reducen la entrada de agua al vaso y por tanto el riesgo de deslizamientos por saturación de la masa de residuos. Estos sistemas están compuestos por canales perimetrales y cunetas internas que tratan de evitar que el agua de escorrentía penetre en la superficie de vertido y arrastre los residuos y el material de cobertura, sobre todo en el caso de depósitos controlados situados en laderas o cabeceras de barranco. Además de ello, generalmente se construye una balsa de pluviales que almacena el agua de escorrentía para disponer de ella cuando sea necesario. En este capítulo se dimensionan en primer lugar los sistemas de evacuación y de almacenamiento de pluviales. A continuación, se determina la cantidad de árido grueso necesario para la fabricación del hormigón utilizado en la construcción del canal y de las cunetas, así como el necesario para las capas de drenaje y los diques de la balsa.

5.1 Introducción

Para controlar el agua de escorrentía y disponer de este recurso cuando sea necesario los depósitos controlados generalmente disponen de sistemas de evacuación y captación o almacenamiento de pluviales. Por su parte, la construcción de los sistemas de evacuación evita la entrada de agua de escorrentía procedente de zonas externas, por lo que se reduce el volumen de lixiviados a tratar y el riesgo de deslizamientos asociados a la saturación de la masa de residuos. En cuanto a los sistemas de captación cabe indicar que estos son especialmente importantes en zonas con bajas precipitaciones porque permiten disponer de agua para las operaciones de humectación, riego o limpieza de equipos. Estos sistemas permiten también detectar si el agua evacuada por las cunetas internas está contaminada, aunque esto no debería ocurrir si el sistema de operatividad implantado es el adecuado.

En base a ello, este capítulo dimensiona los sistemas de evacuación y captación según las características topográficas y las condiciones climatológicas de la zona (Anexo I.4). La herramienta determina, por una parte, la cantidad de árido grueso que podría utilizarse para fabricar el hormigón empleado en los canales perimetrales y las cunetas internas y por otra parte, el que podría utilizarse para colocar la capa de drenaje de la balsa de pluviales. Para conseguir estos resultados, en primer lugar, se recogen los datos necesarios para el cálculo del caudal de pluviales a evacuar y a continuación, se dimensionan los sistemas de evacuación y almacenamiento del depósito controlado. El objetivo planteado es determinar la cantidad de árido reciclado que podría sustituir el árido natural utilizado en estas dos aplicaciones.

Figura 70. Sistemas de evacuación de pluviales. Fuente propia.

- **Sistemas de evacuación de pluviales:** elementos destinados a reducir la entrada de pluviales por escorrentía, ya sea procedente de laderas externas o de zonas internas del depósito controlado. Estos sistemas recorren el perímetro de zonas concretas y pueden clasificarse en al menos cuatro tipos distintos (Figura 70). Los canales perimetrales que envuelven el perímetro ocupado por el depósito controlado y las instalaciones anexas (tipo I), las cunetas internas que envuelven el vaso evitando la entrada de pluviales procedentes de zonas anexas (tipo II), los *rain-flap* destinados a dividir las celdas de un vaso hídricamente (tipo III) y las cunetas de las bermas de los taludes para reducir en la medida de lo posible la entrada de agua al vaso (tipo IV).
- **Sistemas de almacenamiento de pluviales:** elementos destinados a almacenar el agua de pluviales captada a través de los sistemas de evacuación. Estos sistemas de almacenamiento se clasifican en dos tipos (Figura 71). Las balsas de pluviales situadas bajo rasante (tipo I) y los depósitos de pluviales formados por módulos prefabricados a nivel de rasante (tipo II).

Figura 71. Sistemas de almacenamiento de pluviales. Fuente propia.

5.2 Datos del depósito controlado

Para poder dimensionar los sistemas de evacuación y almacenamiento se deben conocer previamente las áreas de recogida de pluviales, las condiciones climatológicas de la zona y las variables de seguridad a aplicar para reducir la probabilidad de sufrir desbordamientos.

- **Área de recogida de pluviales:** el área de recogida de pluviales de las laderas, del depósito controlado, del vaso de vertido y de los taludes se utiliza para dimensionar los canales y las cunetas de evacuación (Tabla 67). A su vez, estos sistemas permiten dimensionar la balsa de pluviales.

	Variables	Ud.	Laderas	Depósito controlado	Vaso de vertido	Taludes
A.1.1	Área de recogida pluviales	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 67. Área de recogida de pluviales.

[1] Se muestra por defecto el área influencia para cada caso. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

- Variables climatológicas: la intensidad de las precipitaciones y las máximas diarias registradas en un periodo de tiempo son valores importantes (Tabla 68). Como intensidad de las precipitaciones se considera la duración estimada de las mismas que, en el caso de ser torrenciales, pueden concentrarse en unas pocas horas.

	Variables	Ud.
A.3.1	Media de las precipitaciones máx. en 24h	l/m ²
A.3.2	Periodo de recogida de datos	años
A.3.3	Intensidad de las precipitaciones	horas
A.3.4	Desviación estándar	l/m ²

Tabla 68. Variables climatológicas.

[1] Se muestran por defecto las variables climatológicas. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

- Variables de seguridad: el periodo de retorno y el coeficiente de seguridad permiten dimensionar los sistemas de evacuación reduciendo riesgos de desbordamientos (Tabla 69).

	Variables	Ud.
A.4.1	Periodo de retorno	años
A.4.2	Coeficiente de seguridad	-

Tabla 69. Variables de seguridad.

[1] Se puede introducir un valor del periodo de retorno o seleccionar: 25/50/100 años.

[2] Se puede introducir un valor del coeficiente o seleccionar: 1,10/1,15/1,20.

5.3 Datos de pluviales

Para poder estimar adecuadamente el caudal de agua que debe ser evacuado por los canales y cunetas internas es preciso conocer si existen, además del aporte de pluviales, surgencias puntuales o difusas.

- Aporte de agua por laderas: en este apartado se debe indicar si el aporte por pluviales debe computar para dimensionar el canal perimetral y si existen surgencias puntuales en algún punto de la ladera. Para las distintas celdas o divisiones hídricas del vaso se debe anotar el porcentaje del área total de ladera que computa y el caudal diario estimado de las surgencias puntuales que puedan existir (Tabla 70).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Porcentaje de ladera	%	[1]	[1]	[1]	[1]
Superficie de ladera	m ²	[2]	[2]	[2]	[2]
Surgencia puntual	m ³ /día	[3]	[3]	[3]	[3]
Caudal total ladera	m ³ /s	[4]	[4]	[4]	[4]

Tabla 70. Aporte de agua por la ladera.

[1] Se debe indicar el porcentaje del área de ladera que afecta a cada celda hídricamente separada.

[2] Se muestra automáticamente el valor del área de ladera de cada celda.

[3] Se debe indicar el caudal de surgencias puntuales que puedan existir en la ladera de cada celda.

[4] Se obtiene automáticamente el caudal total asociado a pluviales y surgencias de cada celda.

- **Aporte de agua en el área de vertido:** en este apartado se debe indicar si existen surgencias en los taludes o en la superficie inferior del vaso. Puede ocurrir que además de surgencias puntuales existan difusas a causa del nivel freático. Para las distintas celdas o divisiones hídricas del vaso se debe indicar el caudal de surgencias estimadas (Tabla 71).

Tabla 71. Aporte de agua por el vaso.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Surgencia puntual	m³/día	[1]	[1]	[1]	[1]
Surgencia difusa	m³/día	[2]	[2]	[2]	[2]
Caudal total área vertido	m³/s	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se debe indicar el caudal de surgencias puntuales que puedan existir en cada celda del vaso.

[2] Se debe indicar el caudal de surgencias difusas que puedan existir en cada celda del vaso.

[3] Se obtiene automáticamente el caudal total asociado a surgencias puntuales y difusas de cada celda.

5.4 Datos de la evacuación de pluviales

Para poder dimensionar los sistemas de evacuación correctamente se deben definir las características de los canales y las cunetas internas. Para ello, estimado el caudal de evacuación mediante el método de Gumbel, puede utilizarse la fórmula de Manning.

- **Sistemas de evacuación:** en este apartado se deben indicar los sistemas de evacuación que se prevé construir con hormigón. Los cuatro tipos que se contemplan son el canal perimetral al depósito controlado, la cuneta perimetral al vaso de vertido, las cunetas situadas en las bermas de los taludes y las cunetas de las zonas clausuradas. Para cada elemento se determina automáticamente el caudal máximo de evacuación (Tabla 72).

Tabla 72. Sistemas de evacuación de pluviales.

Variables	Ud.	Canal Perimetral	Cuneta Perimetral	Cuneta Berma	Cuneta Clausura
¿Uso de hormigón?	-	[1]	[1]	[1]	[1]
Caudal estimado evacuar	m³/s	[2]	[2]	[2]	[2]

[1] Se debe seleccionar si se construyen o no estos sistemas con hormigón: Sí/No

[2] Se obtiene automáticamente el caudal máximo a evacuar para cada sistema.

- **Características de los sistemas de evacuación:** las características refieren a las variables necesarias para determinar el volumen de hormigón y la cantidad de áridos gruesos que pueden utilizarse para su fabricación (Tabla 73).

Variables	Ud.	Canal Perimetral	Cuneta Perimetral	Cuneta Berma	Cuneta Clausura
Material	-	[1]	[1]	[1]	[1]
Longitud del sistema	m	[2]	[2]	[2]	[2]
Grosor de muros	m	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se muestra automáticamente para los sistemas seleccionados del material empleado. Hormigón.

[2] Se puede introducir la longitud para cada sistema o seleccionar la estimada.

[3] Se puede introducir un valor del grosor de muros para los sistemas o seleccionar: 0,10/0,20/0,30 m.

Tabla 73. Características de los sistemas de evacuación.

• Dimensionamiento: para dimensionar los sistemas de evacuación que se construyen con hormigón se deben conocer los valores de las variables necesarias para la aplicación de la fórmula de Manning (Tabla 74). A partir de la información introducida se dimensionan los sistemas (Tabla 75) y a continuación, se determina la cantidad de áridos gruesos necesarios para la fabricación del hormigón (Tabla 76).

Variables	Ud.	Canal Perimetral	Cuneta Perimetral	Cuneta Berma	Cuneta Clausura
Geometría del canal	-	[1]	[1]	[1]	[1]
Inclinación de paredes	°	[2]	[2]	[2]	[2]
Coefficiente de rugosidad	-	[3]	[3]	[3]	[3]
Pendiente línea de agua	%	[4]	[4]	[4]	[4]
Radio hidráulico (R)	m	[5]	[5]	[5]	[5]
Sección del canal (A)	m²	[5]	[5]	[5]	[5]

Tabla 74. Variables para la aplicación de la fórmula de Manning.

- [1] Se debe seleccionar una de las siguientes formas geométricas: Rectangular, trapezoidal o triangular.
 [2] Se puede introducir el valor de la inclinación de paredes o seleccionar: 15/30/60/75/90°.
 [3] Se puede introducir valor del coeficiente de rugosidad o seleccionar: 0,013-0,017.
 [4] Se puede introducir el valor de la pendiente de la línea de agua o seleccionar: 0,05-2,00 %.
 [5] Se obtiene automáticamente el radio hidráulico y la sección del canal o cuneta para cada sistema.

Figura 72. Geometría de los canales y cunetas de evacuación.

Variables	Ud.	Canal Perimetral	Cuneta Perimetral	Cuneta Berma	Cuneta Clausura
Anchura de la base	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Longitud de paredes	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Altura del canal o cuneta	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Volumen de hormigón	m³	[2]	[2]	[2]	[2]
Volumen de áridos	m³	[3]	[3]	[3]	[3]

Tabla 75. Dimensionamiento de los sistemas de evacuación.

- [1] Se obtienen automáticamente las dimensiones del canal y las cunetas.
 [2] Se obtiene automáticamente el volumen de hormigón necesario para el HM del canal y cunetas.
 [3] Se obtiene automáticamente el volumen de árido grueso necesario para el HM del canal y cunetas.

Variables	Ud.	Canal Perimetral	Cuneta Perimetral	Cuneta Berma	Cuneta Clausura
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 76. Áridos reciclados para la construcción de los sistemas de evacuación.

- [1] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

5.5 Datos del almacenamiento de pluviales

Para poder dimensionar los sistemas de almacenamiento y estimar la cantidad de áridos necesarios para las capas de drenaje se deben indicar el número y características de las balsas de pluviales. Conocido el caudal de aporte es posible dimensionar las balsas aplicando el método de Gumbel. A partir de ello también es posible estimar la cantidad de áridos necesarios para las capas de drenaje.

- **Sistemas de almacenamiento:** en este apartado se debe indicar si se contemplan sistemas de almacenamiento de pluviales y, en dicho caso, si son varias las balsas que se prevén construir (Tabla 77).

Tabla 77. Sistemas de almacenamiento.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
¿Coloca balsa?	-	[1]	[1]
Número de balsas	Ud.	[2]	[2]

[1] Se debe seleccionar si se construyen o no balsas de pluviales: Sí/No.

[2] Se debe seleccionar el número de balsas de pluviales previsto: 1/2 Ud.

- **Dimensionamiento:** para dimensionar las balsas (Tabla 79), además de los caudales de aporte, se debe definir la geometría, la profundidad y la inclinación de los taludes aguas arriba (Tabla 78). Si se coloca capa de drenaje se debe indicar el espesor y si existen diques definir la anchura de la corona, la longitud y la inclinación del talud aguas abajo (Tabla 80). A continuación, se estima la cantidad y el coste de adquisición del árido que podría utilizarse en las capas de drenaje y los diques de las balsas de pluviales (Tabla 81).

Tabla 78. Variables para el dimensionamiento de las balsas.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Geometría de las balsas	-	[1]	[1]
Profundidad de las balsas	m	[2]	[2]
Inc. Taludes aguas arriba	°	[3]	[3]
Espesor de capa de drenaje	m	[4]	[4]

[1] Se debe seleccionar una de las siguientes formas geométricas: Cuadrada, rectangular o redonda.

[2] Se puede introducir la profundidad o seleccionar uno de los siguientes valores: 1/2/3/4/5 m.

[3] Se puede introducir el ángulo de inclinación de taludes aguas arriba o seleccionar: 45°.

[4] Se puede introducir el espesor de la capa de drenaje o seleccionar: 0,15/0,30 m.

Tabla 79. Dimensionamiento de los sistemas de almacenamiento.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Porcentaje captado	%	[1]	[1]
Superficie de coronación	m ²	[2]	[2]
Superficie de contacto	m ²	[2]	[2]
Longitud de la base (b)	m	[3]	[3]
Longitud de la base (b')	m	[3]	[3]
Longitud de la base (B)	m	[3]	[3]
Longitud de la base (B')	m	[3]	[3]

[1] Se puede introducir el porcentaje captado o seleccionar uno de los siguientes valores: 60/80/100 %.

[2] Se obtiene automáticamente la superficie de coronación y de contacto.

[3] Se obtienen para el informe las dimensiones. En balsas redondas se indican radios y diámetros.

Figura 73. Dimensiones de las balsas de pluviales. Fuente propia.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
¿Coloca dique?	-	[1]	[1]
Anchura de la corona	m	[2]	[2]
Inc. Taludes aguas abajo	°	[3]	[3]
Longitud del dique	m	[4]	[4]

Tabla 80. Variables para el dimensionamiento de los diques.

[1] Se debe seleccionar si se coloca o no dique: Sí/No.

[2] Se puede introducir la anchura de la corona o seleccionar uno de los siguientes valores: 2/3/5 m.

[3] Se puede introducir el ángulo de inclinación de taludes aguas abajo o seleccionar: 20/25/30 °.

[4] Se puede introducir la longitud del dique o seleccionar la estimada.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Volumen total de áridos	m³	[1]	[1]
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]
Coste de áridos reciclados	€	[1]	[1]

Tabla 81. Áridos para la construcción de las capas de drenaje/ diques de las balsas.

[1] Se obtiene automáticamente volumen, cantidad, número de viajes y coste de compra y transporte.

Finalizada la definición de los sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos en estos apartados.

5.6 Conclusiones específicas

Definidos los sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales es posible determinar la cantidad de árido necesario para la fabricación del hormigón utilizado en los canales y cunetas perimetrales o para la capa de drenaje de la balsa y los diques de contención. En cuanto al uso de áridos reciclados estas acciones pueden suponer reemplazar más de 40 t de áridos naturales por hectárea de depósito controlado en los canales³, de 14 t por hectárea de vaso de vertido en las cunetas⁴, de 250 t⁵ en las capas de drenaje de la balsa o de 15 t por metro lineal de dique⁶.

3. Considerando un canal de hormigón trapezoidal para evacuar 0,35 m³/s. Densidad de áridos 1,45 t/m³. Dosificación 0,73 t del árido grueso por metro cúbico de hormigón.

4. Considerando una cuneta de hormigón triangular para evacuar 0,11 m³/s. Densidad de áridos 1,45 t/m³. Dosificación 0,73 t de árido grueso por metro cúbico de hormigón.

5. Considerando una capa de drenaje de 0,30 m en una balsa de 1.000 m³. Densidad de áridos 1,40 t/m³.

6. Considerando diques con un área de sección de 10 m² y una densidad promedio de 1,55 t/m³.

6. Lixiviado

Los depósitos controlados disponen de sistemas de evacuación de lixiviados para minimizar los riesgos de deslizamiento que conlleva la saturación de la masa de residuos y los asociados a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Estos sistemas están compuestos por colectores principales y secundarios que, estando dispuestos en la base del vaso y generalmente en forma de espina de pez, evacuan el lixiviado generado. Además de estos sistemas se construye generalmente una balsa para almacenar temporalmente el lixiviado y poder someterlo a los tratamientos correspondientes. En este capítulo se dimensionan en primer lugar los sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados y a continuación, se determina la cantidad de árido necesario para el relleno de las zanjas de evacuación, para las capas de drenaje y para los diques de la balsa.

6.1 Introducción

Los depósitos controlados deben contar con sistemas de evacuación y almacenamiento que eviten la acumulación de lixiviados en el fondo del vaso y la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Los sistemas de evacuación están compuestos por tuberías perforadas que discurren a través de zanjas bajo la capa de drenaje del vaso. Los de almacenamiento se colocan aguas abajo del depósito cuando la evacuación y captación es por gravedad, o en cualquier punto, cuando la extracción de lixiviado es por bombeo.

En este capítulo se dimensionan ambos sistemas mediante balances hidrológicos (Anexo I.5). Para ello, se deben considerar las condiciones climatológicas de la zona, la topografía y la existencia de elementos de evacuación de pluviales que eviten la entrada de agua por escorrentía. La herramienta determina por una parte, la cantidad de áridos necesarios para rellenar las zanjas y por otra, el necesario para la capa de drenaje del fondo del vaso y de las balsas. Para conseguir estos resultados en primer lugar, se recogen los datos que permiten estimar el balance hídrico y a continuación, se dimensionan ambos sistemas.

- Sistemas de evacuación de lixiviados: elementos que evitan la acumulación de lixiviados en el fondo del vaso para minimizar los riesgos de contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Estos sistemas según su distribución pueden clasificarse en al menos tres tipos (Figura 74). Colectores de evacuación dispuestos perimetralmente en el fondo del vaso (tipo I), colectores principales y secundarios dispuestos en forma de espina de pez (tipo II) y colectores primarios y secundarios colocados en forma de malla (tipo III).

Figura 74. Sistemas de evacuación de lixiviados. Fuente propia.

- Sistemas de almacenamiento de lixiviados: elementos destinados a almacenar el lixiviado captado por los sistemas de evacuación. Estos sistemas de almacenamiento se pueden clasificar en dos tipos (Figura 75). Balsas de lixiviados situadas bajo rasante (tipo I) y depósitos de lixiviados formados por módulos prefabricados a nivel de rasante (tipo II).

Figura 75. Sistemas de almacenamiento de lixiviados. Fuente propia.

6.2 Datos del depósito controlado

Para poder dimensionar los sistemas de evacuación y almacenamiento se deben conocer previamente las variables que afectan al balance de lixiviados. Los sistemas de recogida de pluviales tienen especial importancia en esta sección, ya que de ellos depende el volumen final de entrada de agua por escorrentía.

- Área de recogida de pluviales: el área de las laderas externas del depósito controlado, del vaso de vertido y de los taludes se utiliza para estimar el volumen de agua infiltrada que se transforma en lixiviados (Tabla 82).

Tabla 82. Área de aporte por pluviales.

Variables		Ud.	Laderas	Depósito controlado	Vaso de vertido	Taludes
A.1.1	Área de aporte por pluviales	m²	[1]	[1]	[1]	[1]

[1] Se muestra por defecto el área de captación en cada caso. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

- Variables climatológicas: la intensidad de las precipitaciones y las máximas diarias registradas en un periodo de tiempo son valores importantes para el balance. Como intensidad se considera la duración estimada de las precipitaciones que, en el caso de ser torrenciales, pueden concentrarse en unas pocas horas (Tabla 83).

Tabla 83. Variables climatológicas.

Variables		Ud.	
A.3.1	Media de las precipitaciones máx. en 24h	l/m²	[1]
A.3.2	Periodo de recogida de datos	años	[1]
A.3.3	Intensidad de las precipitaciones	horas	[1]
A.3.4	Desviación estándar	l/m²	[1]

[1] Se muestran por defecto las variables climatológicas. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

- Variables de seguridad: el periodo de retorno y el coeficiente de seguridad permiten sobredimensionar los sistemas de evacuación y almacenamiento, lo cual minimiza el riesgo de saturación en los colectores y el de desbordamiento en las balsas (Tabla 84).

Variables		Ud.	
A.4.1	Periodo de retorno	años	[1]
A.4.2	Coeficiente de seguridad	-	[2]

Tabla 84. Variables de seguridad.

[1] Se puede introducir un valor del periodo de retorno o seleccionar: 25/50/100 años.

[2] Se puede introducir un valor del coeficiente o seleccionar: 1,10/1,15/1,20.

6.3 Datos del balance de lixiviados

Para poder estimar adecuadamente el caudal de lixiviados que debe ser evacuado por los colectores se deben realizar varios balances hidrológicos.

- Aporte por pluviales y surgencias de agua en las laderas: en este apartado se estima el balance según el tipo de terreno existente en las laderas. El volumen de agua infiltrado en estas áreas nunca se considera, sin embargo, el de escorrentía depende de que existan o no canales perimetrales de evacuación en el perímetro del depósito controlado y las instalaciones auxiliares. Si no existen estos sistemas el balance se estima para las distintas celdas o divisiones hídricas del vaso. En ese caso se considera el área de ladera que afecta a cada celda y la existencia o no de surgencias puntuales (Tabla 85).

Variables		Ud.	
	Capa	-	[1]
	Elemento	-	[2]
	Escorrentía	%	[3]
	Infiltración	%	[4]
	Balance	%	[5]

Tabla 85. Aporte de agua procedente de las laderas.

[1] Se muestra por defecto el tipo de terreno. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto si existe canal perimetral. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[3] Se muestra por defecto el porcentaje de escorrentía y se indica que no computa cuando existe canal.

[4] Se muestra por defecto el porcentaje de infiltración y se indica que no computa.

[5] Se obtiene automáticamente el porcentaje de agua que computa para el balance.

- Aporte de agua por pluviales en las zonas clausuradas: el balance en este caso se estima según el tipo de cobertura utilizado en las zonas clausuradas, distinguiendo entre temporales y definitivas. El volumen de agua que se infiltra en estas áreas alcanza la masa de residuos y por lo tanto siempre computa. Sin embargo, el de escorrentía depende de que existan o no cunetas de evacuación en el perímetro del vaso. Si no existen estos sistemas el balance se estima para las distintas celdas considerando la infiltración y la escorrentía (Tabla 86).

Tabla 86. Aporte de agua procedente de zonas clausuradas.

Variables	Ud.	
Capa	-	[1]
Elemento	-	[2]
Escorrentía	%	[3]
Infiltración	%	[4]
Balance	%	[5]

[1] Se muestra por defecto el tipo de capa utilizado. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto si existe cuneta perimetral en vaso. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[3] Se muestra por defecto el porcentaje de escorrentía y se indica que no computa cuando existe cuneta.

[4] Se muestra por defecto el porcentaje de infiltración y se indica que sí que computa.

[5] Se obtiene automáticamente el porcentaje de agua que computa para el balance.

• Aporte de agua por pluviales en las zonas de explotación y taludes: en este apartado el balance se estima según el tipo de suelo existente en el fondo del vaso y del tipo de cobertura diaria utilizado. Se realizan distintos balances según el nivel de celdas, es decir, diferenciando entre vertido de residuos bajo nivel de rasante o sobre este. En la superficie de los taludes cuando el vertido es bajo rasante el agua infiltrada no computa porque lo hace a través del subsuelo, aunque esto nunca debe ocurrir porque el vaso se impermeabiliza y en dicho caso el porcentaje de escorrentía es del 100%. En los taludes o diques sobre nivel de rasante, y en las zonas de explotación en ambos casos, el volumen de agua que se infiltra siempre computa porque alcanza la masa de residuos. En el caso de la escorrentía cabe indicar que cuando la explotación es bajo rasante, el computo depende de que existan o no cunetas de evacuación en la zona de explotación y en las bermas de los taludes. Si no existen estos sistemas, la escorrentía siempre computa.

Por último, cuando la explotación se sitúa sobre nivel de rasante el balance cambia y considera que en los taludes o diques y en las zonas de explotación el agua de escorrentía puede ser evacuada por las cunetas perimetrales del vaso, y en dicho caso, no computan (Tabla 87).

Tabla 87. Aporte de agua procedente de zonas de explotación y taludes.

Variables	Ud.	
Capa	-	[1]
Elemento	-	[2]
Escorrentía	%	[3]
Infiltración	%	[4]
Balance	%	[5]

[1] Se muestra por defecto el tipo de capa utilizado. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto si existen cunetas en las zonas de explotación y en los taludes.

[3] Se muestra por defecto el porcentaje de escorrentía y se indica para cada caso si computan o no.

[4] Se muestra por defecto el porcentaje de infiltración y se indica para cada caso si computan o no.

[5] Se obtiene automáticamente el porcentaje de agua que computa en cada caso para el balance.

• Aporte de agua por surgencias puntuales y difusas en taludes: el balance en este caso se estima según el tipo de suelo o subcapa existente en el fondo del vaso (Tabla 88).

Variables	Ud.	
Capa	-	[1]
Elemento	-	[2]
Escorrentía	%	[3]
Infiltración	%	[4]
Balance	%	[5]

[1] Se muestra por defecto el tipo de suelo del fondo del vaso. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto si existe cuneta en la subbase del fondo del vaso.

[3] Se muestra por defecto el porcentaje de escorrentía y se indica que no computa.

[4] Se muestra por defecto el porcentaje de infiltración y se indica que no computa.

[5] Se obtiene automáticamente el porcentaje de agua que computa para el balance.

Tabla 88. Aporte de agua procedente de surgencias en los taludes.

Las surgencias puntuales o difusas no computan porque el vaso debe impermeabilizarse, pero deben ser extraídas para evitar que se acumulen y puedan incrementar la generación de lixiviados por roturas en la geomembrana.

6.4 Datos del balance de lixiviados por celda de residuos

Para poder mostrar el balance anual de lixiviados por niveles de celdas debe seccionarse la columna de residuos: en este apartado se realiza una sección vertical y se indica, para cada celda y cada uno de los niveles existentes, el tiempo de explotación, el balance y la superficie de aporte de agua de la ladera, los taludes y la zona de explotación (Tabla 89).

Nivel de celda: 1	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Laderas y surgencias	m ²	[1] y [2]	[1] y [2]	[1] y [2]	[1] y [2]
Taludes	m ²	[1] y [2]	[1] y [2]	[1] y [2]	[1] y [2]
Zona de vertido	m ²	[1] y [2]	[1] y [2]	[1] y [2]	[1] y [2]
Tiempo de explotación	meses	[3]	[3]	[3]	[3]
Lixiviados	m ³	[4]	[4]	[4]	[4]

[1] Se muestra la superficie de aporte de agua de las zonas. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se obtiene automáticamente el volumen de lixiviados anual por el aporte de agua de las zonas.

[3] Se muestra el tiempo de explotación de cada nivel de celdas. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[4] Se obtiene automáticamente el volumen de lixiviados generado por cada nivel de celdas.

Tabla 89. Estimación del balance de lixiviados por niveles de celdas.

6.5 Datos del balance de lixiviados del depósito controlado

Otra forma de mostrar el balance de lixiviados anual es hacerlo para las distintas fases y celdas del depósito controlado (Tabla 90).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Inicio de vertido	mes/año	[1]	[1]	[1]	[1]
Fase	nº	[2]	[2]	[2]	[2]
Operatividad	-	[3]	[3]	[3]	[3]
Balance de lixiviados	m ³ /año	[4]	[4]	[4]	[4]

[1] Se muestra por defecto la fecha correspondiente. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto el número de fases existentes. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[3] Se muestra para cada fase y celda el momento de explotación, clausura temporal y definitivamente.

[4] Se obtiene automáticamente el balance promedio de lixiviados para cada fase.

Tabla 90. Estimación del balance de lixiviados por fases y celdas.

6.6 Datos de la evacuación de lixiviados

Para poder dimensionar los sistemas de evacuación de lixiviados se deben definir las características de los colectores. Como en el caso de los canales y cunetas de evacuación de pluviales estos sistemas pueden dimensionarse utilizando la fórmula de Manning.

- **Dimensionamiento de los colectores:** en este apartado se debe indicar si el sistema de evacuación es perimetral, en forma de espina de pez o en forma de malla. Además de ello, es necesario que se indique el tipo de material de los colectores, la longitud, la distancia entre ramales paralelos y la pendiente de la línea de agua (Tabla 91). Esta información permite determinar el número de colectores primarios y secundarios necesarios en cada celda, y en base a ello, el diámetro de los conductos (Tabla 92).

Tabla 91. Características de los colectores de evacuación de lixiviados.

Variables	Ud.	
Tipología del sistema de evacuación	-	[1]
Naturaleza del material de tubería utilizado	-	[2]
Distancia promedio entre colectores	m	[3]
Longitud promedio de tuberías	m	[4]
Coefficiente de ponderación	-	[5]
Coefficiente de rugosidad	-	[6]

[1] Se debe seleccionar uno de los siguientes tipos de evacuación: Perimetral/Espina de pez/Malla.

[2] Se debe indicar el material de tubería utilizado o seleccionar: PVC/PEAD.

[3] Se puede introducir un valor de la distancia promedio entre colectores o seleccionar: 50/75/100 m.

[4] Se puede introducir un valor de la longitud promedio de tuberías o seleccionar: 5/6/12 m.

[5] Se puede introducir un valor del coeficiente de ponderación o seleccionar: 1,10/1,15/1,20/1,25.

[6] Se puede introducir un valor del coeficiente de rugosidad o seleccionar: 0,006/0,008/0,010.

Tabla 92. Dimensionamiento de los colectores principales/secundarios.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Colectores	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Tuberías por colector	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Caudal máximo	m³/s	[1]	[1]	[1]	[1]
Diámetro estimado	mm	[2]	[2]	[2]	[2]
Diámetro seleccionado	mm	[3]	[3]	[3]	[3]

[1] Se obtienen automáticamente número de colectores, tuberías por colector y caudal máximo a evacuar.

[2] Se obtiene automáticamente el diámetro necesario de las tuberías.

[3] Se puede introducir un valor de diámetro o seleccionar el mínimo obtenido.

- **Dimensionamiento de las zanjas:** conocido el diámetro de los colectores pueden dimensionarse las zanjas (Tabla 94) y a continuación, estimar la cantidad de árido grueso que podría utilizarse como material de relleno (Tabla 95).

Tabla 93. Características de las zanjas de evacuación de lixiviados.

Variables	Ud.	
E.2.1 Tipología de zanja según inclinación de paredes	-	[1]
E.2.2 Inclinación de paredes de la zanja	-	[2]

[1] Se debe seleccionar uno de los siguientes tipos de zanjas: Entibada/No entibada.

[2] Se puede introducir un valor de inclinación de paredes de la zanja o seleccionar: 60/90°.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Anchura de la zanja	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Profundidad de la zanja	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Área de la sección	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
Volumen de áridos	m ³	[2]	[2]	[2]	[2]
Longitud estimada	m	[2]	[2]	[2]	[2]
Longitud seleccionada	m	[3]	[3]	[3]	[3]
Volumen total de áridos	m ³	[4]	[4]	[4]	[4]

Tabla 94. Dimensionamiento de las zanjas principales y secundarias.

[1] Se obtiene automáticamente la anchura, la profundidad y el área estimada de la sección de la zanja.

[2] Se obtiene automáticamente la longitud mínima de la zanja y el volumen necesario de áridos de relleno.

[3] Se puede introducir un valor de longitud de zanjas o seleccionar el necesario obtenido.

[4] Se obtiene automáticamente el volumen de áridos de relleno para el total de zanjas de cada celda.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 95. Áridos de relleno para las zanjas.

[1] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

- Dimensionamiento de la capa de drenaje del vaso: en este apartado se dimensiona la capa de drenaje de lixiviados que existe en el fondo del vaso y si se contempla, la de seguridad que incorpora la subbase (Tabla 96). A continuación, se estima la cantidad de árido grueso que podría utilizarse en estas capas (Tabla 97).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
Espesor	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Volumen total de áridos	m ³	[2]	[2]	[2]	[2]

Tabla 96. Dimensionamiento de la capa de drenaje del vaso/seguridad.

[1] Se muestra la superficie y el espesor de la capa de drenaje. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se obtiene automáticamente el volumen de áridos necesarios para la capa de drenaje del vaso.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 97. Áridos para la capa de drenaje.

[1] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

6.7 Datos del almacenamiento de lixiviados

Para poder dimensionar los sistemas de almacenamiento y estimar la cantidad de áridos que pueden utilizarse en las capas de drenaje se debe conocer el volumen de lixiviados a almacenar. Las balsas pueden dimensionarse mediante el método de Gumbel.

- **Sistemas de almacenamiento:** en este apartado se debe indicar el número de balsas que se prevé construir y la frecuencia de recogida de lixiviados (Tabla 98). Si el tratamiento se realiza en las instalaciones del depósito controlado la frecuencia suele ser diaria, no obstante, cuando este es externo la periodicidad puede variar.

Es importante indicar que este tratamiento es externo principalmente en zonas áridas porque el volumen de lixiviados es muy bajo y en dicho caso, disponer de una planta de tratamiento propia puede resultar inviable económicamente.

Tabla 98. Balsas de almacenamiento de lixiviados.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Número de balsas	-	[1]	[1]
Recogida para tratar	Ud.	[2]	[2]

[1] Se debe seleccionar del desplegable el número de balsas de lixiviados previsto: 1/2 Ud.

[2] Se debe seleccionar del desplegable la periodicidad tratamiento: Diario/Semanal/Mensual/No aplica.

- **Dimensionamiento:** para dimensionar las balsas de lixiviados, además de los caudales de aporte, se deben definir factores como geometría, profundidad e inclinación de taludes aguas arriba (Tabla 99). Si se coloca capa de drenaje se debe indicar el espesor y si existen diques definir la anchura de la corona, la longitud y la inclinación del talud aguas abajo (Tabla 101).

Tabla 99. Variables para el dimensionamiento de las balsas.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Geometría de las balsas	-	[1]	[1]
Profundidad de las balsas	m	[2]	[2]
Inc. Taludes aguas arriba	°	[3]	[3]
Espesor de capa de drenaje	m	[4]	[4]

[1] Se debe seleccionar una de las siguientes formas geométricas: Cuadrada, rectangular o redonda.

[2] Se puede introducir la profundidad o seleccionar uno de los siguientes valores: 1/2/3/4/5 m.

[3] Se puede introducir el ángulo de inclinación de taludes aguas arriba o seleccionar: 45°.

[4] Se puede introducir el espesor de la capa de drenaje o seleccionar: 0,15/0,30 m.

Tabla 100. Dimensionamiento de las balsas.

1. Metodología de cálculo similar a la mostrada para dimensionar las balsas de pluviales (Figura 73).

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Porcentaje captado	%	[1]	[1]
Superficie de coronación	m ²	[2]	[2]
Superficie de contacto	m ²	[2]	[2]
Longitud de la base (b) ¹	m	[3]	[3]
Longitud de la base (b') ¹	m	[3]	[3]
Longitud de la base (B) ¹	m	[3]	[3]
Longitud de la base (B') ¹	m	[3]	[3]

[1] Se puede introducir el porcentaje percolado o seleccionar uno de los siguientes valores: 60/80/100 %.

[2] Se obtiene automáticamente la superficie de coronación y de contacto.

[3] Se obtienen para el informe las dimensiones. En balsas redondas se indican radios y diámetros.

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
¿Coloca dique?	-	[1]	[1]
Anchura de la corona	m	[2]	[2]
Inc. Taludes aguas abajo	°	[3]	[3]
Longitud del dique	m	[4]	[4]

Tabla 101. Variables para el dimensionamiento de los diques.

[1] Se debe seleccionar si se coloca o no dique: Sí/No.

[2] Se puede introducir la anchura de la corona o seleccionar uno de los siguientes valores: 2/3/5 m.

[3] Se puede introducir el ángulo de inclinación de taludes aguas abajo o seleccionar: 20/25/30 °.

[4] Se puede introducir la longitud del dique o seleccionar la estimada.

A continuación, se estima la cantidad y el coste de adquisición del árido que podría utilizarse en las capas de drenaje y los diques de las balsas de lixiviados (Tabla 102).

Variables	Ud.	Balsa A	Balsa B
Volumen total de áridos	m³	[1]	[1]
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]

Tabla 102. Áridos para la capa de drenaje/diques de las balsas.

[1] Se obtiene automáticamente volumen, cantidad, número de viajes y coste de compra y transporte.

Finalizada la definición de los sistemas de evacuación y almacenamiento de lixivios puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos.

6.8 Conclusiones específicas

Definidos los sistemas de evacuación y almacenamiento de lixivios puede estimarse la cantidad de áridos necesarios para el relleno de las zanjas, la capa de drenaje del fondo del vaso y la de drenaje y los diques de las balsas de lixivios. En cuanto al uso de áridos reciclados estas acciones pueden suponer reemplazar más de 17 t de áridos naturales por cada cien metros lineales en zanjas⁷, de 7.000 t por hectárea de vaso en la capa de drenaje del fondo⁸, de 520 t⁹ en las capas de drenaje de la balsa de lixivios o de 60 t por metro lineal de dique¹⁰.

7. Considerando una zanja con un área de sección de 0,12 m². Densidad de áridos 1,60 t/m³.

8. Considerando una capa de drenaje de 0,50 m. Densidad de áridos 1,40 t/m³.

9. Considerando una capa de drenaje de 0,30 m en una balsa de 2.600 m³. Densidad de áridos 1,40 t/m³.

10. Considerando diques con un área de sección de 40 m² y una densidad promedio de 1,55 t/m³.

7. Biogás

Los depósitos controlados disponen de sistemas de captación de biogás para minimizar los riesgos de explosión y/o incendio que conlleva la formación de bolsas de gas en el interior de la masa de residuos o los asociados a la contaminación atmosférica por la emisión difusa de gases. Estos sistemas están compuestos por pozos de captación que, unidos por un sistema de tuberías a una estación de medida y regulación, permiten controlar la quema del biogás en antorcha o aprovechar su potencial energético en motores de combustión, turbinas u otros sistemas. En este capítulo se dimensiona la red de pozos de captación y a continuación, se determina la cantidad de árido necesario para la capa de drenaje existente entre el conducto externo y el interno.

7.1 Introducción

Los depósitos controlados deben contar con sistemas de captación que permitan extraer de forma controlada el biogás generado. Estos sistemas minimizan la emisión de gases contaminantes y reducen los riesgos por migración, incendio o explosión, asociados generalmente a la formación de bolsas de biogás en el interior de la masa de residuos. Los pozos discurren verticalmente a través de la masa de residuos y están constituidos principalmente por un conducto externo, material de relleno y una tubería interna por la que circula el biogás.

Este capítulo dimensiona en primer lugar los sistemas de captación a colocar considerando el tamaño del vaso y la composición de los residuos depositados (Anexo I.6). A continuación, determina la cantidad de árido grueso que podría utilizarse como material de relleno.

- **Sistemas de captación de biogás:** elementos destinados a evacuar el biogás generado para minimizar las emisiones incontroladas de gases a la atmósfera y a reducir los riesgos que conlleva la formación de bolsas de biogás en el interior de la masa de residuos. Estos sistemas están distribuidos en toda la superficie del vaso y según su estructura pueden clasificarse en al menos dos tipos (Figura 76). Pozos de captación que discurren verticalmente a través de la masa de residuos (tipo I) y pozos de captación mixtos que discurren vertical y horizontalmente a través de la masa de residuos (tipo II).

Figura 76. Sistemas de captación de biogás. Fuente propia.

7.2 Datos del depósito controlado

Para poder dimensionar los sistemas de captación se deben conocer previamente las variables que afectan a la generación de biogás. Las dimensiones de las celdas del vaso, la composición de los residuos y el ritmo de llenado tienen especial importancia en esta sección porque de ello depende el caudal final de biogás a evacuar.

- Depósito controlado: la capacidad volumétrica del vaso, la tasa de vertido y el incremento anual estimado para la generación de residuos (Tabla 103) permite proyectar el ritmo de llenado y estimar la vida útil de la instalación. Esta información es utilizada para calcular el caudal de biogás a largo plazo.

Tabla 103. Depósito controlado.

Variables		Ud.	
A.1.1	Capacidad volumétrica del depósito	m ³	[1]
A.1.2	Tasa de vertido anual	t/año	[1]
A.1.3	Incremento anual	%	[1]

[1] Se muestra por defecto capacidad, tasa e incremento anual. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

- Vaso de vertido: la estructura y las dimensiones de las celdas definen si la instalación reúne o no las condiciones necesarias para que se produzca la degradación anaerobia de la masa de residuos. La densidad de la masa de residuos y la incorporación de capas de cobertura diaria o de sellado (Tabla 104) permiten determinar el valor promedio del factor de corrección de metano (FCM), utilizado posteriormente para estimar el caudal de biogás. Las dimensiones del vaso también son utilizadas para calcular la cantidad de pozos de captación y estimar la longitud según el espesor de la columna de residuos (Tabla 105).

Tabla 104. Estructura del vaso

Variables		Ud.	
A.3.1	Capa de cobertura diaria	-	[1]
A.3.2	Capa de arcilla y/o geomembrana en la clausura	-	[1]
A.3.3	Densidad de la masa de residuos	kg/m ³	[2]

[1] Se indica por defecto si existen o no estas capas. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto el valor de la densidad alcanzada. El dato se extrae de capítulos anteriores.

Tabla 105. Dimensiones del vaso por celdas.

Variables		Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
A.2.3	Área inferior	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.4	Área taludes	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.5	Área total	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.6	Cota máxima	m	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.7	Cota mínima	m	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.8	Espesor columna residuos	m	[1]	[1]	[1]	[1]

[1] Se muestran por defecto áreas, cotas y espesores. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

7.3 Datos de la predicción de biogás

Para poder estimar adecuadamente el caudal de biogás que debe ser extraído por los pozos de captación se debe considerar, además de lo anterior, la composición de los residuos.

- Propiedades de los residuos: este apartado considera el contenido en carbono orgánico y degradable de cada fracción (Tabla 106) y la constante de generación de metano (Tabla 107). En base a ello se estima el potencial de generación y el caudal de biogás.

Variables		Ud.	Carbono orgánico	C. Orgánico degradable
B.1.1	Orgánica	%	[1]	[1]
B.1.2	Poda y jardinería	%	[1]	[1]
B.1.3	Madera	%	[1]	[1]
B.1.4	Papel	%	[1]	[1]
B.1.5	Cartón	%	[1]	[1]
B.1.6	Tetrabrik	%	[1]	[1]
B.1.7	Pañales y celulosa	%	[1]	[1]
B.1.8	Plástico	%	[1]	[1]
B.1.9	Vidrio	%	[1]	[1]
B.1.10	Textiles	%	[1]	[1]
B.1.11	Metales	%	[1]	[1]
B.1.12	Goma y cuero	%	[1]	[1]
B.1.13	Inertes	%	[1]	[1]
B.1.14	Otras categorías	%	[1]	[1]

Tabla 106. Contenido de carbono orgánico y degradable. Valores extraídos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Pippati & Svandal 2006).

[1] Se puede introducir un porcentaje de carbono orgánico y degradable o seleccionar el existente.

Variables		Ud.	Constante generación	Cinética degradación
B.1.1	Orgánica	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.2	Poda y jardinería	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.3	Madera	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.4	Papel	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.5	Cartón	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.6	Tetrabrik	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.7	Pañales y celulosa	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.8	Plástico	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.9	Vidrio	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.10	Textiles	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.11	Metales	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.12	Goma y cuero	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.13	Inertes	años ⁻¹	[1]	[2]
B.1.14	Otras categorías	años ⁻¹	[1]	[2]

[1] Se puede introducir un valor de la constante de generación de metano o seleccionar el existente.

[2] Se indica automáticamente la velocidad de degradación por fracciones: Rápida/Moderada/Lenta/No bio.

Tabla 107. Constante de generación de metano y cinética de degradación. Valores extraídos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Pippati & Svandal 2006).

- Propiedades del biogás: el factor de conversión de carbono, así como el FCM, el tiempo promedio estimado para el inicio de la generación de biogás o el porcentaje de metano que se estima que contendrá el biogás son también valores necesarios para calcular el potencial de generación y el flujo de biogás a largo plazo (Tabla 108).

Variables		Ud.	
B.2.1	Factor de conversión de carbono a gas	m ³ /kgC	[1]
B.2.2	Factor de corrección de metano	-	[2]
B.2.3	Tiempo promedio inicio de producción de biogás	meses	[3]
B.2.4	Porcentaje de metano en el biogás	%	[4]
B.2.5	Potencial de generación de biogás	m ³ /t	[5]

Tabla 108. Propiedades del biogás

- [1] Se puede introducir un valor del factor de conversión o seleccionar: 1,87 m³/kgC.
 [2] Se puede introducir un valor del factor de corrección o seleccionar el estimado: rango 0,4 - 1,0.
 [3] Se puede introducir un valor del tiempo promedio de inicio o seleccionar: 5/6/7 meses.
 [4] Se puede introducir un valor del porcentaje de metano o seleccionar: 45/50/55 %.
 [5] Se obtiene automáticamente el potencial de generación de biogás.

7.4 Datos de la captación de biogás

Para poder estimar la cantidad y el coste de compra de los áridos necesarios para el relleno de los pozos de captación se deben dimensionar previamente estos elementos.

- Dimensionamiento de los pozos de captación: para determinar la cantidad de pozos y dimensionarlos adecuadamente (Tabla 110), además del caudal máximo de generación de biogás, deben considerarse factores como el espesor de la columna de residuos y las superficies del fondo del vaso y de los taludes. Determinada la cantidad y dimensionada la longitud de los pozos de captación primarios y secundarios debe indicarse el diámetro de los conductos externos e internos (Tabla 109). En base a ello se estima la cantidad de áridos demandados para el relleno de los pozos (Tabla 111).

Variables		Ud.	
C.1.1	Diámetro del conducto externo	mm	[1]
C.1.2	Diámetro del conducto interno	mm	[2]
C.1.3	Radio de acción	m	[3]
C.1.4	Distancia entre pozos	m	[4]
C.1.5	Área de influencia	m ²	[4]
C.1.6	Áridos por metro lineal	m ³ /m	[4]

Tabla 109. Variables para el dimensionamiento de los pozos de captación.

- [1] Se puede introducir un valor del diámetro de conducto externo o seleccionar: 500/600/800 mm.
 [2] Se puede introducir un valor del diámetro del conducto interno o seleccionar el estimado: 90 – 150 mm.
 [3] Se puede introducir un valor del radio de acción o seleccionar: 20/30/50 m.
 [4] Se obtiene automáticamente la distancia entre pozos, el área de influencia y la cantidad de áridos.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Longitud pozos primarios	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Unidades estimadas	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Unidades seleccionadas	nº	[2]	[2]	[2]	[2]
Longitud pozos secundarios	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Unidades estimadas	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Unidades seleccionadas	nº	[2]	[2]	[2]	[2]
Unidades totales	nº	[3]	[3]	[3]	[3]

Tabla 110. Dimensionamiento de los pozos de captación primarios y secundarios

- [1] Se obtienen automáticamente las longitudes y el número de pozos primarios y secundarios a colocar.
 [2] Se puede introducir un número diferente de pozos previstos a colocar o seleccionar el estimado.
 [3] Se obtiene automáticamente el número total de pozos a colocar.

A continuación, se estima la cantidad y el coste de adquisición del árido grueso que podría utilizarse como material de relleno de los pozos de captación (Tabla 111).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Volumen total de áridos	m ³	[1]	[1]	[1]	[1]
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 111. Áridos para el relleno de los pozos de captación.

[1] Se obtiene automáticamente volumen, cantidad, número de viajes y coste de compra y transporte.

Finalizada la definición de los sistemas de evacuación y almacenamiento de lixiviados puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos.

7.5 Conclusiones específicas

Definidos los sistemas de captación de biogás a colocar en un depósito controlado puede estimarse la cantidad de árido necesario para el relleno de los pozos. En cuanto al uso de áridos reciclados esta acción puede suponer reemplazar más 9 t de áridos naturales por pozo de captación, o en términos de superficie, aproximadamente 38 t por hectárea de depósito controlado¹¹.

11. Considerando una red de pozos de captación con un radio de influencia de 30 m, de 600 mm de diámetro externo, 24 metros de profundidad promedio y una densidad del árido grueso utilizado de 1,40 t/m³.

8. Asentamientos

Los depósitos controlados pueden registrar asentamientos durante más de 30 años. Estos fenómenos liberan espacios que pueden ser aprovechados con la incorporación de nuevas celdas. La composición de los residuos, las técnicas de tratamiento aplicadas, las dimensiones del vaso, las características climáticas de la zona, el formato de vertido o el grado de compactación son algunos de los factores necesarios para poder obtener una predicción aproximada. En este capítulo se estima en primer lugar el grado de asientos que pueden registrarse y a continuación, el número de celdas adicionales que podrían incorporarse y la cantidad de árido necesario para las capas de coberturas de estas celdas.

8.1 Introducción

Tras el vertido de residuos en un depósito controlado se producen transformaciones físicas, químicas y biológicas que pueden acarrear asentamientos durante más de 30 años. Uno de los problemas asociados a estos fenómenos es que pueden debilitar la estructura de las instalaciones incrementando el riesgo de sufrir deslizamientos y causar daños en los sistemas de evacuación de lixiviados y/o de captación de biogás.

Este capítulo estima la magnitud de los asientos que se producirán y a continuación determina la capacidad volumétrica liberada (Anexo I.7). En base a ello calcula el número de celdas adicionales que podrían construirse y la cantidad de árido necesario para las capas de cobertura.

- **Asentamiento:** fenómeno ocurrido en la masa de residuos depositados por el efecto de carga y por las transformaciones físicas, químicas y biológicas que se producen a consecuencia de la degradación de la materia biodegradable. Estos asentamientos pueden clasificarse en iniciales (tipo I) y primarios (tipo II), cuando ocurren a corto plazo y se asocian principalmente a la aplicación de cargas, y en secundarios (tipo III), cuando ocurren a largo plazo a causa de la biodegradación de la materia orgánica depositada (Figura 77).

Figura 77. Asentamientos. Fuente propia.

8.2 Datos del depósito controlado

Para poder determinar el grado de asentamientos, la capacidad volumétrica liberada y el número de celdas adicionales que pueden incorporarse hasta colmatar definitivamente el vaso se deben conocer las características de los residuos depositados y las dimensiones de las celdas unitarias.

- Propiedades de los residuos: la densidad y el contenido de materia orgánica de los residuos depositados (Tabla 112) son datos utilizados para determinar el grado de magnitud de los asientos.

Tabla 112. Propiedades de los residuos depositados.

Variables		Ud.	Vaso de vertido
A.1.1	Densidad de los residuos	kg/m ³	[1]
A.1.2	Contenido de materia orgánica biodegradable	%	[1]

[1] Se muestra por defecto la densidad y el porcentaje de materia orgánica biodegradable.

- Dimensiones de las celdas de vertido: estas dimensiones (Tabla 113) permiten estimar el número de celdas que pueden incorporarse adicionalmente tras los asentamientos. Conocido el número de celdas a añadir y el espesor de las capas de cobertura puede estimarse la cantidad de árido natural que podría ser reemplazado por árido reciclado.

Tabla 113. Dimensiones de las celdas de vertido.

Variables		Ud.	Vaso de vertido
A.2.1	Espesor de la capa de cobertura	m	[1]
A.2.2	Espesor de la capa de residuos	m	[1]

[1] Se muestran por defecto los espesores de las capas. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

8.3 Datos de la predicción de asentamientos

Para poder determinar el grado de magnitud de los asentamientos al final de la vida útil del vaso y del periodo de mantenimiento post-clausura debe utilizarse una de las metodologías de cálculo existentes.

- Asentamientos: en este apartado se estiman los asentamientos primarios mediante el modelo logarítmico de Sowers (1973) y los secundarios mediante el modificado de Park & Lee (1997). Para ello se debe considerar (McDougall 2011): Los límites de tiempo del inicio del primer y segundo estado de consolidación secundaria son los que definen cuando un residuo depositado está sometido a condiciones de asentamiento mecánico o de biodegradación. El primer estado se inicia generalmente a los 30 días del vertido, y el secundario, transcurrido al menos un año. El asentamiento por degradación (ϵ_{br}) es un valor porcentual que magnifica el asentamiento que se producirá por descomposición, por lo que depende del contenido de materia orgánica. Si este contenido es inferior al 30% el valor recomendable es 10-15, si oscila entre 30 y 60% se recomienda 15-20; y si es superior, 20-40.

Variables		Ud.	Vaso de vertido
B.1.1	Tiempo de inicio primer estado consolidación secundaria	días	[1]
B.1.2	Tiempo de inicio segundo estado consolidación secundaria	días	[2]
B.1.3	Asentamiento por influencia de la degradación (ϵ_{bt})	%	[3]
B.1.4	Constante de descomposición de primer orden (k_b)	-	[4]
Índice de poros	mínimo:	-	[5]
	máximo:	-	[6]
Coeficiente de compresión primario	mínimo:	-	[7]
	máximo:	-	[8]
Coeficiente de compresión secundario	mínimo:	-	[9]
	máximo:	-	[10]

Tabla 114. Variables para estimar los asentamientos.

- [1] Se puede introducir un valor del tiempo de inicio primer estado o seleccionar: 30/60/90 días.
 [2] Se puede introducir un valor del tiempo de inicio segundo estado o seleccionar: 365/730/1.095 días.
 [3] Se puede introducir un valor del asiento por influencia de la degradación o seleccionar: 10/12/15 %.
 [4] Se puede introducir un valor de la constante de descomposición o seleccionar: 0,10/0,05/0,001.
 [5] Se puede introducir un valor del índice de poros mínimo o seleccionar: 1/3/5.
 [6] Se puede introducir un valor del índice de poros máximo o seleccionar: 11/13/15.
 [7] Se puede introducir un valor de coeficiente compresión primario mínimo o seleccionar: 0,17/0,18/0,19.
 [8] Se puede introducir un valor de coeficiente compresión primario máximo o seleccionar: 0,32/0,33/0,34.
 [9] Se puede introducir un valor de coeficiente compresión secundario mínimo o seleccionar: 0,001/0,002/0,003.
 [10] Se puede introducir un valor de coeficiente compresión secundario máximo o seleccionar: 0,08/0,09/0,010.

La constante de biodegradación (k_b) está también relacionada con el contenido de materia orgánica. Si este contenido es inferior al 40% el valor recomendado es 0,1, si fluctúa entre un 40-60% se recomienda 0,01, y si es superior, 0,001.

El nivel de poros (e_0) depende de la cantidad de vacíos de la masa de residuos por lo que su valor es inversamente proporcional al de la densidad. Los residuos del fondo del vaso presentan mayor densidad y tienen una porosidad aproximada a 1 ($e_{\min}$), en cambio, los situados en la superficie presentan valores de en torno a 15 ($e_{\max}$).

El coeficiente de compresión primaria (C_c) también es inversamente proporcional a la densidad alcanzada. Los valores fluctúan entre 0,08 en el fondo del depósito ($C_{c\min}$) y 0,55 en la superficie ($C_{c\max}$). Para densidades de vertido inferiores a 500 kg/m³ se recomienda que estos valores oscilen entre 0,35 y 0,55. Para densidades de 500-750 kg/m³ entre 0,018 y 0,33; y para densidades superiores, entre 0,08 y 0,19. El coeficiente de compresión secundaria (C_α) depende de las condiciones de degradación y es directamente proporcional al contenido de materia biodegradable. Los valores fluctúan entre 0,001 en el fondo del depósito ($C_{\alpha\min}$) y 0,1 en la superficie ($C_{\alpha\max}$). Para contenidos de materia orgánica inferiores al 40% se recomienda que estos valores oscilen entre 0,001 y 0,01. Para porcentajes del 40 al 60% entre 0,01 y 0,08, y para porcentajes superiores, entre 0,03 y 0,1.

8.4 Datos predicción de asentamientos por celda de residuos

Para poder mostrar la magnitud de los asientos registrados en cada nivel de celdas debe seccionarse perpendicularmente la masa de residuos. En este apartado se realiza la sección y se indica para cada uno de los niveles existentes la magnitud de los asientos

estimados y las cotas máximas alcanzadas (Tabla 115). En el caso de celdas con un espesor de 3 m se pueden simular columnas de residuos de más de 100 m de altura.

Tabla 115. Predicción de asentamientos por nivel de celdas.

Nivel de celda: 1	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cota inicial	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Asentamiento	%	[1]	[1]	[1]	[1]
	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Cota final	m	[1]	[1]	[1]	[1]

[1] Se obtiene automáticamente la cota y la magnitud de los asentamientos de cada nivel de celdas.

8.5 Datos predicción de asentamientos del depósito controlado

Para poder mostrar la capacidad volumétrica que quedará liberada tras los asientos al inicio de la fase de clausura y al final del periodo de mantenimiento post-clausura debe estimarse la magnitud global de los asientos y seccionarse la columna de residuos.

- **Asentamientos:** las dimensiones de las diferentes celdas del vaso permiten determinar los espesores de las columnas de residuos y a partir de ello, estimar la magnitud de los asentamientos que se registrarán. Este apartado realiza dos estimaciones de asientos por celda, una al final de la vida útil y otra transcurrido el periodo de mantenimiento post-clausura (Tabla 117).

Tabla 116. Asentamientos.

Variables		Ud.	Vaso de vertido
D.2.1	Número de celdas	Ud.	[1]
D.2.2	Tiempo de mantenimiento post-clausura	años	[2]

[1] Se muestra por defecto el número de celdas existentes. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra por defecto el tiempo de mant. Post-clausura. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

Tabla 117. Estimación de asentamientos.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Espesor columna residuos	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Cota máxima alcanzada	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Asentamiento clausura	%	[2]	[2]	[2]	[2]
Cota máxima alcanzada	m	[2]	[2]	[2]	[2]
Asentamiento postclausura	%	[2]	[2]	[2]	[2]
Cota máxima alcanzada	m	[2]	[2]	[2]	[2]
Asentamiento total	%	[2]	[2]	[2]	[2]
Cota máxima alcanzada	m	[2]	[2]	[2]	[2]

[1] Se muestra por defecto espesor de residuos y la cota. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se obtiene automáticamente el valor porcentual y la cota alcanzada.

8.6 Datos celdas adicionales del depósito controlado

Para poder estimar la cantidad y el coste de compra de los áridos necesarios para las celdas adicionales debe determinarse el número de niveles de celdas que pueden incorporarse.

- **Celdas adicionales y áridos:** a partir del espacio liberado por los asentamientos se estima la demanda de áridos necesarios y el coste de compra y transporte (Tabla 118).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Capacidad vol. Liberada	m ³	[1]	[1]	[1]	[1]
Porcentaje vol. Liberado	m ³	[1]	[1]	[1]	[1]
Niveles celdas añadidos	nº	[2]	[2]	[2]	[2]
Volumen ocupado celdas	m ³	[2]	[2]	[2]	[2]
Espesor capas de cobertura	m	[3]	[3]	[3]	[3]
Volumen capas de cobertura	m ³	[3]	[3]	[3]	[3]
Cantidad de árido necesario	t	[4]	[4]	[4]	[4]
Coste de compra de árido	€	[4]	[4]	[4]	[4]
Número de viajes transporte	nº	[4]	[4]	[4]	[4]
Coste de transporte áridos	€	[4]	[4]	[4]	[4]
Coste compra y transporte	€	[4]	[4]	[4]	[4]

Tabla 118. Celdas adicionales y áridos.

[1] Se obtiene automáticamente la capacidad y el porcentaje volumétrico liberado tras los asientos.

[2] Se obtiene automáticamente el número de niveles de celdas adicionales a colocar y el volumen ocupado.

[3] Se obtiene automáticamente el espesor y el volumen ocupado por el árido de las capas de cobertura.

[4] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

Finalmente, determinada la magnitud de los asientos que se prevén registrar en la fase de clausura y al final del periodo de mantenimiento post-clausura, puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos en estos apartados.

8.7 Conclusiones específicas

Estimada la magnitud de los asentamientos que se pueden registrar en un depósito controlado es posible determinar la cantidad de árido necesario para la colocación de las capas de cobertura de las celdas adicionales. En cuanto al uso de áridos reciclados esta acción podría suponer reemplazar más de 9.600 t de áridos naturales por hectárea de vertido¹².

12. Considerando dos niveles de celdas adicionales con un espesor de capa de cobertura de 0,30 cm y una densidad promedio del árido utilizado de 1,60 t/m³.

9. Cerramientos

Los depósitos controlados disponen de cerramientos para evitar el acceso de personas y animales. Estos elementos evitan el vertido ilegal de residuos y la entrada de recicladores clandestinos. En este capítulo se dimensionan en primer lugar los diferentes tipos de cerramientos existentes y a continuación, se estima para todos ellos la cantidad de árido grueso necesario para la fabricación del hormigón utilizado en la construcción de las cimentaciones y de los muretes de contención.

9.1 Introducción

La colocación de cerramientos en los depósitos controlados evita la intromisión de personas y animales a estas instalaciones, por lo que estos elementos reducen el riesgo que supone la presencia de rebuscadores y el de vectores en la transmisión de enfermedades.

Este capítulo trata de determinar la cantidad de árido grueso necesario para la fabricación del hormigón de las cimentaciones y los muretes de contención (Anexo I.8). Para ello, en primer lugar, se recogen los datos necesarios para definir los cerramientos y a continuación, se calcula la cantidad de árido necesario.

- Cerramiento: elemento destinado a impedir el libre acceso de personas y animales a las instalaciones. Estos cerramientos recorren el perímetro de las instalaciones y pueden clasificarse en al menos cuatro tipos según su ubicación (Figura 78): los que envuelven todo el perímetro ocupado por el depósito controlado y las instalaciones auxiliares (tipo I), los que envuelven el vaso evitando el vertido ilegal de residuos (tipo II), los situados alrededor de la superficie ocupada por las balsas (tipo III) y los destinados a proteger las instalaciones auxiliares (tipo IV).

Figura 78. Cerramientos perimetrales.
Fuente propia.

9.2 Datos del depósito controlado

Para poder estimar los metros lineales de cerramientos a colocar se deben conocer previamente las dimensiones de las instalaciones.

- Área: el área del depósito controlado, del vaso de vertido y de las balsas es un dato que se obtiene por defecto de los capítulos anteriores. La diferencia entre estas es la disponible para las instalaciones auxiliares (Tabla 119).

Tabla 119. Área de los cerramientos.

Variables	Ud.	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
A.1.2 Área	m ²	[1]	[1]	[1]	[2]

[1] Se indica por defecto la superficie disponible. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se obtiene automáticamente la superficie disponible de las instalaciones auxiliares.

9.3 Datos de los cerramientos

Para estimar la cantidad de árido grueso que podría ser utilizado en la fabricación del hormigón se debe conocer previamente el tipo de cerramientos colocados.

- Localización de cerramientos: en este apartado se debe indicar si se colocan cerramientos perimetrales en la superficie ocupada por el depósito controlado, el vaso de vertido, las balsas y el resto de las instalaciones auxiliares que cuentan con cerramiento propio (Tabla 120).

Tabla 120. Existencia de cerramientos.

Variables	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
B.1.2 ¿Coloca cerramiento?	[1]	[1]	[1]	[1]

[1] Se debe seleccionar del desplegable si se coloca cerramiento o no: Sí/No.

- Características de los cerramientos: la tipología de cerramientos, así como sus dimensiones, la colocación de muretes y el tipo de cimentaciones (Tabla 121) determinan la resistencia de estos elementos frente a la intromisión de personas y animales. Además de ello, esta información permite estimar el volumen de hormigón y de árido grueso necesario para las cimentaciones y los muretes (Tabla 122).

Tabla 121. Características de cerramientos.

Variables	Ud.	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
B.2.1 Tipo de cerramiento	-	[1]	[1]	[1]	[1]
B.2.2 Tipo de cimentación	-	[2]	[2]	[2]	[2]
B.2.3 Muro perimetral	-	[3]	[3]	[3]	[3]
B.2.4 Altura cerramiento	m	[4]	[4]	[4]	[4]

[1] Se debe seleccionar: Simple torsión/Anudado/Electrosoldado fijo/Electrosoldado modular.

[2] Se debe seleccionar: Zapata aislada/Zapata continua.

[3] Se debe seleccionar: Murete de hormigón/Murete de ladrillo/Murete de bloques de hormigón.

[4] Se puede introducir valor o seleccionar alguna de estas dos opciones: 1,50/1,80/2,00 m.

Variables	Ud.	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Área	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
Perímetro estimado	m	[2]	[2]	[2]	[2]
Perímetro seleccionado	m	[3]	[3]	[3]	[3]
Volumen de hormigón	m ³	[4]	[4]	[4]	[4]
Volumen de áridos	m ³	[5]	[5]	[5]	[5]

Tabla 122. Dimensionamiento de los cerramientos.

[1] Se muestra automáticamente el área de la instalación. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[2] Se muestra automáticamente el perímetro estimado. Los datos se extraen de capítulos anteriores.

[3] Se puede introducir un valor de perímetro o seleccionar el estimado.

[4] Se obtiene automáticamente el volumen de hormigón necesario para la construcción del cerramiento.

[5] Se obtiene automáticamente el volumen de árido grueso necesario para la construcción del cerramiento.

A continuación, se estima la cantidad y el coste de adquisición del árido grueso que podría utilizarse en las cimentaciones y muretes de los cerramientos (Tabla 123).

Variables	Ud.	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 123. Árido grueso para la construcción de los cerramientos.

[1] Se obtiene automáticamente la cantidad de árido, el número de viajes y el coste de compra y transporte.

Finalizada la definición de los cerramientos puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos en estos apartados.

9.4 Conclusiones específicas

Definidos los cerramientos perimetrales a colocar en un depósito controlado es posible determinar la cantidad de árido necesario para la fabricación del hormigón empleado en las cimentaciones y los muretes. En cuanto al uso de áridos reciclados esta acción puede suponer reemplazar en las cimentaciones más de 2 t de áridos naturales por cada cien metros lineales cercados¹³.

13. Considerando la construcción de zapatas que demandan un volumen de hormigón 0,04 m³ por metro lineal cercado. Densidad del árido grueso utilizado 1,45 t/m³. Dosificación 0,73 t de árido grueso por metro cúbico de hormigón.

10. Clausura

La última fase de los depósitos controlados es la clausura definitiva. El objetivo principal de esta es evitar, por una parte, la infiltración de agua de lluvia en la masa de residuos y por otra, la emisión incontrolada de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para ello, se coloca un sellado definitivo que está compuesto por varias capas, y cuyo espesor depende en gran medida del tipo de vegetación incorporada y del uso posterior que se le asigna a la zona. En este capítulo se dimensionan en primer lugar las capas de sellado y a continuación, se estiman las cantidades de áridos necesarios para la colocación de las capas de drenaje de gases y de pluviales.

10.1 Introducción

Cuando finaliza el vertido de residuos por un tiempo o de forma indefinida, la zona debe clausurarse. El objetivo principal de ello es minimizar la infiltración de agua y la emisión incontrolada de biogás a la atmósfera.

Este capítulo trata de determinar la cantidad de árido grueso que podría utilizarse en las capas de drenaje de gases y de pluviales durante las clausuras definitivas (Anexo I.9). Para ello, en primer lugar, se dimensionan estas capas en función del tamaño del vaso o la celda clausurada y a continuación, se calcula la cantidad de árido necesario.

- Clausura: capas de sellado destinadas a impermeabilizar la superficie de del vaso o de una parte de este, cuando existen varias celdas divididas hídricamente. Las clausuras pueden clasificarse en dos tipos según su duración (Figura 79). Las temporales que se ejecutan cuando se prevé continuar con el vertido posteriormente y que tratan de evitar la infiltración de agua en la masa de residuos y la emisión incontrolada de biogás a la atmósfera (tipo I) y las definitivas, que se ejecutan cuando el vaso o la celda colmata y ya no es posible incorporar más residuos (tipo II). Estas últimas, además de evitar la infiltración de agua o la emisión incontrolada de biogás deben servir de soporte para la vegetación y ser adecuadas al uso posterior que se asigne a la zona.

Figura 79. Clausuras. Fuente propia.

10.2 Datos del depósito controlado

Para poder estimar el volumen de áridos necesarios para la fase de clausura y el momento en el que estos serán solicitados se debe conocer previamente el año de cierre y las dimensiones de las zonas clausuradas. Para evitar estimaciones erróneas es importante comprobar que la configuración de las capas de clausura y los espesores indicados son los adecuados al uso y tipo de vegetación seleccionados.

- Depósito controlado: en este apartado se muestra el uso asignado a la zona y el tipo de vegetación que se prevé incorporar (Tabla 124). Bajo esta premisa, el sellado

debe ser capaz de absorber las cargas que conllevan pequeñas edificaciones, cuando estas son necesarias, además de presentar un espesor acorde a la profundidad de las raíces que pueda desarrollar la vegetación incorporada.

Tabla 124. Uso postclausura y cobertura vegetal.

Variables	Ud.
A.1.1 Uso posterior de la zona del depósito	- [1]
A.1.2 Cobertura vegetal	- [1]
A.1.3 Tipo de raíz	- [1]

[1] Se muestran por defecto uso, tipo de vegetación y raíces. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

- Vaso de vertido: las dimensiones de las celdas del vaso, el espesor del conjunto de las capas de sellado o el año de clausura permiten determinar la cantidad de áridos necesarios y el momento en el que se efectúan las demandas (Tabla 125).

Tabla 125. Año de clausura y dimensiones del vaso por celdas.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
A.2.1 Año de clausura	año	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.2 Área superior	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.3 Área taludes	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.4 Área total	m ²	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.5 Cota máxima	m	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.6 Cota mínima	m	[1]	[1]	[1]	[1]
A.2.7 Espesor	m	[1]	[1]	[1]	[1]

[1] Se muestran por defecto año, áreas, cotas y espesores. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

10.3 Datos de clausura

Para poder estimar la cantidad y el coste de la adquisición de los áridos utilizados en las capas de drenaje es necesario que estas se dimensionen previamente.

- Dimensionamiento de las capas de clausura: en este apartado se estima para cada capa la cantidad de áridos que serán necesarios para la clausura de todo el vaso (Tabla 126). A continuación, se desglosa esta misma cantidad por celdas y se calcula para las capas de drenaje de pluviales y de gases la cantidad de áridos necesarios, siempre que en ellas esté previsto el uso de material granular (Tabla 127).

Tabla 126. Dimensionamiento de las capas de clausura del vaso.

Variables	Ud.	Espesor	Ud.	Volumen
B.1.1 Tierra vegetal	m	[1]	m ³	[2]
B.1.2 Tierra seleccionada	m	[1]	m ³	[2]
B.1.3 Drenaje de pluviales	m	[1]	m ³	[2]
B.1.4 Impermeabilización artificial	m	[1]	m ³	[2]
B.1.5 Cobertura final	m	[1]	m ³	[2]
B.1.6 Drenaje de gases	m	[1]	m ³	[2]

[1] Se muestra por defecto el espesor de las capas. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se obtiene automáticamente el volumen de áridos necesarios para las capas según superficies abarcadas.

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Espesor capa dren pluviales	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Volumen de áridos	m ³	[2]	[2]	[2]	[2]
Espesor capa dren gases	m	[1]	[1]	[1]	[1]
Volumen de áridos	m ³	[2]	[2]	[2]	[2]

Tabla 127. Dimensionamiento de las capas de drenaje de pluviales y gases por celdas.

[1] Se muestra por defecto el espesor de las capas. Los datos se obtienen de capítulos anteriores.

[2] Se obtiene automáticamente el volumen de áridos necesarios para las capas de drenaje.

A continuación, se estima la cantidad y el coste de adquisición del árido grueso que podría utilizarse en las capas de drenaje (Tabla 128).

Variables	Ud.	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Volumen total de áridos	m ³	[1]	[1]	[1]	[1]
Cantidad de árido necesario	t	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de compra de árido	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Número de viajes transporte	nº	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste de transporte áridos	€	[1]	[1]	[1]	[1]
Coste compra y transporte	€	[1]	[1]	[1]	[1]

Tabla 128. Áridos para las capas de drenaje en la fase de clausura.

[1] Se obtiene automáticamente volumen, cantidad, número de viajes y coste de compra y transporte.

Finalizada la definición de las capas de clausura puede imprimirse el informe de verificación con los resultados obtenidos en estos apartados.

10.4 Conclusiones específicas

Definidas las capas a colocar durante la clausura de un depósito controlado puede estimarse la cantidad de arcilla necesaria para la impermeabilización, de tierra para el soporte de la vegetación y de grava para el drenaje de pluviales y de gases. En cuanto al uso de áridos reciclados en las capas de drenaje estas acciones pueden suponer reemplazar más de 8.400 t de áridos naturales por hectárea clausurada¹⁴.

14. Considerando un espesor de capa de drenaje de pluviales y de gases de 0,30 cm y una densidad promedio de 1,40 t/m³.

11. Informes

Tras completar los capítulos anteriores, LABWASTE.2020 permite generar un informe de verificación que puede utilizarse para consultar la información introducida y contrastarla con los resultados obtenidos. Este documento muestra las características del depósito controlado y de los elementos dimensionados, además de las demandas y costes de adquisición de arenas, zahorras y gravas para las distintas aplicaciones. Paralelamente al documento de verificación, LABWASTE.2020 permite generar un informe gráfico de los resultados obtenidos de las demandas de áridos en el depósito controlado. Este documento muestra en primer lugar los resultados por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos utilizados, y a continuación, el porcentaje de áridos naturales que podrían ser reemplazados por áridos reciclados. Finalmente, LABWASTE.2020 permite generar un informe del análisis económico que muestra los costes de compra y transporte del árido demandado. Este documento crea varios escenarios que reflejan los costes considerando en primer lugar los proveedores seleccionados y a continuación, el resto de los proveedores indicados.

11.1 Informe de verificación

Este documento permite contrastar la información seleccionada o introducida por el usuario y detectar de forma rápida cualquier error. El objetivo principal es evitar que se realicen estimaciones incorrectas de la demanda de áridos y de los costes de adquisición.

El informe de verificación se genera automáticamente a medida que el usuario selecciona o introduce los valores solicitados. Este recoge toda la información y muestra los resultados del dimensionamiento de los elementos que solicitan áridos en el depósito controlado (Tabla 129). Consta de 18 páginas y puede imprimirse en formato PDF.

Apartado	Páginas	Elementos dimensionados
1. Depósito	1-2	Solamente recoge información.
2. Áridos	3-5	Solamente recoge información.
3. Vaso	6-7	Capas de cobertura diaria y diques de contención en taludes.
4. Pluviales	8-9	Canales y cunetas de evacuación, drenaje y diques en balsas.
5. Lixiviados	10-12	Zanjas en colectores de evacuación, drenaje y diques en balsas.
6. Biogás	13-14	Pozos de captación de biogás.
7. Asentamientos	15-16	Celdas adicionales colocadas para compensar los asentamientos
8. Cerramientos	17	Cimentaciones y muretes de los cerramientos perimetrales.
9. Clausura	18	Capas de drenaje, sellado y tierras de soporte para la vegetación.

Tabla 129. Informe de verificación.

Figura 80. Informe de verificación.

Capítulo I. DEPÓSITO

1.1 Datos Generación Residuos

1.1.1 REGIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

1.1.1.1	País
1.1.1.2	Región
1.1.1.3	Plan de residuos
1.1.1.4	Municipios atendidos

1.1.2 CARGA DE POBLACIÓN

	Población	F. Corrección	Población
Población censada	hab.		hab.
Población que trabaja	hab.		hab.
Población que estudia	hab.		hab.
Población con 2ª Residencia	hab.		hab.
1.1.2.1	Población habitual equivalente		hab.
1.1.2.2	Variación interanual		
	Estacional	Temporada alta	Población
Población estacional	hab.		hab.
1.1.2.3	Población estacional equivalente		hab.
1.1.2.4	Variación interanual		
1.1.2.5	Población total equivalente		hab.

1.1.3 TASA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

	Generación	Tasa
1.1.3.1	Residuos Sólidos Urbanos	t/año
1.1.3.2	Res. Construcción y Demolición	t/año
1.1.3.3	Ratio de generación	RCD/RSU

1.2 Datos Tratamiento Previo Residuos

1.2.1 FLUJOS DE RESIDUOS Y TRATAMIENTOS

	Generado	Rechazos	Vertido
Residuos domésticos	t/año		t/año
Residuos comerciales similares	t/año		t/año
Residuos industriales similares	t/año		t/año
Otros flujos de residuos constantes	t/año		t/año
Otros flujos de residuos puntuales	t/año		t/año
	Tasa generación	Rechazos	Tasa vertido
	kg/hab-día		kg/hab-día
1.2.1.1	Residuos urbanos		t/año

1.3 Datos Depósito Controlado

1.3.1 DEPÓSITO CONTROLADO

1.3.1.1	Localización del depósito controlado	
1.3.1.2	Clasificación según topografía	
1.3.1.3	Clasificación según residuo depositado	
1.3.1.4	Área de las laderas externas	ha
1.3.1.5	Área del deposito controlado	ha
1.3.1.6	Perímetro del depósito controlado	m
1.3.1.7	Uso posterior de la zona del deposito	
1.3.1.8	Periodo de mantenimiento post-clausura	años
1.3.1.9	Formato de los residuos depositados	
1.3.1.10	Densidad de los residuos depositados	kg/m ³

1.3.2 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS

Fracción	Composición	Humedad
Orgánica	%	%
Poda y jardinería	%	%
Madera	%	%
Papel	%	%
Cartón	%	%
Tetrabrik	%	%
Pañales y celulosa	%	%
Plástico	%	%
Vidrio	%	%
Textiles	%	%
1.3.2.1 Humedad promedio		%
1.3.2.2 Capacidad de campo		$\text{kg}_{\text{H}_2\text{O}}/\text{kg}_{\text{SEC}}$
1.3.2.3 PCI promedio (s.m.s)		kcal/kg

1.4 Datos Climáticos

1.4.1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

1.4.1.1 Hemisferio	
1.4.1.2 Latitud	°
1.4.1.3 Altitud	m

1.4.2 DATOS CLIMÁTICOS

1.4.2.1	Máxima precipitación registrada en 24h	L/m ²
1.4.2.2	Media de las precipitaciones máximas en 24h	L/m ²
1.4.2.3	Duración media de la precipitación máxima en 24h	h
1.4.2.4	Desviación estándar	L/m ²
1.4.2.5	Periodo de recogida de datos	años

	Prec. Media	Prec. Máxima	Días prec.	Humedad relativa
Enero	L/m ²	L/m ²	días	%
Febrero	L/m ²	L/m ²	días	%
Marzo	L/m ²	L/m ²	días	%
Abril	L/m ²	L/m ²	días	%
Mayo	L/m ²	L/m ²	días	%
Junio	L/m ²	L/m ²	días	%
Julio	L/m ²	L/m ²	días	%
Agosto	L/m ²	L/m ²	días	%
Septiembre	L/m ²	L/m ²	días	%
Octubre	L/m ²	L/m ²	días	%
Noviembre	L/m ²	L/m ²	días	%
Diciembre	L/m ²	L/m ²	días	%
Media anual	L/m ²	L/m ²	días	%

	Tª. Media	Tª. Med. Max.	Tª. Med. Min.	Insolación
Enero	°C	°C	°C	h
Febrero	°C	°C	°C	h
Marzo	°C	°C	°C	h
Abril	°C	°C	°C	h
Mayo	°C	°C	°C	h
Junio	°C	°C	°C	h
Julio	°C	°C	°C	h
Agosto	°C	°C	°C	h
Septiembre	°C	°C	°C	h
Octubre	°C	°C	°C	h
Noviembre	°C	°C	°C	h
Diciembre	°C	°C	°C	h
Media anual	°C	°C	°C	h

Capítulo II. ÁRIDOS

2.1 Datos Proveedores Áridos

2.1.1 PROVEEDORES DE ÁRIDOS

		ÁRIDOS RECICLADOS					
		Planta RCD A		Planta RCD B		Planta RCD C	
2.1.1.1	Proveedores para los que va a aportar información						
2.1.1.2	Nombre de la empresa proveedora						
2.1.1.3	Distancia aproximada al depósito controlado	km		km		km	
2.1.1.4	Tipo de áridos disponibles						
TRANSPORTE							
2.1.1.5	Vehículo utilizado para el transporte de áridos						
2.1.1.6	Carga máxima del camión	t		t		t	
2.1.1.7	Coste por kilometro recorrido	€/km		€/km		€/km	
ARENA							
2.1.1.8	Granulometría (mm)						
2.1.1.9	Densidad (t/m ³)						
2.1.1.10	Coste por tonelada (€/t)						
ZAHORRA							
2.1.1.11	Granulometría (mm)						
2.1.1.12	Densidad (t/m ³)						
2.1.1.13	Coste por tonelada (€/t)						
GRAVA							
2.1.1.14	Granulometría (mm)						
2.1.1.15	Densidad (t/m ³)						
2.1.1.16	Coste por tonelada (€/t)						

2.1.2 PROVEEDORES DE ÁRIDOS

		ÁRIDOS NATURALES					
		Cantera A		Cantera B		Cantera C	
2.1.2.1	Proveedores para los que va a aportar información						
2.1.2.2	Nombre de la empresa proveedora						
2.1.2.3	Distancia aproximada al depósito controlado	km		km		km	
2.1.2.4	Tipo de áridos disponibles						
TRANSPORTE							
2.1.2.5	Vehículo utilizado para el transporte de áridos						
2.1.2.6	Carga máxima del camión	t		t		t	
2.1.2.7	Coste por kilometro recorrido	€/km		€/km		€/km	
ARENA							
2.1.2.8	Granulometría (mm)						
2.1.2.9	Densidad (t/m ³)						
2.1.2.10	Coste por tonelada (€/t)						
ZAHORRA							
2.1.2.11	Granulometría (mm)						
2.1.2.12	Densidad (t/m ³)						
2.1.2.13	Coste por tonelada (€/t)						
GRAVA							
2.1.2.14	Granulometría (mm)						
2.1.2.15	Densidad (t/m ³)						
2.1.2.16	Coste por tonelada (€/t)						

2.2 Datos Costes Áridos

2.2.1 ARENA

2.2.1.1	Trained.21	€/viaje	€/viaje
2.2.1.2	Noulas reservi	€/viaje	€/viaje
2.2.1.3	Transric Levante	€/viaje	€/viaje
2.2.1.4	Bionord	€/viaje	€/viaje
2.2.1.5	Triturados vidal	€/viaje	€/viaje
2.2.1.6	La Torreta	€/viaje	€/viaje
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR			
2.2.1.7	Proveedor		
2.2.1.8	Tipo de árido		
2.2.1.9	Granulometría (mm)		
2.2.1.10	Densidad	t/m ³	t/m ³
2.2.1.11	Coste por tonelada	€/t	€/t
2.2.1.12	Coste por kilometro recorrido	€/viaje	€/viaje

2.2.2 ZAHORRA

2.2.2.1	Trained.21	€/viaje	€/viaje
2.2.2.2	Noulas reservi	€/viaje	€/viaje
2.2.2.3	Transric Levante	€/viaje	€/viaje
2.2.2.4	Bionord	€/viaje	€/viaje
2.2.2.5	Triturados vidal	€/viaje	€/viaje
2.2.2.6	La Torreta	€/viaje	€/viaje
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR			
2.2.2.7	Proveedor		
2.2.2.8	Tipo de árido		
2.2.2.9	Granulometría (mm)		
2.2.2.10	Densidad	t/m ³	t/m ³
2.2.2.11	Coste por tonelada	€/t	€/t
2.2.2.12	Coste por kilometro recorrido	€/viaje	€/viaje

2.2.3 GRAVA

2.2.3.1	Trained.21	€/viaje	€/viaje
2.2.3.2	Noulas reservi	€/viaje	€/viaje
2.2.3.3	Transric Levante	€/viaje	€/viaje
2.2.3.4	Bionord	€/viaje	€/viaje
2.2.3.5	Triturados vidal	€/viaje	€/viaje
2.2.3.6	La Torreta	€/viaje	€/viaje
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR			
2.2.3.7	Proveedor		
2.2.3.8	Tipo de árido		
2.2.3.9	Granulometría (mm)		
2.2.3.10	Densidad	t/m ³	t/m ³
2.2.3.11	Coste por tonelada	€/t	€/t
2.2.3.12	Coste por kilometro recorrido	€/viaje	€/viaje

2.3 Datos Aplicaciones Áridos

2.3.1 USO DE ÁRIDOS EN EL DEPÓSITO CONTROLADO

2.3.1.1	Capa de drenaje del vaso			
2.3.1.2	Diques del vaso y/o de las balsas			
2.3.1.3	Capas de cobertura diarias			
2.3.1.4	Hormigón reciclado evacuación pluviales			
2.3.1.5	Relleno de zanjas evacuación de lixiviados			
2.3.1.6	Capa de drenaje de las balsas			
2.3.1.7	Capas de drenaje de los pozos de captación de biogás			
2.3.1.8	Hormigón reciclado en cimentaciones cerramientos			
2.3.1.9	Capas de drenaje de gases y pluviales en la clausura			

Capítulo III. VASO

3.1 Datos Vaso

3.1.1 ESTRUCTURA DEL VASO

		Superficie del vaso		Superficie del talud
FASE IV: POSTCLAUSURA				
Sí	Cobertura vegetal			
FASE III: CLAUSURA				
Sí	Tierra vegetal		m	
Sí	Tierra seleccionada		m	
Sí	Drenaje pluviales		m	
No	Impermeabilización		mm	
Sí	Cobertura final		m	
Sí	Drenaje gases		m	
FASE II: EXPLOTACIÓN				
Sí	Clausura temporal		m	
Sí	Cobertura diaria		m	
Sí	Residuos		m	
FASE I: CONSTRUCCIÓN				
Sí	Drenaje lixiviados		m	
Sí	Impermeabilización		mm	
No	Drenaje seguridad		m	
No	Impermeabilización seguridad		mm	
Sí	Barrera geológica artificial		m	
Sí	Barrera geológica natural		m	
				Permeabilidad
				m/s

3.2 Datos Dimensionamiento Vaso

3.2.1 CELDAS Y FASES

3.2.1.1	Número de celdas en el vaso					Ud			
3.2.1.2	Número de fases de vertido					Ud			
3.2.1.3	Rain-Flap					Ud			
		Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
		Fase	Capas	Fase	Capas	Fase	Capas	Fase	Capas
Dimensiones		Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
	Perímetro de la celda	m		m		m		m	
	Anchura media	m		m		m		m	
	Longitud media	m		m		m		m	
Áreas		Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
	Área clausura del vaso	m ²		m ²		m ²		m ²	
	Área a nivel de rasante	m ²		m ²		m ²		m ²	
	Área fondo del vaso	m ²		m ²		m ²		m ²	
Volúmenes		Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
	Volumen bruto	m ³		m ³		m ³		m ³	
	Volumen neto	m ³		m ³		m ³		m ³	
Cotas		Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
	Cota máxima	m		m		m		m	
	Cota rasante	m		m		m		m	
	Cota mínima	m		m		m		m	
Proyección		Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
	Inicio del vertido								
	Inicio postclausura								
	Fin postclausura								

3.2.2 ESTABILIDAD TALUDES

3.2.2.1	Cohesión efectiva	t/m ²			
3.2.2.2	Ángulo rozamiento	°			
Talud		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Altura máxima	m ²	m ²	m ²	m ²
	Inclinación máxima	m	m	m	m
	Factor de seguridad				

3.3 Datos Celdas Unitarias

3.3.1 DIMENSIONAMIENTO CELDAS UNITARIAS

3.3.1.1	Espesor de la capa de cobertura	m			
3.3.1.2	Espesor de la capa de residuos	m			
3.3.1.3	Celda unitaria	m			
Cobertura diaria		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie		m ²	m ²	m ²	m ²
Espesor		m	m	m	m
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
3.3.1.4	Volumen total de áridos	m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		t	t	t	t
Coste total		€	€	€	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
Coste total		€	€	€	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		€	€	€	€

3.4 Datos Diques Contención

3.4.1 DIQUES

3.4.1.1	¿Se construyen diques en los taludes?				
3.4.1.2	Anchura de la corona				m
3.4.1.3	Altura del dique				m
3.4.1.4	Inclinación del talud aguas arriba				°
3.4.1.5	Inclinación del talud aguas abajo				°
3.4.1.6	Anchura de las bermas				m
Dique		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Diques en altura		Ud	Ud	Ud	Ud
Área de la sección		m ²	m ²	m ²	m ²
Longitud total diques		m	m	m	m
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
3.4.1.7	Volumen total de áridos	m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		t	t	t	t
Coste total		€	€	€	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
Coste total		€	€	€	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		€	€	€	€

Capítulo IV. PLUVIALES

4.1 Datos Pluviales

4.1.1 Aporte de agua ladera	Pluviales	Surgencia			
	Ladera	Puntual ladera			
4.1.1.2 Pluviales ladera					
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV	
4.1.1.3 Superficie de ladera	m ²	m ²	m ²	m ²	
4.1.1.4 Caudal	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	
4.1.1.5 Surgencia de ladera	m3/día	m3/día	m3/día	m3/día	
4.1.1.6 Caudal	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	
	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	
4.1.2 Aporte de agua por el vaso	Surgencia puntual		Surgencia difusa		
4.1.2.2 Surgencias en vasos					
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV	
4.1.2.3 Surgencia puntual	m3/día	m3/día	m3/día	m3/día	
4.1.2.4 Caudal	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	
4.1.2.5 Surgencia difusa	m3/día	m3/día	m3/día	m3/día	
4.1.2.6 Caudal	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	
	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	

4.2 Datos Evacuación Pluviales

4.2.1 Sistemas de evacuación

4.2.1.1 Superficie de captación	Canal perimetral	Cuneta perimetral	Cuneta berma	Cuneta clausura
	m ²	m ²	m ²	m ²
4.2.1.2 Caudal estimado a evacuar	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s
4.2.1.3 Longitud total	m	m	m	m
4.2.1.4 Geometría del canal				
4.2.1.5 Inclínación paredes	°	°	°	°
4.2.1.6 Coef. Rugosidad				
4.2.1.7 Pend. Línea agua	%	%	%	%
4.2.1.8 Radio hidráulico (R)	m	m	m	m
Dimensionamiento	Canal perimetral	Cuneta perimetral	Cuneta berma	Cuneta clausura
Sección del canal (A)	m ²	m ²	m ²	m ²
Anchura de la base inferior (B)	m	m	m	m
Longitud de las paredes laterales (l)	m	m	m	m
Altura estimada (H)	m	m	m	m
Grosor de los muros	m	m	m	m
Hormigón	Canal perimetral	Cuneta perimetral	Cuneta berma	Cuneta clausura
Vol. Hormigón por metro lineal	m ³ /m	m ³ /m	m ³ /m	m ³ /m
Volumen de hormigón	m ³	m ³	m ³	m ³
4.3.1.7 Volumen total de áridos	m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural				
Cantidad	t	t	t	t
Coste total	€	€	€	€
Transporte				
Cantidad	Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
Coste total	€	€	€	€
Árido y transporte				
Coste total	€	€	€	€

4.3 Datos Almacenamiento Pluviales

4.3.1 Sistemas de captación

4.3.1.1	Procedencia captación de agua		
4.3.1.2	Caudal máximo		m ³ /s
4.3.1.3	Intensidad		horas
4.3.1.4	Porcentaje captado		%
4.3.1.5	Volumen de agua captado		m ³
4.3.1.6	¿Coloca balsa?		
4.3.1.7	Número de balsas		Ud
Dimensionamiento			
		Balsa A	Balsa B
	Volumen de agua captado	m ³	m ³
	Geometría de las balsas		
	Profundidad de las balsas	m	m
	Inclinación del talud aguas arriba	o	o
	Superficie de coronación	m ²	m ²
	Perímetro de coronación	m	m
	Longitud inferior (b)	m	m
	Longitud inferior (b')	m	m
	Longitud superior (B)	m	m
	Longitud superior (B')	m	m
Capa de drenaje			
		Balsa A	Balsa B
	Superficie	m ²	m ²
	Espesor	m	m
4.3.1.7 Volumen total de áridos			
		Balsa A	Balsa B
	Volumen total de áridos	m ³	m ³
Árido natural			
		Balsa A	Balsa B
	Cantidad	t	t
	Coste total	€	€
Transporte			
		Balsa A	Balsa B
	Cantidad	Viajes	Viajes
	Coste total	€	€
Árido y transporte			
		Balsa A	Balsa B
	Coste total	€	€

Capítulo V. LIXIVIADOS

5.1 Datos Balance Lixiviados

5.1.1	LADERA EXTERNA	Elemento	Escorrentía	Infiltración	Balance
	Roca y arbustos				
5.1.2	SURGENCIA PUNTUAL LADERA				
	Roca y arbustos				
5.1.3	CLAUSURA DEFINITIVA				
	Capa de arcilla y geotextil				
5.1.4	CLAUSURA TEMPORAL				
	Capa de arcilla				
5.1.5	VERTIDO SOBRE RASANTE				
	Cobertura diaria				
5.1.6	TALUD SOBRE RASANTE				
	Cobertura diaria				
5.1.7	VERTIDO BAJO RASANTE				
	Cobertura diaria				
5.1.8	TALUD BAJO RASANTE				
	Terreno arcilloso				
5.1.9	SURGENCIA PUNTUAL TALUD				
	Terreno arcilloso				
5.1.10	SURGENCIA DIFUSA TALUD				
	Terreno arcilloso				

5.2 Datos Evacuación Lixiviados

5.2.1 DIMENSIONAMIENTO COLECTORES

5.2.1.1	Tipología del sistema de evacuación				
5.2.1.2	Naturaleza del material de tubería utilizado				
5.2.1.3	Distancia promedio entre colectores				m
5.2.1.4	Longitud promedio de tuberías				m
5.2.1.5	Coefficiente de ponderación				
5.2.1.6	Coefficiente de rugosidad				
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
5.2.1.7	Pendiente de la línea de agua	m/m	m/m	m/m	m/m
	Colector principal	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Colectores principales	Ud	Ud	Ud	Ud
	Tuberías por colector	Ud	Ud	Ud	Ud
	Caudal máximo	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s
	Diámetro estimado	mm	mm	mm	mm
	Diámetro seleccionado	mm	mm	mm	mm
	Colector secundario	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Colectores secundarios	Ud	Ud	Ud	Ud
	Tuberías por colector	Ud	Ud	Ud	Ud
	Caudal máximo	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s
	Diámetro estimado	mm	mm	mm	mm
	Diámetro seleccionado	mm	mm	mm	mm

5.2.2 DIMENSIONAMIENTO ZANJAS

5.2.2.1	Tipo de zanja según inclinación de paredes				
5.2.2.2	Inclinación de las paredes de la zanja	o			
Zanja principal		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Anchura de la zanja		m	m	m	m
Profundidad de la zanja		m	m	m	m
Área de la sección		m ²	m ²	m ²	m ²
Volumen de áridos		m ³	m ³	m ³	m ³
Longitud estimada		m	m	m	m
Longitud seleccionada		m	m	m	m
Zanja secundaria		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Anchura de la zanja		m	m	m	m
Profundidad de la zanja		m	m	m	m
Área de la sección		m ²	m ²	m ²	m ²
Volumen de áridos		m ³	m ³	m ³	m ³
Longitud estimada		m	m	m	m
Longitud seleccionada		m	m	m	m
5.2.2.3 Volumen total de áridos		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
		m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		t	t	t	t
Coste total		€	€	€	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		t	t	t	t
Coste total		€	€	€	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		€	€	€	€

5.2.3 DIMENSIONAMIENTO CAPA DE DRENAJE VASO

Drenaje lixiviados					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie		m ²	m ²	m ²	m ²
Espesor		m	m	m	m
Drenaje seguridad					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie		m ²	m ²	m ²	m ²
Espesor		m	m	m	m
5.2.3.1	Volumen total de áridos	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
		m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		t	t	t	t
Coste total		€	€	€	€
Transporte					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
Coste total		€	€	€	€
Árido y transporte					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		€	€	€	€

5.3 Datos Almacenamiento Lixiviados

5.3.1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN

5.3.1.1	Procedencia captación de agua		
5.3.1.2	Caudal máximo		m ³ /s
5.3.1.3	Intensidad		horas
5.3.1.4	Lixiviado percolado		%
5.3.1.5	Volumen de lixiviado captado		m ³
5.3.1.6	Número de balsas		Ud
5.3.1.7	Recogida para tratamiento		
Dimensionamiento			
		Balsa A	Balsa B
	Volumen de lixiviado captado	m ³	m ³
	Geometría de las balsas		
	Profundidad de las balsas	m	m
	Inclinación del talud aguas arriba	°	
	Superficie de coronación	m ²	m ²
	Perímetro de coronación	m	m
	Radio inferior (r)	m	m
	Diámetro inferior (d)	m	m
	Radio superior (R)	m	m
	Diámetro superior (D)	m	m
			b
			b'
			B'
			B'
Capa de drenaje			
		Balsa A	Balsa B
	Superficie	m ²	m ²
	Espesor de la capa	m	m
5.3.1.8 Volumen total de áridos			
		Balsa A	Balsa B
		m ³	m ³
Árido natural			
		Balsa A	Balsa B
	Cantidad	t	t
	Coste total	€	€
Transporte			
		Balsa A	Balsa B
	Cantidad	Viajes	Viajes
	Coste total	€	€
Árido y transporte			
		Balsa A	Balsa B
	Coste total	€	€

Capítulo VI. BIOGÁS

6.1 Datos Predicción Biogás

6.1.1 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS

Fracción	Carbono orgánico	Carbono degradable	Constante generación	Cinética degradación
Orgánica	%	%	años-1	
Poda y jardinería	%	%	años-1	
Madera	%	%	años-1	
Papel	%	%	años-1	
Cartón	%	%	años-1	
Tetrabrik	%	%	años-1	
Pañales y celulosa	%	%	años-1	
Plástico	%	%	años-1	
Vidrio	%	%	años-1	
Textiles	%	%	años-1	
Metales	%	%	años-1	
Goma y cuero	%	%	años-1	
Inertes	%	%	años-1	
Otras categorías	%	%	años-1	

6.1.2 PROPIEDADES DEL BIOGÁS

6.1.2.1	Factor de conversión de carbono a gas	m ³ /kgC
6.1.2.2	Factor de corrección de metano	
6.1.2.3	Tiempo promedio inicio de producción de biogás	meses
6.1.2.4	Porcentaje de metano en el biogás	%
6.1.2.5	Potencial de generación de biogás	m ³ /t

6.2 Datos Captación Biogás

6.2.1 DIMENSIONAMIENTO POZOS DE CAPTACIÓN

6.2.1.1	Diámetro del conducto externo	mm			
6.2.1.2	Diámetro del conducto interno	mm			
6.2.1.3	Radio de acción	m			
6.2.1.4	Distancia entre pozos	m			
6.2.1.5	Área de influencia	m ²			
6.2.1.6	Áridos por metro lineal	m ³ /m			
Vaso de vertido					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Área inferior	m ²	m ²	m ²	m ²
	Área taludes	m ²	m ²	m ²	m ²
	Área total	m ²	m ²	m ²	m ²
	Cota máxima	m	m	m	m
	Cota mínima	m	m	m	m
	Espesor residuos	m	m	m	m
Pozos primarios					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Longitud promedio	m	m	m	m
	Unidades	Ud	Ud	Ud	Ud
Pozos secundarios					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Longitud promedio	m	m	m	m
	Unidades	Ud	Ud	Ud	Ud
Pozos totales					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Longitud promedio	m	m	m	m
	Unidades	Ud	Ud	Ud	Ud
	Unidades seleccionadas	Ud	Ud	Ud	Ud
6.2.1.7 Volumen total de áridos					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Volumen total de áridos	m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Cantidad	t	t	t	t
	Coste total	€	€	€	€
Transporte					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Cantidad	Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
	Coste total	€	€	€	€
Árido y transporte					
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Coste total	€	€	€	€

Capítulo VII: ASENTAMIENTOS

7.1 Datos Predicción Asentamientos

7.1.1	Tiempo de inicio primer estado consolidación secundaria	días
7.1.2	Tiempo de inicio segundo estado consolidación secundaria	días
7.1.3	Asentamiento por influencia de la degradación (ebt)	%
7.1.4	Constante de descomposición de primer orden (kb)	
7.1.5	Índice de poros	
7.1.5.1	Índice de poros mínimo	(e_{MIN})
7.1.5.2	Índice de poros máximo	(e_{MAX})
7.1.6	Coefficiente de compresión primario	
7.1.6.1	Coefficiente de compresión primario mínimo	(C_{cMIN})
7.1.6.2	Coefficiente de compresión primario máximo	(C_{cMAX})
7.1.7	Coefficiente de compresión secundario	
7.1.7.1	Coefficiente de compresión secundario mínimo	($C_{\alpha MIN}$)
7.1.7.2	Coefficiente de compresión secundario máximo	($C_{\alpha MAX}$)

7.2 Predicción Asentamientos Depósito Controlado

7.2.1	Número de etapas				
7.2.2	Tiempo de mantenimiento post-clausura	años			
Explotación		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.3	Cota máxima alcanzada	m	m	m	m
7.2.4	Espesor columna residuos	m	m	m	m
Clausura		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.5	Asentamiento estimado	%	%	%	%
7.2.6	Cota máxima alcanzada	m	m	m	m
Post-clausura		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.7	Asentamiento estimado	%	%	%	%
7.2.8	Cota máxima alcanzada	m	m	m	m
Asentamiento		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.9	Asentamiento total	%	%	%	%
		m	m	m	m
Cota Explotación		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.10	Cota máxima alcanzada	m	m	m	m

7.3 Predicción Celdas Adicionales Depósito Controlado

Capacidad liberada				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.1 Volumen liberado	m ³	m ³	m ³	m ³
7.3.2 Porcentaje liberado	%	%	%	%
Celdas adicionales				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.3 Niveles añadidos	Niveles	Niveles	Nivel	
7.3.4 Volumen de celdas	m ³	m ³	m ³	m ³
Capa de cobertura				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.5 Espesor de la capa	m	m	m	m
7.3.6 Volumen de áridos	m ³	m ³	m ³	m ³
Árido natural				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.7 Cantidad	t	t	t	t
7.3.8 Coste total	€	€	€	€
Transporte				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.9 Cantidad	Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
7.3.10 Coste total	€	€	€	€
Árido y transporte				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.11 Coste total	€	€	€	€

Capítulo VIII: CERRAMIENTOS

8.1 Datos Cerramientos

8.1.1 DIMENSIONAMIENTO CERRAMIENTOS

Cerramiento	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
8.1.1.1 ¿Coloca cerramiento?				
8.1.1.2 Área	m ²	m ²	m ²	m ²
8.1.1.3 Perímetro seleccionado	m	m	m	m
8.1.1.4 Tipo de cerramiento				
8.1.1.5 Elementos de hormigón				
Hormigón	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Vol. Hormigón por metro lineal	m ³ /m	m ³ /m	m ³ /m	m ³ /m
Volumen total de hormigón	m ³	m ³	m ³	m ³
8.1.1.6 Volumen total de áridos	m ³	m ³	m ³	m ³
Coste total	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Cantidad	t	t	t	t
Coste total	€	€	€	€
Transporte	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Cantidad	Viajes	Viajes	Viajes	Viajes
Coste total	€	€	€	€
Árido y transporte	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Coste total	€	€	€	€

Capítulo IX: CLAUSURA

9.1 Datos Clausura

9.1.1 DIMENSIONAMIENTO CLAUSURA

Postclausura				
9.1.1.1	Uso posterior de la zona			Raiz
9.1.1.2	Cobertura vegetal			
Clausura				
		Espesor	Taludes	Volumen
9.1.1.3	Tierra vegetal	m		m ³
9.1.1.4	Tierra seleccionada	m		m ³
9.1.1.5	Drenaje pluviales	m		m ³
9.1.1.6	Impermeabilización	mm		m ³
9.1.1.7	Cobertura final	m		m ³
9.1.1.8	Drenaje gases	m		m ³
		Celda I	Celda II	Celda III
9.1.1.9	Año clausura			
		Celda I	Celda II	Celda III
Drenaje pluviales				Celda IV
Espesor		m	m	m
Volumen		m ³	m ³	m ³
		Celda I	Celda II	Celda III
Drenaje gases				Celda IV
Espesor		m	m	m
Volumen		m ³	m ³	m ³
9.1.1.10	Volumen total de áridos	m ³	m ³	m ³
		Celda I	Celda II	Celda III
Árido natural				Celda IV
Cantidad		t	t	t
Coste total		€	€	€
		Celda I	Celda II	Celda III
Transporte				Celda IV
Cantidad		Viajes	Viajes	Viajes
Coste total		€	€	€
		Celda I	Celda II	Celda III
Árido y transporte				Celda IV
Coste total		€	€	€

11.2 Informe de resultados

Este documento se ha desarrollado para que pueda conocerse la demanda de áridos y pueda programarse de forma aproximada la cantidad de áridos necesarios para la construcción, explotación y clausura de un depósito. El objeto principal es evitar realizar una demanda excesiva o defectuosa en su caso y permitir conocer la cantidad de áridos reciclados que podrían reemplazar el uso de áridos naturales en estas instalaciones.

El informe de resultados se genera automáticamente a medida que el usuario selecciona o introduce los valores solicitados y muestra gráficamente los resultados de la demanda de áridos por fases, por aplicaciones y por tipos. Además, indica las fracciones que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados (Tabla 130). El documento consta de 2 páginas y puede imprimirse en formato PDF.

Apartado	Página	Estimación de las demandas
1. Demanda total de áridos	1	Volumen total.
2. Demanda de áridos por fases	1	Volumen por fases.
3. Demanda de áridos por aplicaciones	1	Volumen por aplicaciones.
4. Demanda de áridos por tipos	2	Volumen por tipos.
5. Demanda de áridos reemplazables	2	Volumen reemplazable por áridos reciclados.

Tabla 130. Informe de resultados.

Figura 81. Informe de resultados.

1. DEMANDA TOTAL DE ÁRIDOS

1.1 Demanda de áridos del depósito controlado	
1.1.1 Residuos urbanos	m ³
1.1.2 Demanda de áridos	m ³
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL DEPÓSITO	
1.2 Demanda de áridos por fases	
1.2.1 Construcción	m ³
1.2.2 Explotación	m ³
1.2.3 Clausura	m ³
<div> <div> Demanda de áridos del depósito controlado </div> <div> Demanda de áridos por fases </div> </div>	

2. DEMANDA DE ÁRIDOS POR APLICACIONES

2.1 Fase I: Construcción	
2.1.1 Drenaje de lixiviados	m ³
2.1.2 Evacuación de lixiviados	m ³
2.1.3 Balsa de lixiviados	m ³
2.1.4 Hormigón para evacuación de pluviales	m ³
2.1.5 Hormigón para la cimentación de cerramientos	m ³
2.2 Fase II: Explotación	
2.2.1 Cobertura diaria	m ³
2.2.2 Sellado temporal	m ³
2.2.3 Diques	m ³
2.2.4 Cobertura diaria en las celdas adicionales	m ³
2.2.5 Pozos de captación	m ³
2.3 Fase III: Clausura	
2.3.1 Drenaje de gases	m ³
2.3.2 Sellado definitivo	m ³
2.3.3 Drenaje de pluviales	m ³
2.3.4 Tierra seleccionada	m ³
2.3.5 Tierra vegetal	m ³
DEMANDA TOTAL	
<div> Demanda de áridos por aplicaciones </div>	
<div> <div> <div>■ Drenaje de lixiviados</div> <div>■ Evacuación de lixiviados</div> <div>■ Balsa de lixiviados</div> <div>■ Hormigón para evacuación de pluviales</div> <div>■ Hormigón para la cimentación de cerramientos</div> <div>■ Cobertura diaria</div> <div>■ Sellado temporal</div> <div>■ Diques</div> <div>■ Cobertura diaria en las celdas adicionales</div> <div>■ Pozos de captación</div> <div>■ Drenaje de gases</div> </div> </div>	

3. DEMANDA DE ÁRIDOS POR TIPOLOGIAS

3.1 Demanda de áridos por tipos			
3.1.1	Arena A	0 - 6 mm	m ³
3.1.2	Arena B	0 - 12 mm	m ³
3.1.3	Zahorra A	0 - 20 mm	m ³
3.1.4	Zahorra B	0 - 40 mm	m ³
3.1.5	Grava A	12- 20 mm	m ³
3.1.6	Grava B	20 - 40 mm	m ³
3.1.7	Arcilla		m ³
3.1.8	Tierra seleccionada		m ³
3.1.9	Tierra vegetal		m ³
DEMANDA TOTAL			m ³
<div><div></div><div>Demanda de áridos por tipos</div></div>			
<div><div><div><div>Arena A 0 - 6</div><div>Arena B 0 - 12</div><div>Zahorra A 0 - 20</div><div>Zahorra B 0 - 40</div><div>Grava A 12- 20</div><div>Grava B 20 - 40</div><div>Arcilla</div><div>Tierra seleccionada</div><div>Tierra vegetal</div></div><div></div></div></div>			

4. DEMANDA DE ÁRIDOS REEMPLAZABLES

4.1 Demanda de áridos reemplazables			
4.1.1	Reemplazable por áridos reciclados		m ³
4.1.2	No reemplazable por áridos reciclados		m ³
DEMANDA TOTAL			m ³
<div><div></div><div>Demanda de áridos reemplazables</div></div>			

11.3 Análisis económico

Este documento se ha desarrollado para que puedan analizarse los costes de la adquisición de áridos. El objetivo principal es que el usuario obtenga un informe económico de estas adquisiciones planteando varios escenarios y permitiendo evaluar la posibilidad de utilizar áridos reciclados en sustitución de los naturales utilizados habitualmente.

El análisis económico se genera automáticamente a medida que el usuario selecciona o introduce los valores solicitados y muestra gráficamente los costes de la adquisición de áridos demandados por tipos. Realiza un escenario comparativo de los costes que deben asumirse según los distintos proveedores de áridos indicados (Tabla 131). El documento consta de 3 páginas y puede imprimirse en formato PDF.

1.	Coste proveedores seleccionados	1	Unitario y total de compra y transporte de áridos.
2.	Coste suministro planta RCD A	2-3	Unitario y total de compra y transporte de áridos.
3.	Coste suministro planta RCD B	2-3	Unitario y total de compra y transporte de áridos.
4.	Coste suministro planta RCD C	2-3	Unitario y total de compra y transporte de áridos.
5.	Coste suministro cantera A	2-3	Unitario y total de compra y transporte de áridos.
6.	Coste suministro cantera B	2-3	Unitario y total de compra y transporte de áridos.
7.	Coste suministro cantera C	2-3	Unitario y total de compra y transporte de áridos.

Tabla 131. Análisis económico.

Figura 82. Análisis económico.

Proveedor	Tipo	Áridos			Demanda de áridos			Transporte de áridos		Total	Coste
		Granulometría (mm)	Densidad (t/m3)	Coste €/t	Volumen (m3)	Peso (t)	Coste (€)	Viajes Nº	Coste		
									€		
Planta RCD A	Arena A										
Planta RCD A	Arena B										
Planta RCD A	Zahorra A										
Planta RCD A	Zahorra B										
Planta RCD A	Grava A										
Planta RCD A	Grava B										
Planta RCD B	Arena A										
Planta RCD B	Arena B										
Planta RCD B	Zahorra A										
Planta RCD B	Zahorra B										
Planta RCD B	Grava A										
Planta RCD B	Grava B										
Planta RCD C	Arena A										
Planta RCD C	Arena B										
Planta RCD C	Zahorra A										
Planta RCD C	Zahorra B										
Planta RCD C	Grava A										
Planta RCD C	Grava B										
Cantera A	Arena A										
Cantera A	Arena B										
Cantera A	Zahorra A										
Cantera A	Zahorra B										
Cantera A	Grava A										
Cantera A	Grava B										
Cantera B	Arena A										
Cantera B	Arena B										
Cantera B	Zahorra A										
Cantera B	Zahorra B										
Cantera B	Grava A										
Cantera B	Grava B										
Cantera C	Arena A										
Cantera C	Arena B										
Cantera C	Zahorra A										
Cantera C	Zahorra B										
Cantera C	Grava A										
Cantera C	Grava B										

Coste unitario de la compra de áridos

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Coste (€)

Arena A

Arena B

Zahorra A

Zahorra B

Grava A

Grava B

■ Seleccionado

■ Planta RCD A

■ Planta RCD B

■ Planta RCD C

■ Cantera A

■ Cantera B

■ Cantera C

Coste unitario de la compra de áridos y transporte

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Coste (€)

Arena A

Arena B

Zahorra A

Zahorra B

Grava A

Grava B

■ Seleccionado

■ Planta RCD A

■ Planta RCD B

■ Planta RCD C

■ Cantera A

■ Cantera B

■ Cantera C

Conclusiones

Se ha podido comprobar que la demanda de áridos a lo largo de la vida útil de los depósitos controlados es muy elevada y que esta puede variar considerablemente según las características propias de cada instalación. Se estima que estas instalaciones pueden utilizar áridos directamente en las capas de drenaje, diques, coberturas diarias, rellenos de zanjas y pozos de captación o en la fabricación del hormigón necesario para los canales, cunetas y cimentaciones de los cerramientos.

La distribución de cantidades de áridos entre las fases de construcción, explotación y clausura puede variar en una misma instalación si se utiliza otro tipo de materiales para las capas que conforman el vaso de vertido. Este es el caso de las coberturas diarias, que pueden emplear fracciones vegetales o caucho triturado porque son materiales que no generan polvo, atenúan la emisión de olores y evitan vectores. El resto de capas que requieren el uso de áridos pueden emplear en gran medida áridos reciclados. Aplicar áridos reciclados contribuye a reducir el impacto ambiental que generan actualmente los depósitos controlados y permite disminuir la necesidad de utilizar áridos naturales.

Para que la demanda de áridos pueda ser estimada en cualquier depósito controlado se tienen que considerar las características propias de cada instalación, por lo que deben atenderse un amplio rango de variables. Para que además de ello, estas estimaciones puedan efectuarse de forma rápida y sencilla en cualquier parte del mundo es conveniente que exista una herramienta transversal que permita realizar los cálculos de forma automática y pueda ejecutarse en varios idiomas. En base a ello, se ha creado LABWASTE.2020, una herramienta que puede adaptarse a la mayoría instalaciones existentes porque considera más de 700 parámetros y porque puede ejecutarse en inglés, castellano o catalán. Esta es sencilla de utilizar porque se han incorporado valores por defecto en la mayoría de las variables que pueden seleccionarse o utilizarse de referencia para tener un orden de magnitud.

Referencias

- MCDUGALL, J. (2011) "*Settlement-The Short and the Long of it*". Geotechnical Characterization, Field Measurement, and Laboratory Testing of Municipal Solid Waste. pp. 76–111.
- PARK, H. & LEE, S.R. (1997) "*Decomposition, Long-term settlement behaviour of landfills with refuse*", Journal of Resource Management Technology, 24(4), pp.159–164.
- PIPPATI, R. & SVARDAL, P. (2006). "*Solid waste disposal*", Guidelines for national greenhouse gas inventories, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
- PIRCV. (2013) "*Anexo 6: Estimación de la carga de población*", Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV), Valencia, España.
- SOWERS, G. (1973) "*Settlement of Waste Disposal fills*", 8a International Conference Soil Mechanics and Foundation Engineerings. pp. 207–250.

Caso de estudio

Depósito controlado de Cervera del Mestre

Bloque III

1. Introducción

Para poder validar la herramienta creada y contrastar los resultados obtenidos con los datos reales se debe simular un depósito controlado existente. Toda la información utilizada sobre esta instalación puede recogerse en un tercer bloque que permita conocer las características y los parámetros considerados durante la simulación.

1.1 Justificación

Para poder estimar la demanda total de áridos de un depósito controlado cualquiera y la cantidad que podría ser reemplazada por áridos reciclados se ha creado LABWASTE.2020. Esta herramienta considera más de 700 variables que están relacionadas entre sí, por lo que existe una red compleja de cálculos que debe validarse. Para poder realizar esta acción se debe simular un depósito controlado existente y contrastar los resultados obtenidos.

1.2 Objetivos

Para la simulación se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Validar el uso de la herramienta LABWASTE.2020.
- Conocer la demanda de áridos totales de un depósito controlado existente y la desglosada por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos.
- Conocer la cantidad de áridos reciclados que podrían ser utilizados en la instalación.
- Conocer y poder comparar los costes de compra y transporte de la demanda de áridos en el depósito considerando varios proveedores de áridos naturales y reciclados.

1.3 Estructura y plan de trabajo

El depósito controlado seleccionado para la simulación es el de Cervera del Maestre, ubicado en la provincia de Castellón, España. La estructura planteada es la siguiente (Figura 83):

Figura 83. Estructura planteada para realizar la simulación. Fuente propia.

De los capítulos y la relación entre ambos cabe indicar lo siguiente:

Capítulo 2. Residuos sólidos urbanos

Describe la situación actual de la gestión de los RSU en la Comunitat Valenciana. Recoge de forma sintetizada información sobre la generación de este tipo de residuos, su composición y las infraestructuras existentes para el tratamiento en plantas de TMB y la eliminación en los depósitos controlados de RSU.

Capítulo 3. Residuos de construcción y demolición

Describe la situación actual de la gestión de los RCD en la Comunitat Valenciana.

Recoge de forma sintetizada información sobre la generación de este tipo de residuos, su composición y las infraestructuras existentes para el tratamiento en plantas de RCD y la eliminación en los depósitos controlados de inertes.

Capítulo 4. Depósito simulado

Recoge toda la información necesaria del depósito controlado para poder realizar la simulación. Compila información sobre la ubicación de la instalación y el clima de la zona. Describe las características de la parcela, del vaso, de las zonas de acopio y de los sistemas de evacuación y almacenamiento de pluviales y de lixiviados, así como de los sistemas de captación de biogás, el comportamiento geotécnico de la instalación, los cerramientos y las capas que conforman la estructura para la clausura.

Capítulo 5. Informes

Agrupación de los informes generados tras la simulación del depósito en LABWASTE.2020. El informe de verificación recoge toda la información introducida en la herramienta. El informe de resultados muestra gráficamente la demanda de áridos totales y la desglosada por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos, así como las fracciones que podrían ser reemplazadas por áridos reciclados. El análisis económico muestra gráficamente los costes de la adquisición de áridos considerando los proveedores seleccionados y realizando varias comparativas.

2. Residuos sólidos urbanos

Para poder estimar la demanda de áridos en un depósito controlado se debe conocer previamente si existe o no un sistema de gestión de residuos implantado. Cuando es así y este sistema cuenta con las infraestructuras necesarias para la recogida separada de las distintas fracciones y se someten los residuos recogidos a operaciones de tratamiento previo, la cantidad de residuos vertidos se reduce significativamente.

2.1 Situación actual

El sistema de gestión de RSU de la Comunidad Valenciana (CV) está regulado por el plan integral de residuos de esta región, que establece un modelo de gestión compuesto por 11 planes zonales (Figura 84).

Figura 84. Zonificación de los planes zonales de la CV. Fuente Bionord.

En esta comunidad la generación de RSU se sitúa en torno a 3 millones de toneladas anuales (PIRCV 2012), con un incremento interanual aproximado del 1,75% (PIRCV 2013a). Desde el año 2008 la generación de residuos se ha mantenido constante a causa de la crisis económica que atraviesa el país. La población equivalente se sitúa en torno a 5,8 millones habitantes y la tasa de generación en aproximadamente 1,38 kg por habitante y día (PIRCV 2012).

En la Provincia de Castellón esta cifra alcanza las 300 mil toneladas, con un incremento interanual del 2,41% (PIRCV 2013a). En el año 2008 la generación de RSU se redujo un 3,68% a causa de la crisis económica que, hasta el año 2017, ha provocado la emigración de más de 29.000 personas (INE 2017). La población equivalente se sitúa en torno a 700 mil habitantes y la tasa de generación en aproximadamente 1,20 kg por habitante y día (PIRCV 2012).

En el Plan Zonal de la Zona I se estima que la generación de RSU ronda las 85 mil toneladas anuales (PIRCV 2012). Esta zona abarca las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat y parte de la Plana Alta, además de los municipios costeros de Oropesa y Cabanes (Figura 85). El ámbito territorial de la gestión de residuos se extiende a un total de 49 municipios (BIONORD 2017a) con una carga de población equivalente de 159.117 habitantes y una tasa de generación aproximada de 1,46 kg por habitante y día (Orden 4/2011 2001). Esta cifra es ligeramente superior a la media de España, que se sitúa en torno a los 1,27 kg por habitante y día (PEMAR 2015).

Figura 85. Municipios que integran el Plan Zonal I. Fuente Bionord.

Con respecto a la situación actual del modelo de gestión de RSU es importante considerar que:

- Para incrementar la tasa de reciclaje se están desarrollando campañas de concienciación sobre la correcta gestión de los residuos (Eldiariocv 2014; EL MUNDO 2017; Residuos profesional 2017b; EFE 2017; Gallardo et al. 2017) y se han construido ecoparques fijos y móviles que ya permiten recuperar más de 125.000 t de residuos anuales (RETEMA 2014).
- Para reducir el vertido de biorresiduos y generar un compost de calidad se prevé implantar a medio plazo un sistema de gestión compuesto por cinco contenedores (Figura 86). Con respecto a lo programado en el plan existe un retraso en la implantación del contenedor de biorresiduos por lo que casi con total seguridad no podrán recogerse de forma separada las más de 33 mil toneladas de biorresiduos previstas para 2020 (PIRCV 2013b). Esta situación comporta que hoy en día no sea posible crear un compost de calidad, y en su defecto, el bioestabilizado generado sea vertido en los depósitos controlados. Actualmente se están realizando pruebas piloto en los municipios con mayor población (Regalado 2016; Residuos profesional 2017a; LEVANTE 2018).

Figura 86. Sistema de gestión de cinco contenedores. Fuente: corporativa. rosroca.net

- Para poder aprovechar el potencial energético de los rechazos se está desarrollando un Plan de Valorización Energética que determinará el número de instalaciones necesarias, la tecnología utilizada y la ubicación idónea. Actualmente no existen instalaciones de este tipo en esta comunidad y su implantación está sujeta a la publicación del plan.

Los residuos que no han sido separados en origen son recogidos como fracción resto y tratados en plantas de TMB, por lo que la fracción que finalmente se deposita es principalmente la de rechazos. Se espera que la implantación del contenedor de recogida separada de biorresiduos conlleve a medio plazo un descenso de la cantidad de materia orgánica depositada.

2.2 Infraestructuras

En la comunidad existen actualmente al menos 15 plantas de tratamiento, 13 estaciones de transferencia, 120 ecoparques y 14 depósitos controlados de rechazos (PIRCV 2012) (Figura 87). Por su parte, en las comarcas del Plan Zonal I existen actualmente 1 planta de tratamiento, 2 estaciones de transferencia, 28 ecoparques y un depósito controlado de rechazos.

En lo que respecta al uso de ecoparques cabe indicar que estas instalaciones recogen de forma separada al menos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, madera, poda, papel y cartón, vidrio, plástico, voluminosos, neumáticos, RCD y peligrosos. Se estima que estas instalaciones recuperarán más de 260.000 t de residuos en 2020 (PIRCV 2012).

Figura 87. Distribución de las instalaciones de RSU existentes en la CV.
Fuente: Bionord.

2.3 Composición

La composición del rechazo que es eliminado en los depósitos controlados varía constantemente porque depende, entre otros factores, de la región, de la época del año, de los hábitos de consumo, de la actividad económica de los municipios y de la tecnología empleada en las plantas de TMB.

En la CV puede adoptarse que el rechazo depositado presenta como composición promedio un 14,9% materia orgánica y un 85,10% restos (Figura 88). Esta última está compuesta por fracciones muy diversas que en gran medida podrían haber sido recuperadas si hubieran sido separadas en origen (IRGV 2004).

Figura 88. Composición típica de los rechazos generados por las plantas de TMB. Fuente propia.

En cuanto a las cantidades depositadas cabe indicar que generalmente existe un gran desajuste entre las que son pronosticadas y las que finalmente son vertidas. Esta situación se debe en muchos casos a que el único flujo de residuos que se considera como depositado es el rechazo de las plantas de TMB, sin considerar que alrededor de un 35% de las fracciones recuperadas finalmente se rechaza por su baja calidad, y que un alto porcentaje de la fracción orgánica separada se deposita cuando se produce bioestabilizado y no un compost de calidad. También se debe considerar que existen otros flujos de entrada que provienen de empresas ubicadas en zonas próximas y que por ser asimilables a urbanos pueden ser depositados en estas instalaciones. Esta situación provoca que en muchos casos la vida útil estimada de los depósitos controlados no se ajuste a la realidad y estas instalaciones colmaten mucho antes.

3. Residuos de construcción y demolición

Para poder determinar en un depósito controlado si es posible sustituir el uso de áridos naturales por fracciones recicladas de RCD, se debe conocer previamente si existe o no un sistema de gestión específico para este tipo de residuos. Cuando es así y este sistema cuenta con las infraestructuras necesarias, el árido reciclado disponible puede utilizarse en la mayoría de las aplicaciones.

3.1 Situación actual

El sistema de gestión de RCD implantado en la CV, al igual que el de los RSU, presenta un modelo territorial compuesto por 11 planes zonales (Figura 84).

En esta comunidad la generación de RCD alcanzó los 5,7 millones de toneladas anuales en 2004; con un incremento interanual aproximado del 2,5% (PIRCV 2013a). Al contrario de lo previsto, esta tendencia se detuvo en 2007 a raíz de la crisis económica que atravesó el país, y desde entonces, la casi nula actividad del sector de la construcción acarrió un descenso drástico de la producción de RCD. Tanto fue así que esta cifra se situó en torno a 2,4 millones de toneladas anuales en 2007, es decir, un 58% menos del valor registrado en 2004 (PIRCV 2013a). En términos de tasa de generación anuales este valor representa unos 520 kg por habitante, o lo que es lo mismo, 1,42 kg por habitante y día.

En la Provincia de Castellón la cifra de RCD generados en 2004 alcanzó las 786 mil toneladas, con un incremento interanual del 1,9% (PIRCV 2013a). A partir del año 2007 esta cifra descendió hasta alcanzar las 350 mil toneladas anuales. Para una población estimada de 579.245 habitantes (INE 2017), la tasa de generación diaria en esta provincia se sitúa en aproximadamente 1,68 kg por habitante y día.

En la región del Plan Zonal de la Zona I se estima que la generación de RCD se aproxima a 85 mil toneladas anuales. Como ocurre en el caso de los RSU, este plan abarca las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat y parte de la Plana Alta, además de los municipios costeros de Oropesa y Cabanes (Orden 4/2011 2001). En términos de tasa de generación anuales este valor representa unos 534 kg por habitante, o lo que es lo mismo, 1,46 kg por habitante y día.

En cuanto a las consecuencias de la crisis económica en esta comunidad cabe indicar que lo más impactante de la situación no ha sido en sí el descenso de la generación, sino la escasa eficacia del sistema de gestión implantado. La falta de infraestructuras y de medidas que prioricen el reciclaje ha propiciado que de los 2,4 millones de RCD generados tan solo se valore el 54% y el 46% restante sea eliminado directamente en depósitos controlados de inertes (PIRCV 2013b). Estos bajos niveles de reciclado, que no se registran únicamente en esta comunidad, se asocian generalmente al bajo coste que conlleva la eliminación en depósitos controlados frente al tratamiento previo.

En la CV se estima que los costes de gestión se sitúan en torno a los 6 € por tonelada en el caso de la eliminación de inertes en depósito controlado, frente a los 10 € por tonelada que supone el tratamiento (PIRCV 2013a). Por lo tanto, la situación actual continúa estimulando a los productores a eliminar los residuos y no a someterlos a operaciones de tratamiento previo como estaba previsto en los planes.

En esta comunidad existe además una problemática muy grave en cuanto a vertidos incontrolados que es publicada habitualmente en los medios de comunicación y que puede observarse a través de la herramienta “Vertedero Virtual” (ARCI 2017). Esta herramienta, que ha sido promovida por la Asociación de Empresarios de Residuos de la Construcción (ARCI), recoge gráficamente la situación de algunos puntos de vertido incontrolado existentes en la comunidad.

Según ARCI se estima que hay millones de toneladas de escombros acumuladas y diseminadas a lo largo de las tres provincias de la CV (Tabla 132), y esta parece ser la tónica habitual en el resto de comunidades (Figura 89). Como consecuencia de esta mala praxis y del intrusismo, actualmente el conjunto de plantas de RCD existentes no llegan a gestionar ni el 30% del total de RCD generados (Residuos profesional 2016c).

Tabla 132. Algunos puntos de vertidos ilegales en la CV.

Municipio	Provincia	Fecha publicación	Referencia
Elche	Alicante	13 febrero 2017	(Escribano 2017)
Elda	Alicante	20 octubre 2011	(Gestores de residuos 2011)
Almassora	Castellón	9 noviembre 2016	(EL MUNDO 2016)
Onda	Castellón	10 febrero 2017	(LEVANTE 2017)
Paterna	Valencia	14 abril 2015	(Costa 2015)
Riba-roja	Valencia	14 mayo 2014	(EL MUNDO 2014)

En base a lo anterior se podría decir que la situación actual a nivel general, además de presentar un sistema de gestión ineficaz, conlleva la proliferación de puntos de vertidos incontrolados que generan un enorme impacto visual y medioambiental. Ello supone un riesgo para la salud de la población y a medio plazo provoca un encarecimiento de los costes que deben destinarse a recuperar las zonas dañadas y la pérdida de un recurso que podría ser valorizado.

Figura 89. Puntos de vertido incontrolado de RCD existentes en la CV. Fuentes: A:Diario Información; B: Gestores de residuos; C: El Mundo; D:Levante; E: Las Provincias; F: El Mundo.

3.2 Infraestructuras

En la CV existen al menos 21 depósitos controlados de residuos inertes, 7 plantas de tratamiento de RCD fijas y 17 móviles (PIRCV 2013a) (Figura 90). Una de estas plantas se ubica en las comarcas del Plan Zonal I.

En cuanto al uso de los ecoparques, es importante indicar que en estas instalaciones solo pueden depositarse los RCD de obras menores, es decir, los generados en obras de rehabilitación de un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios. Por su parte, las plantas de tratamiento reciben los RCD anteriores y directamente los generados en obras mayores, es decir, los procedentes de obras de construcción y demolición y los de obras civiles.

Figura 90. Distribución de las instalaciones de RCD existentes en la CV. Fuente Bionord.

3.3 Composición

En torno al 75% de los RCD generados son restos de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. Estas fracciones son inertes y pueden ser utilizadas en obras de restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos en depósitos controlados de RSU. Por lo tanto, para estas aplicaciones resulta interesante potenciar las fracciones codificadas por la Comisión Europea (2014) como 17 01 y 17 05 del capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos (LER) (Tabla 133).

Tabla 133. Capítulo 17 Residuos de Construcción y Demolición.
(1) Tierras contaminadas y otros residuos peligrosos únicamente en depósitos de RSU peligrosos.

17 01	Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 02	Madera, vidrio y plástico
17 03 ⁽¹⁾	Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 04	Metales (incluidas sus aleaciones)
17 05 ⁽¹⁾	Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) piedras y lodos de drenaje
17 06 ⁽¹⁾	Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 08	Materiales de construcción a base de yeso
17 09	Otros residuos de construcción y demolición

Por otro lado, en la CV existe un gran desajuste entre cantidades de RCD generadas y cantidades valorizadas. Esta situación refleja que existe una fracción muy elevada de residuos que son eliminados de forma incontrolada y que por lo tanto no están disponibles en las plantas de tratamiento (Decreto 81/2013 2013).

En cuanto al uso de áridos reciclados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción, cabe indicar que en la CV estas acciones vienen reguladas a través del Decreto 200/2004. Este Decreto establece que las fracciones inertes de los áridos reciclados con menos de un 70% de humedad pueden utilizarse en cualquier tipo de obras, siempre que ello conlleve un aprovechamiento eficiente de este recurso. Por lo tanto, los áridos reciclados pueden utilizarse como sustitución del árido natural en las fases de construcción, explotación y clausura de los depósitos controlados. El uso de áridos en estas instalaciones supone más del 20% de la capacidad volumétrica neta disponible, por lo que resulta muy interesante desde el punto de vista medioambiental plantear el reemplazamiento del árido natural por árido reciclado.

4. Depósito simulado

Para poder estimar la demanda de áridos de un depósito controlado se deben conocer, además de las características de los sistemas de gestión implantados, otros aspectos propios de la instalación y de su ubicación. Algunos de ellos son las dimensiones de los vasos, las celdas unitarias, la estructura de capas definida, los cerramientos, los sistemas de captación de biogás o los de evacuación y almacenamiento de pluviales y de lixiviados.

4.1 Ubicación

El depósito controlado de residuos no peligrosos objeto de estudio^(a) se sitúa sobre dos parcelas del área “Lo Pou de la Figuera” del término municipal de Cervera del Maestre. La instalación linda con tierras de cultivo y se sitúa en una zona de interior^(a), a 10 km de la costa y 12 km del parque natural más próximo (Figura 8).

Esta es una zona destinada principalmente al cultivo y sin relieves topográficos acusados. La presencia de laderas es despreciable en toda la zona, aunque se considera por seguridad que la ligera pendiente de las parcelas lindantes puede generar la entrada de pluviales por escorrentía. Para evitar que esto ocurra se ha construido un canal perimetral que ha sido dimensionado considerando una superficie de aporte por pluviales de en torno a 1 hectárea^(a).

4.2 Clima

La zona climática de la capital de Castellón es B3, sin embargo, el sistema montañoso existente en zonas de interior genera grandes diferencias climatológicas que deben ser consideradas para realizar los balances hídricos y dimensionar adecua-

Figura 91. Ubicación del depósito controlado. Fuente propia.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

damente los sistemas de evacuación. El depósito controlado, que se encuentra ubicado a 169 m de altitud^(a), pertenece a la zona climática C2, que en general registra precipitaciones superiores a las de la capital (Such Climent 2000). Esta comunidad sufre los efectos del fenómeno conocido como gota fría o DANA que puede provocar precipitaciones de más de 100 mm en 24h (Jansà 2004), y que, como ocurrió en marzo de 2015, pueden superar en un mes los 200 mm, es decir, el 50% de las precipitaciones anuales (BIONORD 2017c). A pesar de ello, en general los valores climatológicos registrados en esta zona a lo largo del año son los propios de un clima mediterráneo, suave y húmedo (Tabla 134).

Mes ⁽¹⁾	P _{MED} L/m ²	P _{MAX} L/m ²	P _{MIN} nº	T _{MED} °C	T _{MAX} °C	T _{MIN} °C	I _{MED} h/mes	H _{MED} %	V _{MED} m/s
Enero	30,00	106,80	4,20	9,20	13,30	5,10	180	67	1,22
Febrero	31,00	237,00	3,50	10,30	14,70	5,90	179	66	1,65
Marzo	37,00	150,50	3,30	12,40	17,10	7,70	209	64	1,36
Abril	38,00	176,00	4,60	14,60	19,50	9,80	235	63	0,94
Mayo	56,00	154,50	4,70	17,80	22,50	13,10	272	63	1,05
Junio	39,00	128,10	2,80	21,60	26,20	17,00	296	63	0,80
Julio	14,00	156,50	1,40	24,40	29,10	19,70	329	64	0,88
Agosto	29,00	99,40	2,40	24,50	29,10	20,00	290	66	0,76
Septiembre	70,00	263,40	5,00	22,00	26,60	17,50	229	68	0,59
Octubre	77,00	396,60	5,00	16,30	19,50	13,20	203	69	0,69
Noviembre	51,00	240,50	4,20	12,20	15,60	8,80	173	68	1,01
Diciembre	48,00	206,50	4,40	12,20	18,50	6,00	164	68	0,89

Tabla 134. Datos climáticos de la zona de vertido.

⁽¹⁾ Datos climáticos de la zona del depósito controlado (Climate-data.org 2017; Weather Atlas 2017; AEMET 2017)^(a)

Dónde: P_{MED}, precipitación media mensual; P_{MAX}, precipitación media mensual máxima; P_{MIN}, precipitación media mensual mínima; T_{MED}, temperatura media mensual; T_{MAX}, temperatura media mensual máxima; T_{MIN}, temperatura media mensual mínima; I_{MED}, insolación media mensual; H_{MED}, humedad relativa media mensual; V_{MED}, velocidad del viento media mensual.

Para aumentar la representatividad de los valores climatológicos registrados existe en la zona del depósito controlado una estación meteorológica que desde mayo de 2012 recoge los valores de precipitación, temperatura, humedad atmosférica y dirección y fuerza del viento dominante^(a).

4.3 Depósito controlado Vaso

El depósito controlado abarca una superficie de 12 hectáreas^(a) y cubre un perímetro aproximado de 1.850 m^(a). A la parcela se accede a través de un vial que llega hasta la caseta de control y báscula de pesaje. En el interior existen dos viales, el principal que está asfaltado y recorre el perímetro del vaso, y el secundario, que es de zahorra y accede a la zona de vertido (Figura 92).

Los rechazos depositados en esta instalación son los generados por una población equivalente de en torno a 142.000 habitantes, con un incremento de población interanual aproximado del 1,31% para la población habitual y del 1,80% para la estacional (Tabla 135).

^(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Figura 92. Accesos y báscula de pesaje. Fuente propia.

Área	P _C	P _V			P _E	C _P
		P _{VT}	P _{VE}	P _{VR}		
1	4.236	114	17	427	440	5.514
2	4.619	124	19	466	480	5.847
3	76.030	2.044	305	7.663	7.899	94.716
4	29.663	798	119	2.990	3.082	38.103
Total	114.548	3.080	460	11.545	11.901	141.534
						100%

Tabla 135. Carga de población del Plan Zonal I.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Donde: P_C, población habitual residente (habitantes)^(a); P_{VT}, población habitual no residente que trabaja (habitantes equivalentes)^(a); P_{VE}, población habitual no residente que estudia (habitantes equivalentes)^(a); P_{VR}, población habitual no residente que tiene una segunda residencia (habitantes equivalentes)^(a); P_E, población estacional por actividad turística (habitantes equivalentes)^(a); C_P, carga de población equivalente (habitantes equivalentes)^(a) (Anexo II.1).

Esta población genera anualmente en torno 85 mil toneladas de residuos domiciliarios, o lo que es lo mismo, aproximadamente 1,64 kilogramos por habitante y día. Incluyendo las corrientes asimilables a urbanos el total generado asciende a 93 mil toneladas anuales. De esta cantidad se depositan finalmente unas 70 mil toneladas (Tabla 136). El ritmo de vertido es variable a lo largo del año a consecuencia del impacto turístico, que en esta comunidad supone la visita de más de 9 millones de turistas anualmente (Cámara de comercio de Valencia 2014). Por ello, de las poco más de 4.000 toneladas del mes de enero se pasan a depositar más de 10.000 toneladas en agosto (Figura 93).

La corriente de rechazos procedentes de la planta de TMB está compuesta a su vez por tres flujos diferentes que en total representan el 73,27% del residuo de entrada (Gallardo et al. 2014). Un 44% procede del proceso de recuperación de materiales, un 42% del proceso previo al afino del bioestabilizado y el 14% restante del afino realizado. En total esta corriente representa el 90,34% de los residuos vertidos en el depósito controlado, mientras que las corrientes B, C, D y E representan el 9,66% restante (Tabla 136)(Figura 94).

Figura 93. Cantidad de residuos depositados (2014-2017) Fuente propia.

Tabla 136. Corrientes de rechazos eliminadas en el depósito controlado. (1) Información extraída anualmente de los informes ambientales (BIO-NORD 2017b) (2) Además de estas corrientes se han depositado durante los años 2016 y 2017 más de 28 mil toneladas procedentes de otra comarca que no dispone actualmente de depósito controlado (Anexo II.2).

ID	Corrientes ⁽¹⁾ (2)	2013	2014	2015	2016	2017	Total
		t	t	t	t	t	t
A	Rechazo Planta TMB	60.450	60.527	62.540	62.013	63.113	308.643
B	Residuos voluminosos	1.462	435	1.180	1.739	2.384	7.199
C	Poda y residuos verdes	693	1.436	1.650	2.614	2.648	9.041
D	Mezcla RCD	439	1.588	1.263	1.486	2.167	6.943
E	Algas	331	1.664	1.849	1.254	4.704	9.802
Total:		63.375	65.650	68.482	69.106	75.016	341.628

Figura 94. Planta de tratamiento y corrientes de rechazos. Fuente propia.

Los rechazos del primer flujo de la Planta de TMB, es decir, los procedentes de la recuperación de materiales son compactados por actuación de prensas en balas^(a) con una densidad promedio de 0,65 t/m³. Este tipo de formato presenta ventajas en cuanto al vertido porque permite ahorrar espacio e incrementa la estabilidad de la masa de residuos, además de que reduce la magnitud de los asentamientos diferenciales y la existencia de caminos preferenciales. La densidad alcanzada en el frente de vertido se estima en 0,75 t/m^{3(a)}.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Para garantizar la correcta operatividad, este depósito dispone de sistemas de gestión de pluviales, lixiviados y de biogás, además de cerramientos perimetrales, nave de almacén, grupo electrógeno, lavaruedas, depósito de gasoil, estación meteorológica, sistema de bombeo de agua potable, estación depuradora compacta, depósito para efluentes e instalaciones generales de agua potable, electricidad y contra incendios.

La composición promedio del residuo depositado se ha estimado a partir de los informes trimestrales de las caracterizaciones realizadas desde que se inició el depósito de residuos en el año 2012 (Tabla 137).

Fracción ⁽¹⁾	Ud.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Materia orgánica	%	2,24	0,63	1,73	4,11	3,86	3,64
Poda y jardinería	%	2,16	7,54	4,41	3,41	1,92	2,32
Madera	%	4,12	1,98	3,23	4,03	2,90	3,31
Papel	%	20,82	6,56	15,06	17,80	11,25	12,81
Cartón	%	3,07	17,64	6,50	7,52	4,83	3,72
Tetrabrik	%	1,56	2,38	1,50	1,79	2,05	1,60
Pañales y celulosa	%	5,81	1,22	6,71	2,40	2,20	2,24
Plástico	%	26,67	31,17	29,12	27,03	28,62	29,77
Vidrio	%	3,81	1,69	2,29	2,56	2,82	2,87
Textil	%	14,92	16,23	18,18	18,96	20,40	19,18
Metal	%	3,75	4,24	1,85	5,33	4,84	5,12
Goma y cuero	%	2,45	5,63	4,59	2,81	5,24	4,66
Inertes	%	2,71	2,44	4,70	1,26	2,61	2,61
Otros	%	5,91	0,65	0,12	1,00	6,45	6,17

Tabla 137. Composición promedio de los residuos depositados anualmente. **(1)** Información obtenida a partir de los informes trimestrales hasta el año 2017 (IDOM 2012; Applus 2013a; Applus 2014a; Applus 2015a; KPMG 2016; KPMG 2017).

A partir de los datos mostrados en la tabla 137 puede estimarse la composición promedio de la masa de residuos depositados en esta instalación (Figura 95).

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Figura 95. Composición promedio de los residuos depositados (2012-2017). Fuente propia.

4.4 Vaso

El vaso de vertido se extiende sobre un área aproximada de 4,7 ha^(a) y la capacidad volumétrica bruta alcanza los 872.865 m³. Esta cifra considera el volumen ocupado por la cobertura intermedia y por la construcción de los diques, que en total asciende a 125.238 m³. Por lo tanto, la capacidad volumétrica neta se sitúa en torno a 747.625 m³. La explotación se ha organizado en nueve fases que han sido distribuidas en tres celdas (Figura 96).

Figura 96. Celdas del vaso de vertido.
Capacidad volumétrica neta: 747.625 m³
Fuente propia.

Las dos primeras celdas alcanzan una profundidad máxima de 25 m^(a) y han supuesto un desmonte de 334.275 m³ y de 186.770 m³ respectivamente. Por su parte, la última celda alcanza una profundidad máxima de 20 m^(a) y ha supuesto el desmonte de 117.769 m³.

Los taludes perfilados durante las excavaciones del vaso presentan una inclinación promedio de 35° que representan un factor de seguridad de 1,47 en la hipótesis más desfavorable. En general se consideran adecuados taludes con factores de seguridad de en torno a 1,4; por lo que en este caso la estabilidad queda garantizada.

La secuencia de explotación consiste en clausurar temporalmente las celdas cuando se alcance la cota de rasante o del vial perimetral. Seguidamente continua la explotación en altura hasta colmatar todas las fases (Figura 14). De este modo se forma una elevación que queda delimitada perimetralmente por la construcción de diques de cierre.

La fase de explotación se inició en el año 2012^(a) y la vida útil estimada inicialmente para un vertido promedio de 26.000 t anuales fue de 18 años. Sin embargo, se prevé que esta instalación colmate mucho antes porque, entre otros aspectos, la falta de depósitos controlados en el Plan Zonal II ha conllevado que se depositen en total más de 70.000 t anuales^(a). La primera celda se clausuró temporalmente al alcanzar la cota de rasante en el año 2015 (Figura 97). En la actualidad se encuentran en fase de explotación simultánea la segunda y tercera celda que, como se indicó anteriormente, se clausurarán temporalmente cuando se alcance de nuevo la cota de rasante (Figura 97). Se estima que las tres celdas estarán clausuradas definitivamente antes del año 2022.

^(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Figura 97. Explotación y clausura de las celdas. Fuente propia.

Las celdas unitarias tienen un espesor de 3 m^(a) y están formadas por dos balas de rechazos de 1,20 m, una capa de afino de 0,30 m, utilizada como relleno de los huecos existentes entre las balas, y una última de árido de cobertura de 0,30 m (Figura 98). Se estima que el 90% de la capacidad volumétrica son rechazos y el 10% restante material de cobertura, por lo que la demanda de áridos para las capas de cobertura se sitúa en torno a 74.762 m³.

Figura 98. Celdas unitarias. Fuente propia.

Los diques de cierre presentan 5 m^(a) de altura, 3 m^(a) de ancho de coronación y una pendiente de taludes interiores y exteriores de 1V:1,5H^(a). La longitud total de diques se sitúa en torno a 1.292 m^(a) y el volumen total ocupado en 67.830 m³. Las bermas previstas alcanzan 7,5 m^(a) (Figura 99).

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Figura 99. Diques de cierre. Fuente propia.

La estructura del vaso está constituida por un total de 18 capas (Tabla 138):

	Capa ⁽¹⁾	Ud.		Tipo de capa	Fase ⁽²⁾
1	Tierra vegetal	m	0,20	Tierra vegetal	3
2	Tierra	m	0,80	Tierra	3
3	Geotextil filtrante	g/m ²	300	Propileno tejido	3
4	Drenaje de pluviales	m	0,30	Grava	3
5	Geotextil filtrante	g/m ²	300	Propileno tejido	3
6	Mineral impermeable	m	0,50	Arcilla compactada	3
7	Geotextil	g/m ²	300	Propileno no tejido	3
8	Drenaje de gases	m	0,30	Gravas	3
9	Mineral impermeable	m	0,30	Arcilla compactada	2
10	Celdas unitarias	m	3,00	Balas de residuos, afino y áridos	2
11	Geotextil	g/m ²	325	Propileno tejido	1
12	Drenaje de lixiviados	m	0,50	Gravas	1
13	Geotextil CBR 7.800	g/m ²	325	Propileno no tejido	1
14	Impermeabilización	mm	2,00	Geomembrana PEAD	1
15	Sistema detec. fugas	-	-	Malla de detección de fugas	1
16	Geotextil CBR 6.200	g/m ²	300	Propileno no tejido	1
17	Barrera geo. artificial	m	0,50	Capa mineral	1
18	Barrera geo. natural	m	40	Arcilla	1

Tabla 138. Capas del vaso.
(1) Información facilitada por BIONORD (Grupotec 2011e)^(a).
(2) 1: fase de construcción; 2: fase de explotación; 3: fase de clausura.

En base a lo expuesto en la tabla 138 cabe indicar que la barrera geológica natural [18] está formada por un conjunto de entre 40 y 50 metros de margas y margocalizas con intercalación de niveles de calizas y margas arenosas. Sobre esta capa se coloca una barrera geológica artificial [17] que es sustituida por un geocompuesto bentonítico en los taludes. A continuación, se coloca un geotextil [16] que trata de proteger la lámina impermeable [14]. Este último no es necesario en los taludes porque la manta bentonítica ya está encapsulada entre dos geotextiles. La siguiente capa es una malla de detección de fugas [15] que determina mediante mediciones eléctricas el punto exacto de una posible rotura de la lámina impermeable [14]. Esta lámina está protegida por un geotextil [13] de posibles punzonamientos originados por las gravas utilizadas en la capa de drenaje [12]. El dren con material granular es sustituido en los taludes y zonas con pendientes iguales o superiores al 18% por un geocompuesto drenante que está constituido por una georred y un geotextil adherido por ambas caras. La siguiente capa es un geotextil [11] que trata de evitar la obstrucción de la capa de drenaje por el paso de finos insolubles procedentes de las celdas unitarias [10]. Estas celdas están constituidas por dos balas de residuos, una capa de afino para el relleno de los huecos existentes entre las balas de residuos y una última de áridos para evitar vuellos, vectores y reducir la infiltración de pluviales y la emisión de biogás.

Para el sellado temporal se utiliza una capa de arcilla [9] y para el definitivo un conjunto de capas que empiezan por una de drenaje de gases [8] que es sustituida por un geocompuesto drenante en los casos en los que la pendiente supera el 34%. A continuación, un geotextil [7] para evitar la obstrucción de la capa de drenaje por el paso de los finos que provienen de la capa mineral impermeable [6]. Esta última capa impide la

infiltración del agua de lluvia y la emisión difusa de biogás a la atmósfera. A continuación, un geotextil [5] que trata de proteger la mineral impermeable de la grava utilizada para el drenaje de pluviales [4]. Esta, como ocurre en la capa de drenaje de gases, es sustituida por un geocompuesto drenante en los casos en los que la pendiente supera el 34%. Finalmente, un geotextil [3] que impide el paso de finos procedentes de las capas de tierra [2, 1], que son las más externas.

En cuanto a la demanda de áridos necesarios para constituir las capas descritas anteriormente cabe indicar que las de cobertura diaria [10] y las de drenaje [4, 8 y 12] reportan especial interés porque podrían utilizar árido reciclado en sustitución del árido natural. En el caso de las coberturas diarias se estima que en esta instalación podrían utilizarse más de 119.000 t de áridos reciclados (Ecuación 50), lo cual supone aproximadamente 25.451 t por hectárea de vaso¹⁵.

$D_{CC} = V_{DC} \cdot \frac{E_{CC}}{E_{CU}} \cdot D_{AR} \rightarrow D_{CC} = 119.620 \text{ t}$		
Donde:	Valor	
D_{CC} = demanda de áridos en las capas de cubrición	-	t
V_{DC} = capacidad volumétrica neta del depósito controlado	747.625	m ³
E_{CC} = espesor capa de cobertura diaria	0,30	m
E_{CU} = espesor capa de la celda unitaria	3,00	m
D_{AR} = Densidad del árido	1,60	t/m ³

Ecuación 50.

Por su parte, para la construcción de los diques de cierre también podría utilizarse árido reciclado en sustitución del árido natural. En este caso se estima que en esta instalación podrían reemplazarse más de 105.000 t (Ecuación 51). Con respecto a la superficie ocupada por el vaso esta acción supondría el uso de 22.369 t de árido reciclado por hectárea¹⁶.

$D_{DC} = \left(\frac{H_D}{2 \cdot tg\alpha} + L_{CD} + \frac{H_D}{2 \cdot tg\beta} \right) \cdot H_D \cdot L_D \cdot D_{AR} \rightarrow D_{DC} = 105.137 \text{ t}$		
Donde:	Valor	
D_{DC} = demanda de áridos en los diques de cierre	-	t
H_D = altura del dique	5,00	m
α = inclinación del talud aguas arriba	33,69	°
L_{CD} = longitud corona del dique	3,00	m
β = inclinación del talud aguas abajo	33,69	°
L_D = longitud del dique	1.292	m
D_{AR} = Densidad del árido	1,55	t/m ³

Ecuación 51.

¹⁵. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

¹⁶. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

4.5 Áridos

En la zona no existen plantas de suministro de áridos cercanas (Anexo II.3) por lo que se utilizan habitualmente los extraídos y acopiados en la parcela (Figura 17). Estos, son principalmente los procedentes de la excavación del vaso, los viales, la báscula, el almacén, la balsa y el resto de obras auxiliares existentes. El volumen de áridos obtenidos alcanza los 645.264 m³ (Grupotec 2011c), de los cuales, 19.357 m³ han sido descartados como impropios y 26.842 m³ utilizados para las bases de regularización y los terraplenes. Así pues, se estima que el volumen inicial de áridos acopiados en los cuatro puntos de la parcela alcanza los 599.065 m³ (Figura 100).

Por su parte, el volumen de tierra vegetal extraído durante las operaciones de desbroce ha sido acopiado de forma separada al de las excavaciones. Esta acción se ha llevado a cabo para conservar la calidad de las tierras que posteriormente serán utilizadas para la restauración de la zona.

Figura 100. Zonas de acopio de tierras. Fuente propia.

De este volumen se han descartado los fragmentos de roca y bolos extraídos, que en gran medida han sido utilizados para la protección de los taludes externos (Figura 101).

Por su parte, los áridos acopiados son utilizados actualmente para la formación de diques y como material de cobertura de los rechazos que se van depositando (Figura 101). En base a ello, cabe indicar que para la formación de todos los diques previstos se estima que van a ser necesarios 67.830 m³ y para capas de cobertura 74.762 m³ (Grupotec 2011c).

1. Refuerzos

2. Capas de clausura

3. Diques

4. Capas de cobertura

Figura 101. Uso de áridos en la fase de explotación del depósito controlado. Fuente propia.

Finalmente, en las fases de clausura (Figura 102), que se van ejecutando a medida que finalizan las de explotación, se estima que serán necesarios al menos 74.132 m³ (Grupotec 2011c).

Figura 102. Clausura temporal de la celda I. Fuente propia.

De este balance se concluye que para los terraplenes, diques, coberturas y sellados ejecutados en este depósito controlado son necesarios más del 35% del volumen total de áridos extraídos. Bajo esta premisa cabe indicar que el uso de áridos reciclados en una instalación como esta podría reemplazar más de 389.705 t de áridos naturales¹⁷.

¹⁷. Considerando una densidad promedio del árido natural de 1,60 t/m³.

4.6 Pluviales

El depósito controlado cuenta con canales y cunetas de evacuación de pluviales. Estos sistemas evitan la entrada de agua por escorrentía y minimizan el riesgo de deslizamientos por saturación de la masa de residuos.

Por una parte, se ha construido un canal que, recorriendo el perímetro definido por el depósito controlado y las instalaciones auxiliares, evita la entrada de agua procedente de las laderas externas. Por otra parte, se ha construido un *rain-flap* que divide la superficie del vaso en dos zonas hídricamente independientes y una cuneta interna que, recorriendo el perímetro del vaso, evita que el agua alcance la masa de residuos depositada (Figura 103).

Figura 103. Localización de los sistemas de evacuación de pluviales.
Fuente propia.

Dado el pequeño tamaño de las laderas vertientes (Figura 103), los canales se han dimensionado mediante el método hidrometeorológico de Témez (Grupotec 2011d). Para estimar el caudal máximo de evacuación se ha considerado un periodo de retorno de 25 años y un incremento del 20% de los caudales normales^(a). La precipitación máxima considerada para este periodo de retorno ha sido de 180 L/m²·día^(a) y el coeficiente de intensidad asignado para la zona de Castellón de 12,5.

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía se ha estimado en primer lugar el umbral de escorrentía y a continuación el coeficiente de corrección según el tipo de suelo y uso.

El umbral de escorrentía asignado para el caso de las laderas externas ha sido de 13,00 l/m², mientras que en el caso de las laderas de sellado este valor se ha situado en torno a 26,40 l/m². Para extraer estos valores se ha considerado en ambos casos un suelo de tipo C. Además de ello, para las laderas externas se ha utilizado el valor atribuible a

^(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

una rotación de cultivos pobres ($< 3\%$), y para las laderas de sellado, el correspondiente a un bosque forestal medio-espeso.

Por su parte, para tener en cuenta las condiciones de humedad del suelo cuando se produce una tormenta se ha aplicado un coeficiente corrector de 2,7 puntos. En base a ello, los valores del umbral de escorrentía final aplicados han sido de 35,1 mm, para el caso de las laderas externas y 71,3 mm, para las de sellado.

A partir de los datos de precipitación diaria y los umbrales de escorrentía obtenidos se ha calculado el coeficiente de escorrentía.

Para dimensionar los canales cabe indicar que los cálculos hidráulicos realizados han considerado que los sistemas de evacuación funcionan en régimen permanente y uniforme, con caudales constantes en su trazado y con una pendiente del 1% ^(a). En esta zona no existen surgencias puntuales ni difusas. Para aplicar la ecuación de Manning se han considerado tramos hormigonados (Figura 104), por lo que se ha aplicado como coeficiente de rugosidad un valor de $0,015$ ^(a). Por su parte, también hay que considerar que el grosor y la inclinación de las paredes laterales con respecto a la vertical ha sido de $0,30$ m y 15° para el canal^(a) y de $0,10$ y 60° para la cuneta^(a).

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Figura 104. Sistemas de evacuación de pluviales. Fuente propia.

1. Canal perimetral

2. Cuneta interna

3. Rain-flap

En cuanto a la demanda de áridos reciclados para la ejecución de los sistemas de evacuación, cabe indicar que la densidad del hormigón en masa con más de un 20% de árido reciclado se sitúa en torno a los 2.165 kg/m³. Por lo tanto, si los más de 1.850 m de canal^(a) y 890 m de cunetas perimetrales^(a) al vaso se construyen empleando hormigón en masa con un 100% de árido grueso reciclado, serían necesarias más de 570 toneladas (Tabla 139).

Tabla 139. Árido grueso reciclado necesario para los sistemas de evacuación.

(1) Considerando un canal trapezoidal con capacidad de evacuación máxima de 0,35 m³/s^(a).

(2) Considerando una cuneta triangular con capacidad de evacuación máxima de 0,11 m³/s^(a).

(3) La densidad promedio del árido grueso reciclado para la estimación del volumen es de 1,35 t/m³.

Sistema	Hormigón en masa			Árido grueso reciclado		
	Longitud (m)	Cantidad (m ³ /m)	Volumen (m ³)	Árido grueso (kg/m ³)	Cantidad (t)	Volumen (m ³)
Canal	1.850	0,38 ⁽¹⁾	703	730	513	380 ⁽³⁾
Cuneta	890	0,10 ⁽²⁾	89	730	65	48 ⁽³⁾

En base a ello se estima que para la construcción del canal perimetral son necesarias al menos 43 t de áridos reciclados por hectárea de superficie del depósito controlado¹⁸ (Ecuación 52) y 14 t por hectárea de superficie del vaso¹⁹ en el caso de las cunetas (Ecuación 53).

$D_{AR} = L_{Ca} \cdot C_H \cdot C_{AR} \rightarrow D_{AR} = 513 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_{AR} = demanda de áridos en canales	- t
L_{Ca} = longitud total del canal	1.850 m
C_H = cantidad de hormigón en el canal	0,38 m ³ /m
C_{AR} = cantidad de árido grueso por metro cúbico de hormigón	0,73 t/m ³

Ecuación 52.

$D_{AR} = L_{Cu} \cdot C_H \cdot C_{AR} \rightarrow D_{AR} = 65 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_{AR} = demanda de áridos en cunetas	- t
L_{Cu} = longitud total de las cunetas	890 m
C_H = cantidad de hormigón en las cunetas	0,10 m ³ /m
C_{AR} = cantidad de árido grueso por metro cúbico de hormigón	0,73 t/m ³

Ecuación 53.

18. Considerando que el depósito controlado se extiende sobre un área de 12,00 ha.

19. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

4.7 Lixiviados

La superficie inferior del vaso está impermeabilizada y cuenta con una capa de drenaje que contiene los colectores de evacuación de lixiviados (Figura 105). Estos sistemas minimizan el riesgo de contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

Figura 105. Evacuación de lixiviados. Fuente propia.

La capa impermeable está compuesta por una lámina de PEAD de 2,00 mm de espesor^(a). Sobre esta se ha colocado un geotextil no tejido de 325 g/m² que la protege ante punzamientos causados por la capa de drenaje. Esta última tiene un espesor de 0,50 m^(a) y está compuesta de áridos silíceos con un tamaño de 20-40 mm^(a). La conductividad hidráulica de la capa se sitúa en torno a 10⁻³ m/s y la superficie presenta una pendiente mínima del 1%^(a) para facilitar que los colectores realicen el drenaje de lixiviados por gravedad. En los taludes, esta capa de drenaje ha sido sustituida por un geodren que no supone riesgo de punzonamiento para la geomembrana, por lo que, en estas zonas no se ha colocado el geotextil de protección (Figura 106).

Los colectores primarios y secundarios se han colocado en forma de espina de pez y mantienen una distancia máxima de 50 m^(a). Estos se encargan de evacuar el lixiviado hasta la cota más baja. Desde ese punto el lixiviado se extrae por bombeo con una tubería de PEAD^(a) y seguidamente se almacena en la balsa de lixiviados. Los colectores del

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

fondo del vaso discurren a través de zanjas trapezoidales de 40 cm de anchura y 20 cm de profundidad. Estos sistemas están formados por tuberías ranuradas de PEAD con diámetros que varían entre 250 y 315 mm^(a).

El caudal considerado para el dimensionado es de 0,68 m³/h en los colectores secundarios y de 1,34 m³/h en los primarios.

Figura 106. Geotextil y capas de drenaje. Fuente propia.

Para que este fluido pueda salvar los 25 m de desnivel y recorrer los 10 m de longitud existentes entre el punto de extracción y la balsa de almacenamiento se han instalado dos bombas neumáticas. El conducto de extracción está compuesto por una tubería lisa de PEAD.

Existe una balsa de lixiviados de geometría circular que está ubicada al oeste del depósito controlado. Como el vaso está dividido hídricamente en tres celdas, la superficie de captación de pluviales considerada ha sido la máxima de ellas, es decir, la de la Celda 1 que cuenta con 21.217 m². Para estimar la cantidad de lixiviado que debe almacenar la balsa se ha considerado la precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 25 años, es decir, 180 mm/día^(a). Además de ello, se ha supuesto que finalmente el 52%^(a) de la cantidad infiltrada se convierte en lixiviado. Por lo que, el 48% restante se considera que se evapora o es retenido por el efecto de la capacidad de campo o amortiguación que tiene la masa de residuos frente a la penetración del agua.

La capacidad de la balsa de almacenamiento es de 2.596 m³, tiene una profundidad de 4,00 m^(a) y la pendiente de los taludes es de 1V:2H^(a). Para la impermeabilización de la balsa se ha colocado un geotextil no tejido de 600 g/m², un sistema de detección de fugas y una lámina de PEAD de 2,00 mm de espesor, que a su vez descansa sobre una capa de drenaje de 30 cm^(a). Esta balsa dispone de un cerramiento perimetral con una altura de 1,50 m^(a) y una puerta de acceso de aproximadamente 0,90 m.

La carga contaminante del lixiviado almacenado ha sido analizada trimestralmente desde que se inició el depósito de residuos en el año 2012. Los resultados promedio obtenidos hasta la fecha son los indicados en la Tabla 140.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Parámetro ⁽¹⁾	Ud.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
pH	-	7,50	8,13	8,38	8,10	8,35	8,17
Conductividad	μS/cm	6.003	11.028	11.885	8.843	10.116	9.126
Sólidos en suspensión	mg/L	435	661	755	428	599	335
DQO	mg/L	3.575	6.120	5.828	5.095	4.160	2.987
DBO ₅	mg/L	1.483	893	450	548	457	350
Fósforo total	mg/L	2,330	8,250	11,750	8,075	7,650	4,900
Fluoruros	mg/L	0,153	0,563	0,263	0,325	0,795	0,657
Cloruros	mg/L	714	1.563	1.890	1.543	1.744	1.267
Sulfatos	mg/L	135	17	23	56	19	138
Arsénico	mg/L	0,040	0,071	0,060	0,043	0,044	0,047
Antimonio	mg/L	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Selenio	mg/L	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Bario	mg/L	0,130	0,133	0,213	0,355	0,183	0,143
Cadmio	mg/L	0,005	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005
Plomo	mg/L	0,008	0,010	0,016	0,010	0,009	0,005
Cromo	mg/L	0,163	0,453	0,613	0,458	0,455	0,307
Cromo VI	mg/L	0,110	0,201	0,225	0,113	0,007	0,023
Níquel	mg/L	0,110	0,188	0,235	0,183	0,148	0,127
Cobre	mg/L	0,114	0,069	0,071	0,032	0,030	0,020
Zinc	mg/L	0,449	0,288	0,263	0,320	0,148	0,132
Boro	mg/L	0,787	1,525	2,000	1,550	1,800	1,500
Molibdeno	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005
Mercurio	mg/L	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001
Índice de Fenoles	mg/L	0,517	0,363	0,200	0,463	0,800	0,533
TOC	mg/L	1.282	1.652	1.905	1.297	1.441	980
Nitrógeno tot.	mg/L	289	612	648	522	456	469
Aceites min.	mg/L	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,37
Toxicidad	U.T.	22	20	12	23	17	11

Tabla 140. Evolución del poder contaminante del lixiviado generado.

(1) Información obtenida a partir de los informes trimestrales hasta el año 2017 (IPROMA 2012; IPROMA 2013; IPROMA 2014; IPROMA 2015; IPROMA 2016; IPROMA 2017) Anexo II.4.

Las propiedades del lixiviado se han mantenido más o menos constantes durante los cinco primeros años de la explotación porque el vertido de residuos continúa realizándose diariamente (Figura 107). Hasta que no se clausure el depósito no se espera que el poder contaminante descienda significativamente. Las fluctuaciones registradas en las analíticas trimestrales reflejan los efectos de las condicionantes climatológicas de la zona, es decir, los asociados a las precipitaciones torrenciales que afectan a la región entre los meses de octubre y enero. Estas precipitaciones provocan que el poder contaminante disminuya puntualmente (Figura 107).

En la instalación no existe una planta de tratamiento de lixiviados propia, por ello, este es transportado con camiones cuba de 18 m³ hasta una estación depuradora de

aguas residuales. En esta instalación se reduce el potencial contaminante hasta alcanzar valores aceptables para su vertido. El coste actual del tratamiento se sitúa en torno a 25 €/m³ y al año se tratan aproximadamente 6.000 m³ (PRTR 2013) por lo que el coste anual se sitúa en torno a 150.000 €.

Figura 107. Evolución del poder contaminante de lixiviados (2012-2017). Fuente propia.

En la instalación no existe una planta de tratamiento de lixiviados propia, por ello, este es transportado con camiones cuba de 18 m³ hasta una estación depuradora de aguas residuales. En esta instalación se reduce el potencial contaminante hasta alcanzar valores aceptables para su vertido. El coste actual del tratamiento se sitúa en torno a 25 €/m³ y al año se tratan aproximadamente 6.000 m³ (PRTR 2013) por lo que el coste anual se sitúa en torno a 150.000 €.

En cuanto a la demanda de áridos para las zanjas de evacuación y la capa de drenaje del vaso cabe indicar que en los más de 800m lineales de zanjas son necesarias aproximadamente 157 t de áridos como material de relleno (Ecuación 54). Por su parte, en el caso de la capa de drenaje se estima que esta cifra alcanza las 5.763 toneladas para los más de 8.000 m² de superficie del fondo del vaso (Ecuación 55). Con respecto a la superficie ocupada por el vaso el valor de demanda equivaldría a reemplazar por áridos reciclados aproximadamente 1.226 t por hectárea²⁰.

$D_{AZ} = \left(A_{BI} + \frac{H_{ZA}}{tg \alpha} \right) \cdot H_{ZA} \cdot L_{ZA} \cdot D_{AR} \rightarrow D_{AZ} = 157 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_{AZ} = demanda de áridos en el relleno de las zanjas	- t
A_{BI} = anchura de la base inferior	0,40 m
H_{ZA} = altura	0,20 m
α = inclinación de las paredes	45 °
L_{ZA} = longitud total	820 m
D_{AR} = Densidad del árido	1,60 t/m³

20. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

$D_{AD} = S_{CD} \cdot e_{CD} \cdot D_{AR} \rightarrow D_{AD} = 5.763 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_{AD} = demanda de áridos en la capa de drenaje del vaso	- t
S_{CD} = superficie de la capa	8.233 m ²
e_{CD} = espesor de la capa	0,50 m
D_{AR} = Densidad del árido	1,40 t/m ³

Ecuación 55.

4.8 Biogás

Los principales focos de emisión existentes en el depósito controlado son los gases que se producen por la descomposición de los residuos y los asociados al polvo que se genera por el transporte o la descarga de residuos en el frente de vertido (Figura 108).

Figura 108. Focos de emisión. Fuente propia.

Como medidas preventivas para los focos de emisión por transporte se humectan los viales y se cubren con lonas las cubas de los camiones (Figura 108). Para los focos de emisión en el vaso se aplica sobre los residuos una capa cobertura diaria y se coloca un sistema de captación de biogás. Esta instalación está compuesta por pozos de desgasificación distribuidos en toda la superficie del vaso y unidos entre sí por una red de tuberías de PEAD que conducen el biogás hasta la antorcha (Figura 109).

Para la distribución en planta se ha adoptado un radio de acción de los pozos de 30 m^(a). Se han colocado un total de 18 pozos^(a), 5 primarios^(a) con una longitud promedio de 37 m y 13 secundarios^(a) de 19 m. Los primarios son los que arrancan desde el fondo del vaso y presentan una mayor longitud, y los secundarios, los que arrancan desde los taludes con menor longitud. Los pozos de captación se construyen mediante un conducto externo o tubo metálico de 6 m de longitud y Ø 600 mm^(a) que, a modo de capuchón, va elevándose a medida que aumenta el espesor de la columna de residuos. En su interior se ha colocado una tubería ranurada de PEAD de Ø 110 mm^(a).

Para facilitar la extracción del biogás generado se ha rellenado el hueco existente entre el conducto externo y la tubería interna con material granular de 20 mm de diámetro (Figura 109). Los pozos de captación se han conectado entre sí ejecutando un sistema de captación mixto, es decir, un sistema que contempla los pozos verticales y la instalación de tuberías horizontales cada cinco metros de desnivel. Para ello se han colocado tuberías ranuradas de 110 mm de diámetro que discurren horizontalmente embebidas en zanjas con una pendiente aproximada del 2%.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Figura 109. Sistema de captación de biogás. Fuente propia.

Para minimizar la emisión de biogás a la atmósfera los pozos de captación se tapan durante la fase de explotación. Alcanzada la fase de clausura, ya sea esta temporal o definitiva, el biogás generado se canaliza a través de una red de tuberías ciegas de PEAD con un diámetro de 110 mm. Estas conectan entre si los pozos de cada celda y dirigen el biogás extraído hasta las estaciones de regulación y medida secundarias. Desde este punto, el biogás captado en cada etapa es conducido mediante tuberías de 160 mm de diámetro hasta la estación de regulación y medida primaria, y de ahí, hasta la antorcha para su combustión controlada (Figura 109).

Para evitar la formación de bolsas de biogás se ha colocado una unidad de aspiración-impulsión y para deshumidificarlo un separador de condensados. La antorcha de alta temperatura instalada está preparada para la combustión de un gas pobre con un caudal máximo de 250 m³/h.

La decisión de quemar el biogás y no aprovechar el potencial energético se debe principalmente al bajo caudal y a la poca calidad del biogás generado. El rechazo ha sido sometido a un tratamiento previo en el que gran parte de la fracción rápidamente degradable se ha bioestabilizado.

Desde el año 2013 se está analizando periódicamente la calidad del aire. Para muestrear anualmente la emisión difusa de biogás se colocan dos estaciones de medida en el perímetro del vaso y para hacerlo trimestralmente en los focos puntuales un punto por pozo de captación (Figura 110). Los resultados promedio obtenidos son los indicados en la Tabla 141.

Figura 110. Puntos de muestreo. Fuente propia.

Tabla 141. Evolución de la composición del biogás.

(1) Información obtenida a partir de los informes trimestrales hasta el año 2017 (Applus 2013b; Applus 2014b; Applus 2015b; Applus 2016; Applus 2017). Anexo II.5.

Parámetro ⁽¹⁾		Ud.	2013	2014	2015	2016	2017
CH ₄	Metano	%	40,40	34,33	35,88	26,80	41,30
CO ₂	Dióxido de carbono	%	32,20	28,23	26,90	25,70	35,60
O ₂	Oxígeno	%	5,00	4,96	10,78	8,93	2,17
H ₂	Hidrógeno	ppm	0,00	0,00	0,30	0,00	21,67
H ₂ S	Sulfhídrico	ppm	34,70	44,44	59,13	19,75	24,00
CO	Monóxido	ppm	166,60	115,69	71,55	46,13	75,90

La composición promedio del biogás generado se ha mantenido más o menos constante durante los primeros años de explotación porque este es un depósito joven y el vertido de residuos continúa realizándose diariamente (Figura 111). Hasta que no transcurra más tiempo no se espera que la concentración de metano supere el 50%.

Figura 111. Evolución de la composición del biogás (2013-2017). Fuente propia.

De la información obtenida con respecto al uso de áridos en los pozos de captación cabe indicar que en los 18 pozos instalados podrían emplazarse más de 165 t de áridos reciclados como material de relleno (Ecuación 56). Con respecto a la superficie ocupada por el vaso el valor de esta demanda equivaldría a reemplazar aproximadamente 35 t por hectárea²¹.

$D_{AP} = \left(\pi \cdot \frac{D_{CE}^2}{4} - \pi \cdot \frac{D_{CI}^2}{4} \right) \cdot (N_{PA} \cdot L_{PA} + N_{PB} \cdot L_{PB}) \cdot D_{AR} \rightarrow D_{AP} = 165 \text{ t}$		
Donde:	Valor	
D_{AP} = demanda de áridos en el relleno de los pozos	-	t
D_{CE} = diámetro conducto externo	0,60	m
D_{CI} = diámetro conducto interno	0,11	m
N_{PA} = número de pozos primarios	5	Ud.
N_{PB} = número de pozos secundarios	13	Ud.
L_{PA} = Longitud de los pozos primarios	37	m
L_{PB} = Longitud de los pozos secundarios	19	m
D_{AR} = Densidad del árido	1,40	t/m ³

21. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

4.9 Asentamientos

En los depósitos controlados pueden producirse asentamientos durante más de 30 años desde el inicio de vertido. Para realizar las estimaciones en esta instalación no existen experiencias estudiadas en la zona de ubicación, por lo que la simulación de las condiciones de asentamientos se ha realizado extrapolando datos de depósitos ubicados en otras zonas climáticas. Los principales parámetros físico-químicos y geotécnicos considerados para estas estimaciones han sido densidad, humedad, permeabilidad y resistencia al corte (Tabla 142).

Parámetro	Ud.	Mín.	Máx.	Típica	Referencia
Densidad	t/m ³	0,3	1,8	0,8	(Grupotec 2011a)
Humedad. (s.m.s)	%	15	40	20	(Tchobanoglous et al. 1994)
Cond. Hidráulica ⁽¹⁾	m/s	10 ⁻⁴	10 ⁻²	10 ⁻³	(Oweis et al. 1999)
Cohesión ⁽²⁾	kPa	0	67	10	(Palma 1995)
Ángulo rozamiento ⁽²⁾	°	10	53	20	(Palma 1995)
Magnitud asientos	%	5	30	15	(Gandola et al. 1994)

Tabla 142. Parámetros geotécnicos considerados.

(1) La permeabilidad viene dada por el factor de conductividad hidráulica.

(2) La resistencia al corte viene dada por la cohesión y el ángulo de rozamiento.

La estimación de los asientos se ha calculado considerando dos fases. La primera, que se produce durante los 30 días^(a) desde el vertido y que engloba los asientos por consolidación, aplastamiento y compactación, y la segunda, que se produce a largo plazo y que engloba los fenómenos anteriores y los de degradación de las fracciones orgánicas. A su vez, esta última fase se ha clasificado en dos etapas, una primera que se extiende durante 2 años^(a) desde el vertido y que presenta un mayor grado de asentamientos, y una segunda, que se extiende hasta los 30 años^(a) y que presenta los efectos de un asentamiento residual.

Para la estimación de los asientos máximos y mínimos se han seleccionado dos puntos de control, ambos ubicados en la primera celda (Figura 112). El asiento máximo se ha estimado considerando que este punto se ubica en la parte central de la celda y el mínimo en la zona perimetral, que es la que menor espesor de residuos presenta. En base a ello, el asiento obtenido durante los 30 años desde la clausura se estima que variará entre un 10,9% y un 20,8% (Figura 112). El asiento medio se situará en un 15,85%.

Como procedimientos de control cabe indicar que anualmente se realizan mediciones topográficas que permiten acotar los rechazos depositados y determinar de este modo el ritmo de llenado del vaso. El levantamiento topográfico se realiza sobre los puntos que definen la coronación del material de rechazo depositado. Durante los dos primeros años el vertido se ha realizado sobre la primera celda y el levantamiento topográfico ha contemplado 906 puntos de coronación. A partir del año 2015, el vertido de residuos se ha extendido a la segunda y tercera celda, cuya explotación se realiza de forma simultánea. Desde ese momento el levantamiento topográfico se ha extendido a 1.562 puntos de coronación. La cubicación realizada muestra el ritmo de llenado de las tres celdas hasta el año 2016 (Tabla 143).

Parámetro ⁽¹⁾	Ud.	2013	2014	2015	2016
Puntos	nº	906	906	1.562	1.562
Celda A	m ³	117.743	170.490	206.259	206.259
Celda B ⁽²⁾	m ³	-	-	28.034	100.830
Total	m ³	117.743	170.490	234.293	307.089
Variación	m ³	58.871	52.747	63.803	72.796

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

Tabla 143. Cubicación de rechazos.

(1) Información obtenida a partir de los informes trimestrales hasta el año 2017 (Ticalgeo 2013; Ticalgeo 2014; Ticalgeo 2015; Ticalgeo 2016).

(2) La celda B se corresponde con la segunda y tercera celda, explotadas simultáneamente.

Figura 112. Ubicación de los puntos de control de asentamientos. Fuente propia.

De la información obtenida se puede concluir que, si la cota máxima permitida es de 182 m y se registra un asiento promedio del 15,85%, podría continuar el vertido de residuos en las dos primera celdas dos niveles más y en la tercera, un único nivel. De este modo, tras los asentamientos se compensarían aproximadamente 5 m, hasta alcanzar un valor de cota máxima de aproximadamente 181 m (Ecuación 57).

$C_F = C_{MIN} + (C_{MAX} - C_{MIN}) \cdot \left(1 - \frac{\Delta S_P}{100}\right) + N \cdot e_{CU} \cdot \left(1 - \frac{\Delta S_P}{100}\right) \rightarrow C_F = 180,87 \text{ m}$	
Donde:	Valor
C_F = Cota final estimada	- m
C_{MAX} = Cota máxima fin explotación	182 m
C_{MIN} = Cota mínima inicio explotación	143 m
ΔS_P = Asiento promedio	15,85 %
N = Número de celdas adicionales	2 Ud.
e_{CU} = Espesor de la celda unitaria	3 m

Ecuación 57.

En cuanto a la demanda de áridos para las capas de cobertura cabe indicar que en los dos niveles de celdas adicionales serían necesarias más de 2.996 t de áridos (Ecuación 58). Con respecto a la superficie ocupada por el vaso este incremento equivale a reemplazar aproximadamente 637 t por hectárea²².

$D_A = S_{DC} \cdot N \cdot e_{CC} \cdot D_{AR} \rightarrow D_A = 2.996 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_A = demanda de áridos adicional	- t
S_{DC} = Superficie de cota máxima de vertido	3.121 m ²
N = Número de celdas adicionales	2 Ud
e_{CC} = Espesor de la capa de cobertura	0,30 m
D_{AR} = Densidad del árido	1,60 t/m ³

Ecuación 58.

22. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

4.10 Cerramientos

El depósito controlado, el vaso de vertido, la balsa de lixiviados y la antorcha están delimitados por un cerramiento perimetral. Este vallado presenta una altura de 2,00 m^(a) en los dos primeros casos y de 1,50 m en los dos restantes^(a) (Figura 113). Los cerramientos están compuestos por una malla metálica de simple torsión^(a) con tensores verticales situados entre sí a 3,00 m y refuerzos cada 12 m. Para fijar los cerramientos se han colocado zapatas puntuales de hormigón en masa de 0,40x0,40x0,40 m cada 3 m de distancia, siendo utilizado alrededor de 0,04 m³ de hormigón por metro lineal de cerramiento.

La longitud total de los cerramientos colocados se sitúa en torno a los 2.882 metros lineales. En base a ello cabe indicar que para el perímetro de la instalación se han colocado 1.850 m^(a) de vallado, para el del vaso de vertido 890 m^(a), para la balsa de lixiviados 130 m^(a) y para proteger la antorcha de biogás, los 12 m^(a) restantes.

En cuanto a la construcción de muretes cabe indicar que el único cerramiento que los contempla es el de la balsa de lixiviados, aunque en este caso se trata de un murete de bloques de hormigón, y no esencialmente de hormigón en masa (Figura 114).

Figura 113. Localización de cerramientos metálicos. Fuente propia.

(a) Datos introducidos en la herramienta LABWASTE.2020.

1. Cerramiento instalación

2. Cerramiento vaso vertido

3. Cerramiento antorcha

Figura 114. Ubicación del murete y de los cerramientos metálicos. Fuente propia.

Tabla 144. Árido grueso necesario para los cerramientos de la instalación.
(1) Los cerramientos del depósito controlado, la zona de vertido, la balsa de lixiviados y la antorcha son idénticos en cuanto tipología constructiva. En todos los casos la cimentación es aislada por lo que se utiliza el valor correspondiente 0,04 m³/m.
(2) La densidad promedio del árido grueso reciclado para la estimación del volumen es de 1,35 t/m³.

En cuanto a la estimación de la demanda de áridos reciclados que podrían ser utilizados para la ejecución de los cerramientos, cabe indicar que la densidad del hormigón en masa con más de un 20% de árido reciclado se sitúa en torno a los 2.165 kg/m³. Por lo tanto, si la cimentación de los más de 2.880 m de cerramientos se colocará empleando hormigón en masa con un 100% de árido grueso reciclado, serían necesarias más de 80 toneladas (Tabla 144).

Cerramientos		Hormigón en masa		Árido grueso reciclado	
Longitud	Cantidad	Volumen	Árido grueso	Cantidad	Volumen
(m)	(m³/m)	(m³)	(kg/m³)	(t)	(m³)
2.882	0,04 ⁽¹⁾	115	730	84	62 ⁽²⁾

En base a ello se estima que para la construcción de las zapatas son necesarias al menos 84 t de áridos gruesos (Ecuación 59). Con respecto a la superficie ocupada por el depósito controlado y las instalaciones auxiliares este incremento equivaldría al uso de 7 t de árido reciclado por hectárea²³.

$D_{AR} = L_{Ce} \cdot C_H \cdot C_{AR} \rightarrow D_{AR} = 84 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_{AR} = demanda de áridos reciclados en cerramientos	- t
L_{Ce} = longitud de los cerramientos	2.882 m
C_H = cantidad de hormigón	0,04 m³/m
C_{AR} = cantidad de árido reciclado por metro cúbico de hormigón	0,73 t/m³

23. Considerando que el depósito controlado se extiende sobre un área de 12,00 ha.

4.11 Clausura

Las clausuras pueden ser temporales y definitivas. Las temporales se realizan cuando el vertido de residuos en una zona finaliza por un tiempo, es decir, hasta que se inicia la explotación de una nueva fase colocada encima (Figura 115). Este tipo de clausuras están compuestas generalmente por una sola capa de arcilla y se ejecutan a medida que se van explotando de forma alterna las fases de las diferentes celdas del vaso, divididas hídricamente entre sí.

Figura 115. Clausuras del depósito controlado. Fuente propia.

Por su parte, las clausuras definitivas (Figura 115), que se realizan cuando colman todas las fases de una celda, están constituidas en esta instalación por un total de 9 capas (Tabla 145):

Capa	e	Ud.	Tipo de capa	A ₁	A ₂
1	Tierra vegetal	m	0,20	Tierra vegetal	Sí
2	Tierra	m	0,80	Tierra	Sí
3	Geotextil filtrante	g/m ²	300	Propileno no tejido	Sí
4	Drenaje de pluviales	m	0,30	Grava	Sí
5	Geotextil filtrante	g/m ²	300	Propileno no tejido	Sí
6	Mineral impermeable	m	0,50	Arcilla compactada	Sí
7	Geotextil	g/m ²	300	Propileno no tejido	Sí
8	Drenaje de gases	m	0,30	Gravas	Sí
9	Capa de cobertura	m	0,30	Rechazo afino	Sí

Tabla 145. Capas para la clausura definitiva. Información facilitada por BIONORD (Grupotec 2011c).

Donde: A₁, capas clausura temporal; A₂, capas clausura definitiva.

En base a lo expuesto en la tabla 145 cabe indicar que sobre la capa de cobertura de la última celda se coloca una capa de drenaje de gases [8] que es sustituida por un geocompuesto drenante en los casos en los que la pendiente supera el 34%. A continuación, se coloca un geotextil [7] para evitar la obstrucción de la capa de drenaje por el paso de los finos que provienen

de la capa superior, la mineral impermeable [6]. Esta última, es especialmente importante porque impide la infiltración del agua de lluvia y la emisión de biogás a la atmósfera. La siguiente capa es un geotextil [5] que trata de proteger la mineral impermeable de la de drenaje de pluviales [4], que va a continuación. Esta, como ocurre en la capa de drenaje de gases, se sustituye por un geocompuesto drenante en los casos en los que la pendiente supera el 34%. A continuación, se coloca un geotextil [3] que impide el paso de finos procedentes de la capa de tierra [2, 1], que es la más externa y la que mayor espesor presenta.

Finalizada la fase de clausura definitiva se crea una cubierta vegetal que trata de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, generar pantallas arbóreas y reducir la erosión del suelo por la presencia de sistemas radiculares. Para la revegetación se utilizan preferentemente especies autóctonas que solo precisan de cuidados iniciales y que a medio plazo son capaces de adaptarse de forma autónoma a las condiciones propias del clima mediterráneo. Algunas de las especies arbustivas empleadas son el romero, tomillo, zarzamora, cantueso, retama de bolas, altramuç o el jazmín silvestre (Grupotec 2011b).

En cuanto a la demanda de áridos de las capas descritas anteriormente las de drenaje de gases y de pluviales podrían utilizar árido reciclado en sustitución del árido natural utilizado habitualmente. Se estima que en dicho caso podrían utilizarse en esta instalación más de 2.030 t de áridos (Ecuación 60). Con respecto a la superficie ocupada por el depósito controlado este incremento equivaldría al uso de 644 t de árido reciclado por hectárea²⁴.

$D_{AC} = A_{DC} \cdot (E_{DP} + E_{DG}) \cdot D_{AR} \rightarrow D_{AC} = 3.030 \text{ t}$	
Donde:	Valor
D_{AC} = demanda de áridos en el drenaje de clausura	- t
A_{DC} = área del depósito controlado	3.607 m ²
E_{DP} = espesor capa de drenaje de pluviales	0,30 m
E_{DG} = espesor capa de drenaje de gases	0,30 m
D_{AR} = Densidad del árido	1,40 t/m ³

24. Considerando que el vaso de vertido se extiende sobre un área de 4,70 ha.

Ecuación 60.

5. Informes

Tras introducir la información del vertedero simulado en LABWASTE.2020 se genera el informe de verificación, el de resultados y el análisis económico. El de verificación permite consultar la información introducida y contrastarla con los resultados obtenidos. El de resultados muestra gráficamente los resultados obtenidos de las demandas de áridos en el depósito por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos utilizados, además del porcentaje de áridos naturales que podrían ser reemplazados por áridos reciclados. El análisis económico muestra varios escenarios que reflejan los costes considerando los proveedores seleccionados y los asociados al resto de los proveedores indicados.

5.1 Informe de verificación

Capítulo I. DEPÓSITO

1.1 Datos Generación Residuos

1.1.1 REGIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

1.1.1.1	País	Spain
1.1.1.2	Región	La Rioja
1.1.1.3	Plan de residuos	Pla Zonal 1 C1
1.1.1.4	Municipios atendidos	49

1.1.2 CARGA DE POBLACIÓN

	Población	F. Corrección	Población
Población censada	114.548 hab.	100%	114.548 hab.
Población que trabaja	14.667 hab.	21%	3.080 hab.
Población que estudia	2.419 hab.	19%	460 hab.
Población con 2ª Residencia	34.984 hab.	33%	11.545 hab.
1.1.2.1	Población habitual equivalente		129.632 hab.
1.1.2.2	Variación interanual		1,31%
	Estacional	Temporada alta	Población
Población estacional	285.648 hab.	Jul - Sep	11.902 hab.
1.1.2.3	Población estacional equivalente		11.902 hab.
1.1.2.4	Variación interanual		1,80%
1.1.2.5	Población total equivalente		141.534 hab.

1.1.3 TASA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

	Generación	Tasa
1.1.3.1	Residuos Sólidos Urbanos	1,64 t/año
1.1.3.2	Res. Construcción y Demolición	1,65 t/año
1.1.3.3	Ratio de generación	1,01 RCD/RSU

1.2 Datos Tratamiento Previo Residuos

1.2.1 FLUJOS DE RESIDUOS Y TRATAMIENTOS

		Generado	Rechazos	Vertido
Residuos domésticos		84.560 t/año	73%	61.729 t/año
Residuos comerciales similares		0 t/año	0%	t/año
Residuos industriales similares		0 t/año	0%	t/año
Otros flujos de residuos constantes		6.352 t/año	73%	4.637 t/año
Otros flujos de residuos puntuales		1.960 t/año	100%	1.960 t/año
		Tasa generación	Rechazos	Tasa vertido
		1,80 kg/hab-día	74%	1,32 kg/hab-día
1.2.1.1	Residuos urbanos			68.326 t/año

1.3 Datos Depósito Controlado

1.3.1 DEPÓSITO CONTROLADO

1.3.1.1	Localización del depósito controlado	Interior
1.3.1.2	Clasificación según topografía	Área
1.3.1.3	Clasificación según residuo depositado	No peligrosos
1.3.1.4	Área de las laderas externas	1,00 ha
1.3.1.5	Área del depósito controlado	12,00 ha
1.3.1.6	Perímetro del depósito controlado	1.850 m
1.3.1.7	Uso posterior de la zona del depósito	Recreativo
1.3.1.8	Periodo de mantenimiento post-clausura	30 años
1.3.1.9	Formato de los residuos depositados	Balas
1.3.1.10	Densidad de los residuos depositados	750 kg/m ³

1.3.2 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS

Fracción	Composición	Humedad
Orgánica	18,10 %	55,68 %
Poda y jardinería	2,57 %	33,18 %
Madera	2,43 %	30,03 %
Papel	18,78 %	42,89 %
Cartón	11,73 %	13,25 %
Tetrabrik	2,12 %	27,01 %
Pañales y celulosa	5,92 %	58,29 %
Plástico	20,45 %	20,37 %
Vidrio	0,87 %	1,32 %
Textiles	3,96 %	30,83 %
1.3.2.1 Humedad promedio		28,07 %
1.3.2.2 Capacidad de campo		96 kg _{H2O} /kg _{SEC}
1.3.2.3 PCI promedio (s.m.s)		4.200 kcal/kg

1.4 Datos Climáticos
1.4.1 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

1.4.1.1 Hemisferio	Norte
1.4.1.2 Latitud	40,46 °
1.4.1.3 Altitud	169 m

1.4.2 DATOS CLIMÁTICOS

1.4.2.1	Máxima precipitación registrada en 24h	210 L/m ²
1.4.2.2	Media de las precipitaciones máximas en 24h	180 L/m ²
1.4.2.3	Duración media de la precipitación máxima en 24h	2 h
1.4.2.4	Desviación estándar	13 L/m ²
1.4.2.5	Periodo de recogida de datos	56,00 años

	Prec. Media	Prec. Máxima	Días prec.	Humedad relativa
Enero	30,00 L/m ²	106,80 L/m ²	4,20 días	67 %
Febrero	31,00 L/m ²	237,00 L/m ²	3,50 días	66 %
Marzo	37,00 L/m ²	150,50 L/m ²	3,30 días	64 %
Abril	38,00 L/m ²	176,00 L/m ²	4,60 días	63 %
Mayo	56,00 L/m ²	154,50 L/m ²	4,70 días	63 %
Junio	39,00 L/m ²	128,10 L/m ²	2,80 días	63 %
Julio	14,00 L/m ²	156,50 L/m ²	1,40 días	64 %
Agosto	29,00 L/m ²	99,40 L/m ²	2,40 días	66 %
Septiembre	70,00 L/m ²	263,40 L/m ²	5,00 días	68 %
Octubre	77,00 L/m ²	396,60 L/m ²	5,00 días	69 %
Noviembre	51,00 L/m ²	240,50 L/m ²	4,20 días	68 %
Diciembre	48,00 L/m ²	206,50 L/m ²	4,40 días	68 %
Media anual	43,33 L/m ²	192,98 L/m ²	3,79 días	66 %

	Tª. Media	Tª. Med. Max.	Tª. Med. Min.	Insolación
Enero	9,20 °C	13,30 °C	5,10 °C	180 h
Febrero	10,30 °C	14,70 °C	5,90 °C	179 h
Marzo	12,40 °C	17,10 °C	7,70 °C	209 h
Abril	14,60 °C	19,50 °C	9,80 °C	235 h
Mayo	17,80 °C	22,50 °C	13,10 °C	272 h
Junio	21,60 °C	26,20 °C	17,00 °C	296 h
Julio	24,40 °C	29,10 °C	19,70 °C	329 h
Agosto	24,50 °C	29,10 °C	20,00 °C	290 h
Septiembre	22,00 °C	26,60 °C	17,50 °C	229 h
Octubre	16,30 °C	19,50 °C	13,20 °C	203 h
Noviembre	12,20 °C	15,60 °C	8,80 °C	173 h
Diciembre	12,20 °C	18,50 °C	6,00 °C	164 h
Media anual	16,46 °C	20,98 °C	11,98 °C	230 h

Capítulo II. ÁRIDOS

2.1 Datos Proveedores Áridos

2.1.1 PROVEEDORES DE ÁRIDOS

ÁRIDOS RECICLADOS						
		Planta RCD A		Planta RCD B		Planta RCD C
2.1.1.1	Proveedores para los que va a aportar información	Informa		Informa		Informa
2.1.1.2	Nombre de la empresa proveedora	Traimed.21		Noulas reservi		Transric Levante
2.1.1.3	Distancia aproximada al depósito controlado	10,00 km		107 km		135,00 km
2.1.1.4	Tipo de áridos disponibles	Reciclado Mixto		Reciclado Mixto		Reciclado Mixto
TRANSPORTE						
2.1.1.5	Vehículo utilizado para el transporte de áridos	Camión volquete		Camión volquete		Camión volquete
2.1.1.6	Carga máxima del camión	8 t		12 t		15 t
2.1.1.7	Coste por kilometro recorrido	2,35 €/km		1,71 €/km		2,15 €/km
ARENA						
2.1.1.8	Granulometría (mm)	0 - 6	0 - 12	0 - 6	0 - 12	0 - 6
2.1.1.9	Densidad (t/m³)	1,60	1,55	1,60	1,55	1,60
2.1.1.10	Coste por tonelada (€/t)	1,74 €	1,74 €	1,96 €	1,96 €	1,50 €
ZAHORRA						
2.1.1.11	Granulometría (mm)	0 - 20	0 - 40	0 - 20	0 - 40	0 - 20
2.1.1.12	Densidad (t/m³)	1,45	1,40	1,45	1,40	1,45
2.1.1.13	Coste por tonelada (€/t)	2,12 €	2,12 €	1,70 €	1,70 €	2,20 €
GRAVA						
2.1.1.14	Granulometría (mm)	12- 20	20 - 40	12- 20	20 - 40	12- 20
2.1.1.15	Densidad (t/m³)	1,35	1,30	1,35	1,30	1,35
2.1.1.16	Coste por tonelada (€/t)	1,54 €	1,54 €	1,43 €	1,43 €	1,35 €

2.1.2 PROVEEDORES DE ÁRIDOS

ÁRIDOS NATURALES

		Cantera A		Cantera B		Cantera C	
2.1.2.1	Proveedores para los que va a aportar información	Informa		Informa		Informa	
2.1.2.2	Nombre de la empresa proveedora	Bionord		Triturados vidal		La Torreta	
2.1.2.3	Distancia aproximada al depósito controlado	12 km		62 km		75 km	
2.1.2.4	Tipo de áridos disponibles	Piedra caliza		Mixto		Piedra caliza	
TRANSPORTE							
2.1.2.5	Vehículo utilizado para el transporte de áridos	Camión volquete		Camión volquete		Camión volquete	
2.1.2.6	Carga máxima del camión	10 t		15 t		15 t	
2.1.2.7	Coste por kilometro recorrido	0,96 €/km		1,42 €/km		1,97 €/km	
ARENA							
2.1.2.8	Granulometría (mm)	-	-	0 - 6	0 - 12	0 - 6	0 - 12
2.1.2.9	Densidad (t/m ³)	-	-	1,70	1,65	1,70	1,65
2.1.2.10	Coste por tonelada (€/t)	0,00 €	0,00 €	5,75 €	7,50 €	7,56 €	7,56 €
ZAHORRA							
2.1.2.11	Granulometría (mm)	0 - 20	0 - 40	0 - 20	0 - 40	0 - 20	0 - 40
2.1.2.12	Densidad (t/m ³)	1,60	1,55	1,60	1,55	1,60	1,55
2.1.2.13	Coste por tonelada (€/t)	0,00 €	0,00 €	3,80 €	3,80 €	4,50 €	4,40 €
GRAVA							
2.1.2.14	Granulometría (mm)	-	-	12- 20	20 - 40	12- 20	20 - 40
2.1.2.15	Densidad (t/m ³)	-	-	1,45	1,40	1,45	1,40
2.1.2.16	Coste por tonelada (€/t)	0,00 €	0,00 €	7,56 €	7,56 €	6,60 €	6,10 €

2.2 Datos Costes Áridos

2.2.1 ARENA

	0 - 6	0 - 12
2.2.1.1 Traimed.21	37 €/viaje	37 €/viaje
2.2.1.2 Noulas reservi	206 €/viaje	206 €/viaje
2.2.1.3 Transric Levante	313 €/viaje	313 €/viaje
2.2.1.4 Bionord	12 €/viaje	12 €/viaje
2.2.1.5 Triturados vidal	174 €/viaje	201 €/viaje
2.2.1.6 La Torreta	261 €/viaje	261 €/viaje
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR		
2.2.1.7 Proveedor	Triturados vidal	Triturados vidal
2.2.1.8 Tipo de árido	Mixto	Mixto
2.2.1.9 Granulometría (mm)	0 - 6	0 - 12
2.2.1.10 Densidad	1,70 t/m ³	1,65 t/m ³
2.2.1.11 Coste por tonelada	5,75 €/t	7,50 €/t
2.2.1.12 Coste por kilometro recorrido	174 €/viaje	201 €/viaje

2.2.2 ZAHORRA

	0 - 20	0 - 40
2.2.2.1 Traimed.21	40 €/viaje	40 €/viaje
2.2.2.2 Noulas reservi	203 €/viaje	203 €/viaje
2.2.2.3 Transric Levante	323 €/viaje	323 €/viaje
2.2.2.4 Bionord	12 €/viaje	12 €/viaje
2.2.2.5 Triturados vidal	145 €/viaje	145 €/viaje
2.2.2.6 La Torreta	215 €/viaje	214 €/viaje
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR		
2.2.2.7 Proveedor	Bionord	Bionord
2.2.2.8 Tipo de árido	Piedra caliza	Piedra caliza
2.2.2.9 Granulometría (mm)	0 - 20	0 - 40
2.2.2.10 Densidad	1,60 t/m ³	1,55 t/m ³
2.2.2.11 Coste por tonelada	0,00 €/t	0,00 €/t
2.2.2.12 Coste por kilometro recorrido	12 €/viaje	12 €/viaje

2.2.3 GRAVA

	12- 20	20 - 40
2.2.3.1 Traimed.21	36 €/viaje	36 €/viaje
2.2.3.2 Noulas reservi	200 €/viaje	200 €/viaje
2.2.3.3 Transric Levante	311 €/viaje	311 €/viaje
2.2.3.4 Bionord	12 €/viaje	12 €/viaje
2.2.3.5 Triturados vidal	201 €/viaje	201 €/viaje
2.2.3.6 La Torreta	247 €/viaje	239 €/viaje
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR		
2.2.3.7 Proveedor	La Torreta	La Torreta
2.2.3.8 Tipo de árido	Piedra caliza	Piedra caliza
2.2.3.9 Granulometría (mm)	12- 20	20 - 40
2.2.3.10 Densidad	1,45 t/m ³	1,40 t/m ³
2.2.3.11 Coste por tonelada	6,60 €/t	6,10 €/t
2.2.3.12 Coste por kilometro recorrido	246,75 €/viaje	239,25 €/viaje

2.3 Datos Aplicaciones Áridos

2.3.1 USO DE ÁRIDOS EN EL DEPÓSITO CONTROLADO

	Granulometría (mm)	Tipo de árido	Proveedor
2.3.1.1 Capa de drenaje del vaso	20 - 40	Grava	La Torreta
2.3.1.2 Diques del vaso y/o de las balsas	0 - 40	Zahorra	Bionord
2.3.1.3 Capas de cobertura diarias	0 - 20	Zahorra	Bionord
2.3.1.4 Hormigón reciclado evacuación pluviales	12- 20	Grava	La Torreta
2.3.1.5 Relleno de zanjas evacuación de lixiviados	0 - 20	Zahorra	Bionord
2.3.1.6 Capa de drenaje de las balsas	20 - 40	Grava	La Torreta
2.3.1.7 Capas de drenaje de los pozos de captación de biogás	20 - 40	Grava	La Torreta
2.3.1.8 Hormigón reciclado en cimentaciones cerramientos	12- 20	Grava	La Torreta
2.3.1.9 Capas de drenaje de gases y pluviales en la clausura	20 - 40	Grava	La Torreta

3.1 Datos Vaso

		Superficie del vaso		Superficie del talud
FASE IV: POSTCLAUSURA				
Sí	Cobertura vegetal	Pasto	Raíces superficiales	Aplica
FASE III: CLAUSURA				
Sí	Tierra vegetal	Tierra vegetal de la excavación	0,20 m	Aplica
Sí	Tierra seleccionada	Tierra de la excavación	0,80 m	Aplica
Sí	Drenaje pluviales	Grava	0,30 m	No aplica
No	Impermeabilización	Polietileno alta densidad (PEAD)	2,00 mm	No aplica
Sí	Cobertura final	Suelo arcilloso de la excavación	0,50 m	Aplica
Sí	Drenaje gases	Grava	0,30 m	No aplica
FASE II: EXPLOTACIÓN				
Sí	Clausura temporal	Suelo arcilloso de la excavación	0,30 m	
Sí	Cobertura diaria	Zahorra	0,00 m	
Sí	Residuos	Rechazos	0,30 m	
FASE I: CONSTRUCCIÓN				
Sí	Drenaje lixiviados	Grava	0,50 m	No aplica
Sí	Impermeabilización	Polietileno alta densidad (PEAD)	2,00 mm	Aplica
No	Drenaje seguridad	Grava	0,30 m	No aplica
No	Impermeabilización seguridad	Poleiteleno alta densidad (PEAD)	2,00 mm	Aplica
Sí	Barrera geológica artificial	Suelo arcilloso de la excavación	0,50 m	Permeabilidad
Sí	Barrera geológica natural	Suelo arcilloso	≥ 1 m	< 10-9 m/s

3.2.1 CELDAS Y FASES

3.2.1.1	Número de celdas en el vaso	3 Ud
3.2.1.2	Número de fases de vertido	9 Ud
3.2.1.3	Rain-Flap	2 Ud

	Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV	
	Fase	Capas	Fase	Capas	Fase	Capas	Fase	Capas
	1	8	2	8	3	6	-	-
	4	2	6	2	8	2	-	-
	5	2	7	2	9	2	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimensiones	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Perímetro de la celda	608 m	485 m	445 m	0 m
Anchura media	90 m	55 m	50 m	0 m
Longitud media	175 m	170 m	120 m	0 m

Áreas	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Área clausura del vaso	1.507 m ²	1.128 m ²	972 m ²	0 m ²
Área a nivel de rasante	21.217 m ²	9.107 m ²	6.161 m ²	0 m ²
Área fondo del vaso	4.348 m ²	2.511 m ²	1.374 m ²	0 m ²

Volúmenes	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Volumen bruto	446.375 m ³	203.631 m ³	113.426 m ³	0 m ³
Volumen neto	438.863 m ³	198.752 m ³	110.011 m ³	0 m ³

Cotas	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cota máxima	182 m	182 m	182 m	- m
Cota rasante	169 m	169 m	169 m	0 m
Cota mínima	143 m	143 m	149 m	0 m

Proyección	Celda I		Celda II		Celda III		Celda IV
Inicio del vertido	Nov.	2012	Sep.	2016	Jun.	2018	-
Inicio postclausura	Jun.	2020	Dic.	2020	May.	2021	-
Fin postclausura	Jun.	2050	Dic.	2050	May.	2051	-

3.2.2 ESTABILIDAD TALUDES

3.2.2.1	Cohesión efectiva	1,00 t/m2			
3.2.2.2	Ángulo rozamiento	14,00 °			
Talud		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Altura máxima		42 m ²	22 m ²	36 m ²	m ²
Inclinación máxima		16 m	16 m	16 m	0 m
Factor de seguridad		1,43	2,99	1,53	

3.3 Datos Celdas Unitarias

3.3.1 DIMENSIONAMIENTO CELDAS UNITARIAS

3.3.1.1	Espesor de la capa de cobertura	0,30 m			
3.3.1.2	Espesor de la capa de residuos	2,70 m			
3.3.1.3	Celda unitaria	3,00 m			
Cobertura diaria		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Superficie		146.288 m ²	66.251 m ²	36.670 m ²	m ²
Espesor		0,30 m	0,30 m	0,30 m	m
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
3.3.1.4	Volumen total de áridos	43.886 m ³	19.875 m ³	11.001 m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		70.218 t	31.800 t	17.602 t	t
Coste total		0 €	0 €	0 €	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		7.022 Viajes	3.180 Viajes	1.760 Viajes	Viajes
Coste total		80.891 €	36.634 €	20.277 €	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		80.891 €	36.634 €	20.277 €	€

3.4 Datos Diques Contención

3.4.1 DIQUES

3.4.1.1	¿Se construyen diques en los taludes?	Sí			
3.4.1.2	Anchura de la corona	3,00 m			
3.4.1.3	Altura del dique	5,00 m			
3.4.1.4	Inclinación del talud aguas arriba	33,69 °			
3.4.1.5	Inclinación del talud aguas abajo	33,69 °			
3.4.1.6	Anchura de las bermas	7,50 m			
Dique		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Diques en altura	8 Ud	4 Ud	7 Ud	Ud
	Área de la sección	53 m ²	53 m ²	53 m ²	m ²
	Longitud total diques	687 m	352 m	253 m	0 m
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
3.4.1.7	Volumen total de áridos	36.068 m ³	18.480 m ³	13.283 m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Cantidad	55.905 t	28.644 t	20.588 t	t
	Coste total	0 €	0 €	0 €	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Cantidad	5.590 Viajes	2.864 Viajes	2.059 Viajes	Viajes
	Coste total	64.402 €	32.998 €	23.717 €	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Coste total	64.402 €	32.998 €	23.717 €	€

Capítulo IV. PLUVIALES

4.1 Datos Pluviales

		Pluviales	Surgencia	
		Ladera	Puntual ladera	
4.1.1	Aporte de agua ladera	Sí	No	
4.1.1.2	Pluviales ladera			
		Celda I	Celda II	Celda III Celda IV
4.1.1.3	Superficie de ladera	5.000 m ²	3.000 m ²	2.000 m ² 0 m ²
4.1.1.4	Caudal	0,15 m ³ /s	0,09 m ³ /s	0,06 m ³ /s 0,00 m ³ /s
4.1.1.5	Surgencia de ladera	0 m3/día	0 m3/día	0 m3/día 0 m3/día
4.1.1.6	Caudal	0,0000 m ³ /s	0,0000 m ³ /s	0,0000 m ³ /s 0,0000 m ³ /s
		0,15 m ³ /s	0,09 m ³ /s	0,06 m ³ /s 0,00 m ³ /s
4.1.2	Aporte de agua por el vaso	Surgencia puntual		Surgencia difusa
4.1.2.2	Surgencias en vasos	No	No	
		Celda I	Celda II	Celda III Celda IV
4.1.2.3	Surgencia puntual	0 m3/día	0 m3/día	0 m3/día 0 m3/día
4.1.2.4	Caudal	0,0000 m ³ /s	0,0000 m ³ /s	0,0000 m ³ /s 0,0000 m ³ /s
4.1.2.5	Surgencia difusa	0 m3/día	0 m3/día	0 m3/día 0 m3/día
4.1.2.6	Caudal	0,0000 m ³ /s	0,0000 m ³ /s	0,0000 m ³ /s 0,0000 m ³ /s
		0,00 m ³ /s	0,00 m ³ /s	0,00 m ³ /s 0,00 m ³ /s

4.2 Datos Evacuación Pluviales

4.2.1 Sistemas de evacuación

	Canal perimetral	Cuneta perimetral	Cuneta berma	Cuneta clausura
4.2.1.1 Superficie de captación	10.000 m ²	8.352 m ²	10.594 m ²	21.217 m ²
4.2.1.2 Caudal estimado a evacuar	0,35 m ³ /s	0,11 m ³ /s	0,00 m ³ /s	0,00 m ³ /s
4.2.1.3 Longitud total	1.850 m	890 m	0 m	0 m
4.2.1.4 Geometría del canal	Trapezoidal	Triangular	0	0
4.2.1.5 Inclinación paredes	15 °	60 °	0 °	0 °
4.2.1.6 Coef. Rugosidad	0,015	0,015	0,000	0,000
4.2.1.7 Pend. Línea agua	1,00 %	0,50 %	0,00 %	0,00 %
4.2.1.8 Radio hidráulico (R)	0,31 m	0,22 m	m	m
Dimensionamiento				
	Canal perimetral	Cuneta perimetral	Cuneta berma	Cuneta clausura
Sección del canal (A)	0,17 m ²	0,10 m ²	m ²	m ²
Anchura de la base inferior (B)	0,42 m	0,49 m	m	m
Longitud de las paredes laterales (l)	0,42 m	0,49 m	m	m
Altura estimada (H)	0,41 m	0,25 m	m	m
Grosor de los muros	0,30 m	0,10 m	0,00 m	0,00 m
Hormigón				
	Canal perimetral	Cuneta perimetral	Cuneta berma	Cuneta clausura
Vol. Hormigón por metro lineal	0,38 m ³ /m	0,10 m ³ /m	m ³ /m	m ³ /m
Volumen de hormigón	700 m ³	87 m ³	m ³	m ³
4.3.1.7 Volumen total de áridos	352 m ³	44 m ³	m ³	m ³
Árido natural				
Cantidad	511 t	64 t	t	t
Coste total	3.373 €	420 €	€	€
Transporte				
Cantidad	34 Viajes	4 Viajes	Viajes	Viajes
Coste total	5.034 €	628 €	€	€
Árido y transporte				
Coste total	8.407 €	1.048 €	€	€

4.3 Datos Almacenamiento Pluviales

4.3.1 Sistemas de captación

4.3.1.1	Procedencia captación de agua		
4.3.1.2	Caudal máximo	m^3/s	
4.3.1.3	Intensidad	2 horas	
4.3.1.4	Porcentaje captado	0 %	
4.3.1.5	Volumen de agua captado	$0 m^3$	
4.3.1.6	¿Coloca balsa?	No	
4.3.1.7	Número de balsas	2 Ud	
Dimensionamiento			
		Balsa A	Balsa B
	Volumen de agua captado	m^3	m^3
	Geometría de las balsas		
	Profundidad de las balsas	m	m
	Inclinación del talud aguas arriba	o	o
	Superficie de coronación	m^2	m^2
	Perímetro de coronación	m	m
	Longitud inferior (b)	m	m
	Longitud inferior (b')	m	m
	Longitud superior (B)	m	m
	Longitud superior (B')	m	m
Capa de drenaje			
		Balsa A	Balsa B
	Superficie	m^2	m^2
	Espesor	0,30 m	0,30 m
4.3.1.7 Volumen total de áridos			
		Balsa A	Balsa B
		m^3	m^3
Árido natural			
		Balsa A	Balsa B
	Cantidad	t	t
	Coste total	€	€
Transporte			
		Balsa A	Balsa B
	Cantidad	Viajes	Viajes
	Coste total	€	€
Árido y transporte			
		Balsa A	Balsa B
	Coste total	€	€

Capítulo V. LIXIVIADOS

5.1 Datos Balance Lixiviados

5.1.1	LADERA EXTERNA	Elemento	Escurrentía	Infiltración	Balance
	Roca y arbustos	Canal perimetral	No conectada	No conectada	0 %
		Sí	80 %	20 %	
5.1.2	SURGENCIA PUNTUAL LADERA				
	Roca y arbustos	Canal perimetral	No conectada	No conectada	0 %
		Sí	80 %	20 %	
5.1.3	CLAUSURA DEFINITIVA				
	Capa de arcilla y geotextil	Cuneta perimetral	No conectada	Conectada	3 %
		Sí	97 %	3 %	
5.1.4	CLAUSURA TEMPORAL				
	Capa de arcilla	Cuneta perimetral	No conectada	Conectada	3 %
		Sí	97 %	3 %	
5.1.5	VERTIDO SOBRE RASANTE				
	Cobertura diaria	Cuneta explotación	Conectada	Conectada	100 %
		No	70 %	30 %	
5.1.6	TALUD SOBRE RASANTE				
	Cobertura diaria	Cuneta berma	Conectada	Conectada	100 %
		No	80 %	20 %	
5.1.7	VERTIDO BAJO RASANTE				
	Cobertura diaria	Cuneta explotación	Conectada	Conectada	100 %
		No	70 %	30 %	
5.1.8	TALUD BAJO RASANTE				
	Terreno arcilloso	Cuneta berma	Conectada	No conectada	97 %
		No	97 %	3 %	
5.1.9	SURGENCIA PUNTUAL TALUD				
	Terreno arcilloso	Cuneta subbase	No conectada	No conectada	0 %
		No	97 %	3 %	
5.1.10	SURGENCIA DIFUSA TALUD				
	Terreno arcilloso	Cuneta subbase	No conectada	No conectada	0 %
		No	70 %	30 %	

5.2 Datos Evacuación Lixiviados

5.2.1 DIMENSIONAMIENTO COLECTORES

5.2.1.1	Tipología del sistema de evacuación	Espina de pez			
5.2.1.2	Naturaleza del material de tubería utilizado	PEAD			
5.2.1.3	Distancia promedio entre colectores	50 m			
5.2.1.4	Longitud promedio de tuberías	12 m			
5.2.1.5	Coefficiente de ponderación	1,15			
5.2.1.6	Coefficiente de rugosidad	0,010			
		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
5.2.1.7	Pendiente de la línea de agua	0,10 m/m	0,10 m/m	0,10 m/m	m/m
Colector principal		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Colectores principales		1 Ud	1 Ud	1 Ud	Ud
Tuberías por colector		15 Ud	15 Ud	10 Ud	Ud
Caudal máximo		0,619 m³/s	0,266 m³/s	0,180 m³/s	m³/s
Diámetro estimado		683 mm	497 mm	429 mm	mm
Diámetro seleccionado		315 mm	315 mm	315 mm	mm
Colector secundario		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Colectores secundarios		7 Ud	7 Ud	5 Ud	Ud
Tuberías por colector		28 Ud	21 Ud	15 Ud	Ud
Caudal máximo		0,088 m³/s	0,038 m³/s	0,036 m³/s	m³/s
Diámetro estimado		329 mm	240 mm	235 mm	mm
Diámetro seleccionado		250 mm	250 mm	250 mm	mm

5.2.2 DIMENSIONAMIENTO ZANJAS

5.2.2.1	Tipo de zanja según inclinación de paredes	No entibada			
5.2.2.2	Inclinación de las paredes de la zanja	45 °			
Zanja principal		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Anchura de la zanja		0,47 m	0,47 m	0,47 m	m
Profundidad de la zanja		0,21 m	0,21 m	0,21 m	m
Área de la sección		0,14 m ²	0,14 m ²	0,14 m ²	m ²
Volumen de áridos		16 m ³	12 m ³	6 m ³	m ³
Longitud estimada		175 m	170 m	120 m	m
Longitud seleccionada		115 m	85 m	44 m	m
Zanja secundaria		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Anchura de la zanja		0,40 m	0,40 m	0,40 m	m
Profundidad de la zanja		0,18 m	0,18 m	0,18 m	m
Área de la sección		0,10 m ²	0,10 m ²	0,10 m ²	m ²
Volumen de áridos		32 m ³	20 m ³	13 m ³	m ³
Longitud estimada		315 m	196 m	125 m	m
Longitud seleccionada		315 m	196 m	125 m	m
5.2.2.3	Volumen total de áridos	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
		48 m ³	32 m ³	19 m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		76 t	51 t	30 t	t
Coste total		0 €	0 €	0 €	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		8 t	5 t	3 t	t
Coste total		88 €	58 €	35 €	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		88 €	58 €	35 €	€

5.2.3 DIMENSIONAMIENTO CAPA DE DRENAJE VASO

Drenaje lixiviados		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Superficie	4.348 m ²	2.511 m ²	1.374 m ²	m ²
	Espesor	0,50 m	0,50 m	0,50 m	m
Drenaje seguridad		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Superficie	m ²	m ²	m ²	m ²
	Espesor	m	m	m	m
5.2.3.1 Volumen total de áridos		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
		2.174 m ³	1.256 m ³	687 m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Cantidad	3.044 t	1.758 t	962 t	t
	Coste total	18.566 €	10.722 €	5.867 €	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Cantidad	203 Viajes	117 Viajes	64 Viajes	Viajes
	Coste total	29.979 €	17.313 €	9.474 €	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
	Coste total	48.545 €	28.035 €	15.342 €	€

5.3 Datos Almacenamiento Lixiviados

5.3.1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN

5.3.1.1	Procedencia captación de agua	Colector principal	
5.3.1.2	Caudal máximo	0,62 m³/s	
5.3.1.3	Intensidad	2 horas	
5.3.1.4	Lixiviado percolado	52 %	
5.3.1.5	Volumen de lixiviado captado	2.588 m³	
5.3.1.6	Número de balsas	1 Ud	
5.3.1.7	Recogida para tratamiento	Mensual	
Dimensionamiento		Balsa A	Balsa B
Volumen de lixiviado captado		2.588 m³	m³
Geometría de las balsas		Redonda	Rectangular
Profundidad de las balsas		4 m	5 m
Inclinación del talud aguas arriba		27 °	45
Superficie de coronación		1.121 m²	m²
Perímetro de coronación		119 m	m
Radio inferior (r)		10,89 m	m
Diámetro inferior (d)		21,77 m	m
Radio superior (R)		18,89 m	m
Diámetro superior (D)		37,78 m	m
Capa de drenaje		Balsa A	Balsa B
Superficie		1.236 m²	m²
Espesor de la capa		0,30 m	m
5.3.1.8 Volumen total de áridos		Balsa A	Balsa B
		371 m³	m³
Árido natural		Balsa A	Balsa B
Cantidad		519 t	t
Coste total		3.166 €	€
Transporte		Balsa A	Balsa B
Cantidad		35 Viajes	Viajes
Coste total		5.112 €	€
Árido y transporte		Balsa A	Balsa B
Coste total		8.278 €	€

Capítulo VI. BIOGÁS

6.1 Datos Predicción Biogás

6.1.1 PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS

Fracción	Carbono orgánico	Carbono degradable	Constante generación	Cinética degradación
Orgánica	48,00 %	64,00 %	0,06 años-1	Rápida
Poda y jardinería	47,50 %	35,00 %	0,04 años-1	Moderada
Madera	49,50 %	17,00 %	0,02 años-1	Lenta
Papel	43,50 %	40,00 %	0,05 años-1	Moderada
Cartón	44,00 %	41,00 %	0,05 años-1	Lenta
Tetrabrik	50,00 %	0,00 %	0,00 años-1	No biodegradable
Pañales y celulosa	44,50 %	0,00 %	0,05 años-1	No biodegradable
Plástico	60,00 %	0,00 %	0,00 años-1	No biodegradable
Vidrio	0,50 %	0,00 %	0,00 años-1	No biodegradable
Textiles	55,00 %	32,00 %	0,03 años-1	Lenta
Metales	4,50 %	0,00 %	0,00 años-1	No biodegradable
Goma y cuero	69,00 %	0,00 %	0,02 años-1	No biodegradable
Inertes	26,30 %	0,00 %	0,00 años-1	No biodegradable
Otras categorías	41,72 %	17,62 %	0,01 años-1	Lenta

6.1.2 PROPIEDADES DEL BIOGÁS

6.1.2.1	Factor de conversión de carbono a gas	1,870 m ³ /kgC
6.1.2.2	Factor de corrección de metano	0,782
6.1.2.3	Tiempo promedio inicio de producción de biogás	6 meses
6.1.2.4	Porcentaje de metano en el biogás	45 %
6.1.2.5	Potencial de generación de biogás	186 m ³ /t

6.2 Datos Captación Biogás

6.2.1 DIMENSIONAMIENTO POZOS DE CAPTACIÓN

6.2.1.1	Diámetro del conducto externo	600 mm			
6.2.1.2	Diámetro del conducto interno	110 mm			
6.2.1.3	Radio de acción	30 m			
6.2.1.4	Distancia entre pozos	52 m			
6.2.1.5	Área de influencia	2.338 m ²			
6.2.1.6	Áridos por metro lineal	0,27 m ³ /m			
Vaso de vertido		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Área inferior		4.348 m ²	2.511 m ²	1.374 m ²	m ²
Área taludes		16.869 m ²	6.596 m ²	4.787 m ²	m ²
Área total		21.217 m ²	9.107 m ²	6.161 m ²	m ²
Cota máxima		182 m	182 m	182 m	m
Cota mínima		143 m	143 m	149 m	m
Espesor residuos		39 m	39 m	33 m	m
Pozos primarios		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Longitud promedio		39 m	39 m	33 m	m
Unidades		2 Ud	2 Ud	1 Ud	Ud
Pozos secundarios		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Longitud promedio		20 m	20 m	17 m	m
Unidades		8 Ud	3 Ud	3 Ud	Ud
Pozos totales		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Longitud promedio		24 m	29 m	20 m	m
Unidades		9 Ud	4 Ud	5 Ud	Ud
Unidades seleccionadas		2 Ud	2 Ud	1 Ud	Ud
6.2.1.7 Volumen total de áridos		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
		59 m ³	32 m ³	27 m ³	m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		82 t	45 t	38 t	t
Coste total		502 €	274 €	232 €	€
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Cantidad		5 Viajes	3 Viajes	3 Viajes	Viajes
Coste total		810 €	442 €	374 €	€
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
Coste total		1.312 €	716 €	606 €	€

Capítulo VII: ASENTAMIENTOS

7.1 Datos Predicción Asentamientos

7.1.1	Tiempo de inicio primer estado consolidación secundaria	30 días
7.1.2	Tiempo de inicio segundo estado consolidación secundaria	365 días
7.1.3	Asentamiento por influencia de la degradación (ebt)	12 %
7.1.4	Constante de descomposición de primer orden (kb)	0,050
7.1.5	Índice de poros	
7.1.5.1	Índice de poros mínimo	1,000 (e_{MIN})
7.1.5.2	Índice de poros máximo	15,000 (e_{MAX})
7.1.6	Coefficiente de compresión primario	
7.1.6.1	Coefficiente de compresión primario mínimo	0,180 (C_{cMIN})
7.1.6.2	Coefficiente de compresión primario máximo	0,330 (C_{cMAX})
7.1.7	Coefficiente de compresión secundario	
7.1.7.1	Coefficiente de compresión secundario mínimo	0,001 (C_{aMIN})
7.1.7.2	Coefficiente de compresión secundario máximo	0,010 (C_{aMAX})

7.2 Predicción Asentamientos Depósito Controlado

7.2.1	Número de etapas	3			
7.2.2	Tiempo de mantenimiento post-clausura	30 años			
Explotación		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.3	Cota máxima alcanzada	182 m	182 m	182 m	m
7.2.4	Espesor columna residuos	39 m	39 m	33 m	m
Clausura		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.5	Asentamiento estimado	13,31 %	13,30 %	12,43 %	%
7.2.6	Cota máxima alcanzada	177 m	177 m	178 m	m
Post-clausura		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.7	Asentamiento estimado	2,27 %	2,29 %	2,81 %	%
7.2.8	Cota máxima alcanzada	176 m	176 m	177 m	m
Asentamiento		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.9	Asentamiento total	15,58 %	15,58 %	15,24 %	%
		-6,09 m	-6,09 m	-5,05 m	m
Cota Explotación		Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.2.10	Cota máxima alcanzada	176 m	176 m	177 m	m

7.3 Predicción Celdas Adicionales Depósito Controlado

Capacidad liberada				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.1 Volumen liberado	23.825 m ³	12.752 m ³	9.724 m ³	m ³
7.3.2 Porcentaje liberado	5,43 %	6,42 %	8,84 %	%
Celdas adicionales				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.3 Niveles añadidos	2 Niveles	2 Niveles	1 Nivel	
7.3.4 Volumen de celdas	9.042 m ³	6.768 m ³	2.916 m ³	m ³
Capa de cobertura				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.5 Espesor de la capa	0,30 m	0,30 m	0,30 m	m
7.3.6 Volumen de áridos	904 m ³	677 m ³	292 m ³	m ³
Árido natural				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.7 Cantidad	1.447 t	1.083 t	467 t	t
7.3.8 Coste total	0 €	0 €	0 €	€
Transporte				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.9 Cantidad	145 Viajes	108 Viajes	47 Viajes	Viajes
7.3.10 Coste total	1.667 €	1.247 €	537 €	€
Árido y transporte				
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV
7.3.11 Coste total	1.667 €	1.247 €	537 €	€

Capítulo VIII: CERRAMIENTOS

8.1 Datos Cerramientos

8.1.1 DIMENSIONAMIENTO CERRAMIENTOS

Cerramiento	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
8.1.1.1 ¿Coloca cerramiento?	Sí	Sí	Sí	Sí
8.1.1.2 Área	120.000 m ²	36.485 m ²	1.121 m ²	82.394 m ²
8.1.1.3 Perímetro seleccionado	1.850 m	890 m	130 m	12 m
8.1.1.4 Tipo de cerramiento	Simple torsión	Simple torsión	Simple torsión	Simple torsión
8.1.1.5 Elementos de hormigón	Zapata aislada	Zapata aislada	Zapata aislada	Zapata aislada
Hormigón	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Vol. Hormigón por metro lineal	0,04 m ³ /m	0,04 m ³ /m	0,04 m ³ /m	0,04 m ³ /m
Volumen total de hormigón	74 m ³	36 m ³	5 m ³	0 m ³
8.1.1.6 Volumen total de áridos	38 m ³	18 m ³	3 m ³	1 m ³
Coste total	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Cantidad	55 t	26 t	4 t	1 t
Coste total	363 €	172 €	26 €	7 €
Transporte	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Cantidad	4 Viajes	2 Viajes	1 Viajes	1 Viajes
Coste total	591 €	296 €	148 €	148 €
Árido y transporte	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones
Coste total	954 €	467 €	174 €	154 €

Capítulo IX: CLAUSURA

9.1 Datos Clausura

9.1.1 DIMENSIONAMIENTO CLAUSURA

Postclausura				
9.1.1.1	Uso posterior de la zona	Recreativo		Raíz
9.1.1.2	Cobertura vegetal	Pasto		Superficiales
Clausura		Espesor	Taludes	Volumen
9.1.1.3	Tierra vegetal	0,20 m	Aplica	7.297 m ³
9.1.1.4	Tierra seleccionada	0,80 m	Aplica	29.188 m ³
9.1.1.5	Drenaje pluviales	0,30 m	No aplica	1.082 m ³
9.1.1.6	Impermeabilización	mm		m ³
9.1.1.7	Cobertura final	0,50 m	Aplica	18.243 m ³
9.1.1.8	Drenaje gases	0,30 m	No aplica	1.082 m ³
		Celda I	Celda II	Celda III
9.1.1.9	Año clausura	2.020	2.020	2.021
Drenaje pluviales		Celda I	Celda II	Celda III
Espesor		0,30 m	0,30 m	0,30 m
Volumen		452 m ³	338 m ³	292 m ³
Drenaje gases		Celda I	Celda II	Celda III
Espesor		0,30 m	0,30 m	0,30 m
Volumen		452 m ³	338 m ³	292 m ³
9.1.1.10	Volumen total de áridos	904 m ³	677 m ³	583 m ³
Árido natural		Celda I	Celda II	Celda III
Cantidad		1.266 t	948 t	816 t
Coste total		7.722 €	5.780 €	4.981 €
Transporte		Celda I	Celda II	Celda III
Cantidad		84 Viajes	63 Viajes	54 Viajes
Coste total		12.469 €	9.333 €	8.042 €
Árido y transporte		Celda I	Celda II	Celda III
Coste total		20.191 €	15.113 €	13.023 €

5.2 Informe de resultados

1. DEMANDA TOTAL DE ÁRIDOS

2. DEMANDA DE ÁRIDOS POR APLICACIONES

3. DEMANDA DE ÁRIDOS POR TIPOLOGIAS

4. DEMANDA DE ÁRIDOS REEMPLAZABLES

5.3 Análisis económico

Proveedor	Áridos				Demanda de áridos			Transporte de áridos		Total	Coste
	Tipo	Granulometría mm	Densidad t/m³	Coste €/t	Volumen m³	Peso t	Coste €	Viajes Nº	Coste €		
Triturados vial	Arena A	0 - 6	1,70	5,75	69	117	673 €	8	687 €	1.359 €	436.447 €
Triturados vial	Arena B	0 - 12	1,65	7,50	476	786	5.893 €	52	4.612 €	10.505 €	
Bionord	Zahorra A	0 - 20	1,60	0,00	76.733	122.773	0 €	12.277	141.434 €	141.434 €	
Bionord	Zahorra B	0 - 40	1,55	0,00	67.830	105.137	0 €	10.514	121.117 €	121.117 €	
La Torreta	Grava A	12- 20	1,45	6,60	456	661	4.361 €	44	6.508 €	10.869 €	
La Torreta	Grava B	20 - 40	1,40	6,10	6.769	9.477	57.811 €	632	93.350 €	151.161 €

Proveedor	Áridos				Demanda de áridos			Transporte de áridos		Total	Coste
	Tipo	Granulometría (mm)	Densidad (t/m3)	Coste €/t	Volumen (m3)	Peso (t)	Coste (€)	Viajes Nº	Coste		
									€		
Traimed.21	Arena A	0 - 6	1,60	1,74	69	110	192 €	14	323 €	515 €	1.089.109 €
Traimed.21	Arena B	0 - 12	1,55	1,74	476	738	1.284 €	92	2.168 €	3.453 €	
Traimed.21	Zahorra A	0 - 20	1,45	2,12	76.733	111.263	235.878 €	13.908	326.835 €	562.713 €	
Traimed.21	Zahorra B	0 - 40	1,40	2,12	67.830	94.962	201.320 €	11.870	278.951 €	480.271 €	
Traimed.21	Grava A	12- 20	1,35	1,54	456	615	947 €	77	1.807 €	2.755 €	
Traimed.21	Grava B	20 - 40	1,30	1,54	6.769	8.800	13.552 €	1.100	25.851 €	39.403 €	
Noulas reservi	Arena A	0 - 6	1,60	1,96	69	110	216 €	9	1.679 €	1.895 €	3.666.624 €
Noulas reservi	Arena B	0 - 12	1,55	1,96	476	738	1.447 €	62	11.255 €	12.702 €	
Noulas reservi	Zahorra A	0 - 20	1,45	1,70	76.733	111.263	189.147 €	9.272	1.696.483 €	1.885.630 €	
Noulas reservi	Zahorra B	0 - 40	1,40	1,70	67.830	94.962	161.436 €	7.914	1.447.936 €	1.609.371 €	
Noulas reservi	Grava A	12- 20	1,35	1,43	456	615	880 €	51	9.380 €	10.260 €	
Noulas reservi	Grava B	20 - 40	1,30	1,43	6.769	8.800	12.584 €	733	134.182 €	146.766 €	
Transric Levante	Arena A	0 - 6	1,60	1,50	69	110	165 €	7	2.131 €	2.296 €	4.656.739 €
Transric Levante	Arena B	0 - 12	1,55	1,50	476	738	1.107 €	49	14.283 €	15.390 €	
Transric Levante	Zahorra A	0 - 20	1,45	2,20	76.733	111.263	244.779 €	7.418	2.152.940 €	2.397.718 €	
Transric Levante	Zahorra B	0 - 40	1,40	2,20	67.830	94.962	208.917 €	6.331	1.837.518 €	2.046.435 €	
Transric Levante	Grava A	12- 20	1,35	1,35	456	615	831 €	41	11.904 €	12.734 €	
Transric Levante	Grava B	20 - 40	1,30	1,35	6.769	8.800	11.880 €	587	170.285 €	182.165 €	
Bionord	Arena A	-	-	0,00	69	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Bionord	Arena B	-	-	0,00	476	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
Bionord	Zahorra A	0 - 20	1,60	0,00	76.733	122.773	0 €	12.277	141.434 €	141.434 €	
Bionord	Zahorra B	0 - 40	1,55	0,00	67.830	105.137	0 €	10.514	121.117 €	121.117 €	
Bionord	Grava A	-	-	0,00	456	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
Bionord	Grava B	-	-	0,00	6.769	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	
Triturados vidal	Arena A	0 - 6	1,70	5,75	69	117	673 €	8	687 €	1.359 €	2.351.745 €
Triturados vidal	Arena B	0 - 12	1,65	7,50	476	786	5.893 €	52	4.612 €	10.505 €	
Triturados vidal	Zahorra A	0 - 20	1,60	3,80	76.733	122.773	466.537 €	8.185	720.596 €	1.187.133 €	
Triturados vidal	Zahorra B	0 - 40	1,55	3,80	67.830	105.137	399.519 €	7.009	617.082 €	1.016.602 €	
Triturados vidal	Grava A	12- 20	1,45	7,56	456	661	4.995 €	44	3.878 €	8.874 €	
Triturados vidal	Grava B	20 - 40	1,40	7,56	6.769	9.477	71.648 €	632	55.625 €	127.272 €	
La Torreta	Arena A	0 - 6	1,70	7,56	69	117	885 €	8	1.152 €	2.037 €	3.437.738 €
La Torreta	Arena B	0 - 12	1,65	7,56	476	786	5.940 €	52	7.740 €	13.680 €	
La Torreta	Zahorra A	0 - 20	1,60	4,50	76.733	122.773	552.478 €	8.185	1.209.314 €	1.761.792 €	
La Torreta	Zahorra B	0 - 40	1,55	4,40	67.830	105.137	462.601 €	7.009	1.035.596 €	1.498.198 €	
La Torreta	Grava A	12- 20	1,45	6,60	456	661	4.361 €	44	6.508 €	10.869 €	
La Torreta	Grava B	20 - 40	1,40	6,10	6.769	9.477	57.811 €	632	93.350 €	151.161 €	

Coste unitario de la compra de áridos

Coste unitario de la compra de áridos y transporte

Conclusiones

La simulación del depósito controlado de Cervera del Maestre en LABWAS-TE.2020 ha permitido validar la herramienta y comprobar que los resultados obtenidos de las demandas se ajustan a los previstos o existentes en la realidad. Estos resultados han podido consultarse correctamente en los informes que se generan automáticamente durante la simulación.

Para el depósito simulado el volumen de áridos demandados durante toda la vida útil se sitúa en torno a 218.006 m³, es decir, un 29,16% de la capacidad volumétrica neta del vaso. De esta cifra se podrían reemplazar por áridos reciclados en torno a 152.333 m³, que corresponden a las demandas de arenas, zahorras y gravas, y que en conjunto representan un 69,88% de la demanda total. El 30,12% restante son arcillas y tierras utilizadas en la fase de clausura que pueden obtenerse del sobrante propio de la excavación del vaso o externamente cuando este no existe.

En cuanto al desglose de la demanda de áridos por fases, cabe indicar que el 2,56% se utiliza en la fase de construcción, el 71,34% en la de explotación y el 26,10% restante en la de clausura. Esta distribución de porcentajes puede variar considerablemente según el tipo de materiales utilizados para cada aplicación. Si por ejemplo se utilizara para el sellado de este depósito controlado un geocompuesto bentonítico en sustitución de la arcilla, la demanda de áridos total se reduciría en 29.188 m³ y la distribución de porcentajes por fases sería de un 2,96% en la de construcción, un 76,57% en la de explotación y un 20,47% en la de clausura. Si además de utilizar estos geocompuestos, se utilizaran para las capas de cobertura diaria fracciones vegetales o caucho triturado en sustitución del árido natural la demanda final se reduciría en 105.823 m³ y la distribución de porcentajes por fases sería de un 4,98% en la de construcción, un 60,57% en la de explotación y un 34,45% en la de clausura.

Por su parte, los costes para cubrir la demanda de áridos dependen principalmente de la distancia existente entre el punto de suministro y el depósito controlado. En este depósito se utilizan los excedentes de la excavación del vaso para cubrir las demandas de áridos en las coberturas diarias, los sellados y las tierras de soporte para la vegetación, adquiriendo únicamente de la cantera más cercana las demandas de arenas y gravas. El coste final que debe asumirse se sitúa en torno a 436.447 €. Si se priorizara el uso de áridos reciclados y estos excedentes se utilizaran solamente cuando no fuera posible sustituirlos por fracciones recicladas, el coste que debería asumirse de la compra y transporte de áridos desde la planta de RCD más cercana se situaría en torno a 1.089.109 €. Si el excedente sustituido fuera vendido del mismo modo que lo hacen las canteras el coste final descendería hasta los 223.053 €. Si además de ello, esta planta de RCD se ubicara en la zona del depósito controlado, esta misma acción compensaría los gastos y supondría un beneficio neto de 349.290 €. Por lo tanto, si se configura una red de instalaciones fija que aglutine en una misma zona las plantas de RCD y los depósitos controlados, el uso de áridos reciclados podría conllevar un beneficio económico y medio ambiental con respecto al uso de áridos naturales.

Referencias

- AEMET. (2017) *Datos climáticos extremos de Castellón*. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
- APPLUS. (2013a) *Informes trimestrales de caracterizaciones de residuos de Cervera del Maestre*.
- APPLUS. (2014a) *Informes trimestrales de caracterizaciones de residuos de Cervera del Maestre*.
- APPLUS. (2015a) *Informes trimestrales de caracterizaciones de residuos de Cervera del Maestre*.
- APPLUS. (2013b) "Medida reglamentaria de biogás en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- APPLUS. (2014b) "Medida reglamentaria de biogás en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- APPLUS. (2015b) "Medida reglamentaria de biogás en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- APPLUS. (2016) "Medida reglamentaria de biogás en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- APPLUS. (2017) "Medida reglamentaria de biogás en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- ARCI. (2017) "Vertedero virtual". Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI).
- BIONORD. (2017a) *Información ambiental del vertedero de Cervera del Maestre*, BIONORD.
- BIONORD. (2017b) *Residuos depositados en el depósito controlado de Cervera del Maestre (2014-2017)*.
- BIONORD. (2017c) *Datos climáticos del depósito controlado de Cervera del Maestre (2012-2017)*.
- CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA. (2014) "La Comunidad Valenciana en cifras 2014", Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
- CLIMATE-DATA.ORG. (2017) *Datos climáticos de Cáliz, Castellón*. Climate-data.org.
- COSTA, M. (2015) "Vecinos de Paterna alertan de los vertidos ilegales en zonas industriales". Las Provincias, 14 de abr.
- DECRETO 200/2004. (2004) "Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción", Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), 11 d'octubre, pp.24999-25004.
- DECRETO 81/2013. (2013) "Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)". Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), 26 de juny, pp.18888-18933.
- EFE. (2017) Más de 3.000 bares y restaurantes se suman a la campaña de reciclar vidrio. La Vanguardia.
- ELDIARIOCV. (2014) "Aprender a reciclar con los cinco sentidos". Eldiariocv.es, 8 de junio.
- ESCRIBANO, P. (2017) "62 toneladas de vertidos ilegales". Diario Información, 13 de febrero.
- GALLARDO, A. ET AL. (2017) "Hacia el quinto contenedor: experiencia piloto de recogida selectiva de residuos orgánicos en Castellón de la Plana". Equipamiento y servicios municipales, 182, pp.24-31.
- GALLARDO, A., EDO, N. & COLOMER, F.J. (2014) "Análisis de la evolución de las plantas de tratamiento mecánico-biológico de residuos en España", Revista Técnica de Medio Ambiente (RETEMA), 176, pp. 12-21.
- GANDOLA, M. ET AL. (1994) "A determinação dos efeitos do recalque sobre os depósitos de lixo sólido municipal", Simposio Internacional de Destinação do Lixo, Salvador.
- GESTORES DE RESIDUOS. (2011) "Un vertido ilegal de escombros se acumula en el casco urbano de Elda". Gestores de residuos, 20 de oct.
- GRUPOTEC. (2011a) "Anejo nº10 Cálculo de asentamientos de la masa de residuos", Proyecto constructivo del depósito de rechazos de Cervera del Maestre (Castellón).
- GRUPOTEC. (2011b) "Anejo nº19 Capas de sellado y revegetación", Proyecto constructivo del depósito de rechazos de Cervera del Maestre (Castellón).
- GRUPOTEC. (2011c) "Anejo nº4 Movimiento de tierras", Proyecto constructivo del depósito de rechazos de Cervera del Maestre (Castellón).
- GRUPOTEC. (2011d) "Anejo nº8 Hidrología", Proyecto constructivo del depósito de rechazos de Cervera del Maestre (Castellón).
- GRUPOTEC. (2011e) "Memoria", Proyecto constructivo del depósito de rechazos de Cervera del Maestre.
- IDOM. (2012) *Informes trimestrales de caracterizaciones de residuos de Cervera del Maestre*.
- INE. (2017) "Censo de Población y Viviendas", Instituto Nacional de Estadística (INE).
- IPROMA. (2012) *Informes trimestrales de ensayos del lixiviado de Cervera del Maestre*.
- IPROMA. (2013) *Informes trimestrales de ensayos del lixiviado de Cervera del Maestre*.
- IPROMA. (2014) *Informes trimestrales de ensayos del lixiviado de Cervera del Maestre*.

- IPROMA. (2015) *Informes trimestrales de ensayos del lixiviado de Cervera del Maestre*.
- IPROMA. (2016) *Informes trimestrales de ensayos del lixiviado de Cervera del Maestre*.
- IPROMA. (2017) *Informes trimestrales de ensayos del lixiviado de Cervera del Maestre*.
- IRGV. (2004) "Inventario de Residuos de la Comunidad Valenciana", Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia.
- JANSÀ, A. (2004) "¿Qué es la gota fría?", *Ambienta*, pp. 59-62.
- KPMG. (2016) *Informes trimestrales de caracterizaciones de residuos de Cervera del Maestre*.
- KPMG. (2017) *Informes trimestrales de caracterizaciones de residuos de Cervera del Maestre*.
- LEVANTE. (2018) "El estudio de la recogida orgánica de Onda finaliza con una alta participación", *Levante-Emv*, 4 de enero.
- LEVANTE. (2017) "Onda tramita más de 50 expedientes sancionadores por vertidos ilegales", *Levante-EMV*, 10 feb.
- EL MUNDO. (2017) "Diputación y Reciplana fomentan el reciclaje entre los escolares de Castellón". *El Mundo*, 27 de septiembre.
- EL MUNDO. (2016) "Localizados seis vertidos ilegales en el paisaje protegido del Millars". *El Mundo*, 9 de nov.
- EL MUNDO. (2014) "Toneladas de escombros en una parcela privada de Riba-roja sin autorización del Ayuntamiento". *EL MUNDO*, 14 de mayo.
- ORDEN 4/2011. (2001) "Orden, de 4 de octubre de 2001, del conseller de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de la Zona I". *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)*, 26 de oct., p.22799-22903.
- OWEIS, I. ET AL. (1999) "Hydraulic Characteristics of Municipal Refuse". *Journal of Geotechnical Engineering*, 116(4), pp.539-553.
- PALMA, J.H. (1995) *Comportamiento geotécnico de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos*. Tesis inédita, Universidad de Cantabria, España.
- PEMAR. (2015) "Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022)", Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
- PIRCV. (2012) "Análisis de la situación y gestión de los residuos en la Comunitat Valenciana", Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Valencia.
- PIRCV. (2013a) "Memoria de justificación. Capítulo 4: Residuos de construcción y demolición", Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia.
- PIRCV. (2013b) "Documento de síntesis", Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV), Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia.
- PRTR. (2013) "Generación de lixiviados del depósito de rechazos de Cervera del Maestre", Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
- REGALADO, E. (2016) "Castelló invertirá 107.000 euros para activar la recogida selectiva de la basura orgánica". *Levante-EMV*, 6 de diciembre.
- RESIDUOS PROFESIONAL. (2017a) "Medio Ambiente presenta a la ciudadanía la instalación del sistema de compostaje colectivo". *Residuos profesional*, 2 de marzo.
- RESIDUOS PROFESIONAL. (2017b) "Premiada una campaña de reciclaje en los mercados de Valencia", *Residuos Profesional*, 19 de julio.
- RESIDUOS PROFESIONAL. (2016) "Una web con todos los vertederos ilegales de Valencia", 17 de noviembre.
- RETEMA. (2014) "Los ecoparques de la Comunitat Valenciana recuperan más de 125.000 toneladas de residuos al año", *Revista Técnica de Medio Ambiente (RETEMA)*, 13 de enero.
- SUCH CLIMENT, M.P. (2000) "Turismo y medio ambiente en la Comunidad Valenciana". Tesis inédita, Universidad de Alicante.
- TCHOBANOGLOUS, G., Theisen, H. & Vigil, S. (1994) "Gestión integral de residuos sólidos", McGraw-Hill.
- TICALGEO. (2013) "Cubicación de rechazos en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- TICALGEO. (2014) "Cubicación de rechazos en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- TICALGEO. (2015) "Cubicación de rechazos en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- TICALGEO. (2016) "Cubicación de rechazos en el depósito controlado de Cervera del Maestre".
- WEATHER ATLAS. (2017) "Previsión meteorológica y clima mensual Castellón de la Plana", *Weather Atlas*.

Conclusiones Finales

Conclusiones Finales

La demanda de áridos a lo largo de la vida útil de los depósitos controlados puede variar según las características de cada instalación. Se ha estimado que se pueden utilizar áridos en al menos quince aplicaciones. En la mayor parte de estas aplicaciones se puede reemplazar el árido natural por árido reciclado, ya que ambos presentan características similares.

El uso de árido reciclado en los depósitos controlados evita la contaminación de un árido natural que podría estar disponible para otros usos y contribuye a alcanzar los objetivos cuantitativos de valorización establecidos por el marco legislativo. Aproximadamente el 75% de los RCD generados puede aprovecharse en obras de restauración, acondicionamiento, rellenos o como material base en los caminos de acceso, capas de cobertura, de drenaje o de sellado. El 25% restante, que son mezclas de papel, madera, metal, plástico, inertes y otras fracciones puede eliminarse en estas instalaciones, ya sean de RSU peligrosos o no. Por lo tanto, la demolición selectiva y el aprovechamiento de estas fracciones podría incluso eliminar la opción de inertes de la clasificación europea de depósitos.

Para poder estimar la demanda de áridos en estas instalaciones se ha creado LABWASTE.2020, una herramienta de cálculo que ha sido desarrollada con el programa Excel® y que puede ejecutarse en español, catalán e inglés.

Para desarrollar LABWASTE.2020 se han analizado las relaciones matemáticas que definen los parámetros de un depósito controlado. Esta considera más de 700 datos de entrada generales o específicos que incorporan mayoritariamente valores por defecto. Estos valores pueden seleccionarse o utilizarse de referencia para tener un orden de magnitud. A partir de estos datos la herramienta, además de proyectar la explotación,

- Estima:
 - El caudal de pluviales a evacuar y el volumen a almacenar.
 - El caudal de lixiviados a evacuar y el volumen a almacenar.
 - El caudal de biogás generado a lo largo del tiempo.
 - La magnitud de los asentamientos a largo plazo.
- Dimensiona:
 - Los colectores primarios y secundarios de evacuación de lixiviados.
 - Las zanjas para estos colectores.
 - Los canales y las cunetas de evacuación de pluviales.
 - Las balsas de lixiviados y de pluviales.
 - Las celdas unitarias.
- Calcula la cantidad de:
 - Árido grueso para las capas de drenaje de lixiviados, biogás o de pluviales según ubicación, para el relleno de los pozos de captación de biogás, para la fabricación del hormigón empleado en la construcción de los canales de evacuación de pluviales y para las cimentaciones de los cerramientos.
 - Zahorra para la construcción de los diques de cierre del talud del vaso y de las balsas, así como para la cobertura diaria de los residuos.
 - Arena para la fabricación del hormigón empleado en la construcción de los canales de evacuación de pluviales y las cimentaciones de los cerramientos.
 - Arcilla para la capa de sellado aplicada en las clausuras temporales y definitivas.
 - Tierra seleccionada y de tierra vegetal para la capa de soporte de la vegetación y de las instalaciones.

- Metros lineales de cerramiento de la parcela, del vaso y de las balsas.
- Número de pozos primarios y secundarios de evacuación de biogás.

Finalmente, LABWASTE.2020 agrupa en tres documentos distintos toda la información del depósito controlado simulado y los resultados obtenidos:

- Informe de verificación que recoge la información introducida y muestra los resultados del dimensionamiento de todos los elementos que demandan áridos.
- Informe de resultados que muestra gráficamente los resultados de la demanda de áridos totales y la desglosada por fases, por aplicaciones y por tipos de áridos, indicando además las fracciones que podrían reemplazarse por áridos reciclados.
- Informe del análisis económico que muestra gráficamente un comparativo de costes de compra y transporte de áridos entre las plantas de suministro seleccionadas y el resto de los proveedores indicados

LABWASTE.2020 es por tanto una herramienta que va destinada:

- A profesionales del sector como elemento para la toma de decisiones sobre el uso de áridos reciclados en los depósitos controlados.
- A docentes como herramienta formativa para dotar a los estudiantes de ingeniería de conocimientos suficientes en cuanto a la estructura de un depósito controlado y el uso de áridos reciclados en este tipo de instalaciones.

La simulación de un depósito controlado existente en LABWASTE.2020 ha permitido validar la herramienta y comprobar que las demandas de áridos obtenidos se ajustan a las de la instalación.

La simulación realizada ha permitido concluir que el volumen de áridos demandados durante toda la vida útil de un depósito controlado puede representar más del 29% de la capacidad volumétrica neta. De la demanda de áridos, aproximadamente el 70%, puede reemplazarse por áridos reciclados, ya que el 30% restante suelen ser arcillas y tierras utilizadas en la fase de clausura que suelen obtenerse del sobrante propio de la excavación del vaso o externamente cuando este no existe.

El uso de estas fracciones recicladas en todos los depósitos controlados de Europa podría evitar la contaminación de más de 515 millones de toneladas de áridos naturales, en España en torno a 47 millones. Estas acciones permitirían disponer de estos áridos para otros usos y minimizaría la necesidad de tener que recurrir a canteras para su extracción cuando no existen excedentes. Así pues, considerando un coste promedio del árido reciclado de 1,30 €/t, se generarían ingresos superiores a 669 millones de euros en las plantas de tratamiento de RCD de toda Europa o de alrededor de 60 millones de euros en las de España.

Final conclusions

The demand for aggregates throughout the lifetime of the landfills may vary according to the characteristics of each installation. It has been estimated that aggregates can be used in at least fifteen applications. In most of these applications, natural aggregates can be replaced by recycled aggregates, since both have similar characteristics.

The use of recycled aggregates in landfills avoids the pollution of natural aggregates that could be available for other applications and contributes to achieving the principal aims of the legislative framework. 75% of the CDW generated can be used for restoration, conditioning, filling or as base material on access roads, cover, drainage or sealing layers. The remaining 25%, which are mixtures of paper, wood, metal, plastic, inert materials and other fractions, can be disposed of in these facilities, whether they are hazardous MSW or not. Therefore, selective demolition and the use of these fractions could even eliminate the inert option from the European classification of landfills.

In order to estimate the demand for aggregates at these facilities, LABWASTE.2020 has been created, a calculation tool that has been developed with the Excel® program and can be run in Spanish, Catalan or English.

To develop LABWASTE.2020, the mathematical relationships that define the parameters of a controlled deposit have been analyzed. This considers more than 700 general or specific input data, most of which contain default values. These values can be selected or used as a reference for an order of magnitude. From this data the tool, in addition to projecting the operation,

- Estimates:
 - The flow of rainwater to be evacuated and the volume to be stored.
 - The leachate flow to be evacuated and the volume to be stored.
 - The flow of biogas generated over time.
 - The scale of long-term settlements.
- Sizes:
 - Primary and secondary leachate evacuation collectors.
 - The trenches for these collectors.
 - Rainwater drainage channels and ditches.
 - Leachate and rainwater ponds.
 - Unitary cells.
- Calculates the amount of:
 - Coarse aggregate for leachate, biogas or rainwater drainage layers depending on location, for the filling of biogas capture wells, for the production of concrete used in the construction of rainwater drainage ditches and for the foundations of enclosures.
 - Gravel for the construction of the dikes closing the slope of the reservoir and the ponds, as well as for the daily coverage of the waste.
 - Sand to produce the concrete used in the construction of the rainwater drainage channels and the foundations of the enclosures.
 - Clay for the sealing layer applied in temporary and permanent closures.
 - Selected land and topsoil for the support layer of vegetation and facilities.
 - Linear meters of enclosure of the plot, the glass and the ponds.
 - Number of primary and secondary biogas disposal wells.

Lastly, LABWASTE.2020 groups in three different documents all the information of the simulated landfill and the results obtained:

- Verification report that collects the entered information and shows the results of the sizing of all the elements that require aggregates.
- Results report that graphically shows the outcomes of the total aggregate demands and that broken down by phases, by applications and types of aggregates, also indicating the fractions that could be replaced by recycled aggregates.
- Economic analysis report graphically showing a comparison of aggregate purchase and transport costs between the selected supply plants and the rest of the suppliers indicated.

LABWASTE.2020 is therefore a tool that is intended to be used:

- By professionals in the sector as an element for decision-making on the use of recycled aggregates in controlled deposits.
- By teachers as a training tool to provide engineering students with sufficient knowledge regarding the structure of a landfill and the use of recycled aggregates in this type of facility.

The simulation of an existing landfill in LABWASTE.2020 has allowed the tool to be validated and to verify that the aggregate demands obtained are in line with those of the facilities.

The simulation has allowed to conclude that the volume of aggregates required during the useful life of a landfill can represent more than 29% of the volumetric capacity. Of the demand for aggregates, approximately 70% can be replaced by recycled aggregates, since the remaining 30% are usually clays and soils used in the closure phase, which are usually obtained from the excavation of the landfill body or externally when it does not exist.

The use of these recycled fractions in all the landfills of Europe could avoid the pollution of more than 515 million tons of natural aggregates, in Spain around 47 million. These actions would allow these aggregates to be used for other purposes and would minimize the need to resort to quarries for their extraction. Thus, considering an average cost of recycled aggregate of 1.30 €/t, revenues of over 669 million euros would be generated in the CDW treatment plants throughout Europe or around 60 million euros in Spain.

Desarrollos futuros

LABWASTE.2020 es una herramienta sometida a cambios porque está condicionada a la configuración estructural de los depósitos controlados, y estos, registran modificaciones por los avances tecnológicos producidos y por las exigencias del marco legislativo.

En cuanto a las mejoras que podrían introducirse para poder calcular con mayor precisión la demanda de áridos y la cantidad que podría ser reemplazada por áridos reciclados se propone:

- Incorporar una metodología de cálculo que permita dimensionar y estimar:
 - La cantidad de áridos utilizados en los caminos de tierra que generalmente dan acceso al vaso y al resto de instalaciones del depósito controlado.
 - La cantidad de arcillas utilizadas para construir la barrera geológica artificial cuando esta es necesaria.
 - La cantidad de áridos utilizados para construir los diques o *rain-flap* que dividen las celdas hidráulicamente.
- Generar una base de datos con los precios de la adquisición de áridos reciclados procedentes de las plantas de RCD y de las canteras para facilitar la introducción de datos y poder efectuar con mayor precisión el análisis económico.
- Implementar la herramienta de cálculo en el programa Visual Basic® para mejorar la interfaz y la usabilidad.

Publicaciones

Los resultados obtenidos de las investigaciones que se han realizado durante el desarrollo de este trabajo de investigación han sido publicados a nivel nacional e internacional.

Publicaciones en revistas internacionales

- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A. (2017). "Simulation of the behavior of a refuse landfill on a laboratory scale". *Journal of Environmental Management*, 204, pp. 144-151 (ISSN 0301-4797).
- COLOMER, F.J; ESTEBAN, J; GALLARDO, A. (2017). "Application of inert wastes in the construction, operation and closure of landfill: Calculation tool". *Waste Management*, 59, pp. 276-285 (ISSN 0956-053X).
- COLOMER, F.J; GARCÍA-DARAS, F; ESTEBAN, J; ROBLES-MARTÍNEZ, F; GIL, A. (2016). "Emisiones gaseosas de un relleno sanitario en México, comparación con los modelos de generación de biogás". *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 32, pp. 113-122 (ISSN 0188-4999).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J. (2013). "Tool reduces the environmental and economic impact of construction and demolition waste". *Environ Hazardous Wastes*, 8, (ISSN 0975-2986).
- COLOMER, F.J; ESTEBAN, J; GARCÍA-DARAS, F; GALLARDO, A. (2013). "Influence of the design on slope stability in solid waste landfills". *Earth Sciences*, 2, pp. 31-39 (ISSN 2328-5974).
- COLOMER, F.J; ESTEBAN, J; GARCÍA-DARAS, F; HERRERA, M.L; ROBLES, F. (2013). "Influencia de la ubicación de los rellenos sanitarios en el impacto ambiental. Caso de España". *Ingeniería*, 17, pp. 141-151 (ISSN 1665-529X).

Publicaciones en revistas nacionales

- ÁLVAREZ-ARREGUI, A; ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; CARLOS, M.M; GALLARDO, A. (2013). "Generación de biogás a partir de la cogestión de biorresiduos". *RETEMA*, 26, pp. 24-35 (ISSN 1130-9881).
- HERRERA, M.L; ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; SEGARRA, J.V; LUCAS, V. (2013). "Biosecado de residuos agrícolas en invernaderos para su valorización". *RETEMA*, 27, pp. 68-83 (ISSN 1130-9881).

Libros

- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J. (2013). "LABWASTE.12: Herramienta de cálculo para el diseño de vertederos con valorización de residuos inertes". *Sapientia*, 88, (ISBN: 9788469588703).

Capítulos de libro

- ESTEBAN, J. (2016). "Accidentes en vertederos de RSU". *Diseños en la moderan investigación universitaria*. McGraw-Hill, pp. 18-33, (ISBN: 9788448612757).
- ESTEBAN, J. (2015). "LABWASTE.12: Calculation tool for the design of solid waste landfills with inert waste recovery". *Project Management and Engineering*. Springer, pp. 131-144, (ISBN: 9783319127538).

Publicaciones en congresos internacionales

- ESTEBAN, J; MCDUGALL, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; EDO-ALCÓN, N. (2017). "Review and application of a settlement model for landfills". 16th International Waste Management and Landfill Symposium. Cerdeña, Italia. (ISBN 9788862650106).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A. (2017). "Simulación a escala de laboratorio del asentamiento mecánico y de la evolución de los residuos de un depósito controlado". 21th International Congress on Project Management and Engineering. Cádiz, España. (ISBN 9788469738245).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; LOMELÍ, I. (2017). "Simulación a escala de laboratorio de la evolución de los residuos en el interior de un depósito controlado". VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander, España. (ISBN 9788469738245).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; FUENTES, J.F. (2016). "Diseño y construcción de un lisímetro para simular un depósito controlado a escala de laboratorio". 20th International Congress on Project Management and Engineering. Cartagena, España. (ISBN 9788461741809).

- EDO-ALCÓN, N; SÁNCHEZ-LÓPEZ, I; ESTEBAN, J; GALLARDO, A. (2015). *“Estudio técnico-económico de alternativas para minimizar el vertido de RSU”*. VI Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos: Hacia la Carbono Neutralidad 2021. Cartago, Costa Rica. (ISBN 9789968641289).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; EDO-ALCÓN, N; GARGORI, C. (2015). *“Simulación del comportamiento de un vertedero de rechazos a escala de laboratorio”*. VI Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos: Hacia la Carbono Neutralidad 2021. Cartago, Costa Rica. (ISBN 9789968641289).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; ALBEROLA, M.C (2015). *“Metodología para la estimación del flujo de lixiviados en depósitos controlados”*. 19th International Congress on Project Management and Engineering. Granada, España. (ISBN 9788460828648).
- SÁNCHEZ, I; ESTEBAN, J; EDO, N. (2015). *“Estudio de alternativas del aprovechamiento de los rechazos de una Planta de Recuperación y Compostaje”*. Coolsweep Bilbao International Conference- From to Waste to Energy. Bilbao, España.
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J. (2014). *“Tool to calculate leachate generation and management in landfills”*, International Congress on Water, Waste and Energy Management, Oporto, Portugal. (ISBN 9789899508965).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; CARLOS, M.M. (2013). *“Aprovechamiento de residuos inertes para la construcción, explotación y clausura de rellenos sanitarios”*. V Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Mendoza, Argentina. (ISBN 9789871323357).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J. (2013). *“Estudio de la superficie necesaria para la ubicación de rellenos sanitarios en función del número de habitantes”*. V Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Mendoza, Argentina. (ISBN 9789871323357).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A; ALBEROLA, M.C (2012). *“Labwaste.12: Herramienta de cálculo para el diseño de vertederos de residuos sólidos con valorización de residuos inertes”*. 17th International Congress on Project Management and Engineering. Logroño, España. (ISBN 9788461664542).

Publicaciones en congresos nacionales

- ESTEBAN, J; SZANTÓ, M; COLOMER, F.J; GALLARDO, A. (2016). *“Análisis del deslizamiento del relleno sanitario de Santa Marta, Chile”*. 13º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Madrid, España. (ISBN 9788461773909).
- TURCOTT, E; ESTEBAN, J; LÓPEZ, A; LOBO, A; COLOMER, F.J. (2016). *“Estudio comparativo de dos modelos de gestión de residuos implantados en España: Hacia una economía circular”*. 13º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Madrid, España. (ISBN 9788461773909).
- ESTEBAN, J; COLOMER, F.J; GALLARDO, A. (2015). *“LABWASTE: Herramienta de cálculo para el diseño y explotación de vertederos: Influencia del tratamiento de los residuos en la gestión de vertederos”*. Proceedings, XV Conferencia Ategrus sobre vertederos controlados en el marco de Municipalia. Lleida, España.
- COLOMER, F.J; ESTEBAN, J. (2013). *“Herramienta de cálculo para el diseño de vertederos: Labwaste.12”*. Foro sobre Desarrollo Territorial Sostenible. Granada, España.

Estancias

Para desarrollar la tesis se han realizado tres estancias de investigación (Figura 116):

- Estancia de investigación en la Edinburgh Napier University, (2016). “LABWASTE: Development of a model for settlement and other behavior in landfill waste”. Centre of Geotechnics. Edinburgh, Scotland.
- Estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (2016). “Identificación de peligros asociados a la gestión de vertederos”. Grupo de Residuos Sólidos (GRS). Valparaíso, Chile.
- Estancia de investigación en la Universidad de Cantabria, (2015). “Identificación de variables clave para la determinación del balance hídrico y generación de biogás en la gestión de explotación y clausura de depósitos controlados”. Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA). Santander, España.

Figura 116. Estancias de investigación.
Fuente propia.

1. CG, Edinburgh Napier University (2016)

2. GIA, Universidad de Cantabria (2015)

3. GRS, U. Católica de Valparaíso (2016)

Visitas Técnicas

Para obtener la documentación gráfica de la tesis y adquirir los conocimientos técnicos necesarios sobre tratamiento y eliminación de residuos se han realizado un total de veintiséis visitas a instalaciones, diecisiete nacionales y nueve internacionales (Tabla 146).

Nº	Ubicación de la instalación			Tipo de instalación ¹			
	Instalación	Provincia	País	A	B	C	D
1	Dos Aguas	Valencia	España	x			
2	Puig	Valencia	España				x
3	Alzira	Valencia	España		x		
4	Picassent	Valencia	España		x		
5	Font Calent	Alicante	España	x			x
6	Villena	Alicante	España		x		
7	Cervera del Maestre	Castellón	España	x	x	x	
8	Cañada Hermosa	Murcia	España	x			
9	Cartagena	Murcia	España	x			
10	Albacete	Castilla La Mancha	España	x	x		
11	Valdemingómez	Madrid	España	x	x		
12	Pinto	Madrid	España	x			
13	León	Castilla y León	España	x	x		
14	Gijón	Asturias	España	x	x		x
15	Meruelo	Cantabria	España	x	x		
16	Castañeda	Cantabria	España	x			
17	Gardeleguí	País Vasco	España	x	x		x
18	Norte III	Buenos Aires	Argentina	x	x		
19	Ensenada	Buenos Aires	Argentina	x			
20	Colegiales	Buenos Aires	Argentina			x	
21	Villa Domínico	Buenos Aires	Argentina	x			
22	El Molle	Valparaíso	Chile	x			
23	Santiago Poniente	Santiago de Chile	Chile	x			
24	Cerros La Leona	Santiago de Chile	Chile	x			
25	Santa Marta	Santiago de Chile	Chile	x			
26	Felipe Cardoso	Montevideo	Uruguay	x			

Tabla 146. Visita de instalaciones.

¹ **donde:** A, depósito controlado; B, planta de clasificación; C, planta de transferencia; D, planta de tratamiento de RCD.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Depósito controlado - Dos Aguas (2014)
2. Pozo de captación (GERSA) Chile (2016)
3. Compost - Font Calent (2014)
4. Playa de descarga - Alcira (2014)
5. Estación meteorológica - Cervera del mestre (2014)
6. Canal de evacuación de pluviales - Asturias (2015)
7. Compost - Albacete (2015)
8. Santiago Poniente - Chile (2016)
9. Lixiviado - Cañada hermosa (2015)
10. Geomembranas - Argentina (2015)
11. Transporte - Cantabria (2015)
12. Colchones - Font Calent (2015)
13. Vertido - Cañada Hermosa (2015)
14. Canal de evacuación pluviales - GERSA Chile (2016)
15. Barreras antivuelos - Madrid (2015)
16. RCD - País Vasco (2015)

17

18

19

20

21

22

23

24

- 17. Integración paisajística - Argentina (2015)
- 18. Impermeabilización balsa de lixiviados - Chile (2016)
- 19. Pozos decaptación - Argentina (2015)
- 20. Santiago Poniente - Chile (2016)
- 21. Balas - Picasent (2014)
- 22. Planta envases - Picasent (2014)
- 23. Motores de combustión biogás - Chile (2016)
- 24. Canal de evacuación pluviales - GERSA Chile (2016)
- 25. Cervera del Maestre - Castellón (2015)
- 26. Planta TMB - Font Calent (2014)
- 27. Santiago Poniente - Chile (2016)
- 28. Planta RCD - Asturias (2015)
- 29. Vertedero - Madrid (2015)
- 30. Vaso de vertido - Valencia (2016)
- 31. Planta TMB Norte III - Argentina (2015)
- 32. Planta TMB - Cervera del Maestre (2014)
- 33. Báscula - Cantabria (2016)

- 34. Planta de valorización - Cantabria (2015)
- 35. Cobertura de residuos - Chile (2016)
- 36. Colmenar viejo - Madrid (2015)
- 37. El Molle - Chile (2016)
- 38. Acceso al vaso - Cervera del maestre (2015)
- 39. Vivienda sobre dep. clausurado - Argentina (2015)
- 40. Visita Cervera del Maestre - Castellón (2014)
- 41. Cartagena (2015)
- 42. CIDE - CEAMSE - Villa Dominico, Argentina (2015)
- 43. Pata cabra - Argentina (2015)
- 44. Pozo de captación - Cartagena (2015)
- 45. Integración paisajística - Asturias (2015)
- 46. Frente de vertido - Chile (2016)
- 47. Vertedero - León (2015)
- 48. Vaso de vertido - Cantabria (2016)
- 49. Cañada hermosa - Murcia (2015)
- 50. Cachureros - Chile (2016)

Referencias

- ASCE. (1997) American Society of Civil Engineer.
- COLOMER, F.J., ESTEBAN-ALTABELLA, J. & GALLARDO, A. (2017) "*Application of inert wastes in the construction, operation and closure of landfills: Calculation tool*". Waste Management, 59, pp.276–285.
- D-WASTE. (2014) *The world's fifty biggest dumpsites*, Waste atlas.
- DIRECTIVA 2008/98/CE. (2008) *Directiva 2008/98/CE del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas*. Diario Oficial de la Unión Europea, pp.1–28.
- EFE. (2017) "*Bruselas reclama a España un impuesto nacional sobre el vertido de residuos*". Residuos profesional, 8 de febrero.
- LEY 22/2011. (2011) *Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados*. Boletín Oficial del Estado, 28 de julio, pp.85650–85705.
- MAPAMA. (2012) *Anuario de estadísticas ambientales*, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, España.
- MAPAMA. (2018) *Fracciones de residuos domésticos*, Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, España.
- PEMAR. (2015) *Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022*, Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, España.
- PIRCV. (2013) *Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Anexo 6. Estimación de la carga de población*, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Valencia, España.

Anexo I: Interfaz de la herramienta

Anexo I.1 Interfaz del depósito

Anexo I.2 Interfaz de áridos

Anexo I.3 Interfaz del vaso

Anexo I.4 Interfaz de pluviales

Anexo I.5 Interfaz de lixiviados

Anexo I.6 Interfaz de gases

Anexo I.7 Interfaz de asentamientos

Anexo I.8 Interfaz de cerramientos

Anexo I.9 Interfaz de clausura

Anexo I.1 Interfaz del depósito

Lenguaje

Spanish

Capítulo I. DEPÓSITO

LABWASTE

Datos Generación Residuos									
A		Datos							
Nº	Descripción								
A.1	REGIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS								
A.1.1	País	Región	Municipios	Plan de residuos					
	Spain	La Rioja	49	Pla Zonal 1 CI					
A.2	CARGA DE POBLACIÓN								
A.2.1	Censada habitantes	Trabaja habitantes	Estudia habitantes	2ª Residencia habitantes	Variación Interanual	Población habitual			
	114.548	14.667	2.419	34.984	1.31%	129.632			
	F. Corrección		21%	19%	33%				
A.2.2	Estacional habitantes	Impacto turístico		Variación Interanual		Población estacional			
	285.648	Temporada alta	meses		meses	estacional			
		Tercer trimestre	Jul - Sep		1.80%	11.902			
A.3	TASA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS								
A.3.1	Población equivalente	Residuos Sólidos Urbanos	Res. Construcción y Demolición		Ratio				
	141.534	t/año	kg/hab-día	t/año	kg/hab-día	RCD/RSU			
		84.560	1,64	85.000	1,65	1,01			

Datos

CARGA DE POBLACIÓN GLOBAL

Censada

Trabaja

Estudia

2ª Residencia

Estacional

B Datos Tratamiento Previo Residuos									
Nº	Descripción				Datos			Verifica	
B.1	FLUJOS DE RESIDUOS Y TRATAMIENTOS								
	Recogida selectiva			Generado		Tipo de tratamiento		Rechazos	
				t/año	%			%	
	A.1	Materia orgánica	0		Planta compostaje		35%		
	A.2	Envases ligeros	0				28%		
	A.3	Vidrio	0				2%		
	A.4	Papel y cartón	0				4%		
	A.5	Total recogido en Puntos Limpios	0				1%		
	A.6	Facción resto	84.560	100,00%	TMB: Triaje-bioestabilizado		73%	1,64	1,19
	A	Residuos domésticos	84.560	91,05%			73%	1,64	1,19
B	Residuos comerciales similares	0							
C	Residuos industriales similares	0							
D	Otros flujos de residuos constantes	6.352	6,84%	Planta clasif. Fracciones		73%	0,12	0,09	
E	Otros flujos de residuos puntuales	1.960	2,11%	Recepción tercero trimestre		100%	0,04	0,04	
	Residuos urbanos	92.872	100%			74%	1,80	1,32	

C

Datos Depósito Controlado

Nº

Descripción

Datos

Verifica

Datos

Observaciones

C.1

DEPÓSITO CONTROLADO

C.1.1	Localización del depósito controlado	Interior
C.1.2	Clasificación según topografía	Área
C.1.3	Clasificación según residuo depositado	No peligrosos
C.1.4	Uso posterior a la clausura	Recreativo
C.1.5	Periodo de mantenimiento post-clausura	30 años

C.2

PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS

Facción	Composición	Humedad
C.2.1	Orgánica	18,10 %
C.2.2	Poda y jardinería	55,68 %
C.2.3	Madera	33,18 %
C.2.4	Papel	2,57 %
C.2.5	Cartón	2,43 %
C.2.6	Tetrabrik	18,78 %
C.2.7	Pañales y celulosa	42,89 %
C.2.8	Plástico	11,73 %
C.2.9	Vidrio	13,25 %
C.2.10	Textiles	2,12 %
C.2.11	Metales	27,01 %
C.2.12	Goma y cuero	58,29 %
C.2.13	Inertes	2,92 %
C.2.14	Otras categorías	20,37 %

Categoría	Porcentaje
Orgánica	18,10%
Poda y jardinería	55,68%
Madera	33,18%
Papel	2,57%
Cartón	2,43%
TetraBrik	18,78%
Pañales y celulosa	42,89%
Plástico	11,73%
Vidrio	13,25%
Textiles	2,12%
Metales	27,01%
Goma y cuero	58,29%
Inertes	2,92%
Otras categorías	20,37%

C.2.15	Humedad promedio	28,07 %
C.2.16	Capacidad de campo	96 kg _{sec} /kg
C.2.17	PCI promedio (6.m.s)	4.200 kcal/kg

[illegible]

Anexo I.2 Interfaz de áridos

LABWASTE		Capítulo II. ÁRIDOS																
A	Datos Proveedores Áridos		ÁRIDOS NATURALES															
	Descripción		ÁRIDOS RECICLADOS				Cantera A				Cantera B				Cantera C			
A.1	PROVEEDORES DE ÁRIDOS		Planta RCD A	Informa	Planta RCD B	Informa	Planta RCD C	Informa										
	A.1.1	Proveedores para los que va a aportar información																
	A.1.2	Nombre de la empresa proveedora	Trained.21		Noulas reservi		Transric Levante											
	A.1.3	Distancia aproximada al depósito controlado	10 km		107 km		135 km											
	A.1.4	Tipo de áridos disponibles	Reciclado Mixto		Reciclado Mixto		Reciclado Mixto											
A.2	TRANSPORTE																	
	A.2.1	Vehículo utilizado para el transporte de áridos	Camión volquete		Camión volquete		Camión volquete											
	A.2.2	Carga máxima del camión	8 t		12 t		15 t											
	A.2.3	Coste por kilometro recorrido	1,42 €/km		1,66 €/km		1,71 €/km											
A.3	ARENA																	
	A.3.1	Granulometría (mm)	0 - 6	0 - 12	0 - 6	0 - 12	0 - 6	0 - 12										
	A.3.2	Densidad (t/m3)	1,60	1,55	1,60	1,55	1,60	1,55										
	A.3.3	Coste por tonelada (€/t)	1,74 €	1,74 €	1,96 €	1,96 €	1,50 €	1,50 €										
A.4	ZAHORRA																	
	A.4.1	Granulometría (mm)	0 - 20	0 - 40	0 - 20	0 - 40	0 - 20	0 - 40										
	A.4.2	Densidad (t/m3)	1,45	1,40	1,45	1,40	1,45	1,40										
	A.4.3	Coste por tonelada (€/t)	2,12 €	2,12 €	1,70 €	1,70 €	2,20 €	2,20 €										
A.5	GRAVA																	
	A.5.1	Granulometría (mm)	12 - 20	20 - 40	12 - 20	20 - 40	12 - 20	20 - 40										
	A.5.2	Densidad (t/m3)	1,35	1,30	1,35	1,30	1,35	1,30										
	A.5.3	Coste por tonelada (€/t)	1,54 €	1,54 €	1,43 €	1,43 €	1,35 €	1,35 €										

Datos Costes Áridos					Verifica	
Datos			Datos			
B.1 ARENA	Proveedor	0 - 6	Selección	Proveedor	0 - 12	Selección
	B.1.1	Trained 21	28 €/Viaje	Trained 21	28 €/Viaje	Trained 21
	B.1.2	Noulas reservi	201 €/Viaje	Reciclado Mixto	201 €/Viaje	Reciclado Mixto
	B.1.3	Transric Levante	253 €/Viaje	0 - 6	253 €/Viaje	0 - 12
	B.1.4	Áridos Cribados Dom	114 €/Viaje	1,60 t/m³	141 €/Viaje	1,55 t/m³
	B.1.5	Origen áridos	271 €/Viaje	1,74 €/t	271 €/Viaje	1,74 €/t
	B.1.6	Rot rodados	147 €/Viaje	28 €/Viaje	147 €/Viaje	28 €/Viaje
B.2 ZAHORRA	Proveedor	0 - 20	Selección	Proveedor	0 - 40	Selección
	B.2.1	Trained 21	31 €/Viaje	Trained 21	31 €/Viaje	Trained 21
	B.2.2	Noulas reservi	198 €/Viaje	Reciclado Mixto	198 €/Viaje	Reciclado Mixto
	B.2.3	Transric Levante	264 €/Viaje	0 - 20	264 €/Viaje	0 - 40
	B.2.4	Áridos Cribados Dom	85 €/Viaje	1,45 t/m³	85 €/Viaje	1,40 t/m³
	B.2.5	Origen áridos	225 €/Viaje	2,12 €/t	225 €/Viaje	2,12 €/t
	B.2.6	Rot rodados	114 €/Viaje	31 €/Viaje	114 €/Viaje	31 €/Viaje
B.3 GRAVA	Proveedor	12 - 20	Selección	Proveedor	20 - 40	Selección
	B.3.1	Trained 21	27 €/Viaje	Noulas reservi	27 €/Viaje	Noulas reservi
	B.3.2	Noulas reservi	195 €/Viaje	Reciclado Mixto	195 €/Viaje	Reciclado Mixto
	B.3.3	Transric Levante	251 €/Viaje	12 - 20	251 €/Viaje	20 - 40
	B.3.4	Áridos Cribados Dom	127 €/Viaje	1,35 t/m³	118 €/Viaje	1,30 t/m³
	B.3.5	Origen áridos	271 €/Viaje	1,43 €/t	271 €/Viaje	1,43 €/t
	B.3.6	Rot rodados	148 €/Viaje	195 €/Viaje	142 €/Viaje	194,78 €/Viaje

Gráfico comparativa de costes: Arena

Coste áridos: compra y transporte

A Trained 21

B Noulas reservi

C Transric Levante

D Áridos Cribados Dom

E Origen áridos

F Rot rodados

Datos Aplicaciones Áridos					Verifica
Nº	Descripción	Datos			
		Granulometría (mm)	Tipo de árido	Procedencia árido	
C.1	USO DE ÁRIDOS EN EL DEPÓSITO CONTROLADO				
	C.1.1	Capa de drenaje del vaso	20 - 40	Grava	Árido reciclado
	C.1.2	Diques del vaso y/o de las balsas	0 - 40	Zahorra	Árido reciclado
	C.1.3	Capas de cobertura diarias	0 - 20	Zahorra	Árido reciclado
	C.1.4	Árido grueso para el hormigón de los sistemas de evacuación de pluviales	12- 20	Grava	Árido reciclado
	C.1.5	Árido fino para el hormigón de los sistemas de evacuación de pluviales	0 - 12	Arena	Árido reciclado
	C.1.6	Relleno de las zanajas de los sistemas de evacuación de lixiviados	0 - 20	Zahorra	Árido reciclado
	C.1.7	Capa de drenaje de las balsas	20 - 40	Grava	Árido reciclado
	C.1.8	Capas de drenaje de los pozos de captación de biogás	20 - 40	Grava	Árido reciclado
	C.1.9	Árido grueso para el hormigón de las cimentaciones de los cerramientos	12- 20	Grava	Árido reciclado
	C.1.10	Árido fino para el hormigón de las cimentaciones de los cerramientos	0 - 6	Arena	Árido reciclado
C.1.11	Capas de drenaje de gases y pluviales en la fase de clausura	20 - 40	Grava	Árido reciclado	

Coste áridos: compra y transporte									
250 €									
200 €						195 €			195 €
150 €									
100 €									
50 €						28 €		31 €	31 €
0 €									

Anexo I.3 Interfaz del vaso

LABWASTE		Capítulo III. VASO			
A		Datos Vaso		Verifica	
Nº	Descripción	Datos		Observaciones	
A.1	FASE IV: POSTCLAUSURA				Observaciones
	A.1.1	Cobertura vegetal	Sí		
A.2	FASE III: CLAUSURA				Superficie del talud
	A.1.1	Pasto	Raíces superficiales	Aplica	
	Superficie del Vaso			Superficie del talud	
	A.2.1	Tierra vegetal		Aplica	
	A.2.2	Tierra seleccionada	0,20 m	Aplica	
	A.2.3	Drenaje pluviales	0,80 m	No aplica	
	A.2.4	Impermeabilización	0,30 m	No aplica	
A.3	FASE II: EXPLOTACIÓN				Superficie del talud
	A.2.4	Impermeabilización	2,00 mm	Aplica	
	A.2.5	Cobertura final	0,50 m	No aplica	
	A.2.6	Drenaje gases	0,30 m		
	Superficie del Vaso			Superficie del talud	
	A.3.1	Clausura temporal	0,30 m		
	A.3.2	Cobertura diaria	0,30 m		
A.4	FASE I: CONSTRUCCIÓN				Superficie del talud
	A.3.3	Residuos	2,70 m		
	Superficie del Vaso			Superficie del talud	
	A.4.1	Drenaje lixiviados	0,50 m	No aplica	
	A.4.2	Impermeabilización	2,00 mm	Aplica	
	A.4.3	Drenaje seguridad	0,30 m	No aplica	
	A.4.4	Impermeabilización seguridad	2,00 mm	Aplica	
A.4.5	Barrera geológica artificial				Permeabilidad
	Barrera geológica natural				
			< 10-9 m/s		

<

C	Datos Capas Vaso					
	Celda I		CELDA I			
	FASE	CLAUSURA	Área	Volumen	Explotación	Cota
5	5	Tierra vegetal	1.507 m ²	301 m ³		182 m
5	2	Tierra seleccionada	1.507 m ²	1.206 m ³		182 m
5	3	Drenaje pluviales	1.507 m ²	452 m ³		181 m
-	-	-	1.507 m ²	- m ³		181 m
5	4	Cobertura final	1.507 m ²	754 m ³		181 m
5	5	Drenaje gases	1.507 m ²	452 m ³		180 m
-	-	EXPLOTACIÓN				
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
-	-	-	- m ²	- m ³	0	180 m
5	6	Celda de vertido	1.507 m ²	4.521 m ³	1 meses	180 m
5	7	Celda de vertido	6.435 m ²	19.304 m ³	2 meses	177 m
4	8	Celda de vertido	11.362 m ²	34.086 m ³	5 meses	174 m
4	9	Celda de vertido	16.290 m ²	48.869 m ³	6 meses	171 m
1	10	Celda de vertido	21.217 m ²	63.651 m ³	9 meses	168 m
1	11	Celda de vertido	19.108 m ²	57.325 m ³	8 meses	165 m
1	12	Celda de vertido	17.000 m ²	50.999 m ³	7 meses	162 m
1	13	Celda de vertido	14.891 m ²	44.673 m ³	6 meses	159 m
1	14	Celda de vertido	12.783 m ²	38.348 m ³	5 meses	156 m
1	15	Celda de vertido	10.674 m ²	32.022 m ³	5 meses	153 m
1	16	Celda de vertido	8.565 m ²	25.696 m ³	4 meses	150 m
1	17	Celda de vertido	6.457 m ²	19.370 m ³	3 meses	147 m
-	-	CONSTRUCCIÓN				
1	18	Drenaje lixiviados	4.348 m ²	2.174 m ³		144 m
1	19	Impermeabilización	4.348 m ²	- m ³		144 m
-	-	-	- m ²	- m ³		144 m
-	-	-	- m ²	- m ³		144 m
1	20	Barrera geológica natural	4.348 m ²	- m ³		144 m
21	21	Barrera geológica artificial	4.348 m ²	m ³		143 m

D Datos Proyección Explotación									
Inicio de vertido	FASE		Explotación del vertedero				FASE	Explotación	
	Celda I	Celda II	Celda III	Celda IV					
Noviembre 2012	✓	Explotación				1	47 meses		
Septiembre 2016	⚠	Clausura temporal	✓	Explotación		2	21 meses		
Junio 2018	⚠	Clausura temporal	⚠	Clausura temporal	✓	3	10 meses		
Abril 2019	✓	Explotación	⚠	Clausura temporal	⚠	4	11 meses		
Marzo 2020	✓	Explotación	⚠	Clausura temporal	⚠	5	3 meses		
Junio 2020	✗	Clausura definitiva	✓	Explotación	⚠	6	4 meses		
Octubre 2020			✓	Explotación	⚠	7	2 meses		
Diciembre 2020		✗	✗	Clausura definitiva	✓	8	4 meses		
Abril 2021					✓	9	1 meses		
Mayo 2021				✗	Clausura definitiva				

Datos Evacuación Pluviales				Datos		Verifica	
C	Nº	Descripción	Canal	Cuneta	Cuneta	Observaciones	
C.1	SISTEMAS DE EVACUACIÓN		Canal	Cuneta	Cuneta		
	C.1.1	Elemento	Perimetral	Perimetral	Berma talud	Clausura	
	C.1.2	¿Uso de hormigón?	Sí	No	No	No	
Caudal estimado a evacuar			0,35 m ³ /s	0,11 m ³ /s			
C.2 CARACTERÍSTICAS							
C.2.1	Material	Hormigón	Hormigón	Hormigón	Hormigón		
C.2.2	Longitud total	1.850 m	890 m	m	m		
C.2.3	Grosor de los muros	0,30 m	0,10 m	m	m		
C.3 DIMENSIONAMIENTO	C.3.1	Geometría del canal	Trapezoidal	Triangular			
	C.3.2	Inclinación paredes	15°	60°	°	°	
	C.3.3	Coef. Rugosidad	0,015	0,015			
	C.3.4	Pend. Línea agua	1%	0,5%	%	%	
	C.3.5	Radio hidráulico (R)	0,31 m	0,22 m	m	m	
	C.3.6	Sección del canal (A)	0,17 m ²	0,10 m ²	m ²	m ²	
C.4 COSTES	C.4.1	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.2	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.3	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.4	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.5	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.6	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.7	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.8	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.9	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
	C.4.10	Canal	Canal perimetral	Cuneta	Cuneta	Cuneta	
Coste de la demanda de áridos para el hormigón en masa

Datos Almacenamiento Pluviales												
Nº	Descripción		Datos				Verifica	Observaciones				
D.1 SISTEMAS DE CAPTACIÓN												
Balsa pluviales												
D.1.1	¿Coloca balsa?	Sí	Porcentaje captado		Balsa B			Coste de la demanda de áridos para la capa de drenaje				
D.1.2	Número de balsas	2 Ud	Volumen de agua captado		Cuneta perimetral							
Geometría de las balsas		Volumen de coronación		Cuneta perimetral								
D.1.3	Balsa A	Rectangular	Superficie de contacto		Balsa B							
D.1.4	Balsa B		Superficie de drenaje		Balsa B							
D.1.5	Profundidad de las balsas	2,00 m	Espesor de la capa		Capa de drenaje							
D.1.6	Balsa A		Volumen de áridos		Capa de drenaje							
D.1.7	Balsa B	45º	Inclinación del talud aguas arriba		Arido reciclado							
D.1.8	Balsa A		Cantidad		Arido reciclado							
CAPA DE DRENAJE		Sí	Coste total		Transporte							
D.2.1	¿Coloca capa de drenaje?		Coste total		Transporte							
D.2.2	Espeor de la capade drenaje	0,30 m	Cantidad		4 Viajes							
			Coste total		648 €							
			Arido y transporte		Arido y transporte							
			Coste total		711 €							
D.3 DIQUES BALSAS												
D.3.1	Balsa A	Balsa B	Dique		Dique							
D.3.2	Sí	Sí	9 m²		37 m²							
Anchura de la corona		Volumen de áridos		736 m³								
D.3.3	Balsa A	Balsa B	Arido reciclado		Arido reciclado							
D.3.4	2,00 m	3,00 m	Cantidad		1.031 t							
Inclinación del talud aguas abajo		Coste total		2.185 €								
D.3.5	Balsa A	Balsa B	Transporte		Transporte							
D.3.6	30,00º	25,00º	Cantidad		129 Viajes							
Longitud del dique		Coste total		1.830 €								
D.3.7	Balsa A	Balsa B	Arido y transporte		Arido y transporte							
D.3.8	57 m	20 m	Coste total		4.015 €							

Capítulo V. LIXIVIADOS

Datos Depósito Controlado

Nº	Descripción	Datos		Verifica	Observaciones
A.1	DEPÓSITO CONTROLADO				
A.1.1	Área de laderas	10.000 m ²	Clasificación	Densidad	
A.1.2	Área del depósito controlado	120.000 m ²	Área	750 kg/m ³	
A.2	VASO DE VERTIDO				
A.2.1	Área del vaso de vertido	36.485 m ²	Etapas	Rain-Flap	
A.2.2	Área de los taludes	28.252 m ²	3 Ud	2 Ud	
A.3	DATOS CLIMÁTICOS				
A.3.1	Media de las precipitaciones máx. en 24h	180 l/m ²	Intensidad	Desv. Estándar	
A.3.2	Periodo de recogida de datos	56 años	2 horas	13,22	
A.4	SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS				
A.4.1	Max 24h		Periodo retorno	Coef. Seguridad	
A.4.2			25 años	1,25	

Datos Balance Lixiviados

Nº		Descripción		Datos			Verifica	
		Elemento		Escorrentía		Infiltración		
B.1	LADERA EXTERNA	B.1.1	Roca y arbustos	Canal perimetral	No conectada	No conectada		
				Si	80 %	20 %		
B.2	SURGENCIA PUNTUAL DE LADERA	B.2.1	Roca y arbustos	Canal perimetral	No conectada	No conectada		
				Si	80 %	20 %		
B.3	CLAUSURA DEFINITIVA	B.3.1	Capa de arcilla y geotextil	Cuneta perimetral	No conectada	Conectada		
				Si	97 %	3 %		
B.4	CLAUSURA TEMPORAL	B.4.1	Capa de arcilla	Cuneta perimetral	No conectada	Conectada		
				Si	97 %	3 %		
B.5	VERTIDO SOBRE RASANTE	B.5.1	Cobertura diaria	Cuneta explotación	Conectada	Conectada		
				No	70 %	30 %		
B.6	TALUD SOBRE RASANTE	B.6.1	Cobertura diaria	Cuneta berma	Conectada	Conectada		
				No	80 %	20 %		
B.7	VERTIDO BAJO RASANTE	B.7.1	Cobertura diaria	Cuneta explotación	Conectada	Conectada		
				No	70 %	30 %		
B.8	TALUD BAJO RASANTE	B.8.1	Terreno arcilloso	Cuneta berma	Conectada	No conectada		
				No	97 %	3 %		
B.9	SURGENCIA PUNTUAL DEL TALUD BAJO RASANTE	B.9.1	Terreno arcilloso	Cuneta subbase	No conectada	No conectada		
				No	97 %	3 %		
B.10	SURGENCIA DIFUSA DEL TALUD BAJO RASANTE	B.10.1	Terreno arcilloso	Cuneta subbase	No conectada	No conectada		
				No	70 %	30 %		

[illegible]

Datos Evacuación Lixiviados				
E	Descripción		Verifica	
Nº				
E.1	DIMENSIONAMIENTO COLECTORES			
Sistema evacuación			Datos	
Espina de pez			Coef. Rugosidad	
E.1.1	Tipología del sistema de evacuación	PEAD	1,15	
E.1.2	Naturaleza del material de tubería utilizado	50,00 m	0,010	
E.1.3	Distancia promedio entre colectores	12,00 m		
E.1.4	Longitud promedio de tuberías			
Pendiente de la línea de agua				
E.1.5 Celda I			E.1.6 Celda II	
1,00 %			1,00 %	
Colector principal			Colector principal	
1 Ud			1 Ud	
Tuberías por colector			15 Ud	
Caudal máximo			0,266 m³/s	
Diámetro estimado			497 mm	
Diámetro seleccionado			315 mm	
Colector secundario			Colector secundario	
7 Ud			5 Ud	
Tuberías por colector			15 Ud	
Caudal máximo			0,036 m³/s	
Diámetro estimado			235 mm	
Diámetro seleccionado			250 mm	
E.1.7 Celda III			E.1.8 Celda IV	
1,00 %			1,00 %	
Colector principal			Colector principal	
1 Ud			Ud	
Tuberías por colector			Ud	
Caudal máximo			m³/s	
Diámetro estimado			mm	
Diámetro seleccionado			mm	
Colector secundario			Colector secundario	
5 Ud			Ud	
Tuberías por colector			Ud	
Caudal máximo			m³/s	
Diámetro estimado			mm	
Diámetro seleccionado			mm	

E.2 DIMENSIONAMIENTO ZANJAS

E.2.1		Tipo de zanja según inclinación de paredes				Inclinación mínima ≤ 60°	
E.2.2		Inclinación de las paredes de la zanja					
		E.2.3 Celda I		E.2.4 Celda II		E.2.5 Celda III	
Anchura de la zanja		Zanja principal	Zanja principal		Zanja principal		E.2.6 Celda IV
	Profundidad de la zanja	0,47 m	0,47 m		0,47 m		Zanja principal
		0,21 m	0,21 m		0,21 m		m
		Relleno zanja	Relleno zanja		Relleno zanja		Relleno zanja
Área de la sección		0,14 m ²	0,14 m ²		0,14 m ²		m ²
Volumen de áridos		16 m ³	11,86 m ³		6 m ³		m ³
Longitud estimada		175 m	170 m		120 m		m
Longitud seleccionada		115 m	85 m		44 m		m
		Zanja secundaria	Zanja secundaria		Zanja secundaria		Zanja secundaria
Anchura de la zanja		0,40 m	0,40 m		0,40 m		m
Profundidad de la zanja		0,18 m	0,18 m		0,18 m		m
		Relleno zanja	Relleno zanja		Relleno zanja		Relleno zanja
Área de la sección		0,10 m ²	0,10 m ²		0,10 m ²		m ²
Volumen de áridos		32 m ³	20 m ³		13 m ³		m ³
Longitud estimada		315 m	196 m		125 m		m
Longitud seleccionada		315 m	196 m		125 m		m
Volumen total de áridos		48 m ³	32 m ³		19 m ³		m ³
		Arido reciclado	Arido reciclado		Arido reciclado		
Cantidad		69 t	46 t		27 t		t
Coste total		147 €	97 €		58 €		€
		Transporte	Transporte		Transporte		Transporte
Cantidad		9 Viajes	6 Viajes		3 Viajes		Viajes
Coste total		123 €	81 €		48 €		€
		Arido y transporte	Arido y transporte		Arido y transporte		Arido y transporte
Coste total		270 €	178 €		106 €		€

Coste de la demanda de áridos para la capa de drenaje

E.3 DIMENSIONAMIENTO CAPA DE DRENAJE VASO

E.3.1		Celda I		E.3.2		Celda II		E.3.3		Celda III		E.3.4		
Superficie	Drenaje lixiviados	4.348	m ²	Capa drenaje vaso		2.511	m ²	Capa drenaje vaso		1.374	m ²	Capa drenaje vaso		
	Espesor	0.50	m	0.50		m	0.50		m	0.50		m	0.50	
Superficie	Drenaje seguridad		m ²	Capa drenaje vaso			m ²	Capa drenaje vaso			m ²	Capa drenaje vaso		
	Espesor		m				m				m			
Volumen total de áridos		2.174	m ³	1.256		m ³	687		m ³	687		m ³	687	
Cantidad	Árido reciclado	2.826	t	Árido reciclado		1.632	t	Árido reciclado		893	t	Árido reciclado		
	Coste total	4.041	€	2.334		€	2.334		€	1.277		€	1.277	
Cantidad	Transporte	236	Viajes	Transporte		136	Viajes	Transporte		74	Viajes	Transporte		
	Coste total	41.832	€	24.159		€	13.220		€	13.220		€	13.220	
Coste total	Árido y transporte	45.874	€	Árido y transporte		26.493	€	Árido y transporte		14.498	€	Árido y transporte		

C Predicción Asentamientos Celda Residuos						
Clausura		Celda I				
FASE		CELDA I				
5	CLAUURA	Cota Explot.	Asentamiento		Cota final	
	Clausura	182 m	13,31%	-5,20 m	177 m	
1	EXPLOTACIÓN					
	6	Celda de vertido	180 m	1,79%	-0,05 m	175 m
5	Celda de vertido	177 m	2,41%	-0,07 m	172 m	
4	Celda de vertido	174 m	2,80%	-0,08 m	169 m	
4	Celda de vertido	171 m	15,20%	-0,46 m	166 m	
1	Celda de vertido	168 m	15,60%	-0,47 m	163 m	
1	Celda de vertido	165 m	16,04%	-0,48 m	161 m	
1	Celda de vertido	162 m	16,57%	-0,50 m	158 m	
1	Celda de vertido	159 m	17,23%	-0,52 m	156 m	
1	Celda de vertido	156 m	18,13%	-0,54 m	153 m	
1	Celda de vertido	153 m	19,46%	-0,58 m	151 m	
1	Celda de vertido	150 m	21,72%	-0,65 m	149 m	
1	Celda de vertido	147 m	26,55%	-0,80 m	146 m	
CONSTRUCCIÓN						
1	Construcción	143 m			143 m	

Capítulo VIII: CERRAMIENTOS

A Datos Depósito controlado						
Nº	Descripción	Datos			Verifica	Observaciones
A.1	ÁREA Y PERÍMETRO	Depósito controlado	Vaso de vertido	Balsas	Otras instalaciones	
	Área	120.000 m ²	36.485 m ²	1.682 m ²	81.833 m ²	
	A.1.1					

B

Datos Cerramientos

Nº

Descripción

Datos

Verifica

B.1 LOCALIZACIÓN CERRAMIENTOS

B.1.1

Localización

Depósito controlado

SI

Vaso de vertido

SI

Balsas

SI

Otras instalaciones

SI

B.1.2

¿Coloca cerramiento?

SI

B.2 DIMENSIONAMIENTO CERRAMIENTOS

B.2.1

Tipo de cerramiento

Simple torsión

Simple torsión

Simple torsión

B.2.2

Tipo de cimentación

Zapata aislada

Zapata aislada

Zapata aislada

B.2.3

Murete perimetral

No consta

No consta

No consta

B.2.4

Altura del vallado

2,00 m

2,00 m

1,50 m

1,50 m

B.2.6

Depósito controlado

Cerramiento

120,000 m²

Área

1.850 m

Perímetro estimado

1.950 m

Perímetro seleccionado

0,04 m³/m

Hormigón

74 m³

Volumen de hormigón

41 m³

Volumen total de áridos

B.2.7

Vaso de vertido

Cerramiento

36,485 m²

890 m

890 m

Hormigón

0,04 m³/m

5 m³

19 m³

B.2.8

Balsas

Cerramiento

81,833 m²

36 m

120 m

Hormigón

0,04 m³/m

0 m³

1 m³

B.2.9

Otras instalaciones

Cerramiento

888 €

967 €

533 €

570 €

37 €

6 €

1 €

B.2.10

Coste de la demanda de áridos para el hormigón en masa

1.200 €

1.000 €

800 €

600 €

400 €

200 €

0 €

Coste total

178 €

183 €

178 €

179 €

Anexo I.9 Interfaz de clausura

ABWASTE

Capítulo IX: CLAUSURA

Datos Depósito Controlado

Verifica

Datos

1

DEPÓSITO CONTROLADO

A.1.1

Uso posterior de la zona del depósito

Recreativo

Raíz

A.1.2

Cobertura vegetal

Pasto

Superficiales

2

VASO DE VERTIDO

Celda I

Celda II

Celda III

Celda IV

A.2.1

Año clausura

2.020

2.020

2.021

A.2.2

Área superior

1.507 m²

1.128 m²

972 m²

m²

A.2.3

Área taludes

19.710 m²

7.979 m²

5.189 m²

m²

A.2.4

Área total

21.217 m²

9.107 m²

6.161 m²

m²

A.2.5

Cota máxima

182 m

182 m

182 m

m

A.2.6

Cota mínima

180 m

180 m

180 m

m

A.2.7

Espesor

2,10 m

2,10 m

2,10 m

m

Datos Clausura

Verifica

Descripción

1

DIMENSIONAMIENTO CLAUSURA

B.1.1

Tierra vegetal

0,20 m

Aplica

7.297 m³

B.1.2

Tierra seleccionada

0,80 m

Aplica

29.188 m³

B.1.3

Drenaje pluviales

0,30 m

No aplica

1.082 m³

B.1.4

Impermeabilización

mm

m²

B.1.5

Cobertura final

0,50 m

Aplica

18.243 m³

B.1.6

Drenaje gases

0,30 m

No aplica

1.082 m³

B.2.7

Celda I

Drenaje pluviales

0,30 m

452 m³

Espesor

0,30 m

452 m³

Volumen

B.2.8

Celda II

Drenaje pluviales

0,30 m

338 m³

Drenaje gases

0,30 m

338 m³

Volumen

B.2.9

Celda III

Drenaje pluviales

0,30 m

292 m³

Drenaje gases

0,30 m

292 m³

Volumen

B.2.10

Celda IV

Drenaje pluviales

0,30 m

292 m³

Drenaje gases

0,30 m

292 m³

Volumen

583 m³

Árido reciclado

880 t

1.175 t

Cantidad

1.681 €

1.258 €

1.084 €

Transporte

73 Viajes

98 Viajes

Cantidad

17.399 €

13.023 €

Coste total

19.080 €

14.281 €

Árido y transporte

Coste de la demanda de áridos para las capas de drenaje

17.399 €

13.023 €

14.281 €

12.306 €

11.222 €

1.681 €

1.258 €

1.084 €

0 €

0 €

0 €

Celda I

Celda II

Celda III

Celda IV

</

Anexo II: Datos del depósito controlado

Anexo II.1 Carga de población

Anexo II.2 Depósito de rechazos

Anexo II.3 Proveedores de áridos

Anexo II.4 Propiedades del lixiviado

Anexo II.5 Propiedades del biogás

Anexo II.1 Carga de población

Municipi		Censo anual poblaciones Plan Zonal I																Variación			
Nº		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Anual	Total
1	12003 Albocàsser	1.344	1.348	1.381	1.378	1.385	1.395	1.377	1.381	1.446	1.447	1.439	1.443	1.422	1.424	1.351	1.334	1.303	1.257	-5	-0,38
2	12004 Alcaia de Xivert	5.456	5.750	6.164	6.324	6.449	6.752	7.074	7.358	7.884	7.926	7.860	8.175	8.218	8.208	7.233	7.255	6.893	6.796	79	1,44
3	12014 Ares del Maestrat	254	249	246	229	228	228	222	218	217	216	206	206	215	206	210	208	202	197	-3	-1,32
4	12026 Benasal	1.388	1.387	1.413	1.391	1.355	1.340	1.346	1.328	1.332	1.340	1.297	1.264	1.226	1.195	1.162	1.150	1.130	1.106	-17	-1,20
5	12027 Benicarló	19.908	20.644	21.488	22.063	22.653	23.552	24.427	25.248	26.381	26.655	26.616	26.553	26.677	26.491	26.521	26.403	26.486	26.429	384	1,93
6	12029 Benlloch	842	887	910	883	860	1.019	1.107	1.115	1.156	1.175	1.181	1.211	1.185	1.179	1.153	1.119	1.095	1.060	13	1,52
7	12033 Cabanes	2.359	2.391	2.461	2.574	2.589	2.659	2.734	2.935	3.088	3.128	3.089	3.019	2.971	3.006	2.985	2.966	2.913	33	1,38	
8	12034 Càlig	1.744	1.772	1.733	1.808	1.721	1.647	1.963	2.023	2.170	2.198	2.217	2.236	2.231	2.130	2.080	2.049	2.020	1.959	13	0,73
9	12036 Canet lo Roig	879	878	881	922	909	916	913	927	897	882	870	855	836	817	760	746	724	706	-10	-1,16
10	12037 Castell de Gabres	22	21	19	18	19	19	19	18	18	18	16	17	17	15	16	16	17	17	0	-1,34
11	12038 Castellfort	236	239	231	220	218	217	218	228	235	236	240	237	238	222	215	206	205	198	-2	-0,95
12	12042 Catí	869	866	855	862	853	857	869	861	861	859	863	850	841	824	787	779	779	757	-7	-0,76
13	12044 Gervera del Maestre	711	688	661	660	640	663	680	724	748	730	717	727	716	711	644	653	642	620	-5	-0,75
14	12045 Cinto Torres	520	509	517	504	509	524	526	516	504	498	493	494	484	459	454	424	418	411	-6	-1,23
15	12050 Coves de Vinromà, les	1.810	1.783	1.860	1.865	1.877	1.857	1.876	1.984	2.093	2.052	2.038	2.049	2.009	1.925	1.910	1.870	1.870	1.836	2	0,08
16	12051 Culla	771	753	723	723	697	677	651	669	650	637	633	608	601	583	559	535	524	516	-15	-1,95
17	12061 Forcall	571	566	557	557	543	539	542	525	540	527	538	529	522	510	500	476	461	438	-8	-1,37
18	12068 Herbès	103	103	94	88	84	73	72	72	65	59	56	59	56	57	54	49	49	48	-3	-3,14
19	12070 Jana, la	812	796	792	791	820	828	823	828	830	820	799	787	757	739	733	714	700	684	-8	-0,93
20	12075 Mata de Morella, la	180	177	171	174	171	172	174	185	195	192	195	207	211	208	181	176	173	173	0	-0,23
21	12080 Morella	2.711	2.718	2.752	2.766	2.782	2.815	2.802	2.863	2.854	2.822	2.834	2.794	2.739	2.774	2.638	2.575	2.504	2.441	-16	-0,59
22	12083 Olcau del Rey	144	147	142	136	134	136	136	133	135	138	144	139	135	133	118	123	118	118	-2	-1,06
23	12085 Orpesa del Mar/Orpesa	3.734	4.078	4.538	5.179	6.153	7.208	8.527	9.613	11.245	11.188	10.787	10.088	9.898	9.878	9.625	9.493	9.245	8.983	309	8,27
24	12087 Palanques	211	25	25	25	27	32	33	33	34	35	34	32	31	33	30	31	35	34	1	3,64
25	12089 Peníscola/Peñíscola	4.548	4.887	5.245	5.685	5.809	6.149	6.432	6.884	7.560	7.894	8.051	8.094	8.214	8.182	7.457	7.444	7.421	7.413	169	3,71
26	12093 Poble de Benifassà, la	269	254	243	228	256	246	252	263	299	296	283	316	290	254	226	228	209	203	-4	-1,44
27	12091 Portell de Morella	262	263	259	259	252	248	254	264	258	254	244	235	234	226	222	218	200	200	-4	-1,39
28	12096 Rossell	1.119	1.230	1.272	1.277	1.291	1.260	1.275	1.228	1.217	1.187	1.189	1.164	1.160	1.097	1.041	1.020	1.002	987	-8	-0,69
29	12098 Salzedella, la	814	801	794	788	801	806	816	863	855	838	850	870	850	817	801	762	751	743	-4	-0,51
30	12101 San Rafael del Río	455	451	445	451	481	482	511	532	551	546	550	552	556	546	512	502	483	464	1	0,12
31	12099 Sant Jordi/San Jorge	581	605	637	646	637	744	782	935	982	1.042	1.078	1.111	1.126	1.127	1.078	1.020	970	937	21	3,60
32	12100 Sant Mateu	1.806	1.823	1.913	1.930	1.956	1.999	2.043	2.084	2.162	2.187	2.169	2.118	2.112	2.066	2.031	1.995	1.979	1.958	9	0,50
33	12102 Santa Magdalena de Puipis	723	744	786	788	812	835	836	826	874	873	841	848	876	891	830	810	791	765	2	0,34
34	12103 Serratella, la	87	85	94	87	91	91	93	93	88	100	102	103	101	94	99	101	99	101	1	0,95
35	12105 Sierra Engarcerán	1.098	1.080	1.075	1.079	1.073	1.079	1.069	1.048	1.037	1.039	1.032	1.054	1.066	1.048	1.031	1.018	1.019	1.012	-5	-0,46
36	12111 Tírig	551	549	566	554	573	570	555	551	562	554	557	560	550	540	497	489	465	437	-7	-1,22
37	12112 Todolella	144	143	140	135	134	133	140	152	143	149	137	146	148	152	140	140	147	136	0	-0,33
38	12119 Torre d'en Besora, la	210	202	194	184	190	204	189	180	184	185	182	177	179	179	167	163	166	158	-3	-1,46
39	12120 Torre d'en Domènec, la	235	230	228	232	238	236	248	237	243	236	247	265	241	226	213	217	212	198	-2	-0,93
40	12117 Torreblanca	4.614	4.834	5.050	5.238	5.430	5.656	5.884	5.885	6.192	6.115	5.767	5.718	5.737	5.776	5.520	5.413	5.398	5.413	47	1,02
41	12121 Traiguera	1.588	1.573	1.596	1.604	1.561	1.632	1.664	1.698	1.704	1.695	1.701	1.686	1.654	1.576	1.531	1.534	1.502	1.434	-9	-0,57
42	12127 Vallbona	93	94	99	97	89	91	100	98	98	90	100	101	100	90	87	85	81	77	-1	-1,01
43	12132 Vilanova d'Alcolea	639	666	655	627	637	671	671	718	703	698	698	703	688	674	604	603	595	586	-3	-0,49
44	12134 Vilar de Canes	183	180	183	181	185	185	185	178	176	175	181	186	187	186	175	175	179	177	0	-0,19
45	12129 Villafraanca del Cid/Vilafraanca	2.635	2.580	2.566	2.576	2.569	2.547	2.518	2.480	2.520	2.521	2.540	2.527	2.494	2.399	2.352	2.295	2.289	2.267	-22	-0,82
46	12137 Villobres	63	62	65	62	56	62	54	50	53	51	51	50	48	43	42	37	38	42	-1	-1,96
47	12138 Vinaròs	22.552	23.142	23.807	24.507	24.467	25.232	26.251	26.977	27.912	28.273	28.291	28.508	28.615	28.829	28.337	28.190	28.290	28.292	398	1,50
48	12052 Xert	894	888	895	903	896	914	912	918	927	906	897	889	873	862	819	779	754	733	-9	-1,06
49	12141 Zorita del Maestratgo	138	138	139	128	131	132	131	145	152	146	150	150	146	140	129	129	124	118	-1	-0,85
		93.690	96.279	99.560	102.386	104.291	108.329	112.976	117.070	123.030	123.828	123.050	122.710	122.481	121.647	117.860	116.690	115.723	114.548	1.227	1,31

Nº	Municipi	ID	Els Ports	Alt Maest.	Baix Maest.	Plana Alta
1	12003 Allobasser	3	1	2	3	4
2	12004 Alcala de Xivert	4			1.257	
3	12014 Ares del Maestrat	2		197		6.796
4	12036 Benasal	2		1.106		
5	12027 Benicarló	3			26.429	
6	12029 Benlloch	4				1.060
7	12033 Cabanes	4				2.913
8	12034 Calig	3			1.959	
9	12036 Canet lo Roig	3			706	
10	12037 Castell de Cabres	3			17	
11	12038 Castellfort	2	198			
12	12042 Catí	3			757	
13	12044 Cervera del Maestre	3			620	
14	12045 Cinto Torres	1	411			
15	12050 Coves de Vinromà, les	4				1.836
16	12051 Culla	2		516		
17	12061 Forcall	1	438			
18	12068 Herbés	1	48			
19	12070 Jana, la	3			684	
20	12075 Mata de Morella, la	1	173			
21	12080 Morella	1	2.441			
22	12083 Olceau del Rey	1	118			
23	12085 Orpesa del Mar/Orpesa	4				8.983
24	12087 Palanques	1	34			
25	12089 Peníscola/Peñíscola	3			7.413	
26	12093 Poble de Benifassà, la	3			203	
27	12091 Portell de Morella	1	200			
28	12096 Rossell	3			987	
29	12098 Salzedella, la	3			743	
30	12101 San Rafael del Río	3			464	
31	12099 Sant Jordi/San Jorge	3			937	
32	12100 Sant Mateu	3			1.958	
33	12102 Santa Magdalena de Pulpis	4				765
34	12103 Serratella, la	4				101
35	12105 Sierra Engarcerán	4				1.012
36	12111 Tírig	3			437	
37	12112 Todolella	1	136			
38	12119 Torre d'En Besora, la	2		158		
39	12120 Torre d'en Domènec, la	4				198
40	12117 Torrellablanca	4				5.413
41	12121 Traiguera	3			1.434	
42	12127 Vallibona	1	77			
43	12132 Vilanova d'Alcolea	4				586
44	12134 Vilar de Canes	2		177		
45	12129 Vilafranca del Cid/Vilafranca	2		2.267		
46	12137 Villosos	1	42			
47	12138 Vinaròs	3			28.292	
48	12052 Xert	3			733	
49	12141 Zorita del Maestrazgo	1	118			
		100%	4.236 4%	4.619 4%	76.030 66%	29.663 26%

Provincia de Castellón					
P _c	P _{vt}	P _{ve}	P _v	P _e	C _p
64.181	10.587	153.084	227.852	86.797	
501.237	21%	19%	33%	29%	60%
	13.478	2.012	50.518	66.007	52.078
					619.322

P _c	P _{vt}	P _{ve}	P _v	P _e
501.237	13%	2%	31%	45%
				17%

Carga de población por Comarcas (C _p)					
---	--	--	--	--	--

Els Ports					
P _c	P _{vt}	P _{ve}	P _v	P _e	C _p
4.236	542	89	1.294	1.926	734
	21%	19%	33%	29%	60%
	114	17	427	558	440
					5.234
					4%

Alt Maest.					
P _c	P _{vt}	P _{ve}	P _v	P _e	C _p
4.619	591	98	1.411	2.100	800
	21%	19%	33%	29%	60%
	124	19	466	608	480
					5.707
					4%

Baix Maest.					
P _c	P _{vt}	P _{ve}	P _v	P _e	C _p
76.030	9.735	1.606	23.221	34.562	13.166
	21%	19%	33%	29%	60%
	2.044	305	7.663	10.012	7.899
					93.942
					66%

Plana Alta					
P _c	P _{vt}	P _{ve}	P _v	P _e	C _p
29.663	3.798	627	9.059	13.484	5.137
	21%	19%	33%	29%	60%
	798	119	2.990	3.906	3.082
					36.651
					26%

Carga de población TOTAL (C _p)					
114.548	14.667	2.419	34.984	52.071	19.836
	21%	19%	33%	29%	60%
	3.080	460	11.545	15.085	11.901
					141.534
					100%

Anexo II.2 Depósito de rechazos

2013	DEPÓSITO DE RESIDUOS												
	DEPÓSITO DE RESIDUOS												
	2013												
Corrientes residuos	Enero'13 kg	Febrero'13 kg	Marzo'13 kg	Abril'13 kg	Mayo'13 kg	Junio'13 kg	Julio'13 kg	Agosto'13 kg	Septiembre'13 kg	Octubre'13 kg	Noviembre'13 kg	Diciembre'13 kg	TOTAL
RSU	3.762.740 6,22%	3.430.260 5,67%	4.525.960 7,49%	4.515.120 7,47%	4.616.940 7,64%	5.238.620 8,67%	7.681.910 12,71%	9.145.710 15,13%	5.734.890 9,49%	4.401.280 7,28%	3.685.320 6,10%	3.711.520 6,14%	60.450.270 100%
Rechazo de Onda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Residuos Voluminosos	142.600 9,76%	74.540 5,10%	137.940 9,44%	73.200 5,01%	121.800 8,33%	111.070 7,60%	188.400 12,89%	136.340 9,33%	132.760 9,08%	120.920 8,27%	115.800 7,92%	106.260 7,27%	1.461.630 100%
Poda y residuos verdes	79.320 11,45%	173.420 25,04%	36.880 5,32%	19.200 2,77%	59.960 8,66%	16.560 2,39%	17.780 2,57%	53.280 7,69%	42.480 6,13%	82.780 11,95%	74.820 10,80%	36.200 5,23%	692.680 100%
Mezcla de voluminosos y RCD	32.740 7,46%	2.840 0,65%	8.080 1,84%	2.920 0,67%	32.540 7,41%	38.400 8,75%	32.780 7,47%	47.200 10,75%	51.600 11,76%	71.680 16,33%	55.040 12,54%	63.060 14,37%	438.880 100%
Algas	0	0	0	0	39.760 1,09%	3.600 1,09%	21.360 6,45%	37.640 11,37%	9.800 2,96%	218.920 66,12%	0	0	331.080 100%
	6,34%	5,81%	7,45%	7,34%	7,63%	8,53%	12,53%	14,86%	9,42%	7,72%	6,20%	6,18%	63.374.540

2014	DEPÓSITO DE RESIDUOS												
	DEPOSITO DE RESIDUOS												
	2014												
	Corrientes residuos												
	Enero'14	Febrero'14	Marzo'14	Abril'14	Mayo'14	Junio'14	Julio'14	Agosto'14	Septiembre'14	Octubre'14	Noviembre'14	Diciembre'14	TOTAL
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
RSU	3.769.860	3.358.360	3.951.200	4.912.820	4.616.060	5.299.600	7.453.020	9.231.000	5.759.960	4.486.400	3.727.780	3.961.180	60.527.240
	6,23%	5,55%	6,53%	8,12%	7,63%	8,76%	12,31%	15,25%	9,52%	7,41%	6,16%	6,54%	100%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rechazo de Onda													0%
	16.840	12.620	6.120	37.500	56.320	36.120	65.980	51.340	37.720	45.820	37.220	31.260	434.860
Residuos Voluminosos	3,87%	2,90%	1,41%	8,62%	12,95%	8,31%	15,17%	11,81%	8,67%	10,54%	8,56%	7,19%	100%
	41.340	50.280	49.920	81.520	43.180	570.450	80.310	88.680	190.040	102.030	80.460	58.250	1.436.460
Poda y residuos verdes	2,88%	3,50%	3,48%	5,68%	3,01%	39,71%	5,59%	6,17%	13,23%	7,10%	5,60%	4,06%	100%
	65.560	127.460	134.470	136.920	100.160	116.780	221.520	139.500	144.220	152.640	135.160	113.210	1.587.600
Mezcla de voluminosos y RCD	4,13%	8,03%	8,47%	8,62%	6,31%	7,36%	13,95%	8,79%	9,08%	9,61%	8,51%	7,13%	100%
	0	20.040	0	404.080	33.420	233.240	473.020	251.760	241.880	1.600	4.480	0	1.663.520
Algas		1,20%		24,29%	2,01%	14,02%	28,43%	15,13%	14,54%	0,10%	0,27%		100%
	5,93%		6,31%	8,49%	7,39%	9,53%	12,63%	14,87%	9,71%	7,29%	6,07%	6,34%	65.649.680

2015	DEPÓSITO DE RESIDUOS												
	2015												
	DEPÓSITO DE RESIDUOS												
	Corrientes residuos												
	Enero'15 kg	Febrero'15 kg	Marzo'15 kg	Abril'15 kg	Mayo'15 kg	Junio'15 kg	Julio'15 kg	Agosto'15 kg	Septiembre'15e kg	Octubre'15 kg	Noviembre'15 kg	Diciembre'15 kg	TOTAL
RSU	3.844.940 6,15%	3.419.200 5,47%	4.449.080 7,11%	4.919.680 7,87%	4.809.900 7,69%	5.503.700 8,80%	7.837.660 12,53%	9.530.360 15,24%	5.718.560 9,14%	4.559.140 7,29%	3.941.760 6,30%	4.005.880 6,41%	62.539.860 100%
Rechazo de Onda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Residuos Voluminosos	46.520 3,94%	28.660 2,43%	78.220 6,63%	121.860 10,33%	101.840 8,63%	149.160 12,64%	86.640 7,34%	122.900 10,42%	125.560 10,64%	120.300 10,20%	112.460 9,53%	85.840 7,27%	1.179.960 100%
Poda y residuos verdes	38.020 2,30%	35.290 2,14%	44.440 2,69%	32.900 1,99%	18.320 1,11%	9.640 0,58%	476.750 28,90%	140.670 8,53%	193.140 11,71%	235.350 14,27%	231.600 14,04%	193.690 11,74%	1.649.810 100%
Mezcla de voluminosos y RCD	103.710 8,21%	81.760 6,47%	104.640 8,28%	61.480 4,87%	115.445 9,14%	106.900 8,46%	168.630 13,35%	160.680 12,72%	117.390 9,29%	62.020 4,91%	89.750 7,10%	90.950 7,20%	1.263.355 100%
Algas	0	0	157.920 8,54%	98.220 5,31%	0	1.480 0,08%	158.740 8,58%	537.840 29,08%	556.740 30,10%	338.500 18,30%	0	0	1.849.440 100%
	5,89%	5,21%	7,06%	7,64%	7,37%	8,43%	12,75%	15,32%	9,80%	7,76%	6,39%	6,39%	68.482.425

2017		DEPÓSITO DE RESIDUOS												
		2017												
Corrientes residuos		Enero'17	Febrero'17	Marzo'17	Abril'17	Mayo'17	Junio'17	Julio'17	Agosto'17	Septiembre'17	Octubre'17	Noviembre'17	Diciembre'17	TOTAL
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
RSU	3.888.640	3.743.460	4.387.520	5.091.140	4.804.960	5.571.620	7.978.560	9.472.880	5.803.860	4.608.247	3.855.430	3.905.230	63.112.547	
	6,16%	5,93%	6,95%	8,07%	7,61%	8,83%	12,64%	15,01%	9,20%	7,30%	6,11%	6,19%	100%	
Rechazo de Onda	2.268.500	2.155.220	1.698.900	1.814.840	2.120.280	1.217.620	0	0	0	959.740	1.370.540	1.243.120	14.848.760	
	15,28%	14,51%	11,44%	12,22%	14,28%	8,20%				6,45%	9,23%	8,37%	100%	
Residuos Voluminosos	175.140	146.700	180.700	155.740	161.820	174.040	319.530	333.020	139.260	186.940	192.080	218.920	2.383.990	
	7,35%	6,15%	7,58%	6,53%	6,79%	7,30%	13,40%	13,97%	5,84%	7,84%	8,06%	9,18%	100%	
Poda y residuos verdes	189.940	250.000	302.040	191.540	206.640	242.220	219.590	204.940	162.240	207.201	286.080	185.460	2.647.891	
	7,17%	9,44%	11,41%	7,23%	7,80%	9,13%	8,29%	7,74%	6,13%	7,83%	10,80%	7,00%	100%	
Mezcla de voluminosos y RCD	78.920	121.720	196.690	149.320	200.930	277.480	119.130	125.320	240.000	301.530	210.190	146.090	2.167.320	
	3,64%	5,62%	9,08%	6,89%	9,27%	12,80%	5,50%	5,78%	11,07%	13,91%	9,70%	6,74%	100%	
Algas	1.964.160	849.380	133.580	68.320	0	347.860	124.120	512.060	520.320	108.800	31.200	44.300	4.704.100	
	41,75%	18,06%	2,84%	1,45%		7,39%	2,64%	10,89%	11,06%	2,31%	0,66%	0,94%	100%	
	8,39%	6,81%	6,93%	7,54%	7,16%	8,82%	11,68%	14,19%	9,15%	7,22%	6,10%	6,00%	89.864.508	

Anexo II.3 Proveedores de áridos

RPROVEEDORES ÁRIDOS									
A	Proveedores	Plantas RCD			Excavación	Cantera			
		Tralmed	Noules Reservi	Transfirc Levante		Triturados Vidal	La Torreta	Áridos Monfort	
	Web información	i	i	i	i				
	Ubicación	Bienicarló	Nules	Puig	Cervera		Els Ibarsos	Santa M. de Pulpis	Sant Joan de Moró
	Distancia	10	107	135	1		62	75	95
	Tipo de áridos	Reciclado mixto	Reciclado mixto	Reciclado mixto	Mixto		Mixto	Piedra caliza	Piedra caliza
	Transporte								
	Vehículo utilizado	Camion volquete	Camion volquete	Camion volquete	Camion volquete		Camion volquete	Camion volquete	Camion volquete
	Carga máxima	8	12	15	10		15	15	12
	Coste por kilómetro	2,35	1,71	2,15	0,96		1,42	1,97	1,66
	Arena								
	Granuometría	0-6	0-12	0-6	0-12	-	0-6	0-12	0-6
	Densidad	1,60	1,55	1,60	1,60	-	1,70	1,65	1,70
	Coste por tonelada	1,74	1,74	1,96	1,50	-	5,75	7,56	6,50
	Zahorra								
	Granuometría	0-20	0-40	0-20	0-20	0-20	0-40	0-20	0-40
	Densidad	1,45	1,40	1,45	1,45	1,60	1,55	1,60	1,55
	Coste por tonelada	2,12	2,12	1,70	2,20	0,00	3,80	4,50	3,80
	Grava								
	Granuometría	12-20	20-40	12-20	12-20	-	12-20	20-40	12-20
	Densidad	1,35	1,30	1,35	1,35	-	1,45	1,45	1,45
	Coste por tonelada	1,54	1,54	1,43	1,35	-	7,56	6,10	6,60

A	LIXIVIADOS																		
	Lixiviado		2012				2013				2014				PROMEDIO				
Toma de muestras lixiviados			Ud	Enero	Abril	Julio	Octubre	PROMEDIO	Enero	Abril	Julio	Octubre	PROMEDIO	Enero		Abril	Julio	Octubre	PROMEDIO
1	pH				6,80	7,70	8,00	7,50	7,90	7,80	8,30	8,50	8,13	8,20	8,20	8,70	8,40	8,38	
2	Conductividad a 25°C				4,940	5,460	7,610	6,003	13,310	9,800	10,000	11,000	11,028	13,000	13,000	10,810	10,730	11,885	
3	Sólidos en suspensión 0,45µ				403	485	418	435	545	410	590	435	661	300	580	1.135	1.006	755	
4	DQO				5,210	3,045	2,470	3,575	9,778	4,600	4,500	5,600	6,120	5,300	5,400	6,350	6,260	5,828	
5	DBO ₅				2,500	1,400	550	1,483	1,550	1,200	400	420	893	400	400	500	500	450	
6	Fósforo total				0,090	1,900	5,000	2,330	8,000	8,000	8,000	9,000	8,250	12,000	12,000	12,000	11,000	11,750	
7	Fluoruros				0,220	0,200	0,039	0,153	1,500	0,250	0,290	0,210	0,563	0,230	0,240	0,250	0,563	0,263	
8	Cloruros				459	650	1,032	714	1,752	1,200	1,500	1,800	1,563	1,700	2,100	2,045	1,713	1,890	
9	Sulfatos				262	3	140	135	5	51	4	9	17	19	13	30	28	23	
10	Arsénico				0,040	0,040	0,040	0,040	0,090	0,054	0,066	0,074	0,071	0,063	0,056	0,070	0,051	0,060	
11	Antimonio				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
12	Selenio				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
13	Bario				0,100	0,140	0,150	0,130	0,140	0,100	0,130	0,160	0,133	0,230	0,190	0,240	0,230	0,213	
14	Cadmio				0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
15	Plomo				0,005	0,013	0,005	0,008	0,023	0,005	0,005	0,005	0,010	0,005	0,005	0,037	0,017	0,016	
16	Cromo				0,180	0,160	0,150	0,163	0,500	0,330	0,460	0,520	0,453	0,540	0,660	0,610	0,640	0,613	
17	Cromo VI				0,140	0,080	0,110	0,110	0,280	0,230	0,280	0,015	0,201	0,130	0,470	0,130	0,170	0,225	
18	Niquel				0,150	0,090	0,090	0,110	0,190	0,140	0,180	0,240	0,188	0,220	0,250	0,240	0,230	0,235	
19	Cobre				0,290	0,031	0,020	0,114	0,210	0,020	0,020	0,027	0,069	0,044	0,029	0,190	0,020	0,071	
20	Zinc				1,000	0,270	0,077	0,449	0,450	0,220	0,210	0,270	0,288	0,250	0,250	0,270	0,280	0,263	
21	Boro				0,600	0,760	1,000	0,787	1,600	1,200	1,500	1,800	1,525	2,100	2,000	2,000	1,900	2,000	
22	Mercurio				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
23	Mercurio				0,0005	0,0005	0,0005	0,001	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,001	0,0005	0,0015	0,0025	0,0025	0,002	
24	Índice de Fenoles				1,000	0,500	0,050	0,517	0,160	0,700	0,540	0,050	0,363	0,250	0,150	0,150	0,250	0,200	
25	TOC				1,735	1,216	895	1,282	1,908	1,300	1,500	1,900	1,652	2,100	1,598	2,111	1,811	1,905	
26	Nitrógeno total				311	232	325	289	796	600	590	460	612	1,000	700	397	493	648	
27	Acetatos minerales (C10 a C40)				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
28	Toxicidad				37	21	9	22	13	42	13	13	20	11	12	10	13	12	
Precipitación trimestral				mm	0	74	64	99	237	249	283	219	784	61	74	86	230	451	

B	LIXIVIADOS															
	Lixiviado				2015				2016				2017			
	Toma de muestras lixiviados	Ud	Enero	Abril	Julio	Octubre	PROMEDIO	Enero	Abril	Julio	Octubre	PROMEDIO	Enero	Abril	Julio	Octubre
1	pH		8,10	8,00	8,70	7,60	8,10	8,10	8,20	8,60	8,50	8,35	8,20	8,50	7,80	
2	Conductividad a 25°C	µS/cm	9,940	9,150	9,810	6,470	8,843	7,330	10,367	10,805	11,962	10,116	10,176	10,877	6,326	8,17
3	Sólidos en suspensión 0,45µ	mg/L	180	177	1,114	241	428	349	357	745	945	599	157	701	147	335
4	DQO	mg/L	4,300	4,440	7,270	4,370	5,095	3,240	3,790	4,360	5,250	4,160	3,150	4,280	1,530	2,987
5	DBO ₅	mg/L	275	190	425	1,300	548	600	104	450	675	457	500	450	100	350
6	Fósforo total	mg/L	11,000	9,000	7,000	5,300	8,075	5,300	6,300	7,000	12,000	7,650	5,000	6,200	3,500	4,900
7	Fluoruros	mg/L	0,250	0,290	0,420	0,340	0,325	0,500	0,360	1,900	0,420	0,795	0,360	0,510	1,100	0,657
8	Cloruros	mg/L	1,426	1,526	1,975	1,244	1,543	1,013	1,767	1,668	2,527	1,744	1,409	1,551	841	1,267
9	Sulfatos	mg/L	61	70	76	15	56	8	20	13	34	19	6	31	376	138
10	Arsénico	mg/L	0,040	0,040	0,040	0,050	0,043	0,040	0,040	0,055	0,040	0,044	0,040	0,061	0,040	0,047
11	Antimonio	mg/L	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
12	Selenio	mg/L	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
13	Bario	mg/L	0,240	0,200	0,260	0,720	0,355	0,210	0,170	0,180	0,170	0,183	0,110	0,170	0,150	0,143
14	Cadmio	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
15	Plomo	mg/L	0,005	0,005	0,014	0,016	0,010	0,005	0,005	0,005	0,020	0,009	0,005	0,005	0,005	0,005
16	Cromo	mg/L	0,550	0,410	0,600	0,270	0,458	0,300	0,460	0,540	0,520	0,455	0,300	0,470	0,150	0,307
17	Cromo VI	mg/L	0,220	0,048	0,180	0,004	0,113	0,002	0,012	0,008	0,007	0,007	0,060	0,007	0,002	0,023
18	Níquel	mg/L	0,210	0,170	0,220	0,130	0,183	0,110	0,140	0,160	0,180	0,148	0,120	0,180	0,080	0,127
19	Cobre	mg/L	0,020	0,020	0,042	0,044	0,032	0,020	0,020	0,020	0,059	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020
20	Zinc	mg/L	0,250	0,240	0,290	0,500	0,320	0,090	0,140	0,120	0,240	0,148	0,220	0,120	0,055	0,132
21	Boro	mg/L	1,800	1,300	1,900	1,200	1,550	1,200	1,600	2,100	2,300	1,800	1,500	2,000	1,000	1,500
22	Mercurio	mg/L	0,005	0,005	0,010	0,005	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
23	Mercurio	mg/L	0,0015	0,0015	0,0015	0,0005	0,001	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,001	0,0005	0,0005	0,0005	0,001
24	Índice de Fenoles	mg/L	0,500	0,100	0,250	1,000	0,463	1,500	0,900	0,400	0,400	0,800	0,200	0,500	0,900	0,533
25	TOC	mg/L	936	1,043	1,819	1,388	1,297	954	890	2,373	1,547	1,441	1,249	1,221	470	980
26	Nitrógeno total	mg/L	553	826	382	326	522	286	515	483	538	456	412	545	450	469
27	Aceites minerales (C10 a C40)	mg/L	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,50	0,37
28	Toxicidad	U.T.	6	6	16	65	23	36	16	9	7	17	23	6	3	11
Precipitación trimestral			143	228	97		467					0				0

Anexo II.5 Propiedades del biogás

2013	BIOGÁS					
	Biogás		2013			
	Toma de muestras biogás	Ud	Enero'13	Abril'13	Julio'13	Octubre'13
1	Oxígeno	%				5,00
2	Metano	%				40,40
3	Dióxido de carbono	%				32,20
4	Otros	%				27,40
5	Hidrógeno	ppm				0,00
6	Sulfhídrico	ppm				34,70
7	Monóxido	ppm				166,60
8	Temperatura	°C				16,30

2014	BIOGÁS					
	Biogás		2014			
	Toma de muestras biogás	Ud	Enero'14	Abril'14	Julio'14	Octubre'14
1	Oxígeno	%	18,40	0,42	0,50	0,50
2	Metano	%	44,00	47,12	45,10	41,10
3	Dióxido de carbono	%	39,00	41,40	35,70	31,90
4	Otros	%	17,00	11,48	19,20	27,00
5	Hidrógeno	ppm	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sulfhídrico	ppm	2,60	54,75	59,60	60,80
7	Monóxido	ppm	89,00	250,75	60,90	62,10
8	Temperatura	°C	16,50	28,27	29,80	22,30

2015	BIOGÁS					
	Biogás		2015			
	Toma de muestras biogás	Ud	Enero'15	Abril'15	Julio'15	Octubre'15
1	Oxígeno	%	0,80	10,80	10,80	20,70
2	Metano	%	40,70	28,70	28,70	45,40
3	Dióxido de carbono	%	31,20	30,50	30,50	15,40
4	Otros	%	28,10	40,80	40,80	39,20
5	Hidrógeno	ppm	0,00	0,00	0,00	1,20
6	Sulfhídrico	ppm	89,80	63,90	63,90	18,90
7	Monóxido	ppm	120,40	82,90	82,90	0,00
8	Temperatura	°C	21,50	24,30	24,30	18,80

2016	BIOGÁS					
	Biogás		2016			
	Toma de muestras biogás	Ud	Enero'16	Abril'16	Julio'16	Octubre'16
1	Oxígeno	%	18,00	7,40	0,00	10,30
2	Metano	%	29,90	13,80	21,30	42,20
3	Dióxido de carbono	%	19,70	24,90	36,20	22,00
4	Otros	%	50,40	61,30	42,50	35,80
5	Hidrógeno	ppm	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sulfhídrico	ppm	1,00	12,20	49,80	16,00
7	Monóxido	ppm	3,00	72,50	47,70	61,30
8	Temperatura	°C	12,00	34,40	26,90	18,40

2017	BIOGÁS					
	Biogás		2017			
	Toma de muestras biogás	Ud	Enero'17	Abril'17	Julio'17	Octubre'17
1	Oxígeno	%	1,60	1,90	3,00	
2	Metano	%	51,20	35,40	37,30	
3	Dióxido de carbono	%	38,00	35,30	33,50	
4	Otros	%	10,80	29,30	29,20	
5	Hidrógeno	ppm	0,00	0,00	65,00	
6	Sulfhídrico	ppm	37,90	26,30	7,80	
7	Monóxido	ppm	41,00	182,10	4,60	
8	Temperatura	°C	18,70	24,30	24,70	

LABWASTE.2020