







TABLA 4

IGLESIAS VIRREINALES CON ESTRUCTURA ESPACIAL CONVENTUAL DE YUCATÁN DEL SIGLO XVII

CLERO REGULAR Y SECULAR.

CASOS PARTICULARES. SUBTIPOS CR1. B1a y CRI. B1b

TIPOLOGIA EDIFICATORIA: Iglesia de nave única rasa, presbiterio poligonal o rectangular y coro a los pies

			CLERO REGULAR SIGLO XVI-XVII CLERO SECULAR SIGLO XVIII		CLERO REGULAR parte de la nave Siglo XVII CLERO SEC. modificaciones de espacios Siglo XVIII		
			PARTIDO DE LA COSTA.		Conseva capilla de indios como presbiterio	No conserva capilla de indios como presbiterio	
			MOTUL (1567*) San Juan Bautista (1588) (1640-1648)		PARTIDO DE LA COSTA	PARTIDO DE LOS BENEFICIOS BAJOS	
					TEMAX (1591*) San Miguel Arcangel (1617)	HOMUN (1561*) San Buenaventura. (S. XVII y XVIII)	
							
TIPOLOGIA	Nave Única ábside rectangular				X	X	
	Nave Única ábside poligonal		X				
ESQUEMA ESTRUCTURAL	NAVE						
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga		Cúpula en el último tramo de la nave		X	X	
	CONTRAFUERTE	exterior	X (dos)				
		sin contrafuertes			X	X	
	PRESBITERIO						
	Bóveda de cañón apoyada en muros de carga					X	
	Bóveda de cañón en arco rebajado apoyada en muros de carga				X		
	Cúpula semiesférica rebajada apoyada en muros de carga		X				
CORO							
Bóveda de cañón apoyada en muros de carga		X			X		
Bóveda apaneilada apoyada en muros de carga				X			
							
			MOTUL		TEM/		HOMÚN
PROPORCIONES ESPACIALES	Nave	Ancho	10,70		10,28	9,73	
		Alto	19,90		12,45	13,44	
		Profundidad	40,30		35,55	23,00	
	Coro	Ancho	10,70		9,20	9,73	
		Alto	8,40		5,60	5,56	
		Profundidad	8,70		5,77	5,47	
Presbiterio	Ancho	10,70		9,00	9,73		
	Alto	13,95		7,11 (Hasta arranque de la bóveda)	9,70		
	Profundidad	6,70		10,16	11,25		
PROPORCION DE LOS APOYOS EN LAS NAVES	Muros	Ancho	(Cuenta con paso de ronda) 2,90		(Cuenta con paso de ronda) 2,90	2,55	
		Alto	(hasta arranque de la cubiert) 13,50		7,52	8,68	

NOTA:

* Año de construcción del convento